

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/osadnik-gnilny-epureco6-2700l-z-filtrem-graf-p-143.html>



Osadnik gnilny EPURECO6 2700l z filtrem | GRAF

Cena brutto	3 250,00 zł
Cena netto	2 642,28 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0143
Kod producenta	W-070 G
Kod EAN	5901276603719
Liczba RLM	4 do 6 stałych użytkowników

Opis produktu

Osadnik gnilny GRAF EPURECO6 2700 l z filtrem

Osadnik gnilny GRAF EPURECO6 2700 l to zbiornik przeznaczony do pierwszego etapu oczyszczania ścieków bytowych w przydomowych systemach oczyszczania. Według przekazanych danych model przeznaczony jest dla **4-6 RLM** i maksymalnego przepływu dobowego **0,90 m³/d**.

W osadniku zachodzi sedimentacja zawieszin oraz procesy beztlenowe. Zbiornik wyposażony jest w **filtr na odpływie**, którego zadaniem jest ograniczenie przedostawania się części zawieszin do kolejnych elementów instalacji.

Osadnik z PEHD – jednoczęściowa konstrukcja

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu wysokiej gęstości (PEHD)**. Według przekazanych danych produkowany jest metodą wytłaczania z rozdmuchem, dzięki czemu zasadniczy korpus ma jednoczęściową konstrukcję bez spawanych połączeń.

PEHD nie ulega korozji, co jest istotne w przypadku urządzeń przeznaczonych do pracy ze ściekami. Warunki posadowienia zbiornika należy jednak każdorazowo dostosować do dokumentacji montażowej producenta oraz warunków gruntowo-wodnych na działce.

Jak działa osadnik gnilny GRAF EPURECO6?

Ścieki bytowe dopływają do osadnika, gdzie cięższe zawiesziny opadają na dno, a część substancji organicznych podlega procesom zachodzącym w warunkach beztlenowych. Następnie ścieki przepływają przez **filtr umieszczony przed odpływem**.

Osadnik stanowi etap wstępnego oczyszczania i **nie jest samodzielną biologiczną oczyszczalnią ścieków**. Sposób dalszego odprowadzania lub oczyszczania ścieków należy dobrać do projektu instalacji, warunków lokalnych oraz obowiązujących wymagań.

Wbudowany filtr na odpływie

Model EPURECO6 wyposażony jest w filtr, który pomaga ograniczyć ilość zawieszin przedostających się z osadnika do dalszej części instalacji. Ma to znaczenie szczególnie w systemach współpracujących z kolejnymi etapami oczyszczania lub rozsączania.

Filtr wymaga okresowej kontroli i czyszczenia zgodnie z zaleceniami producenta. Osadnik również wymaga regularnej kontroli poziomu osadu i okresowego opróżniania.

Dane techniczne GRAF EPURECO6 2700 I

- **Pojemność:** 2700 l
- **Przeznaczenie:** 4-6 RLM
- **Maksymalny przepływ dobowy:** 0,90 m³/d
- **Liczba komór:** 1
- **Wbudowany filtr:** tak
- **Długość:** 2100 mm
- **Szerokość:** 1240 mm
- **Wysokość:** 1470 mm
- **Wysokość wlotu od dna:** 1240 mm
- **Wysokość wylotu od dna:** 1230 mm
- **Średnica dopływu:** Ø160 mm
- **Średnica odpływu:** Ø110 mm
- **Włazy rewizyjne:** 2 × Ø400 mm
- **Masa:** 110 kg
- **Materiał:** PEHD
- **Dokumentacja:** CE, PN-EN 12566-1 – zgodnie z przekazanymi danymi

Montaż i możliwość rozbudowy systemu

Według przekazanych danych do osadnika dostępne są **nadstawki** umożliwiające dostosowanie poziomu włączów do rzędnej terenu. Dopuszczalną głębokość posadowienia oraz liczbę i wysokość nadstawek należy dobierać zgodnie z dokumentacją producenta.

System może współpracować z dodatkowymi elementami instalacji, takimi jak:

- studzienki rozdzielcze,
- systemy rozsączania,
- separatory tłuszczu – jeśli wymagają tego warunki instalacji,
- elementy dalszego oczyszczania ścieków.

Według przekazanych informacji dostępny jest również **pakiet +SBR** przeznaczony do modernizacji systemu. Zakres kompatybilności i wyposażenia takiej modernizacji należy potwierdzić dla konkretnej konfiguracji.

Gdzie stosuje się osadnik EPURECO6 2700 I?

Model przeznaczony jest do przydomowych instalacji ściekowych, w których wymagane jest wstępne podczyszczanie ścieków przed kolejnym etapem systemu. Przy doborze należy uwzględnić nie tylko liczbę użytkowników, ale również rzeczywistą ilość ścieków, warunki gruntowo-wodne oraz sposób ich dalszego oczyszczania lub odprowadzania.

Dlaczego warto wybrać GRAF EPURECO6 2700 I?

- **pojemność 2700 l** i przeznaczenie dla 4-6 RLM według podanych parametrów,
- **maksymalny przepływ 0,90 m³/d**,
- **konstrukcja z PEHD** odpornego na korozję,
- **wbudowany filtr** na odpływie,
- **dwa włazy rewizyjne Ø400 mm** zapewniające dostęp serwisowy,
- możliwość dopasowania systemu do dalszego sposobu oczyszczania ścieków.

Zamów GRAF EPURECO6 2700 I w EKOBUKOWA

W EKOBUKOWA pomagamy dobrać osadnik do liczby użytkowników, ilości ścieków oraz planowanego sposobu ich dalszego oczyszczania. Przy doborze instalacji warto uwzględnić również rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych i dostępną powierzchnię działki.

Skontaktuj się z EKOBUKOWA – pomożemy sprawdzić, czy GRAF EPURECO6 2700 I będzie odpowiednim rozwiązaniem dla planowanego systemu oczyszczania ścieków.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel [+48 46 834 86 50](tel:+48468348650),

e-mail: info@grafpolska.pl

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF,**
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF,**
- **zbiorniki retencyjne,**
- **zbiorniki PPOŻ,**
- **tunele i systemy rozsączające,**
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.