Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 00:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/osadnik-gnilny-epureco6-2700l-z-filtrem-graf-p-143.html



Osadnik gnilny EPURECO6 2700l z filtrem | GRAF

Cena brutto	**3 250,00 zł**
Cena netto	**2 642,28 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 5 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0143**
Kod producenta	**W-070 G**
Kod EAN	**5901276603719**
Liczba użytkowników (RLM)	**4 do 6 stałych użytkowników**

Opis produktu

Osadnik gnilny GRAF EPURECO6 2700 l z filtrem – 4–6 RLM

GRAF EPURECO6 2700 l to jednokomorowy **osadnik gnilny z filtrem na odpływie**, przeznaczony do wstępnego oczyszczania ścieków bytowych w przydomowych systemach oczyszczania. Model przeznaczony jest dla **4–6 RLM**, a jego maksymalny przepływ dobowy wynosi **0,90 m³/d**.

Zbiornik wykonano z **PEHD**. W osadniku zachodzi sedymentacja zawiesin oraz procesy beztlenowe, natomiast **filtr umieszczony na odpływie** ogranicza przedostawanie się części zawiesin do kolejnych elementów instalacji.

Jak działa osadnik gnilny GRAF EPURECO6?

Ścieki bytowe dopływają do osadnika, gdzie cięższe zawiesiny opadają na dno i tworzą osad. Jednocześnie zachodzą procesy beztlenowego rozkładu części substancji organicznych. Następnie ścieki przepływają przez **filtr znajdujący się przed odpływem** i mogą zostać skierowane do kolejnego etapu systemu.

EPURECO6 nie jest samodzielną biologiczną oczyszczalnią ścieków. Jest elementem wstępnego oczyszczania, dlatego dalszy sposób oczyszczania lub odprowadzania ścieków należy dobrać do projektu instalacji, warunków gruntowo-wodnych oraz wymagań lokalnych.

Wbudowany filtr na odpływie

Istotnym elementem modelu **GRAF EPURECO6** jest filtr umieszczony przed odpływem. Jego zadaniem jest ograniczenie ilości zawiesin przedostających się z osadnika do dalszej części instalacji.

Ma to szczególne znaczenie w systemach współpracujących z kolejnym etapem oczyszczania lub rozsączania ścieków. **Filtr wymaga okresowej kontroli i czyszczenia**, natomiast sam osadnik wymaga kontroli poziomu osadu oraz okresowego opróżniania zgodnie z zasadami eksploatacji systemu.

Jednoczęściowy zbiornik z PEHD

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu wysokiej gęstości PEHD**. Według danych produktu zasadniczy korpus wykonywany jest metodą wytłaczania z rozdmuchem, co pozwala uzyskać jednoczęściową konstrukcję bez spawanych połączeń korpusu.

PEHD jest materiałem odpornym na korozję. Sposób posadowienia zbiornika należy jednak każdorazowo dostosować do **warunków gruntowo-wodnych oraz instrukcji montażowej producenta**.

Dane techniczne GRAF EPURECO6 2700 l

Model	GRAF EPURECO6
Pojemność	2700 l
Przeznaczenie	4–6 RLM
Maksymalny przepływ dobowy	0,90 m³/d
Liczba komór	1
Filtr na odpływie	tak
Długość	2100 mm
Szerokość	1240 mm
Wysokość	1470 mm
Wysokość wlotu od dna	1240 mm
Wysokość wylotu od dna	1230 mm
Średnica dopływu	Ø160 mm
Średnica odpływu	Ø110 mm
Włazy rewizyjne	2 × Ø400 mm
Masa	110 kg
Materiał	PEHD
Dokumentacja	CE, PN-EN 12566-1 – zgodnie z danymi produktu

GRAF EPURECO6 – dla ilu osób?

Według parametrów model **EPURECO6 2700 l przeznaczony jest dla 4–6 RLM**. Przy wyborze osadnika nie należy jednak kierować się wyłącznie liczbą mieszkańców.

Należy uwzględnić również **rzeczywistą ilość ścieków, maksymalny przepływ dobowy, sposób użytkowania budynku oraz rozwiązanie zastosowane za osadnikiem**. Dla EPURECO6 podany maksymalny przepływ dobowy wynosi 0,90 m³/d.

Gdzie można zastosować osadnik EPURECO6 2700 l?

Model przeznaczony jest przede wszystkim do przydomowych systemów, w których wymagany jest **etap wstępnego oczyszczania ścieków** przed skierowaniem ich do kolejnych elementów instalacji.

W zależności od projektu system może współpracować m.in. z:

- systemem rozsączania,
- studzienką rozdzielczą,
- kolejnym etapem oczyszczania ścieków,
- innymi elementami instalacji dobranymi do warunków na działce.

Montaż i nadstawki do GRAF EPURECO6

Do osadnika mogą być stosowane **nadstawki umożliwiające dopasowanie poziomu włazów do rzędnej terenu**. Ich wysokość i liczbę należy dobrać zgodnie z dokumentacją montażową producenta.

Przed montażem należy uwzględnić m.in. **rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, głębokość dopływu kanalizacji oraz przewidywane obciążenia terenu**. Dopuszczalnej głębokości posadowienia nie należy określać wyłącznie na podstawie wysokości dostępnych nadstawek.

Czy EPURECO6 można rozbudować do oczyszczalni biologicznej?

Według danych produktu dostępny jest **pakiet +SBR** przeznaczony do modernizacji systemu. Przed zakupem należy potwierdzić kompatybilność zestawu z konkretną wersją zbiornika oraz zakres wyposażenia wymagany do modernizacji.

Najważniejsze zalety GRAF EPURECO6 2700 l

- **pojemność 2700 l,**
- **przeznaczenie dla 4–6 RLM,**
- **maksymalny przepływ dobowy 0,90 m³/d,**
- jednokomorowa konstrukcja z PEHD,
- **wbudowany filtr na odpływie,**
- dwa włazy rewizyjne Ø400 mm,
- brak korozji materiału PEHD,
- możliwość zastosowania nadstawek,
- możliwość współpracy z kolejnymi elementami systemu oczyszczania ścieków.

Dlaczego warto kupić GRAF EPURECO6 2700 l w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, czy osadnik 2700 l będzie odpowiedni dla Twojego domu? W **Zbiorniki24.com** pomożemy sprawdzić dobór osadnika pod kątem **liczby użytkowników, ilości ścieków oraz planowanego sposobu dalszego oczyszczania**.

Przy doborze warto uwzględnić również **rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, głębokość kanalizacji oraz dostępną powierzchnię działki**. Pozwala to ocenić nie tylko sam zbiornik, ale również rozwiązanie, które ma współpracować z osadnikiem.

Szukasz osadnika gnilnego 2700 l dla 4–6 RLM? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić, czy **GRAF EPURECO6 2700 l z filtrem** będzie odpowiednim rozwiązaniem dla planowanej instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel +48 46 834 86 50,

e-mail: info@grafpolska.pl

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF**,
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF**,
- **zbiorniki retencyjne**,
- **zbiorniki PPOŻ**,
- **tunele i systemy rozsączające**,
- akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.