

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/osadnik-gnilny-epureco7-3400l-z-filtrem-graf-p-144.html>

Osadnik gnilny EPURECO7 3400l z filtrem | GRAF

Cena brutto	4 450,00 zł
Cena netto	3 617,89 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0144
Kod EAN	5901276603726
Liczba RLM	6 do 7 stałych użytkowników

Opis produktu

Osadnik gnilny GRAF EPURECO7 3400 l z filtrem – wydajne rozwiązanie dla 5–7 mieszkańców

Osadnik gnilny GRAF EPURECO7 3400 l z filtrem to nowoczesny zbiornik przeznaczony do wstępnego oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w domach jednorodzinnych zamieszkałych przez **5–7 osób (RLM)**. Stanowi pierwszy etap przydomowej oczyszczalni ścieków, przygotowując ścieki do dalszego doczyszczania w drenażu rozsączającym, tunelach rozsączających, studni chłonnej lub innym systemie odprowadzania ścieków dobranym do warunków gruntowo-wodnych.

Model EPURECO7 został zaprojektowany z myślą o inwestorach oczekujących trwałego, ekonomicznego i bezawaryjnego rozwiązania. Dzięki pojemności **3400 litrów** oraz wydajności do **1,10 m³ ścieków na dobę** zapewnia odpowiedni czas sedymentacji oraz skuteczne oddzielanie zawieszin, co przekłada się na prawidłową pracę całej oczyszczalni przez wiele lat.

Zbiornik wykonano z **polietylenu wysokiej gęstości PEHD**, który jest odporny na korozję, działanie ścieków oraz zmienne warunki gruntowo-wodne. Monolityczna konstrukcja bez spawów gwarantuje wysoką szczelność, natomiast fabrycznie zamontowany filtr na odpływie chroni system rozsączający przed przedostawaniem się większych zanieczyszczeń i ogranicza ryzyko jego zamulenia.

Dlaczego warto wybrać osadnik gnilny GRAF EPURECO7 3400 l?

Osadnik gnilny jest jednym z najważniejszych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków. To właśnie w nim rozpoczyna się proces oczyszczania, dlatego jego odpowiednia pojemność i jakość wykonania mają bezpośredni wpływ na skuteczność całego systemu. Model GRAF EPURECO7 został zaprojektowany tak, aby zapewnić wysoką efektywność podczyszczania ścieków przy jednoczesnym zachowaniu prostej i ekonomicznej eksploatacji.

- **Pojemność 3400 litrów** odpowiednia dla gospodarstw domowych liczących od 5 do 7 mieszkańców.
- **Fabrycznie zamontowany filtr** skutecznie chroni drenaż, tunele oraz studnię chłonną przed zamuleniem.
- **Brak urządzeń elektrycznych** oznacza niskie koszty eksploatacji oraz prostą obsługę.
- **Monolityczny zbiornik z PEHD** gwarantuje wysoką szczelność i odporność na korozję.
- **Dwa włazy rewizyjne** zapewniają wygodny dostęp podczas kontroli i okresowego czyszczenia.
- **Zgodność z normą PN-EN 12566-1 oraz oznaczenie CE** potwierdzają jakość i bezpieczeństwo użytkowania.
- **Darmowa dostawa z rozładunkiem** na terenie całej Polski.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- wydajne wstępne oczyszczanie ścieków dla gospodarstw 5–7-osobowych,
- wydłużenie żywotności systemu rozsączającego dzięki filtrowi na odpływie,
- niskie koszty eksploatacji – brak konieczności zasilania energią elektryczną,
- trwała konstrukcja odporna na korozję i agresywne środowisko ścieków,

- łatwa kontrola i konserwacja dzięki dwóm włączkom rewizyjnym,
- możliwość współpracy z różnymi systemami rozsączania ścieków,
- wieloletnia trwałość potwierdzona wysoką jakością wykonania.

Jak działa osadnik gnilny GRAF EPURECO7?

Osadnik gnilny odpowiada za pierwszy etap oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. W jego wnętrzu zachodzi mechaniczne oddzielanie zawieszin oraz biologiczny rozkład części zanieczyszczeń w warunkach beztlenowych. Dzięki temu do dalszego systemu oczyszczania trafiają ścieki o znacznie mniejszej zawartości zanieczyszczeń.

1. Dopływ ścieków

Ścieki z budynku trafiają do zbiornika przez króciec Ø160 mm. Duża pojemność osadnika spowalnia przepływ, umożliwiając naturalny rozdział poszczególnych frakcji.

2. Sedymentacja zanieczyszczeń

Cieęższe zanieczyszczenia opadają na dno, tworząc warstwę osadu, natomiast tłuszcze oraz lżejsze substancje unoszą się na powierzchnię. Pomiędzy nimi pozostaje częściowo podczyszczona ciecz.

3. Fermentacja beztlenowa

W zgromadzonym osadzie zachodzą naturalne procesy biologiczne prowadzące do częściowego rozkładu substancji organicznych. Dzięki temu zmniejsza się ilość osadu wymagającego okresowego usuwania.

4. Filtracja ścieków

Przed opuszczeniem zbiornika ścieki przechodzą przez filtr doczyszczający, który zatrzymuje większe zawiesiny i ogranicza ryzyko zamulenia kolejnych elementów oczyszczalni.

5. Odprowadzenie do systemu rozsączającego

Podczyszczony ścieki kierowane są do odpowiednio dobranego odbiornika, np. drenażu rozsączającego, tuneli rozsączających, studni chłonnej lub systemu rozsączania w nasypie, gdzie następuje końcowy etap oczyszczania w gruncie.

Dane techniczne osadnika gnilnego GRAF EPURECO7 3400 I

Parametr	Wartość
Producent	GRAF
Model	EPURECO7
Rodzaj urządzenia	Jednokomorowy osadnik gnilny z filtrem
Pojemność	3400 litrów
Liczba użytkowników	5-7 osób (RLM)
Maksymalny przepływ dobowy	1,10 m ³ /dobę
Filtr na odpływie	Tak
Długość	2450 mm
Szerokość	1215 mm
Wysokość całkowita	1540 mm
Wysokość do wlotu	1300 mm
Wysokość do wylotu	1280 mm
Średnica dopływu	Ø160 mm
Średnica odpływu	Ø110 mm
Włazy rewizyjne	2 x Ø400 mm
Materiał	PEHD
Waga	120 kg
Norma	PN-EN 12566-1
Oznakowanie	CE

Dla kogo przeznaczony jest osadnik GRAF EPURECO7?

Model EPURECO7 został zaprojektowany przede wszystkim dla większych gospodarstw domowych, w których każdego dnia powstaje większa ilość ścieków bytowo-gospodarczych. Pojemność 3400 litrów oraz wydajność do 1,10 m³ na dobę zapewniają odpowiednie warunki pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu.

- domy jednorodzinne zamieszkałe przez 5–7 osób,
- budynki całoroczne bez dostępu do kanalizacji sanitarnej,
- większe gospodarstwa domowe,
- domy o podwyższonym zużyciu wody,
- modernizowane oczyszczalnie drenażowe,
- inwestycje wymagające trwałego i ekonomicznego rozwiązania.

Z czym może współpracować osadnik EPURECO7?

Osadnik stanowi pierwszy etap oczyszczania ścieków i wymaga zastosowania odpowiednio dobranego systemu doczyszczania. Dobór odbiornika zależy od rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych oraz ilości ścieków powstających w gospodarstwie domowym.

- drenaż rozsączający,
- tunele rozsączające,
- skrzynki rozsączające,
- pakiety rozsączające,
- studnia chłonna,
- system rozsączania w nasypie,
- studzienka rozdzielcza.

Dzięki możliwości zastosowania nadstawek rewizyjnych zbiornik można dopasować do głębokości wyjścia kanalizacji z budynku oraz poziomu terenu.

Możliwość późniejszej rozbudowy instalacji

Jedną z największych zalet serii EPURECO jest możliwość rozbudowy systemu w przyszłości. Jeżeli zmieniają się warunki użytkowania lub wymagania inwestora, instalację można uzupełnić o kolejne elementy poprawiające skuteczność oczyszczania.

- filtry doczyszczające,
- studzienki rozdzielcze,
- systemy tuneli rozsączających,
- separatory tłuszczu,
- nadstawki zwiększające głębokość posadowienia,
- pakiet modernizacyjny SBR (zgodnie z ofertą producenta).

Najważniejsze informacje w skrócie

- dla 5–7 mieszkańców,
- pojemność 3400 litrów,
- wydajność 1,10 m³/dobę,
- wbudowany filtr na odpływie,
- brak konieczności zasilania energią elektryczną,
- zbiornik wykonany z PEHD,
- dwa włazy rewizyjne,
- zgodność z PN-EN 12566-1,
- oznakowanie CE,
- darmowa dostawa z rozładunkiem.

Osadnik gnilny GRAF EPURECO7 a tradycyjne szambo – najważniejsze różnice

Wielu inwestorów zastanawia się, czy lepszym rozwiązaniem będzie tradycyjne szambo, czy osadnik gnilny współpracujący z systemem rozsączającym. Choć oba zbiorniki gromadzą ścieki, ich sposób działania oraz koszty eksploatacji znacząco się różnią.

Cecha	GRAF EPURECO7	Szambo szczelne
Zasada działania	Wstępnie oczyszcza ścieki	Wyłącznie magazynuje ścieki
Koszty eksploatacji	Niskie	Wysokie koszty częstego wywozu
Zużycie energii	Nie wymaga prądu	Nie wymaga prądu
Ochrona drenażu	Filtr ogranicza zamułanie	Nie dotyczy
Możliwość rozbudowy	Tak	Nie

Co należy sprawdzić przed zakupem?

Prawidłowy dobór osadnika gnilnego nie powinien opierać się wyłącznie na liczbie mieszkańców. Równie ważne są warunki gruntowo-wodne oraz sposób odprowadzenia podczyszczonych ścieków.

- liczbę stałych użytkowników budynku,
- dobową ilość powstających ścieków,
- rodzaj i przepuszczalność gruntu,
- najwyższy poziom wód gruntowych,
- głębokość wyjścia kanalizacji z budynku,
- dostępną powierzchnię pod system rozsączania,
- możliwość zachowania wymaganych odległości od budynków, granic działki i studni.

Dzięki analizie tych parametrów można dobrać system, który będzie pracował skutecznie przez wiele lat bez ryzyka zamulenia lub przeciążenia.

Najczęstsze błędy podczas montażu osadnika gnilnego

Większość problemów z przydomowymi oczyszczalniami nie wynika z jakości zbiornika, lecz z błędów popełnianych podczas projektowania lub montażu instalacji.

- dobór zbyt krótkiego drenażu do rodzaju gruntu,
- brak badania przepuszczalności gruntu,
- nieprawidłowe odpowietrzenie kanalizacji,
- montaż zbiornika na niewłaściwie przygotowanym podłożu,
- brak czyszczenia filtra na odpływie,
- podłączenie wód opadowych do instalacji ściekowej,
- niezachowanie odpowiednich spadków rur kanalizacyjnych.

Jak prawidłowo eksploatować osadnik GRAF EPURECO7?

Regularna kontrola instalacji pozwala utrzymać wysoką skuteczność oczyszczania i ogranicza ryzyko awarii. Obsługa osadnika jest prosta, jednak warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

- regularnie kontroluj stan filtra na odpływie,
- czyść filtr zgodnie z zaleceniami producenta,
- usuwaj osad w odpowiednich odstępach czasu,
- nie wprowadzaj do kanalizacji farb, olejów i rozpuszczalników,
- nie wrzucaj materiałów nierozkładalnych, takich jak chusteczki nawilżane, podpaski czy ręczniki papierowe,
- kontroluj stan systemu rozsączającego,
- nie doprowadzaj do przeciążenia instalacji.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Osadnik gnilny GRAF EPURECO7 3400 I to bardzo dobry wybór dla większych gospodarstw domowych liczących od 5 do 7 mieszkańców. Największą zaletą tego modelu jest odpowiednio dobrana pojemność oraz skuteczny filtr na odpływie, który znacząco wydłuża żywotność drenażu lub tuneli rozsączających.

Najczęściej spotykanym błędem podczas budowy oczyszczalni jest skupienie się wyłącznie na wyborze zbiornika. O równie ważnym elemencie, jakim jest odbiornik ścieków, wielu inwestorów przypomina sobie dopiero wtedy, gdy pojawiają się problemy z chłonnością gruntu. Dlatego przed zakupem warto sprawdzić rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych oraz ilość miejsca przeznaczonego na rozsączanie.

Dobrze dobrany system będzie pracował bezproblemowo przez wiele lat, a koszty jego eksploatacji pozostaną znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnego szamba.

Poradnik eksperta – jak dobrać osadnik gnilny GRAF EPURECO7 3400 I, aby system działał bezawaryjnie przez lata?

Dobór osadnika gnilnego to nie tylko wybór odpowiedniej pojemności zbiornika. O trwałości całej instalacji decyduje również sposób odprowadzania podczyszczonych ścieków, warunki gruntowo-wodne oraz poprawność montażu. Nawet najlepszy osadnik nie będzie pracował prawidłowo, jeśli zostanie połączony z niewłaściwie dobranym systemem rozsączającym.

Model **GRAF EPURECO7 3400 I** przeznaczony jest dla gospodarstw domowych liczących **5-7 mieszkańców**. Dzięki pojemności 3400 litrów zapewnia odpowiedni czas sedymentacji ścieków, a wbudowany filtr chroni kolejne elementy instalacji przed nadmiernym zamuleniem. Aby jednak wykorzystać pełny potencjał urządzenia, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii jeszcze przed zakupem.

1. Dobierz osadnik do rzeczywistej liczby mieszkańców

Najczęściej popełnianym błędem jest wybór zbiornika wyłącznie na podstawie aktualnej liczby domowników. Jeżeli planujesz powiększenie rodziny lub budowę dodatkowego lokalu mieszkalnego, warto od razu dobrać odpowiednio większy model. Zbyt mały osadnik skraca czas sedymentacji, co zwiększa ilość zawiesziny przedostającej się do drenażu.

2. Wykonaj badanie przepuszczalności gruntu

Osadnik gnilny jest jedynie pierwszym etapem oczyszczania ścieków. Ostateczne doczyszczanie odbywa się w gruncie lub innym odbiorniku. Dlatego jeszcze przed zakupem należy sprawdzić rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych. Pozwala to właściwie dobrać długość drenażu, tunele rozsączające lub studnię chłonną.

3. Regularnie czyść filtr na odpływie

Filtr zamontowany w osadniku zatrzymuje większe cząstki zawiesziny i chroni system rozsączający przed zamuleniem. Aby spełniał swoją funkcję, powinien być okresowo kontrolowany i czyszczony zgodnie z zaleceniami producenta. To jedna z najprostszych czynności serwisowych, która znacząco wydłuża żywotność całej instalacji.

4. Nie traktuj osadnika jako kompletnej oczyszczalni

Osadnik gnilny nie oczyszcza ścieków do poziomu umożliwiającego ich bezpośrednie odprowadzenie do środowiska. Jego zadaniem jest mechaniczne i beztlenowe podczyszczanie ścieków przed kolejnym etapem instalacji. Dopiero system rozsączający lub inne rozwiązanie doczyszczające kończy proces oczyszczania.

5. Zadbaj o prawidłową eksploatację

Do kanalizacji nie należy wprowadzać farb, olejów, rozpuszczalników, paliw ani dużych ilości środków dezynfekcyjnych. Ograniczają one naturalne procesy biologiczne zachodzące w osadniku oraz mogą skrócić żywotność całego systemu.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy osadnik GRAF EPURECO7 jest kompletną oczyszczalnią ścieków?

Nie. Jest to pierwszy etap oczyszczania ścieków. Do prawidłowej pracy wymagany jest odpowiednio dobrany system rozsączania, np. drenaż, tunele rozsączające lub studnia chłonna.

Dla ilu osób przeznaczony jest model EPURECO7?

Model przeznaczony jest dla gospodarstw domowych liczących od 5 do 7 stałych użytkowników (RLM).

Czy osadnik wymaga zasilania elektrycznego?

Nie. Osadnik gnilny działa grawitacyjnie i nie wymaga dmuchawy ani zasilania elektrycznego.

Jak często należy opróżniać osadnik?

Częstotliwość zależy od liczby użytkowników oraz ilości ścieków. Zwykle osad usuwa się raz na 9–12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Po co stosowany jest filtr na odpływie?

Filtr zatrzymuje większe zawiesziny i ogranicza ryzyko zamulenia drenażu lub tuneli rozsączających.

Czy można zamontować osadnik przy wysokim poziomie wód gruntowych?

Tak, jednak sposób montażu powinien być dostosowany do warunków gruntowo-wodnych i wykonany zgodnie z instrukcją producenta.

Czy do osadnika można podłączyć wodę z rynien?

Nie. Wody opadowe nie powinny trafiać do osadnika gnilnego, ponieważ mogą przeciążyć cały system oczyszczania.

Czy osadnik można rozbudować?

Tak. Może współpracować z różnymi systemami rozsączającymi oraz zostać rozbudowany o dodatkowe elementy zgodne z ofertą producenta.

Czy zbiornik jest odporny na korozję?

Tak. Został wykonany z polietylenu wysokiej gęstości PEHD, który nie koroduje i jest odporny na agresywne środowisko ścieków.

Jak dobrać odpowiedni system rozsączania?

Dobór zależy od rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych, ilości ścieków oraz dostępnej powierzchni działki. Przed zakupem warto wykonać analizę warunków gruntowo-wodnych.

Zamów osadnik gnilny GRAF EPURECO7 3400 I z fachowym doradztwem

GRAF EPURECO7 3400 I z filtrem to sprawdzone rozwiązanie dla domów jednorodzinnych zamieszkałych przez 5-7 osób. Trwała konstrukcja z PEHD, wbudowany filtr oraz możliwość rozbudowy systemu sprawiają, że jest to inwestycja na wiele lat bezproblemowej eksploatacji.

W **EKOBUDOWA** pomagamy dobrać nie tylko sam osadnik, ale również kompletny system rozsączania dopasowany do rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych oraz liczby mieszkańców. Dzięki temu otrzymujesz instalację, która będzie działała wydajnie i niezawodnie przez długie lata.

- ✓ **Bezpłatne doradztwo techniczne**
- ✓ **Darmowa dostawa z rozładunkiem**
- ✓ **Pomoc w doborze drenażu, tuneli lub studni chłonnej**
- ✓ **Wsparcie przed zakupem i podczas montażu**

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA i dobierz kompletny system oczyszczania ścieków dopasowany do Twojej działki.

Dlaczego warto kupić osadnik gnilny GRAF EPURECO7 3400 I w EKOBUDOWA?

Zakup osadnika gnilnego to dopiero początek inwestycji. Równie ważny jest prawidłowy dobór całego systemu odprowadzania ścieków, który będzie dopasowany do warunków gruntowo-wodnych oraz liczby użytkowników. W EKOBUDOWA pomagamy skompletować kompletną instalację, dzięki czemu unikniesz kosztownych błędów montażowych i problemów podczas eksploatacji.

- **Dobór odpowiedniego osadnika** – pomagamy określić właściwą pojemność na podstawie liczby mieszkańców oraz przewidywanej ilości ścieków.
- **Analiza warunków gruntowych** – doradzamy wybór odpowiedniego systemu rozsączania w zależności od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych.
- **Kompletacja całego systemu** – oferujemy drenaże rozsączające, tunele, studnie chłonne, studzienki rozdzielcze, nadstawki oraz wszystkie niezbędne akcesoria.
- **Profesjonalne wsparcie techniczne** – pomagamy przed zakupem, podczas montażu oraz na etapie późniejszej eksploatacji instalacji.
- **Oryginalne produkty GRAF** – gwarancja wysokiej jakości wykonania, zgodności z normami oraz długoletniej trwałości.
- **Darmowa dostawa z rozładunkiem** – bezpieczny transport na terenie całej Polski.

Zamów osadnik gnilny GRAF EPURECO7 3400 I z fachowym doradztwem

GRAF EPURECO7 3400 I z filtrem to sprawdzony osadnik gnilny dla gospodarstw domowych liczących od **5 do 7 mieszkańców**. Trwała konstrukcja z polietylenu PEHD, wbudowany filtr oraz możliwość rozbudowy systemu sprawiają, że jest to rozwiązanie zapewniające wieloletnią i bezproblemową eksploatację.

W EKOBUDOWA nie ograniczamy się do sprzedaży samego zbiornika. Pomagamy dobrać kompletny system oczyszczania ścieków – od osadnika, przez system rozsączania, aż po niezbędne akcesoria montażowe. Dzięki temu masz pewność, że cała instalacja będzie działała skutecznie i zgodnie z wymaganiami producenta.

Dobierz kompletny system oczyszczania ścieków z pomocą ekspertów

Nie wiesz, czy model EPURECO7 będzie odpowiedni do Twojej działki? Skontaktuj się z nami. Bezpłatnie pomożemy dobrać właściwy osadnik, długość drenażu lub inny sposób odprowadzania podczyszczonych ścieków.

☎ **607 141 062**

FAQ – osadnik gnilny GRAF EPURECO7 3400 I z filtrem

Czy osadnik GRAF EPURECO7 jest kompletną oczyszczalnią ścieków?

Nie. EPURECO7 jest osadnikiem gnilnym, który odpowiada za pierwszy etap oczyszczania ścieków. Aby system działał prawidłowo, należy połączyć go z odpowiednio dobranym odbiornikiem ścieków, np. drenażem rozsączającym, tunelami rozsączającymi lub studnią chłonną.

Dla ilu osób przeznaczony jest osadnik GRAF EPURECO7 3400 I?

Model został zaprojektowany dla gospodarstw domowych liczących od 5 do 7 stałych użytkowników (RLM). Przy większym zużyciu wody lub większej liczbie mieszkańców warto rozważyć zastosowanie większego modelu.

Jak często należy opróżniać osadnik gnilny?

Częstotliwość wywozu osadu zależy od liczby użytkowników oraz ilości ścieków. W praktyce osad usuwa się zwykle raz na 9-12 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta oraz lokalnymi przepisami.

Jaką funkcję pełni filtr na odpływie?

Filtr zatrzymuje większe cząstki zawiesiny przed przedostaniem się do systemu rozsączającego. Dzięki temu ogranicza ryzyko zamulenia drenażu, tuneli lub studni chłonnej oraz wydłuża żywotność całej instalacji.

Czy osadnik wymaga zasilania energią elektryczną?

Nie. Osadnik gnilny działa grawitacyjnie i nie posiada elementów wymagających stałego zasilania elektrycznego, co przekłada się na bardzo niskie koszty eksploatacji.

Czy można zamontować osadnik przy wysokim poziomie wód gruntowych?

Tak, jednak sposób montażu powinien zostać dostosowany do warunków gruntowo-wodnych. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie dodatkowych zabezpieczeń lub zastosowanie innego sposobu odprowadzania ścieków.

Czy można zastosować nadstawki do osadnika GRAF EPURECO7?

Tak. Producent przewidział możliwość zastosowania nadstawek, które umożliwiają dopasowanie wysokości włączów do poziomu

terenu i głębokości posadowienia zbiornika.

Jaki grunt najlepiej nadaje się pod oczyszczalnię z osadnikiem gnilnym?

Najkorzystniejsze są grunty dobrze przepuszczalne, takie jak piaski lub żwiry. W przypadku gruntów gliniastych albo wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne może być zastosowanie alternatywnych systemów odprowadzania ścieków.

Czy osadnik można później rozbudować?

Tak. EPURECO7 może współpracować z różnymi systemami rozsączania oraz zostać rozbudowany o dodatkowe elementy instalacji, takie jak studzienki rozdzielcze, tunele rozsączające czy pakiet modernizacyjny SBR.

Jak dobrać odpowiedni osadnik do domu?

Przy doborze należy uwzględnić liczbę mieszkańców, dobowe zużycie wody, rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych oraz planowany sposób odprowadzania podczyszczonych ścieków. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – pomożemy dobrać kompletny system do warunków Twojej działki.

Bezpieczeństwo (GPSR)

GRAF Polska Sp. z o. o.

ul. Unii Europejskiej 26

96-100 Skierniewice

tel [+48 46 834 86 50](tel:+48468348650),

e-mail: info@grafpolska.pl

O producencie GRAF

GRAF – producent systemów wodno-ściekowych i zbiorników

GRAF to producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania deszczówki, retencji wody oraz rozsączania**. Oferta obejmuje m.in. biologiczne oczyszczalnie ścieków, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki retencyjne, zbiorniki PPOŻ, zbiorniki podziemne i naziemne oraz systemy rozsączające.

Produkty GRAF znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej**. Szeroki wybór pojemności i rozwiązań pozwala dopasować system do warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie ścieków GRAF,**
- **zbiorniki na deszczówkę GRAF,**

-
- **zbiorniki retencyjne,**
 - **zbiorniki PPOŻ,**
 - **tunele i systemy rozsączające,**
 - akcesoria do gospodarki wodno-ściekowej.

EKOBUDOWA oferuje produkty GRAF wraz z doradztwem technicznym. Pomagamy dobrać odpowiednią oczyszczalnię, zbiornik, system retencji, PPOŻ lub rozsączania do warunków i potrzeb inwestycji.