

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/osadnik-gnilny-og-3-0-3000l-przydomowa-oczyszczalnia-p-212.html>



Osadnik gnilny OG 3.0 | Marseplast

Cena brutto	2 500,00 zł
Cena netto	2 032,52 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0212
Kod EAN	5904966074035

Opis produktu

Osadnik gnilny OG 3.0 Marseplast – osadnik gnilny 3000 l do przydomowej oczyszczalni

Brak dostępu do kanalizacji zbiorczej wymaga zastosowania **sprawdzonego i bezpiecznego rozwiązania do wstępnego oczyszczania ścieków bytowych**. Właściciele domów jednorodzinnych często borykają się z problemem niestabilnej pracy oczyszczalni, zatorów lub nadmiernego obciążenia drenażu, wynikających z niewłaściwego doboru osadnika.

Osadnik gnilny OG 3.0 Marseplast został zaprojektowany jako wydajny element przydomowej oczyszczalni ścieków dla **do 6 użytkowników (6 RLM)**. Jego zadaniem jest skuteczna separacja zanieczyszczeń stałych i tłuszczów jeszcze przed dalszym etapem oczyszczania, co bezpośrednio przekłada się na stabilną, bezawaryjną pracę całego systemu.

Jeżeli szukasz rozwiązania zgodnego z normami, odpornego na warunki gruntowe i łatwego w eksploatacji – OG 3.0 to wybór odpowiadający zarówno intencji informacyjnej, jak i zakupowej.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika – osadnik gnilny OG 3.0

- **Stabilna praca oczyszczalni** dzięki skutecznej separacji zanieczyszczeń.
- **Ochrona drenażu lub złoża biologicznego** przed zamuleniem.
- **Dostosowanie do 6 mieszkańców** – optymalna pojemność 3000 l.
- **Niższe koszty eksploatacji** i rzadsze interwencje serwisowe.
- **Bezpieczeństwo środowiskowe** potwierdzone certyfikacją.

Unikalne cechy osadnika gnilnego OG 3.0 Marseplast

Osadnik wykonano z **monolitycznego polietylenu**, odpornego na korozję, agresywne ścieki oraz zmienne naprężenia gruntu. Proces formowania zapewnia pełną szczelność zbiornika, eliminując ryzyko infiltracji ścieków do gruntu.

Zaawansowany układ technologiczny wykorzystuje **sedymentację, flotację oraz fermentację beztlenową**, co pozwala na rozkład zanieczyszczeń do form rozpuszczalnych i mineralnych. Zastosowany **kosz filtracyjny** dodatkowo zwiększa skuteczność podczyszczania i stabilność przepływu.

Produkt spełnia wymagania normy **PN-EN 12566-1**, co potwierdza jego zgodność z europejskimi standardami dla osadników gnilnych.

Zastosowanie i warunki użytkowania osadnika gnilnego OG 3.0

Osadnik OG 3.0 najlepiej sprawdzi się:

-
- w przydomowych oczyszczalniach ścieków drenażowych,
 - w systemach ze złożem biologicznym lub filtrem piaskowym,
 - na działkach z ograniczoną powierzchnią montażową.

Dzięki możliwości zastosowania **nadstawek H200 i H400** osadnik można bezpiecznie posadowić na większej głębokości. Produkt nie jest przeznaczony do pracy jako zbiornik bezodpływowy przy dużych, nieregularnych zrzutach ścieków – w takich przypadkach lepszą alternatywą będzie klasyczne szambo.

Dane techniczne - osadnik gnilny OG 3.0

- Pojemność: 3000 l
- Równoważna liczba mieszkańców (RLM): 6
- Przepływ dobowy: 0,9 m³/d
- Wysokość całkowita: 1610 mm
- Wysokość do wlotu: 1425 mm
- Wysokość do wylotu: 1375 mm
- Długość: 1910 mm
- Szerokość: 1500 mm
- Średnica wlotu: Ø160 mm
- Średnica wylotu: Ø110 mm
- Liczba wjazdów: 1

Dlaczego warto kupić osadnik gnilny OG 3.0 w EKOBUROWA

W EKOBUROWA zapewniamy **profesjonalne doradztwo techniczne** przy doborze osadnika do warunków gruntowych i technologii oczyszczalni. Oferujemy wsparcie przed zakupem, podczas montażu oraz po uruchomieniu instalacji.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać osadnik gnilny OG 3.0 idealnie dopasowany do Twojej przydomowej oczyszczalni i mieć pewność bezpiecznej, wieloletniej eksploatacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Marseplast Sp.z.o.o.

ul. Podłęska 17

32-005 Niepołomice

tel. [\(12\) 281 40 00](tel:122814000)

e-mail: info@marseplast.com