Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 15:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pedrollo-top-1-pompa-zatapialna-czysta-woda-p-824.html



Pompa zatapialna Pedrollo TOP 1 160 l/min 0,25 kW 230 V z pływakiem

Cena brutto	**990,00 zł**
Cena netto	**804,88 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0824**
Kod producenta	**48TOP11A1**
Kod EAN	**8052230021906**

Opis produktu

Pompa zatapialna Pedrollo TOP 1 160 l/min do czystej wody 0,25 kW 230 V

Pedrollo TOP 1 to kompaktowa pompa zatapialna przeznaczona do pompowania **czystej wody bez cząstek ściernych**. Osiąga wydajność do **160 l/min**, a silnik o mocy **0,25 kW** jest przystosowany do zasilania jednofazowego **230 V**.

Pompa sprawdzi się przede wszystkim podczas **odwadniania zalanych pomieszczeń, piwnic i garaży, opróżniania zbiorników oraz usuwania wody z instalacji domowych**. Może tłoczyć ciecze zawierające ciała stałe o średnicy do **10 mm**.

Konstrukcja serii TOP została zaprojektowana z myślą o niezawodnej i wygodnej eksploatacji. Całkowite chłodzenie silnika oraz podwójne uszczelnienie wału zwiększają trwałość urządzenia podczas regularnego użytkowania.

Najważniejsze zalety Pedrollo TOP 1

- **wydajność do 160 l/min**,
- moc silnika **0,25 kW**,
- zasilanie **230 V**,
- możliwość pracy ciągłej **S1**,
- maksymalna głębokość zanurzenia **3 m**,
- przepuszczanie ciał stałych do **Ø10 mm**,
- możliwość wypompowania wody do poziomu około **14 mm**,
- maksymalna temperatura medium **+40°C**,
- **wyłącznik pływakowy** w standardzie,
- obudowa z technopolimeru oraz obudowa silnika ze stali **AISI 304L**,
- przeznaczona do czystej wody i wody opadowej,
- kompaktowa konstrukcja do zastosowań domowych.

Dane wydajnościowe Pedrollo TOP 1

Parametr	Wartość
Wydajność	20–160 l/min
Wysokość podnoszenia	6–1 m
Moc	0,25 kW
Zasilanie	230 V / jednofazowe
Prędkość obrotowa	2850 obr./min

Dane techniczne Pedrollo TOP 1

Parametr	Wartość
Model	Pedrollo TOP 1
Rodzaj pompy	Zatapialna
Rodzaj cieczy	Woda czysta, woda opadowa bez cząstek ściernych
Maks. wielkość ciał stałych	Ø10 mm
Maks. głębokość zanurzenia	3 m
Minimalny poziom odpompowania	ok. 14 mm
Maks. temperatura medium	+40°C
Maks. temperatura chwilowa	+90°C do 3 min
Tryb pracy	S1 – praca ciągła
Liczba załączeń przy pracy przerywanej	do 20/h
Klasa izolacji	F
Króciec tłoczny	1 1/4"
Typ wirnika	Otwarty
Materiał wirnika	Noryl FE1520PW
Materiał obudowy	Technopolimer
Obudowa silnika	AISI 304L
Typ silnika	Suchy z komorą olejową
Kabel zasilający	5 m
Wyłącznik pływakowy	Tak
Masa	5,427 kg
Kod EAN	8052230021906

Zastosowanie pompy Pedrollo TOP 1

Pompa **Pedrollo TOP 1** przeznaczona jest do zastosowań domowych i awaryjnych związanych z pompowaniem czystej wody oraz wody opadowej.

- odwadnianie **zalanych piwnic, garaży i pomieszczeń**,
- opróżnianie zbiorników z czystą wodą,
- pompowanie **wody opadowej**,
- opróżnianie syfonów i studzienek drenażowych,
- usuwanie wody z instalacji domowych,
- awaryjne wypompowywanie wody po zalaniu.

Dlaczego warto wybrać Pedrollo TOP 1?

Pedrollo TOP 1 łączy kompaktową konstrukcję, możliwość pracy ciągłej i wysoką wydajność do 160 l/min. Wyłącznik pływakowy pozwala na automatyczne sterowanie pracą pompy w zależności od poziomu wody, a możliwość odpompowania medium do poziomu około 14 mm ułatwia dokładne osuszanie zalanych powierzchni.

Konstrukcja z technopolimeru oraz stali AISI 304L zapewnia odporność na typowe warunki eksploatacyjne, a otwarty wirnik umożliwia przepływ niewielkich ciał stałych o średnicy do 10 mm.

Ważne – do jakiej wody przeznaczona jest Pedrollo TOP 1?

Pompa Pedrollo TOP 1 przeznaczona jest do czystej wody bez cząstek ściernych. Może przepompowywać niewielkie zanieczyszczenia o średnicy do 10 mm, ale nie jest pompą przeznaczoną do ścieków zawierających duże zanieczyszczenia stałe, włókniste lub agresywne chemicznie.

Wybierz Pedrollo TOP 1, jeśli potrzebujesz niezawodnej pompy zatapialnej do odwadniania, opróżniania zbiorników i pompowania czystej wody w domu lub gospodarstwie.

Poradnik eksperta

Do czego najlepiej wykorzystać pompę Pedrollo TOP 1?

Pedrollo TOP 1 to pompa zatapialna zaprojektowana do pompowania czystej wody oraz wody opadowej bez cząstek ściernych. Jej główne zastosowania to odwadnianie zalanych piwnic i garaży, opróżnianie zbiorników, studzienek oraz awaryjne usuwanie wody.

Maksymalna wydajność do 160 l/min pozwala szybko przepompować większą ilość wody, a kompaktowa konstrukcja ułatwia zastosowanie pompy w warunkach domowych.

Co daje wyłącznik pływakowy w Pedrollo TOP 1?

Wyłącznik pływakowy automatyzuje pracę pompy. W zależności od poziomu wody może uruchamiać i zatrzymywać urządzenie bez konieczności ciągłego ręcznego sterowania.

Dla użytkownika oznacza to większą wygodę oraz możliwość wykorzystania pompy w miejscach, w których poziom wody okresowo się zmienia.

Dlaczego możliwość odpompowania wody do około 14 mm jest ważna?

Przy odwadnianiu zalanej piwnicy lub garażu liczy się nie tylko wydajność pompy, ale również poziom, do którego urządzenie może obniżyć lustro wody. Pedrollo TOP 1 pozwala zejść do około 14 mm, dzięki czemu po zakończeniu pompowania pozostaje stosunkowo niewielka warstwa wody.

To szczególnie praktyczne podczas awaryjnego osuszania pomieszczeń.

Czy wydajność 160 l/min oznacza, że pompa zawsze pompuje 160 litrów na minutę?

Nie. 160 l/min to maksymalna wartość w zakresie pracy pompy. Rzeczywista wydajność zależy przede wszystkim od wysokości podnoszenia oraz oporów instalacji tłocznej.

Im wyżej pompa musi podnieść wodę i im większe są opory przewodu, tym mniejszy będzie rzeczywisty przepływ. Dlatego przy doborze pompy należy analizować jednocześnie wydajność i wymaganą wysokość podnoszenia.

Pedrollo TOP 1 – kiedy warto ją wybrać?

Model TOP 1 będzie dobrym wyborem, jeżeli potrzebujesz niewielkiej pompy zatapialnej 230 V do czystej wody, która może pracować automatycznie i osiąga wydajność do 160 l/min.

Jeżeli nie masz pewności, czy parametry Pedrollo TOP 1 będą odpowiednie do konkretnego zbiornika, studzienki lub instalacji, przed zakupem warto określić wymaganą wysokość podnoszenia, długość przewodu tłocznego i rodzaj pompowanej wody.