

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/pedrollo-top-2-pompa-zatapialna-czysta-woda-p-825.html>



Pompa zatapialna Pedrollo TOP 2 220 l/min 0,37 kW 230 V z pływakiem

Cena brutto	1 030,00 zł
Cena netto	837,40 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0825
Kod producenta	48TOP12A1
Kod EAN	8052230022064

Opis produktu

Pompa zatapialna Pedrollo TOP 2 220 l/min do czystej wody 0,37 kW 230 V

Pedrollo TOP 2 to wydajna pompa zatapialna przeznaczona do pompowania **czystej wody oraz wody opadowej bez cząstek ściernych**. Osiąga wydajność do **220 l/min** oraz wysokość podnoszenia do **8 m**, a silnik o mocy **0,37 kW** zasilany jest napięciem 230 V.

Pompa sprawdzi się podczas **odwadniania zalanych piwnic, garaży i pomieszczeń, opróżniania zbiorników, studzienek oraz pompowania wody opadowej**. Wyłącznik pływakowy umożliwia automatyczne sterowanie pracą urządzenia w zależności od poziomu wody.

Konstrukcja serii TOP wykorzystuje całkowite chłodzenie silnika oraz podwójne uszczelnienie wału. Model TOP 2 jest przystosowany do **pracy ciągłej S1** i umożliwia przepływ niewielkich ciał stałych o średnicy do **10 mm**.

Najważniejsze zalety Pedrollo TOP 2

- **wydajność do 220 l/min,**
- **wysokość podnoszenia do 8 m,**
- **moc silnika 0,37 kW,**
- **zasilanie jednofazowe 230 V,**
- **automatyczna praca dzięki wyłącznikowi pływakowemu,**
- **możliwość pracy ciągłej S1,**
- **maksymalna głębokość zanurzenia 3 m,**
- **przepuszczanie ciał stałych do Ø10 mm,**
- **możliwość odpompowania wody do poziomu około 14 mm,**
- **maksymalna temperatura medium +40°C,**
- **kabel zasilający o długości 5 m,**
- **kompaktowa konstrukcja do zastosowań domowych i odwadniania.**

Dane wydajnościowe Pedrollo TOP 2

Parametr	Wartość
Wydajność	20-220 l/min
Wysokość podnoszenia	8-1 m
Moc	0,37 kW
Zasilanie	230 V / jednofazowe
Prędkość obrotowa	2850 obr./min

Dane techniczne Pedrollo TOP 2

Parametr	Wartość
Model	Pedrollo TOP 2
Rodzaj pompy	Zatapialna
Rodzaj cieczy	Woda czysta, woda opadowa bez cząstek ściernych
Maks. wielkość ciał stałych	Ø10 mm
Maks. głębokość zanurzenia	3 m
Minimalny poziom odpompowania	ok. 14 mm
Maks. temperatura medium	+40°C
Maks. temperatura chwilowa	+90°C przez maks. 3 min
Tryb pracy	S1 – praca ciągła
Liczba załączeń przy pracy przerywanej	do 20/h
Klasa izolacji	F
Króciec tłoczny	1 1/4"
Typ wirnika	Otwarty
Materiał wirnika	Noryl FE1520PW
Materiał obudowy	Technopolimer
Obudowa silnika	AISI 304L
Typ silnika	Suchy z komorą olejową
Kabel zasilający	5 m
Wyłącznik pływakowy	Tak
Możliwość współpracy z falownikiem	Tak
Waga	5,376 kg
Kod EAN	8052230022064

Do czego służy pompa Pedrollo TOP 2?

Pedrollo TOP 2 jest przeznaczona do zastosowań domowych i technicznych związanych z pompowaniem czystej wody oraz wody opadowej. Większa wydajność w porównaniu z TOP 1 sprawia, że model TOP 2 jest dobrym wyborem, gdy zależy nam na szybszym odprowadzeniu większej ilości wody.

- odwadnianie **zalaných piwnic i garaży**,
- awaryjne wypompowywanie wody z pomieszczeń,
- opróżnianie zbiorników z czystą wodą,
- pompowanie **wody deszczowej**,
- opróżnianie studzienek i syfonów drenażowych,
- usuwanie wody z instalacji domowych.

Pedrollo TOP 2 – 220 l/min i automatyczna praca z pływakiem

Maksymalna wydajność **220 l/min** oraz wysokość podnoszenia do **8 m** pozwalają wykorzystać TOP 2 w bardziej wymagających zadaniach związanych z odwadnianiem. Wbudowany wyłącznik pływakowy umożliwia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia wraz ze zmianą poziomu wody.

Możliwość odpompowania medium do poziomu około **14 mm** jest szczególnie przydatna podczas usuwania skutków zalania, gdy istotne jest pozostawienie możliwie niewielkiej ilości wody na podłożu.

Ważne – jaką wodę może pompować Pedrollo TOP 2?

Pedrollo TOP 2 jest przeznaczona do czystej wody bez cząstek ściernych. Pompa może przepuszczać niewielkie ciała stałe do Ø10 mm, jednak nie oznacza to, że jest przeznaczona do ścieków zawierających duże, włókniste lub silnie zanieczyszczające elementy.

Do wody mocno zabrudzonej lub ścieków należy zastosować pompę zaprojektowaną specjalnie do tego rodzaju medium.

Dlaczego warto wybrać Pedrollo TOP 2?

Model **TOP 2** łączy wydajność do 220 l/min, moc 0,37 kW, automatyczne sterowanie pływakiem oraz możliwość pracy ciągłej S1. Jest dobrym rozwiązaniem dla użytkowników szukających **wydajnej pompy zatapialnej 230 V do odwadniania piwnicy, garażu, studzienki lub opróżniania zbiornika z czystą wodą.**

Wybierz Pedrollo TOP 2, jeśli potrzebujesz większej wydajności i szybkiego odpompowywania wody - do 220 l/min. Zamów sprawdzoną pompę Pedrollo lub skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w doborze odpowiedniego modelu.

Poradnik eksperta

Pedrollo TOP 2 – do czego została zaprojektowana?

Pedrollo TOP 2 to zatapialna pompa do czystej wody i wody opadowej bez cząstek ściernych. Jest przeznaczona przede wszystkim do odwadniania zalanych pomieszczeń, opróżniania zbiorników, studzienek oraz innych zastosowań domowych wymagających szybkiego przepompowania wody.

Maksymalna wydajność wynosząca 220 l/min sprawia, że model TOP 2 jest dobrym rozwiązaniem, gdy liczy się szybkie usunięcie większej ilości wody.

Czy 220 l/min oznacza rzeczywistą wydajność w każdej instalacji?

Nie. Wartość 220 l/min określa maksymalną wydajność pompy. Rzeczywisty przepływ zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia i oporów instalacji.

Dlatego przy doborze pompy należy uwzględnić nie tylko maksymalny przepływ, ale również wysokość, na jaką woda będzie tłoczona, długość i średnicę przewodu oraz liczbę kolan i innych elementów instalacji.

Co oznacza wysokość podnoszenia do 8 m?

Maksymalna wysokość podnoszenia określa graniczny punkt pracy pompy, a nie warunki, przy których nadal uzyskuje ona maksymalną wydajność 220 l/min.

To ważne przy wyborze pompy do piwnicy, zbiornika lub studzienki. Jeżeli woda ma być tłoczona wysoko lub na większą odległość, należy sprawdzić charakterystykę hydrauliczną pompy dla konkretnego punktu pracy.

Czy TOP 2 sprawdzi się jako pompa awaryjna do domu?

Tak. Połączenie zasilania 230 V, automatycznego wyłącznika pływakowego, wydajności do 220 l/min i możliwości odpompowania wody do około 14 mm sprawia, że TOP 2 jest praktycznym rozwiązaniem do awaryjnego odwadniania.

Może być szczególnie przydatna w piwnicach, garażach i pomieszczeniach narażonych na okresowe podtopienia.

Pedrollo TOP 2 – kiedy lepiej wybrać inną pompę?

TOP 2 nie powinna być wybierana do medium zawierającego piasek, duże ilości osadów, zanieczyszczenia włókniste czy typowe ścieki bytowe. Jest to pompa przeznaczona przede wszystkim do czystej wody.

Jeżeli nie masz pewności, jaki model będzie odpowiedni, określ rodzaj pompowanej cieczy, wymaganą wysokość podnoszenia i oczekiwaną wydajność. Pozwoli to dobrać pompę do rzeczywistych warunków pracy, a nie wyłącznie na podstawie maksymalnego przepływu.