Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:49

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-pedrollo-top-multi-tech-2-do-studni-deszczowki-p-736.html



Pompa zatapialna Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 automatyczna do studni i deszczówki 230V

Cena brutto	**2 410,00 zł**
Cena netto	**1 959,35 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0736**
Kod producenta	**48TPMA070A1U**
Kod EAN	**8052230023573**

Opis produktu

Pompa zatapialna Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 – automatyczna pompa do studni, zbiorników i deszczówki

Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 to nowoczesna automatyczna pompa zatapialna przeznaczona do tłoczenia **czystej wody** ze zbiorników, studni, cystern oraz systemów magazynowania deszczówki. Dzięki zintegrowanemu sterownikowi elektronicznemu urządzenie samoczynnie uruchamia się po otwarciu punktu poboru wody i wyłącza po jego zamknięciu, zapewniając wygodę użytkowania oraz stałe ciśnienie w instalacji. Doskonale sprawdza się jako pompa do zasilania domu, automatycznego nawadniania ogrodu oraz wykorzystania wody deszczowej.

Pompa została wyposażona w elektroniczne zabezpieczenie przed pracą na sucho, funkcję antyblokady uruchamiającą pompę co 48 godzin oraz wysokiej jakości podzespoły wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 i technopolimerów odpornych na korozję. Dzięki wysokości podnoszenia do **40 m**, wydajności do **80 l/min** oraz pracy automatycznej jest to jedno z najbardziej komfortowych rozwiązań do domowych instalacji wodnych.

Najważniejsze korzyści

- ✔ Automatyczne uruchamianie i wyłączanie po otwarciu oraz zamknięciu kranu.
- ✔ Wydajność do **80 l/min**.
- ✔ Maksymalna wysokość podnoszenia **40 m**.
- ✔ Elektroniczne zabezpieczenie przed suchobiegiem.
- ✔ Funkcja antyblokady po dłuższym postoju.
- ✔ Praca ciągła S1.
- ✔ Podwójne uszczelnienie mechaniczne.
- ✔ Korpus odporny na korozję wykonany z technopolimerów oraz stali nierdzewnej.

Zastosowanie

- zaopatrzenie domu w wodę ze studni,
- zbiorniki na deszczówkę,
- cysterny i zbiorniki magazynowe,
- systemy automatycznego nawadniania,
- ogrody i działki,
- pobór wody z płytkich studni.

Dla kogo jest produkt?

Pompa przeznaczona jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, gospodarstw rolnych, działek rekreacyjnych oraz wszystkich użytkowników chcących automatycznie wykorzystywać wodę ze studni lub deszczówkę do podlewania oraz zasilania instalacji wodnych.

Jakie problemy rozwiązuje?

- ✔ eliminuje konieczność ręcznego włączania pompy,
- ✔ zapewnia stałe ciśnienie w instalacji,
- ✔ umożliwia wykorzystanie darmowej deszczówki,
- ✔ chroni pompę przed pracą na sucho,
- ✔ ogranicza zużycie energii dzięki automatycznej pracy.

Przewagi nad innymi pompami

TOP MULTI-TECH 2 posiada zintegrowany sterownik elektroniczny, który zastępuje tradycyjny hydrofor i presostat. Funkcja automatycznego startu, zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz system antyblokady zapewniają bezobsługową pracę przez wiele lat. Kompaktowa konstrukcja pozwala zamontować pompę bezpośrednio w zbiorniku lub studni.

Dane techniczne

- **Moc silnika:** 0,55 kW (0,75 HP)
- **Zasilanie:** 230 V / 50 Hz (jednofazowe)
- **Rodzaj zasilania:** Jednofazowe (230 V)
- **Maksymalna wydajność:** 80 l/min
- **Zakres wydajności:** 10–80 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 40 m
- **Zakres wysokości podnoszenia:** 38,5–6 m
- **Ciśnienie ponownego uruchomienia:** 1,5 bar
- **Maksymalna głębokość zanurzenia:** 5 m
- **Maksymalna odległość pomiędzy pompą a odbiornikiem:** 10 m
- **Maksymalna temperatura cieczy:** +40°C
- **Poziom opróżniania:** 35 mm od dna
- **Prędkość obrotowa silnika:** 2850 obr./min
- **Typ pracy silnika:** S1 – możliwość pracy ciągłej (przy pracy przerywanej maks. 20 załączeń na godzinę)
- **Typ silnika:** Suchy z komorą olejową
- **Klasa izolacji silnika:** F
- **Stopień ochrony:** IPX8
- **Króciec ssący (DN1):** 1¼"
- **Króciec tłoczny (DN2):** 1¼"
- **Materiał obudowy:** Technopolimer wzmacniany włóknem szklanym, obudowa silnika ze stali nierdzewnej AISI 304L
- **Materiał wirnika:** Noryl FE1520PW
- **Typ wirnika:** Zamknięty
- **Rodzaj pompowanej cieczy:** Woda czysta oraz woda opadowa, bez cząstek ściernych
- **Możliwość współpracy z falownikiem:** Tak
- **Pojemność zbiornika:** Brak (pompa nie posiada zbiornika)
- **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- **Waga:** 9,514 kg
- **Kod EAN:** 8052230023573
- **Stawka VAT:** 23%

EKOBUDOWA

Dlaczego warto kupić u nas?

Dobieramy kompletne systemy wykorzystania deszczówki, studni oraz instalacji wodnych. Oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne, szybką wysyłkę oraz wsparcie po zakupie.

Doświadczenie firmy

Od wielu lat specjalizujemy się w pompach Pedrollo, zbiornikach na deszczówkę, hydroforach oraz ekologicznych systemach zagospodarowania wody dla domu, ogrodu i rolnictwa.

Zamów Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 już dziś

Postaw na automatyczną pompę Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 i korzystaj z wygodnego zasilania domu oraz ogrodu wodą ze studni lub deszczówki. **Zamów w EKOBUDOWA** i wybierz sprawdzone rozwiązanie klasy premium.

Poradnik eksperta

Jak wybrać automatyczną pompę do studni i deszczówki?

Wybierając automatyczną pompę do studni lub zbiornika na deszczówkę, warto zwrócić uwagę na **wydajność**, **wysokość podnoszenia**, **maksymalną głębokość zanurzenia**, zastosowane zabezpieczenia oraz sposób sterowania. Nowoczesne pompy z wbudowanym elektronicznym automatem zapewniają znacznie większy komfort niż tradycyjne zestawy hydroforowe – uruchamiają się automatycznie po odkręceniu kranu i wyłączają natychmiast po zakończeniu poboru wody, utrzymując stałe ciśnienie w instalacji.

Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 oferuje wydajność do **80 l/min**, wysokość podnoszenia do **40 m**, elektroniczne zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz funkcję automatycznego restartu. Dzięki temu doskonale sprawdza się przy zasilaniu domu, podlewaniu ogrodu, współpracy z systemami automatycznego nawadniania oraz wykorzystaniu wody deszczowej. To rozwiązanie zapewniające wygodę, oszczędność energii i wieloletnią, bezobsługową eksploatację.

Dlaczego automatyczna pompa zatapialna to lepszy wybór niż klasyczny hydrofor?

Automatyczne pompy zatapialne eliminują konieczność stosowania tradycyjnego wyłącznika ciśnieniowego, presostatu czy dużego zbiornika hydroforowego. Wbudowany elektroniczny sterownik stale monitoruje przepływ wody i samoczynnie steruje pracą urządzenia. Oznacza to **prostszy montaż**, **mniejszą liczbę elementów instalacji**, niższe zużycie energii oraz wyższy komfort codziennego użytkowania.

Dodatkową zaletą jest elektroniczna ochrona przed pracą na sucho oraz funkcja antyblokady wirnika, która automatycznie uruchamia pompę po dłuższym okresie postoju. Rozwiązania te zwiększają bezpieczeństwo pracy oraz wydłużają żywotność urządzenia.

Pedrollo TOP MULTI-TECH 2 – komfort użytkowania na najwyższym poziomie

Model **TOP MULTI-TECH 2** został wykonany z wysokiej jakości **technopolimerów** oraz **stali nierdzewnej AISI 304**, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz intensywną eksploatację. Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż bezpośrednio w studni, zbiorniku lub cysternie, a cicha praca zwiększa komfort użytkowania.

Pompa idealnie sprawdza się zarówno w nowoczesnych instalacjach wykorzystujących wodę deszczową, jak i przy zaopatrywaniu domu w wodę ze studni. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują **automatycznej pracy**, **stabilnego ciśnienia**, **wysokiej niezawodności** oraz **minimalnych kosztów eksploatacji** przez wiele lat.