Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:57

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/pompa-zatapialna-multi-ip-1000-auto-deszczowka-studnia-p-426.html



Pompa zatapialna Multi IP 1000 Auto 230V IBO

Cena brutto	**639,00 zł**
Cena netto	**519,51 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka w 1 dzień roboczy**
Numer katalogowy	**G0426**
Kod producenta	**001513**
Kod EAN	**5903887208574**

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO Multi IP 1000 Auto 230 V – automatyczna pompa do wody

IBO Multi IP 1000 Auto to zatapialna pompa wielostopniowa z wbudowanym automatycznym sterowaniem, przeznaczona do tłoczenia czystej wody. Może być wykorzystywana m.in. do podlewania ogrodu, pobierania wody ze zbiorników na deszczówkę oraz studni kręgowych.

Pompa wyposażona jest w **silnik o mocy 1 kW** zasilany napięciem 230 V. Maksymalna wydajność wynosi **100 l/min**, a maksymalna wysokość podnoszenia **40 m**.

Wbudowany układ automatycznego sterowania pozwala na uruchamianie i zatrzymywanie pompy w zależności od poboru wody, bez konieczności stosowania klasycznego zewnętrznego wyłącznika pływakowego.

Najważniejsze cechy IBO Multi IP 1000 Auto

- **Automatyczne sterowanie** – pompa reaguje na pobór wody bez klasycznego zewnętrznego pływaka.
- **Moc 1 kW** – jednofazowy silnik zasilany napięciem 230 V.
- **Wydajność maksymalna 100 l/min** – parametr graniczny charakterystyki pompy.
- **Maksymalna wysokość podnoszenia 40 m** – umożliwia pracę w instalacjach wymagających odpowiedniego ciśnienia.
- **Zabezpieczenie przed suchobiegiem** – chroni pompę w przypadku braku odpowiednich warunków do pracy.
- **Przyłącze tłoczne DN25 (1″)**.
- **Przewód zasilający 10 m** – ułatwia podłączenie pompy po jej umieszczeniu w zbiorniku lub studni.
- **Linka 15 m w zestawie** – przeznaczona do prawidłowego opuszczania i podwieszania pompy.

Automatyczne sterowanie pompy Multi IP 1000 Auto

Wersja **Auto** posiada zintegrowany układ sterowania. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne w instalacjach, w których woda pobierana jest okresowo, np. podczas podlewania ogrodu.

Po rozpoczęciu poboru wody układ sterujący umożliwia automatyczne uruchomienie pompy, natomiast po zakończeniu poboru steruje jej zatrzymaniem zgodnie z zasadą działania urządzenia.

Dzięki temu użytkownik nie musi każdorazowo ręcznie włączać i wyłączać pompy.

Pompa do zbiornika na deszczówkę

IBO Multi IP 1000 Auto może być wykorzystana do pobierania wody ze **zbiorników na wodę deszczową**. Pozwala zasilać odpowiednio dobraną instalację ogrodową, wąż lub system nawadniania.

Przy doborze pompy do systemu nawadniania należy uwzględnić wymagany przepływ i ciśnienie, różnicę wysokości, długość oraz średnicę przewodów, a także straty ciśnienia na armaturze i elementach instalacji.

Pompa do studni kręgowej

Multi IP 1000 Auto może być stosowana również w odpowiednio dobranej **studni kręgowej**. Przed montażem należy sprawdzić poziom lustra wody, wymaganą wysokość podnoszenia oraz wydajność źródła.

Pompa nie powinna być dobierana wyłącznie na podstawie maksymalnej wysokości podnoszenia. Do prawidłowego doboru istotny jest **punkt pracy pompy**, czyli wymagane jednocześnie ciśnienie i przepływ.

Dane techniczne IBO Multi IP 1000 Auto

- **Producent:** IBO
- **Model:** Multi IP 1000 Auto
- **Rodzaj:** pompa zatapialna z automatycznym sterowaniem
- **Moc silnika:** 1 kW
- **Napięcie zasilania:** 230 V
- **Wydajność maksymalna:** 100 l/min
- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 40 m
- **Maksymalne ciśnienie wynikające z wysokości podnoszenia:** około 4 bar
- **Przyłącze tłoczne:** DN25 (1″)
- **Maksymalna średnica zanieczyszczeń:** 0,5 mm
- **Długość przewodu zasilającego:** 10 m
- **Wymiary:** wysokość 53 cm, szerokość 17 cm
- **Linka:** 15 m w zestawie
- **Gwarancja:** 24 miesiące

100 l/min i 40 m podnoszenia – jak rozumieć parametry pompy?

Podane wartości **100 l/min oraz 40 m** są parametrami maksymalnymi i nie występują jednocześnie podczas normalnej pracy pompy. Wraz ze wzrostem wymaganej wysokości podnoszenia zmienia się dostępny przepływ.

Dlatego przy doborze pompy do zraszaczy lub instalacji nawadniającej należy określić wymagany przepływ przy konkretnym ciśnieniu i porównać go z charakterystyką hydrauliczną pompy.

Do jakiej wody przeznaczona jest Multi IP 1000 Auto?

Pompa przeznaczona jest do tłoczenia **czystej wody lub wody zawierającej bardzo drobne zanieczyszczenia**. Według podanych parametrów maksymalna średnica zanieczyszczeń wynosi **0,5 mm**.

Nie jest to pompa przeznaczona do tłoczenia ścieków, szlamu ani wody zawierającej większe ilości piasku lub innych materiałów ściernych.

Do ścieków i silniej zanieczyszczonej wody należy dobrać pompę zaprojektowaną do takiego medium, z odpowiednim typem wirnika i dopuszczalnym przelotem zanieczyszczeń.

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Multi IP 1000 Auto posiada zabezpieczenie przed suchobiegiem. Jego zadaniem jest ograniczenie ryzyka pracy urządzenia bez odpowiedniej ilości wody.

Nie zwalnia to jednak z prawidłowego montażu pompy i przestrzegania wymaganych warunków pracy określonych w instrukcji producenta.

Jak dobrać pompę do podlewania ogrodu?

Przed zakupem warto określić przede wszystkim:

- wymagane ciśnienie instalacji,
- łączny wymagany przepływ wody,
- różnicę wysokości pomiędzy lustrem wody a punktem odbioru,
- długość i średnicę przewodu tłocznego,
- liczbę jednocześnie pracujących zraszaczy lub innych odbiorników.

Na podstawie tych danych można wyznaczyć wymagany punkt pracy i sprawdzić, czy Multi IP 1000 Auto zapewni odpowiednie

parametry dla konkretnej instalacji.

Dlaczego warto kupić IBO Multi IP 1000 Auto w EKOBUDOWA?

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać pompę do zbiornika na deszczówkę, studni oraz instalacji nawadniającej. Przy doborze warto podać głębokość lustra wody, długość przewodu, różnicę wysokości oraz rodzaj instalacji, którą pompa ma zasilać.

Nie wiesz, czy Multi IP 1000 Auto zapewni odpowiednie ciśnienie i wydajność? Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać pompę do parametrów Twojej instalacji.

O producencie DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór odpowiedniej **pompy DAMBAT IBO** zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności i ciśnienia, wysokości podnoszenia oraz rodzaju pompowanej cieczy. Innego urządzenia potrzebujemy do studni głębinowej, innego do zasilania domu lub podlewania ogrodu, a jeszcze innego do wypompowywania wody ze zbiornika czy zalanego pomieszczenia.

- **pompy głębinowe IBO** – do pobierania wody ze studni głębinowych,
- **pompy powierzchniowe i hydroforowe** – do instalacji wodnych, hydroforów i systemów nawadniania,
- **pompy zatapialne** – do wypompowywania i odprowadzania wody,
- **pompy obiegowe** – do wybranych instalacji grzewczych i obiegów wodnych,
- **pompy do wody czystej i brudnej** – dobierane odpowiednio do rodzaju cieczy i wielkości zanieczyszczeń.

DAMBAT IBO – pompy do domu, studni i ogrodu

Pompy DAMBAT IBO znajdują zastosowanie w instalacjach domowych, ogrodowych, gospodarczych oraz systemach zaopatrzenia w wodę i nawadniania. Szeroki wybór modeli pozwala dobrać urządzenie m.in. do studni, hydroforu, podlewania ogrodu, zbiornika na deszczówkę czy odwadniania.

Przy wyborze **pompy IBO DAMBAT** należy porównać przede wszystkim wydajność, wysokość podnoszenia, wymagane ciśnienie, głębokość ujęcia, średnicę przyłącza oraz rodzaj pompowanej wody. Sama moc silnika nie określa, czy dana pompa będzie odpowiednia do konkretnej instalacji.

Pompy głębinowe IBO DAMBAT

Pompy głębinowe IBO przeznaczone są przede wszystkim do pobierania wody ze studni. Przy wyborze należy uwzględnić średnicę studni, poziom lustra wody, głębokość montażu pompy, wymaganą wydajność oraz całkowitą wysokość podnoszenia.

W przypadku instalacji zasilającej dom ważne jest również wymagane ciśnienie w punktach poboru oraz straty powstające na przewodach, armaturze i innych elementach instalacji. Dzięki temu można dobrać pompę pracującą w odpowiednim zakresie charakterystyki hydraulicznej.

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO

Pompy hydroforowe i powierzchniowe IBO mogą być stosowane m.in. do zaopatrzenia budynku w wodę, podlewania ogrodu oraz współpracy ze zbiornikami hydroforowymi i automatyką sterującą. Dobierając urządzenie, należy uwzględnić możliwości zasysania, wymagane ciśnienie oraz zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Pompy zatapialne DAMBAT IBO

Pompy zatapialne IBO stosuje się do wypompowywania wody ze zbiorników, zalanych pomieszczeń, wykopów oraz innych miejsc wymagających odwodnienia. Poszczególne modele różnią się przeznaczeniem, dlatego przed zakupem należy sprawdzić, czy pompa jest przystosowana do wody czystej, brudnej lub cieczy zawierającej określone zanieczyszczenia.

Na jakie parametry pompy IBO zwrócić uwagę?

- **wydajność** – określa ilość wody, jaką pompa może przetłoczyć w określonym czasie,
- **wysokość podnoszenia** – określa możliwości pompy w zakresie wytwarzania wymaganego ciśnienia i pokonywania różnicy wysokości,
- **charakterystyka hydrauliczna** – pokazuje zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia,
- **głębokość ujęcia** – szczególnie istotna przy doborze pompy do studni,
- **średnica pompy i przyłączy** – musi odpowiadać studni oraz instalacji,
- **rodzaj pompowanej cieczy** – pompa musi być przystosowana do warunków, w których będzie pracowała,

- **zasilanie i moc silnika** – należy je analizować razem z parametrami hydraulicznymi urządzenia.

Pompy DAMBAT IBO – opinie i wybór odpowiedniego modelu

Przy wyborze **pompy DAMBAT IBO** warto kierować się przede wszystkim dopasowaniem parametrów konkretnego modelu do instalacji, a nie wyłącznie mocą silnika lub maksymalną wydajnością podawaną w danych technicznych. Pompa powinna zapewniać wymagany przepływ i ciśnienie w rzeczywistych warunkach pracy.

Porównując **opinie o pompach IBO**, warto również zwracać uwagę na konkretne modele i ich zastosowanie. Ten sam model może dobrze sprawdzać się w prawidłowo dobranej instalacji, a być niewłaściwym rozwiązaniem przy innych wymaganiach dotyczących wydajności, ciśnienia czy rodzaju wody.

Katalog pomp IBO DAMBAT – jak znaleźć odpowiednią pompę?

Oferta **pomp IBO DAMBAT** obejmuje urządzenia o różnych parametrach i zastosowaniach. Zamiast wybierać pompę wyłącznie na podstawie mocy, warto porównać modele według rodzaju pompy, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia oraz warunków instalacji.

Produkty dostępne w tej kategorii tworzą praktyczny **katalog pomp IBO** – przy poszczególnych modelach możesz sprawdzić ich parametry techniczne, przeznaczenie i aktualną cenę.

Dlaczego warto kupić pompę IBO DAMBAT w EKOBUDOWA?

Prawidłowy dobór pompy ma bezpośredni wpływ na wydajność, ciśnienie oraz prawidłową pracę całej instalacji. W EKOBUDOWA pomagamy dobrać urządzenie do źródła wody i planowanego zastosowania.

Nie wiesz, którą pompę DAMBAT IBO wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, wysokość podnoszenia lub oczekiwane ciśnienie. Pomożemy dobrać odpowiedni model.

FAQ – pompy DAMBAT IBO

Jak dobrać pompę DAMBAT IBO?

Dobór zależy przede wszystkim od źródła wody, wymaganej wydajności, wysokości podnoszenia, oczekiwanego ciśnienia oraz parametrów instalacji. W przypadku studni należy dodatkowo uwzględnić jej głębokość, poziom lustra wody i średnicę.

Jaką pompę IBO wybrać do studni głębinowej?

Do studni należy dobrać pompę głębinową odpowiednią do jej średnicy oraz parametrów ujęcia. Kluczowe są głębokość lustra wody, wymagana wydajność, wysokość podnoszenia i zapotrzebowanie instalacji na wodę.

Czym różni się pompa głębinowa od hydroforowej?

Pompa głębinowa pracuje zanurzona w wodzie i jest stosowana przede wszystkim w studniach. Pompa hydroforowa lub powierzchniowa znajduje się poza źródłem wody i pobiera wodę przewodem ssącym. Wybór zależy przede wszystkim od rodzaju ujęcia i wymaganych parametrów instalacji.

Czy pompy IBO mogą współpracować ze zbiornikiem hydroforowym?

Wybrane pompy IBO mogą pracować jako element instalacji hydroforowej. Pompa, zbiornik, sterowanie i pozostałe elementy powinny być odpowiednio dobrane do wymaganej wydajności i ciśnienia.

Czy pompy DAMBAT IBO mają dobre opinie?

Przy ocenie pompy warto analizować opinie dotyczące konkretnego modelu oraz jego zastosowania. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe dopasowanie wydajności, wysokości podnoszenia i konstrukcji urządzenia do warunków instalacji.

Gdzie sprawdzić katalog pomp IBO DAMBAT?

Dostępne w tej kategorii pompy IBO można porównać według przeznaczenia i parametrów technicznych. Przy poszczególnych produktach znajdują się informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego modelu.

Czy każda pompa DAMBAT IBO nadaje się do brudnej wody?

Nie. Zależy to od konstrukcji konkretnego modelu. Przed zakupem należy sprawdzić przeznaczenie urządzenia, dopuszczalny rodzaj cieczy oraz maksymalną wielkość zanieczyszczeń.

Jak obliczyć potrzebną wysokość podnoszenia pompy?

Należy uwzględnić różnicę wysokości, wymagane ciśnienie w miejscu poboru oraz straty ciśnienia w przewodach, armaturze i pozostałych elementach instalacji. Przy rozbudowanych instalacjach warto wykonać dokładny dobór hydrauliczny.

Czy większa moc pompy oznacza większą wydajność?

Nie zawsze. Moc silnika jest tylko jednym z parametrów. Przy porównywaniu pomp ważniejsza jest charakterystyka pokazująca zależność pomiędzy wydajnością a wysokością podnoszenia w rzeczywistym punkcie pracy.

Jak uzyskać pomoc w doborze pompy IBO?

Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj rodzaj źródła wody, głębokość ujęcia, wymaganą wydajność, oczekiwane ciśnienie oraz planowane zastosowanie. Na tej podstawie możemy pomóc w wyborze odpowiedniego modelu.