

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/przedluzenie-raczki-pompy-40cm-do-oczyszczalni-p-647.html>



Przedłużenie rączki pompy o 40cm HABA

Cena brutto	135,00 zł
Cena netto	109,76 zł
Dostępność	Produkt dostępny - wysyłka do 2 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0647

Opis produktu

Przedłużenie rączki pompy 40 cm – wygodny dostęp do pompy w głębokich instalacjach

Masz problem z dostępem do pompy w oczyszczalni biologicznej? Po zastosowaniu nadbudów lub głębszym montażu standardowy uchwyt często okazuje się zbyt krótki. Rozwiązaniem jest **przedłużka rączki pompy 40 cm**, która znacząco poprawia komfort obsługi i serwisowania instalacji.

To prosty, ale kluczowy element, który zwiększa funkcjonalność systemu i pozwala uniknąć problemów podczas eksploatacji oczyszczalni.

Najważniejsze korzyści

- **Łatwy dostęp do pompy** – bez konieczności demontażu nadbudów
- **Szybszy serwis** – wygodne wyciąganie i montaż pompy
- **Większe bezpieczeństwo** – stabilne mocowanie uchwytu
- **Długa żywotność** – odporność na wilgoć i warunki gruntowe
- **Uniwersalne zastosowanie** – kompatybilność z wieloma oczyszczalniami

Dla kogo jest przedłużka uchwytu pompy?

Produkt dedykowany jest dla:

- właścicieli przydomowych oczyszczalni biologicznych
- instalatorów systemów wodno-ściekowych
- osób, które zastosowały **nadbudowy zbiornika**
- użytkowników z głębokim posadowieniem oczyszczalni

Jakie problemy rozwiązuje?

- utrudniony dostęp do pompy w głębokiej instalacji
- konieczność demontażu elementów przy serwisie
- niewygodne wyciąganie pompy
- ryzyko uszkodzenia instalacji podczas obsługi

Zastosowanie

Przedłużka rączki pompy 40 cm znajduje zastosowanie w:

- oczyszczalniach biologicznych z pompą na szybkozłączu
- systemach z nadbudowami (podwyższenia włączów)

-
- instalacjach z głębokim posadowieniem zbiornika

Instalacja – szybka i intuicyjna

Krok 1 - wsunięcie przedłużki

Wsuń element z płyty PE w gniazdo rączki pompy. Upewnij się, że otwory montażowe znajdują się od strony rurociągu.

Krok 2 - ustawienie długości

Skorzystaj z oznaczonej linii minimalnego wsunięcia, aby zachować stabilność konstrukcji.

Krok 3 - montaż

Przymocuj przedłużkę do rurociągu przy użyciu dołączonych wkrętów.

Cały montaż zajmuje kilka minut i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Przewagi nad standardowymi rozwiązaniami

- większy komfort użytkowania niż przy standardowym uchwycie
- eliminacja konieczności ingerencji w instalację
- odporność na korozję i wilgoć (materiał PE)
- precyzyjne dopasowanie do systemów oczyszczalni

Dane techniczne

- **Długość:** 40 cm
- **Materiał:** płyta PE
- **Montaż:** wkręty 4,8 x 32 (w zestawie)
- **Zastosowanie:** oczyszczalnie biologiczne z pompą

EKOBUDOWA – dlaczego warto kupić u nas?

Dlaczego warto?

- dobieramy rozwiązania pod konkretną instalację
- doradzamy technicznie przed zakupem
- oferujemy sprawdzone komponenty
- szybka realizacja zamówień

Doświadczenie firmy

Od lat zajmujemy się systemami oczyszczania ścieków. Wiemy, jakie elementy realnie ułatwiają eksploatację i poprawiają trwałość instalacji.

Zamów przedłużkę już teraz

Nie utrudniaj sobie serwisu oczyszczalni – wybierz sprawdzone rozwiązanie.

Zamów **przedłużkę rączki pompy 40 cm** i zyskaj wygodny dostęp do instalacji.

Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie do Twojej oczyszczalni.

Poradnik eksperta

Jak zapewnić wygodny dostęp do pompy w oczyszczalni biologicznej?

Jednym z najczęściej pomijanych elementów podczas montażu przydomowej oczyszczalni ścieków jest późniejszy dostęp serwisowy do pompy. Problem pojawia się szczególnie wtedy, gdy zbiornik został posadowiony głębiej lub zastosowano nadbudowy podnoszące wąż. W takich sytuacjach standardowy uchwyt pompy może okazać się niewystarczający.

Dlaczego dostęp do pompy ma tak duże znaczenie?

Pompa jest jednym z najważniejszych elementów systemu oczyszczania ścieków. Regularna kontrola, okresowe czyszczenie lub ewentualna wymiana powinny odbywać się szybko i bezpiecznie. Utrudniony dostęp zwiększa czas serwisu i może prowadzić do niepotrzebnych problemów eksploatacyjnych.

Jak działa przedłużenie rączki pompy 40 cm?

Przedłużka zwiększa długość standardowego uchwytu pompy, umożliwiając wygodne wyciąganie urządzenia bez konieczności demontażu nadbudów czy ingerencji w instalację. Dzięki zastosowaniu wytrzymałej płyty PE element jest odporny na wilgoć, ścieki oraz trudne warunki panujące wewnątrz zbiornika.

Kiedy warto zastosować przedłużkę uchwytu pompy?

- Przy zastosowaniu nadbudów zbiornika.
- Przy głębokim posadowieniu oczyszczalni.
- Podczas modernizacji istniejącej instalacji.
- W oczyszczalniach wyposażonych w pompę na szybkołączu.
- Wszędzie tam, gdzie dostęp do pompy jest utrudniony.

Jakie korzyści daje zastosowanie przedłużki?

Przedłużenie uchwytu poprawia komfort obsługi oczyszczalni, skraca czas prac serwisowych oraz zwiększa bezpieczeństwo podczas wyciągania i montażu pompy. To niewielki element, który znacząco wpływa na wygodę codziennej eksploatacji systemu.

Przedłużenie rączki pompy 40 cm – wygodny dostęp do pompy w głębokich instalacjach

Przedłużenie rączki pompy 40 cm to praktyczne akcesorium przeznaczone do przydomowych oczyszczalni biologicznych, przepompowni oraz innych instalacji wyposażonych w pompy zanurzeniowe. Produkt został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą zapewnić sobie łatwy i bezpieczny dostęp do pompy nawet w przypadku głębokiego montażu zbiornika lub zastosowania nadbudów.

Dlaczego warto zastosować przedłużkę uchwytu pompy?

W wielu instalacjach zastosowanie nadbudowy lub głębsze posadowienie oczyszczalni powoduje, że standardowa rączka pompy staje się zbyt krótka. Przedłużka 40 cm skutecznie eliminuje ten problem, umożliwiając szybkie wyciągnięcie pompy bez konieczności demontażu dodatkowych elementów instalacji.

Najważniejsze zalety przedłużenia rączki pompy

- Łatwy dostęp do pompy znajdującej się głęboko w zbiorniku.
- Przyspieszenie prac serwisowych i konserwacyjnych.
- Większe bezpieczeństwo podczas wyciągania urządzenia.
- Odporność na korozję, wilgoć i działanie ścieków.
- Prosty montaż bez specjalistycznych narzędzi.
- Trwała konstrukcja wykonana z wysokiej jakości płyty PE.

Dla kogo przeznaczony jest ten produkt?

Przedłużka dedykowana jest właścicielom przydomowych oczyszczalni ścieków, instalatorom systemów wodno-kanalizacyjnych, serwisantom oraz użytkownikom posiadającym zbiorniki z nadbudowami lub głębokim posadowieniem.

Jakie problemy rozwiązuje?

Produkt eliminuje problem utrudnionego dostępu do pompy, konieczności demontażu elementów instalacji podczas serwisu, niewygodnej obsługi oraz ryzyka uszkodzenia pompy wynikającego z nieprawidłowego wyciągania urządzenia.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie dedykowane?

W przeciwieństwie do prowizorycznych przedłużeń wykonywanych samodzielnie, dedykowana przedłużka została zaprojektowana specjalnie do pracy w warunkach panujących w oczyszczalniach ścieków. Gwarantuje odpowiednią wytrzymałość, stabilność oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Mały element, duża wygoda

Przedłużenie rączki pompy 40 cm to niewielki koszt, który znacząco zwiększa komfort eksploatacji oczyszczalni biologicznej. Dzięki niemu każda kontrola, konserwacja lub wymiana pompy staje się szybsza, wygodniejsza i bezpieczniejsza.

Zamów przedłużkę rączki pompy 40 cm w EKOBUDOWA i zyskaj wygodny dostęp do pompy bez konieczności przebudowy instalacji.

Jak dobrać RETROFIT?

Jak dobrać HABA RETROFIT do istniejącego szamba?

Nie wybieraj zestawu HABA RETROFIT wyłącznie na podstawie pojemności szamba lub liczby mieszkańców. Prawidłowy dobór zależy również od wymiarów zbiornika, liczby komór, jego konstrukcji oraz możliwości zamontowania wyposażenia technologicznego.

Jeżeli nie masz pewności, który wariant będzie odpowiedni, **pomożemy bezpłatnie dobrać HABA RETROFIT do Twojego zbiornika.**

Przygotuj 5 informacji

1. **liczbę osób** korzystających z instalacji,
2. **pojemność zbiornika** w litrach lub m³,
3. **wymiary zbiornika** – długość, szerokość i wysokość,
4. **liczbę komór** – zbiornik jedno-, dwu- lub wielokomorowy,
5. **zdjęcia zbiornika** – najlepiej wewnątrz, włączów, przegród, dopływu i odpływu.

Jakie zbiorniki można modernizować?

HABA RETROFIT może być stosowany do modernizacji odpowiednich **szamb betonowych, zbiorników z tworzywa, osadników gnilnych oraz istniejących oczyszczalni drenażowych.**

Każdy przypadek należy jednak zweryfikować indywidualnie. Zbiornik powinien mieć odpowiednią konstrukcję, pojemność, dostęp serwisowy oraz znajdować się w stanie technicznym umożliwiającym dalsze wykorzystanie.

Masz większe szambo? To nie musi być problem

Większa pojemność istniejącego zbiornika nie oznacza automatycznie konieczności zastosowania większego zestawu RETROFIT. Wyposażenie technologiczne dobiera się przede wszystkim do liczby użytkowników i rzeczywistego obciążenia ściekami.

Odpowiednio wykorzystana większa kubatura zbiornika może zapewnić dodatkową rezerwę eksploatacyjną oraz więcej miejsca na gromadzenie osadu.

Sprawdź przed zakupem, który zestaw pasuje do Twojego szamba

Nie musisz samodzielnie dobrać wariantu RETROFIT. Prześlij nam dane zbiornika i zdjęcia, a pomożemy zweryfikować, jaki zestaw warto zastosować.

Bezpłatna pomoc w doborze HABA RETROFIT:
tel. 607 141 062

Przy kontakcie przygotuj: **liczbę mieszkańców, pojemność, wymiary i liczbę komór zbiornika oraz zdjęcia instalacji.**

Jak dobrać akcesoria?

Jak dobrać akcesoria do zbiornika lub oczyszczalni?

Przed zakupem elementów dodatkowych warto sprawdzić ich zgodność z posiadanym zbiornikiem, oczyszczalnią lub systemem rozsączającym. Podobnie wyglądające pokrywy, nadstawki, uszczelki i przyłącza mogą różnić się wymiarami oraz sposobem montażu.

Abyśmy mogli dobrać właściwy produkt, przygotuj:

- nazwę producenta i model urządzenia,

-
- zdjęcie całego zbiornika lub oczyszczalni,
 - zdjęcie elementu, który ma zostać wymieniony,
 - średnicę oraz dokładne wymiary miejsca montażu,
 - informację, do czego dany element ma służyć.

Nie dobieraj części wyłącznie na podstawie wyglądu lub średnicy nominalnej. Pokrywy, nadstawki, przejścia szczelne i elementy drenażu mogą nie być kompatybilne mimo podobnych oznaczeń.

Prześlij nam zdjęcia i wymiary przed zakupem. Doradcy EKOBUDOWA sprawdzą kompatybilność i pomogą dobrać właściwe rozwiązanie.

Telefon: [607 141 062](tel:607141062)