

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/przeplywomierz-k24-piusi-licznik-paliwa-on-p-405.html>



Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI do ON 1" BSP 7-120 l/min

Cena brutto	856,00 zł
Cena netto	695,93 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0405

Opis produktu

Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI do ON – precyzyjny licznik paliwa 1" BSP

Brak kontroli nad ilością wydawanego paliwa to realne straty finansowe i problemy z rozliczeniami w firmie. Jeśli tankujesz maszyny budowlane, pojazdy ciężarowe lub sprzęt rolniczy, potrzebujesz dokładnego i niezawodnego systemu pomiaru oleju napędowego.

Przepływomierz cyfrowy K24 PIUSI do ON to elektroniczny licznik paliwa działający w systemie turbinowym, przeznaczony do oleju napędowego oraz cieczy o niskiej lepkości (2-5,35 cSt). Zapewnia dokładność pomiaru na poziomie $\pm 1\%$ i umożliwia bieżące monitorowanie każdego tankowania – zarówno w małych instalacjach przy zbiornikach 2500 l, jak i w profesjonalnych systemach dystrybucji paliwa.

Dzięki standardowemu przyłączu 1" BSP urządzenie można łatwo zamontować bezpośrednio przed pistoletem nalewowym, co czyni je szybkim i skutecznym rozwiązaniem do modernizacji istniejących instalacji paliwowych.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Pełna kontrola nad zużyciem paliwa** – licznik bieżący (zerowalny) oraz licznik całkowity umożliwiają dokładne rozliczenia.
- **Minimalizacja strat** – dokładność $\pm 1\%$ ogranicza błędy pomiarowe.
- **Szeroki zakres pracy** – obsługa przepływu od 7 do 120 l/min.
- **Bezpieczna eksploatacja w trudnych warunkach** – stopień ochrony IP65 (ochrona przed pyłem i deszczem).
- **Szybki montaż** – kompatybilność ze zbiornikami Swimer i Fortis.

Unikalne cechy produktu

- Technologia pomiaru turbinowego zapewniająca stabilne i powtarzalne wskazania.
- 4-cyfrowy licznik tankowania (resetowalny) + 6-cyfrowy licznik sumaryczny.
- Niska strata ciśnienia – 0,3 bar przy 100 l/min.
- Ciśnienie robocze do 10 bar (rozrywające 40 bar).
- Praca w temperaturze od -10°C do +50°C.
- Obudowa przystosowana do środowiska przemysłowego i magazynowego.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Dla kogo?

Dla firm transportowych, gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw budowlanych i zakładów przemysłowych, które wymagają precyzyjnego pomiaru ON.

W jakich warunkach się sprawdzi?

W instalacjach dystrybucji oleju napędowego przy zbiornikach stacjonarnych, w systemach tankowania maszyn oraz w mobilnych punktach wydawania paliwa.

Kiedy nie jest rekomendowany?

Nie nadaje się do benzyny ani cieczy o wysokiej lepkości. W takich przypadkach należy zastosować licznik przeznaczony do innego rodzaju medium.

Alternatywa:

Dla zaawansowanych systemów kontroli paliwa warto rozważyć modele z komunikacją elektroniczną i integracją z systemami zarządzania flotą.

Dane techniczne

- Model: K24
- Rodzaj płynów: olej napędowy
- Zakres przepływu: 7-120 l/min
- Dokładność: $\pm 1\%$
- Gwint: GZ 1" BSP
- Ciśnienie robocze max: 10 bar
- Ciśnienie rozrywające: 40 bar
- Temperatura pracy: -10°C do +50°C
- Temperatura magazynowania: -20°C do +70°C
- Stopień ochrony: IP65
- Strata ciśnienia: 0,3 bar przy 100 l/min

Przystosowany do współpracy ze zbiornikami paliwowymi [Sibuso](#), [Swimer](#) i [Fortis](#), szeroko wykorzystywany w systemach magazynowania oraz wydawania oleju napędowego w przemyśle paliwowym.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- Ekspertskie doradztwo przy doborze elementów systemu dystrybucji paliwa.
- Sprawdzone produkty renomowanych producentów.
- Wsparcie techniczne i dostępność części zamiennych.
- Doświadczenie w obsłudze firm transportowych, rolniczych i przemysłowych.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać przepływomierz K24 do Twojej instalacji i zapewnić pełną kontrolę nad zużyciem paliwa.