Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/rekaw-przeciwpowodziowy-pyton-10m-p-884.html



Rękaw przeciwpowodziowy Pyton® Ø20 10 m napełniany wodą

Cena brutto	**2 164,80 zł**
Cena netto	**1 760,00 zł**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0884**

Opis produktu

Rękaw przeciwpowodziowy Pyton® Ø20 × 10 m

Pyton® Ø20 × 10 m to napełniana wodą zapora przeciwpowodziowa przeznaczona do tworzenia **dłuższego zabezpieczenia posesji, podjazdu, wjazdu, bramy oraz otoczenia budynku przed napływem wody**.

Długość **10 metrów** sprawia, że wariant ten może zabezpieczyć większy odcinek niż kompaktowa wersja 5 m. Rękaw Ø20 wyposażony jest we **wgrzewany korek umożliwiający napełnianie standardowym wężem ogrodowym**.

Po ustaniu zagrożenia wodę można spuścić, zaporę oczyścić i dokładnie wysuszyć, a następnie przechować do kolejnego zastosowania.

Gdzie sprawdzi się zapora przeciwpowodziowa 10 m?

Wariant o długości 10 m jest przeznaczony do miejsc, w których pojedyncza krótka bariera może nie zapewnić wystarczającej długości zabezpieczenia.

Pyton® Ø20 × 10 m może być stosowany m.in. do ochrony:

- **podjazdów i wjazdów na posesję,**
- bram wjazdowych,
- frontowej części posesji,
- wejść do budynków,
- terenów wokół domu,
- niewielkich obiektów gospodarczych,
- miejsc okresowego spływu wody podczas intensywnych opadów.

10 metrów bariery napełnianej wodą

Zamiast przygotowywania i składowania dużej liczby worków z piaskiem Pyton® wykorzystuje **wodę jako medium wypełniające i obciążające zaporę**.

Najpierw rękaw rozkłada się w miejscu planowanego zabezpieczenia, a następnie stopniowo napełnia wodą.

Po zakończeniu użytkowania wodę można spuścić. Opróżniony rękaw zajmuje znacznie mniej miejsca niż podczas pracy i może zostać przygotowany do ponownego zastosowania.

Napełnianie zwykłym wężem ogrodowym

Wariant Pyton® Ø20 posiada **wgrzewany korek umożliwiający napełnianie standardowym wężem ogrodowym**.

Jest to szczególnie praktyczne przy zabezpieczaniu posesji, gdzie dostęp do instalacji wodnej nie stanowi problemu.

Rękaw należy ustawić w docelowym miejscu przed rozpoczęciem napełniania. Po częściowym lub całkowitym napełnieniu nie należy go przeciągać ani przemieszczać.

Technologia zgrzewania HF – High Frequency

Zapora Pyton® wykonywana jest z wykorzystaniem technologii **zgrzewania wysoką częstotliwością HF (High Frequency)**.

W dokumentacji wykonania producent wskazuje technologię **HF welding**. Na produkcie znajduje się również trwałe oznaczenie: **„MADE IN POLAND WITH A HF WELDER”**.

Dane techniczne Pyton® Ø20 × 10 m

Produkt	Rękaw / zapora przeciwpowodziowa
Model	Pyton®
Długość	10 m
Średnica	Ø20 cm
Napełnianie	Wodą – standardowy wąż ogrodowy
Gramatura materiału	600/900 g/m²
Technologia zgrzewania	HF – High Frequency
Odporność termiczna	od -30°C do +70°C
Wielokrotnego użytku	Tak
Gwarancja producenta	84 miesiące
Kraj produkcji	Polska

Jak przygotować zaporę Pyton® 10 m?

1. Wyznacz cały odcinek, który ma zostać zabezpieczony.
2. Usuń z podłoża kamienie i ostre elementy mogące uszkodzić materiał.
3. Rozłóż rękaw na całej długości w docelowym miejscu.
4. Sprawdź przebieg zapory oraz ułożenie jej końców.
5. Podłącz wąż ogrodowy do punktu napełniania.
6. Stopniowo napełniaj zaporę wodą, kontrolując jej ułożenie.

Nie należy przesuwać ani przeciągać napełnionej zapory. Jeśli konieczna jest zmiana położenia, najpierw należy spuścić wodę.

Wielokrotnego użytku – przygotuj zaporę na kolejne opady

Po zakończeniu użytkowania należy opróżnić rękaw, przepłukać go czystą wodą i dokładnie wysuszyć.

Prawidłowo przygotowaną zaporę można przechowywać i ponownie wykorzystać w przypadku kolejnego zagrożenia podtopieniem.

Jak dobrać długość zapory do posesji?

Przed zakupem należy zmierzyć **cały odcinek, którym woda może dostać się na zabezpieczany teren**, a nie tylko szerokość samej bramy lub wjazdu.

Jeżeli potrzebujesz krótkiego zabezpieczenia pojedynczego wejścia, dostępny jest wariant **Pyton® Ø20 × 5 m**. Do jeszcze dłuższego odcinka przeznaczony jest **Pyton® Ø20 × 15 m**.

Ważna informacja dotycząca średnicy Ø20

Wartość **Ø20 cm oznacza średnicę rękawa** i nie stanowi deklaracji maksymalnej wysokości wody, przed którą zapora zapewnia ochronę.

Parametry materiału nie powinny być również interpretowane jako deklaracja maksymalnego ciśnienia napełniania lub dopuszczalnej wysokości piętrzenia wody.

Pyton® 10 m – zabezpieczenie większego odcinka posesji

Jeżeli potrzebujesz bariery dłuższej niż wariant przeznaczony do lokalnego zabezpieczenia bramy lub wejścia, **Pyton® Ø20 × 10 m zapewnia 10 metrów długości rękawa napełnianego wodą**.

Polska produkcja, technologia zgrzewania HF, możliwość wielokrotnego wykorzystania oraz **84 miesiące gwarancji**

producenta tworzą rozwiązanie przeznaczone do przygotowania posesji na okresowe zagrożenie napływem wody.

Potrzebujesz pomocy w wyborze długości? Skontaktuj się z EKOBUDOWA – pomożemy dobrać odpowiedni wariant Pyton®.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PPHU AGATA

Kuczki Kolonia 11

26-634 Gózd

tel +48 320 22 69,

e-mail: info@hydrobank.eu

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak dobrać zaporę przeciwpowodziową 10 m do posesji?

Przy wyborze zapory przeciwpowodziowej najczęstszym błędem jest mierzenie wyłącznie **szerokości bramy lub wjazdu**. W praktyce należy sprawdzić cały odcinek, którym podczas intensywnych opadów woda może dostać się na posesję.

Kiedy warto wybrać Pyton® Ø20 × 10 m?

Wariant **Pyton® Ø20 × 10 m** sprawdzi się przede wszystkim wtedy, gdy 5-metrowa zapora jest zbyt krótka do zabezpieczenia całego zagrożonego odcinka. Dodatkowa długość pozwala objąć ochroną nie tylko samą bramę, ale również **fragment podjazdu, wjazdu lub terenu po obu stronach zabezpieczanego miejsca**.

Przed zakupem warto określić:

- **skąd najczęściej napływa woda,**
- jak szeroki jest cały zagrożony odcinek,
- gdzie można bezpiecznie zakończyć zaporę,
- czy podłoże umożliwia prawidłowe rozłożenie rękawa,
- czy w pobliżu dostępne jest źródło wody do jego napełnienia.

Nie dobieraj zapory tylko do szerokości bramy

Jeżeli wjazd ma przykładowo kilka metrów szerokości, nie oznacza to automatycznie, że rękaw o podobnej długości będzie wystarczający. Końce bariery powinny znajdować się w miejscach umożliwiających odpowiednie poprowadzenie zabezpieczenia względem **kierunku napływającej wody**.

Dlatego przed zakupem najlepiej zmierzyć **rzeczywistą linię planowanego ustawienia zapory**, a nie wyłącznie szerokość otworu wjazdowego.

Jak przygotować miejsce pod rękaw przeciwpowodziowy?

Przed rozłożeniem Pyton® należy usunąć z podłoża **kamienie, ostre elementy i inne przedmioty mogące uszkodzić materiał**. Następnie cały 10-metrowy rękaw należy rozłożyć w docelowym miejscu i sprawdzić jego przebieg jeszcze przed rozpoczęciem napełniania.

Dopiero prawidłowo ustawioną zaporę należy stopniowo napełniać wodą za pomocą **standardowego węża ogrodowego**.

Ważne: napełnionej lub częściowo napełnionej zapory nie należy przeciągać ani przesuwać. Jeżeli jej położenie wymaga korekty, należy wcześniej spuścić wodę.

5 m, 10 m czy 15 m – którą długość wybrać?

Poszczególne długości warto dobierać przede wszystkim do wielkości zabezpieczanego obszaru:

- **Pyton® Ø20 × 5 m** – do lokalnego zabezpieczenia bramy, garażu lub wejścia,
- **Pyton® Ø20 × 10 m** – do zabezpieczenia podjazdu, wjazdu i większego fragmentu posesji,

- **Pyton® Ø20 × 15 m** – gdy konieczne jest zabezpieczenie jeszcze dłuższego odcinka terenu.

Co zrobić z zaporą po ustaniu zagrożenia?

Pyton® jest rozwiązaniem **wielokrotnego użytku**. Po zakończeniu pracy należy spuścić wodę, przepłukać rękaw czystą wodą i pozostawić go do dokładnego wyschnięcia. Dopiero suchy produkt powinien zostać przygotowany do przechowywania.

Wskazówka eksperta EKOBUDOWA

Nie kupuj zapory „na styk”. Najpierw wyznacz na posesji rzeczywistą linię, na której ma zostać ustawione zabezpieczenie, i zmierz ją w całości. Pozwala to lepiej ocenić, czy odpowiedni będzie wariant 5 m, 10 m czy 15 m.

Nie wiesz, którą długość wybrać? Skontaktuj się z EKOBUDOWA i podaj szerokość zabezpieczanego odcinka oraz miejsce zastosowania. **Pomożemy dobrać odpowiedni wariant zapory Pyton®.**

O producencie HydroBank

HydroBank – polskie zbiorniki elastyczne na wodę

HydroBank to marka elastycznych zbiorników produkowanych w Polsce przez **PPHU AGATA** – firmę działającą od 1986 roku. W ofercie producenta znajdują się rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej, deszczówki oraz innych cieczy.

Zbiorniki elastyczne HydroBank dostępne są w różnych wariantach i mogą być wykorzystywane m.in. w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle, budownictwie, systemach retencji, ochronie przeciwpożarowej oraz zabezpieczeniu kryzysowym. Producent oferuje również rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej.

Elastyczna konstrukcja ułatwia transport i magazynowanie pustego zbiornika oraz pozwala na szybkie przygotowanie go do użytkowania. HydroBank może stanowić praktyczną alternatywę dla ciężkich, sztywnych zbiorników w zastosowaniach wymagających mobilności i szybkiego dostępu do zapasu wody.

Sprawdź dostępne **zbiorniki elastyczne HydroBank** i wybierz pojemność oraz wariant dopasowany do swojego zastosowania.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062