

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/separator-koalescencyjny-tsk-4-hdpe-r-wobet-hydret-p-433.html>



Separator Węglowodorów Koalescencyjny TSK-4 HDPE R - WOBET HYDRET

Cena brutto	5 300,00 zł
Cena netto	4 308,94 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0433
Kod producenta	0183

Opis produktu

Separator koalescencyjny TSK-4 HDPE R z osadnikiem

TSK-4 HDPE R marki WOBET HYDRET to separator węglowodorów z wkładem koalescencyjnym i zintegrowanym osadnikiem. Urządzenie przeznaczone jest do instalacji, w których konieczne jest oddzielanie substancji ropopochodnych oraz części zawieszin z zanieczyszczonych wód opadowych lub technologicznych.

Separator ma **przepływ nominalny 4 l/s**. Zintegrowany osadnik o pojemności 1200 l umożliwia wstępne zatrzymywanie części zawieszin przed dalszym etapem separacji. Pojemność przeznaczona dla olejów wynosi 270 l.

Najważniejsze parametry TSK-4 HDPE R

- **Typ:** TSK-4 HDPE R
- **Producent:** WOBET HYDRET
- **Przepływ nominalny:** 4 l/s
- **Pojemność osadnika:** 1200 l
- **Pojemność olejów:** 270 l
- **Długość:** 2900 mm
- **Szerokość:** 1200 mm
- **Wysokość dopływu:** 1000 mm
- **Średnica wejścia/wyjścia:** 160-200 mm
- **Liczba włączów rewizyjnych:** 2
- **Materiał zbiornika:** HDPE

Separator i osadnik w jednym zbiorniku

Konstrukcja TSK-4 HDPE R łączy funkcję **osadnika oraz separatora koalescencyjnego**. Osadnik odpowiada za zatrzymywanie części zawieszin, natomiast sekcja koalescencyjna wspomaga oddzielanie substancji ropopochodnych od przepływającej wody.

Dwa włązy rewizyjne zapewniają dostęp do poszczególnych części urządzenia podczas kontroli, czyszczenia i prac eksploatacyjnych.

Gdzie stosuje się separator TSK-4?

Separator może być stosowany w instalacjach odprowadzających wody opadowe lub technologiczne, w których mogą występować substancje ropopochodne. W zależności od parametrów konkretnej instalacji może znaleźć zastosowanie m.in. przy:

-
- parkingach i placach manewrowych,
 - terenach przemysłowych,
 - stacjach paliw,
 - myjniach,
 - innych powierzchniach narażonych na zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi.

Dobór separatora nie powinien opierać się wyłącznie na przepływie nominalnym 4 l/s. Należy uwzględnić m.in. wielkość i charakter zlewni, rodzaj ścieków, wymagany przepływ obliczeniowy, ilość zawieszin oraz warunki montażowe.

Dokumentacja TSK-4 HDPE R

Według przekazanych danych dla produktu wskazano **PN-EN 858-1** oraz dokument o oznaczeniu **HK/W/0512/01/2013**. Przed zastosowaniem separatora w konkretnej inwestycji należy zweryfikować aktualność dokumentacji producenta, jej zakres oraz dokładny wariant urządzenia, którego dotyczy.

Spełnienie wymagań konkretnej inwestycji zależy również od prawidłowego doboru, projektu instalacji, sposobu montażu i późniejszej eksploatacji separatora.

Separator TSK-4 HDPE R w Zbiorniki24.com

Potrzebujesz separatora węglowodorów do parkingu, placu, myjni lub innej instalacji? Skontaktuj się ze Zbiorniki24.com - pomożemy dobrać wariant do wymaganego przepływu, rodzaju zlewni i warunków montażowych.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl