Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 12:07

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/separator-tluszczow-delfin-st2-gastronomia-p-243.html



Separator tłuszczów DELFIN ST 2 – 2 l/s

Cena brutto	**2 030,00 zł**
Cena netto	**1 650,41 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0243**
Producent	**DELFIN**

Opis produktu

Separator tłuszczów DELFIN ST 2 – 2 l/s, zbiornik 1000 l

DELFIN ST 2 to separator tłuszczów o przepływie nominalnym **2 l/s**, przeznaczony do oddzielania tłuszczów znajdujących się w ściekach przed ich odprowadzeniem do dalszej części instalacji. Zbiornik o pojemności **1000 l** wykonany jest z **PE-HD** i może być stosowany m.in. w gastronomii, kuchniach zbiorowego żywienia oraz wybranych zakładach przetwórstwa spożywczego.

Separator działa na zasadzie **separacji grawitacyjnej**. Prawidłowo dobrany i regularnie opróżniany pomaga ograniczyć ilość tłuszczów przedostających się do kanalizacji. **Dobór modelu powinien uwzględniać rzeczywisty przepływ ścieków oraz charakter pracy obiektu.**

Najważniejsze cechy separatora DELFIN ST 2

- **Przepływ nominalny 2 l/s** – parametr istotny przy doborze separatora do instalacji.
- **Pojemność zbiornika 1000 l**.
- **PE-HD** – materiał odporny na korozję.
- **Dopływ i odpływ Ø110 mm**.
- **Jeden właz rewizyjny** – umożliwia dostęp do wnętrza urządzenia.
- **Separacja grawitacyjna** – oddzielanie tłuszczów wykorzystujące różnicę właściwości fizycznych składników ścieków.
- **Możliwość zastosowania nadstawki NSO 600** – według danych dla tego modelu.

Jak działa separator tłuszczów DELFIN ST 2?

Ścieki zawierające tłuszcze dopływają do separatora, gdzie następuje **grawitacyjne oddzielanie substancji tłuszczowych**. Lżejsze frakcje oddzielają się od ścieków i pozostają wewnątrz urządzenia, zamiast przepływać bezpośrednio do dalszej części instalacji.

Efektywność pracy separatora zależy m.in. od **prawidłowego doboru przepływu nominalnego, charakterystyki ścieków oraz regularnego opróżniania i czyszczenia urządzenia**.

Gdzie stosuje się separator tłuszczu 2 l/s?

DELFIN ST 2 może znaleźć zastosowanie w obiektach, w których do kanalizacji trafiają ścieki zawierające tłuszcze pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, m.in.:

- restauracjach i barach,
- kuchniach gastronomicznych,
- stołówkach szkolnych i pracowniczych,
- obiektach zbiorowego żywienia,
- firmach cateringowych,

- wybranych zakładach przygotowania i przetwarzania żywności.

Dane techniczne DELFIN ST 2

Model	DELFIN ST 2
Przepływ nominalny	2 l/s
Pojemność zbiornika	1000 l
Materiał	PE-HD
Średnica dopływu	Ø110 mm
Średnica odpływu	Ø110 mm
Wysokość dopływu	685 mm
Wysokość odpływu	635 mm
Wymiary	1600 × 1200 × 810 mm
Liczba włazów	1 szt.
Nadstawka	NSO 600 – według danych produktu

Jak dobrać separator tłuszczów do gastronomii?

Doboru separatora nie należy wykonywać wyłącznie na podstawie wielkości restauracji czy liczby przygotowywanych posiłków. Kluczowe znaczenie ma **obliczeniowy przepływ ścieków oraz sposób użytkowania instalacji**.

Przed wyborem modelu warto sprawdzić m.in.:

- liczbę i rodzaj urządzeń gastronomicznych,
- liczbę zlewów i stanowisk myjących,
- maksymalny przepływ ścieków,
- charakter prowadzonej działalności,
- średnicę instalacji kanalizacyjnej,
- rzędne dopływu i odpływu,
- głębokość posadowienia separatora.

DELFIN ST 2 o przepływie 2 l/s powinien być dobrany do parametrów konkretnej instalacji. Jeżeli obliczeniowy przepływ jest większy, należy rozważyć separator o odpowiednio większej przepustowości.

Czy separator tłuszczu chroni kanalizację przed zatykaniem?

Separator pomaga **ograniczyć ilość tłuszczów trafiających do dalszej części kanalizacji**, co może zmniejszać odkładanie się tłustych osadów w przewodach.

Nie eliminuje jednak całkowicie ryzyka powstawania niedrożności. Istotne pozostają prawidłowe wykonanie instalacji, sposób jej użytkowania oraz regularna obsługa separatora.

Jak często opróżniać DELFIN ST 2?

Częstotliwość opróżniania zależy od **ilości i charakteru ścieków oraz intensywności użytkowania obiektu**. Poziom zgromadzonych tłuszczów powinien być regularnie kontrolowany, a urządzenie opróżniane i czyszczone zgodnie z warunkami eksploatacji oraz zaleceniami producenta.

Nadstawka NSO 600 do separatora DELFIN ST 2

Według danych dla tego modelu istnieje możliwość zastosowania **nadstawki DELFIN NSO 600**. Pozwala ona dostosować wysokość dostępu rewizyjnego do głębokości posadowienia separatora i poziomu terenu.

Przed zastosowaniem nadstawki należy sprawdzić **dopuszczalną głębokość montażu oraz wymagania producenta dla konkretnej konfiguracji**.

Co sprawdzić przed zakupem DELFIN ST 2?

- **wymagany przepływ nominalny,**
- rodzaj i ilość powstających ścieków,
- średnicę kanalizacji,
- wysokość dopływu i odpływu,
- głębokość posadowienia,
- warunki gruntowo-wodne,

- miejsce umożliwiające kontrolę i opróżnianie separatora.

Dlaczego warto kupić separator DELFIN ST 2 w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, czy separator tłuszczów 2 l/s będzie odpowiedni dla Twojej restauracji, stołówki lub innego obiektu? W **Zbiorniki24.com** pomożemy sprawdzić dobór na podstawie **przepływu ścieków, charakteru działalności oraz parametrów instalacji**.

Pomożemy również zweryfikować **średnicę przyłączy, rzędne dopływu i odpływu, głębokość posadowienia oraz potrzebę zastosowania nadstawki NSO 600**.

Szukasz separatora tłuszczów 2 l/s o pojemności 1000 l? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić, czy **DELFIN ST 2** będzie odpowiednim rozwiązaniem dla Twojej instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Delfin Sp.z.o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

tel. +48 41 278 35 55

e-mail: sekretariat@delfin-polska.pl

O producencie DELFIN

DELFIN – producent oczyszczalni, szamb i zbiorników

DELFIN to polski producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania nieczystości oraz gospodarowania wodą deszczową**. Oferta obejmuje m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dla większych obiektów, zbiorniki bezodpływowe oraz zbiorniki na deszczówkę.

Rozwiązania DELFIN dla domów i większych obiektów

Produkty DELFIN znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce oraz obiektach wypoczynkowych**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie do liczby użytkowników, wymaganej wydajności oraz warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie biologiczne DELFIN** – do oczyszczania ścieków bytowych,
- **oczyszczalnie dla hoteli i pensjonatów** – rozwiązania dla większej liczby użytkowników,
- **szamba i zbiorniki bezodpływowe DELFIN** – do szczelnego magazynowania ścieków,
- **zbiorniki na deszczówkę DELFIN** – do magazynowania i wykorzystania wody opadowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze produktów DELFIN odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych, wymaganej pojemności i sposobu zastosowania.