Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 01:05

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/separator-tluszczu-delfin-st-7-gastronomia-przemysl-p-437.html



Separator Tłuszczów DELFIN ST 7 – separator gastronomiczny 7 l/s

Cena brutto	**4 840,00 zł**
Cena netto	**3 934,96 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0437**
Kod producenta	**ST7**
Producent	**DELFIN**

Opis produktu

Separator tłuszczów DELFIN ST 7 – separator gastronomiczny 7 l/s

Separator tłuszczów DELFIN ST 7 jest przeznaczony do podczyszczania ścieków technologicznych zawierających **tłuszcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego**. Przepływ nominalny **7 l/s** pozwala zastosować urządzenie w odpowiednio dobranych instalacjach gastronomicznych i przemysłu spożywczego.

Zbiornik o pojemności **2100 litrów** wykonano z PE-HD. Separator posiada przyłącza **Ø160 mm** oraz jeden właz umożliwiający dostęp do wnętrza podczas kontroli i okresowego opróżniania.

Dlaczego warto zastosować separator tłuszczu ST 7?

- **przepływ nominalny 7 l/s** – do instalacji o odpowiednio obliczonym przepływie ścieków,
- **pojemność zbiornika 2100 l**,
- oddzielanie tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze ścieków,
- ograniczenie ilości tłuszczu przedostającego się do dalszej części kanalizacji,
- korpus wykonany z **PE-HD**,
- przyłącza wlotowe i wylotowe **Ø160 mm**,
- możliwość dopasowania elementów dostępowych do warunków montażowych.

Dane techniczne DELFIN ST 7

Model	DELFIN ST 7
Przepływ nominalny	**7 l/s**
Pojemność zbiornika	2100 l
Wlot / wylot	Ø160 mm
Wysokość dopływu	1080 mm
Wysokość odpływu	1020 mm
Wymiary	1530 × 1000 × 1590 mm
Liczba włazów	1
Materiał	PE-HD
Norma wskazana w specyfikacji	PN-EN 1825

Gdzie stosuje się separator tłuszczów DELFIN ST 7?

Separator przeznaczony jest do instalacji, w których powstają ścieki zawierające znaczące ilości **tłuszczów pochodzenia spożywczego**. Po prawidłowym doborze może znaleźć zastosowanie m.in. w:

- restauracjach i dużych kuchniach,
- stołówkach i obiektach żywienia zbiorowego,
- hotelach i domach weselnych,
- zakładach przetwórstwa spożywczego,
- masarniach i zakładach mięsnych,
- smażalniach i zakładach przetwórstwa rybnego.

Jak działa separator tłuszczu?

Separator wykorzystuje różnicę gęstości pomiędzy wodą a tłuszczami. Po doprowadzeniu ścieków do zbiornika następuje **oddzielanie lżejszych frakcji tłuszczowych**, które gromadzą się w separatorze zamiast przepływać bezpośrednio do dalszej części kanalizacji.

Ograniczenie ilości tłuszczów w ściekach może zmniejszyć ich odkładanie się w przewodach oraz ograniczyć obciążenie kolejnych elementów instalacji kanalizacyjnej lub oczyszczającej.

Czy DELFIN ST 7 posiada osadnik?

Według przekazanej specyfikacji **DELFIN ST 7 nie posiada zintegrowanej komory osadnika**. Jest to istotna informacja podczas projektowania instalacji – w zależności od charakteru ścieków może być konieczne uwzględnienie dodatkowego elementu przed separatorem.

Jak dobrać separator tłuszczu 7 l/s?

Separatora nie należy dobierać wyłącznie na podstawie liczby miejsc w restauracji lub wielkości kuchni. Kluczowy jest obliczeniowy przepływ ścieków oraz charakter prowadzonej działalności.

Przy doborze warto uwzględnić m.in.:

- liczbę i rodzaj urządzeń odprowadzających ścieki,
- maksymalny przepływ ścieków,
- charakter działalności gastronomicznej lub produkcyjnej,
- ilość powstających tłuszczów,
- średnicę i rzędne instalacji kanalizacyjnej,
- warunki montażu separatora.

Separator tłuszczów 7 l/s a kanalizacja i oczyszczalnia

Tłuszcze wprowadzane bezpośrednio do kanalizacji mogą odkładać się na ściankach przewodów i tworzyć osady. W obiektach wyposażonych w oczyszczalnię duże ilości tłuszczu mogą również niekorzystnie wpływać na kolejne etapy oczyszczania.

Prawidłowo dobrany i regularnie obsługiwany separator stanowi **element wstępnego podczyszczania ścieków technologicznych** przed ich dalszym odprowadzeniem.

Obsługa i czyszczenie separatora DELFIN ST 7

Separator wymaga **okresowej kontroli, usuwania zgromadzonych tłuszczów oraz czyszczenia**. Częstotliwość obsługi zależy przede wszystkim od ilości i charakteru dopływających ścieków oraz intensywności użytkowania instalacji.

Nie należy traktować separatora jako urządzenia bezobsługowego. Regularna kontrola poziomu zgromadzonych zanieczyszczeń ma znaczenie dla prawidłowego działania całego układu.

PN-EN 1825 – co sprawdzić przed zakupem?

W przekazanych danych produktu wskazano **PN-EN 1825**. W przypadku inwestycji wymagającej określonej dokumentacji technicznej należy przed zakupem potwierdzić aktualne dokumenty producenta oraz zakres deklarowanych parametrów dla konkretnego modelu DELFIN ST 7.

Dlaczego warto kupić separator DELFIN ST 7 w Zbiorniki24.com?

Nie wiesz, czy separator 7 l/s będzie odpowiedni dla Twojej restauracji, hotelu lub zakładu? W **Zbiorniki24.com** pomożemy zweryfikować model na podstawie **rodzaju obiektu, przewidywanego przepływu ścieków oraz parametrów instalacji kanalizacyjnej**.

Przed zapytaniem warto przygotować informacje o **rodzaju działalności, liczbie i typie urządzeń odprowadzających**

ścieki, średnicy kanalizacji oraz – jeśli jest dostępny – projekcie instalacji.

Szukasz separatora tłuszczu do gastronomii lub przemysłu spożywczego? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać rozwiązanie do parametrów Twojej instalacji.

Bezpieczeństwo (GPSR)

Delfin Sp.z.o.o.

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

tel. +48 41 278 35 55

e-mail: sekretariat@delfin-polska.pl

O producencie DELFIN

DELFIN – producent oczyszczalni, szamb i zbiorników

DELFIN to polski producent rozwiązań przeznaczonych do **oczyszczania ścieków, magazynowania nieczystości oraz gospodarowania wodą deszczową**. Oferta obejmuje m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dla większych obiektów, zbiorniki bezodpływowe oraz zbiorniki na deszczówkę.

Rozwiązania DELFIN dla domów i większych obiektów

Produkty DELFIN znajdują zastosowanie w **domach jednorodzinnych, gospodarstwach, firmach, hotelach, pensjonatach, agroturystyce oraz obiektach wypoczynkowych**. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie do liczby użytkowników, wymaganej wydajności oraz warunków konkretnej inwestycji.

- **oczyszczalnie biologiczne DELFIN** – do oczyszczania ścieków bytowych,
- **oczyszczalnie dla hoteli i pensjonatów** – rozwiązania dla większej liczby użytkowników,
- **szamba i zbiorniki bezodpływowe DELFIN** – do szczelnego magazynowania ścieków,
- **zbiorniki na deszczówkę DELFIN** – do magazynowania i wykorzystania wody opadowej.

EKOBUDOWA pomaga w doborze produktów DELFIN odpowiednio do liczby użytkowników, warunków gruntowo-wodnych, wymaganej pojemności i sposobu zastosowania.