

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/separator-tsk1p-hdpe-r-pionowy-myjnie-odwodnienia-p-430.html>



TSK-1P HDPE R – Separator węglowodorów pionowy 1,5 l/s z osadnikiem

Cena brutto	3 875,00 zł
Cena netto	3 150,41 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0430
Kod producenta	0180

Opis produktu

Separator węglowodorów TSK-1P HDPE R – koalescencyjny separator pionowy z osadnikiem

Jeśli na Twoim terenie pojawia się spływ wód zanieczyszczonych olejami, paliwami i zawiesinami, konieczne jest zastosowanie separatora, który skutecznie zatrzyma szkodliwe substancje, zanim trafią do kanalizacji lub gruntu. Wymagają tego nie tylko przepisy, ale i realne zagrożenie dla środowiska oraz infrastruktury. Typowe miejsca narażone to myjnie samochodowe, parkingi, place manewrowe i zakłady przemysłowe.

TSK-1P HDPE R to pionowy separator substancji ropopochodnych z wbudowanym osadnikiem, zaprojektowany do oczyszczania ścieków deszczowych i technologicznych. Dzięki kompaktowej budowie oraz integracji wkładu koalescencyjnego z piaskownikiem, urządzenie idealnie sprawdzi się tam, gdzie liczy się skuteczność, trwałość i oszczędność miejsca.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- Spełnienie norm środowiskowych i odbiorów wodnoprawnych – bez komplikacji.
- Redukcja ryzyka kar za zrzut zanieczyszczonych wód do kanalizacji.
- Bezpieczna eksploatacja – separator działa grawitacyjnie, bez zasilania.
- Prosty dostęp do serwisowania i inspekcji – mniejszy koszt obsługi.
- Trwała konstrukcja z HDPE – odporna na chemikalia, korozję i czynniki atmosferyczne.

Unikalne cechy produktu

- **Zintegrowany wkład koalescencyjny i piaskownik** – jedno urządzenie, mniej miejsca i montażu.
- **Wersja pionowa** – szczególnie przydatna w miejscach z ograniczoną powierzchnią zabudowy.
- **Odpowiedni do myjni** – przystosowany do pracy z wodami zawierającymi oleje i zawiesiny.
- **Atest higieniczny B-BK-60210-0177/21** – potwierdzenie jakości i dopuszczenia do użytkowania.
- **Bezobsługowy tryb działania** – bez prądu, bez pomp, bez kosztów energii.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Model TSK-1P HDPE R przeznaczony jest do oczyszczania wód spływających z niewielkich powierzchni – np. myjni ręcznych, garaży, placów manewrowych czy stref serwisowych. Doskonale sprawdza się w inwestycjach, gdzie wymagany jest separator o przepustowości do 1,5 l/s.

Nie rekomendujemy stosowania tego modelu w miejscach o dużym natężeniu ruchu ciężkiego lub znacznie większym

przepływie – w takich przypadkach należy wybrać modele TSK-2P lub TSK-4P.

Dane techniczne

- Typ: TSK-1P HDPE R
- Przepływ nominalny: 1,5 l/s
- Pojemność osadnika: 600 l
- Wysokość wlotu: 1070 mm
- Wysokość wypływu: 1020 mm
- Oś wentylacji: 1700 mm
- Przyłącza: 110 lub 160 mm
- Średnica zbiornika: 1000 mm
- Wysokość całkowita: 1900 mm

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

- **Sprawdzone doradztwo** – pomożemy dobrać średnicę przyłączy i pojemność osadnika do Twoich potrzeb.
- **Wsparcie w formalnościach** – wiemy, jakie wymagania stawiają sanepid i instytucje wodnoprawne.
- **Doświadczenie w projektach** – dostarczamy separatory dla myjni, stacji paliw i przemysłu.
- **Bezpośredni odbiór** z zakładu produkcyjnego Wobet Hydret – oszczędność czasu i kosztów.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz separatora dostosowanego do lokalnych warunków technicznych i wymogów przepisów. Pomożemy Ci dobrać odpowiedni model, zgodny z oczekiwaniami inwestora i instytucji kontrolnych.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl