

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/studzienka-dn400-1500-s-ocieplana-styropian-p-153.html>



Studzienka wodomierzowa DN 400/1500 S - ATESTOWANA | Jaroński

Cena brutto	400,00 zł
Cena netto	325,20 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0153

Opis produktu

Studzienka wodomierzowa DN 400 H1500 S – wysoka wersja z izolacją styropianową

Studzienka wodomierzowa DN 400 H1500 S to lekka obudowa przeznaczona do montażu wodomierza poza budynkiem, szczególnie tam, gdzie przewód wodociągowy został poprowadzony głębiej niż w standardowej instalacji. Korpus o wysokości **1500 mm** pozwala dopasować położenie studzienki do rzędnej przyłącza, a izolacja styropianowa ogranicza wychładzanie komory wodomierzowej w okresie zimowym.

Model ma kompaktową średnicę, dlatego nie wymaga wykonywania szerokiego wykopu. Może zostać przygotowany do montażu **jednego lub dwóch wodomierzy DN15 albo DN20**, zależnie od długości urządzeń, liczby zaworów oraz wybranego zestawu przyłączeniowego.

Głębsze przyłącze bez prowizorycznego przedłużania studzienki

Wysokość 1500 mm sprawdza się w instalacjach, w których przewód wodociągowy znajduje się niżej z powodu ukształtowania terenu, wymagań projektu lub głębokości istniejącej sieci. Zastosowanie odpowiednio wysokiego korpusu pozwala uniknąć wykonywania przypadkowych przedłużeń, które mogłyby utrudnić dostęp do wodomierza albo pogorszyć stabilność całej zabudowy.

Studzienka H1500 jest przydatna również podczas modernizacji starszych przyłączy, gdy położenie rury nie pozwala na zastosowanie niższego wariantu H1200.

Najważniejsze zalety studzienki DN 400 H1500 S

- **Wysokość 1500 mm** – odpowiednia do głębiej prowadzonych przyłączy wodociągowych.
- **Izolacja styropianowa ścianek** – ogranicza przenikanie zimna do wnętrza studzienki.
- **Korek izolacyjny o wysokości 300 mm** – dodatkowo zabezpiecza komorę od strony pokrywy.
- **Niewielka średnica zewnętrzna** – mniejszy zakres robót ziemnych niż przy szerszych modelach.
- **Lekka konstrukcja** – prostszy transport i osadzenie studzienki w wykopie.
- **Możliwość montażu wodomierzy DN15 lub DN20.**
- **Wariant na jeden lub dwa wodomierze** – po wcześniejszym dopasowaniu armatury.
- **Pokrywa z tworzywa** – wygodny dostęp do odczytu i kontroli instalacji.

Jak działa izolacja w wersji S?

Wariant oznaczony literą **S** wykorzystuje izolację wykonaną ze styropianu. Warstwa na ściankach ogranicza wymianę ciepła pomiędzy wnętrzem studzienki a gruntem, natomiast gruby korek umieszczony w górnej części zmniejsza napływ zimnego powietrza od strony wjazdu.

Ochrona wodomierza zależy jednak nie tylko od samego ocieplenia. Ważne są również prawidłowa głębokość przewodów,

szczelne połączenia, poprawne ułożenie korka oraz montaż zgodny z instrukcją producenta i wymaganiami lokalnego zakładu wodociągowego.

Do jakich instalacji przeznaczony jest model H1500?

- przyłącza wodociągowe do domów jednorodzinnych,
- działki rekreacyjne i domki letniskowe,
- budynki gospodarcze i niewielkie obiekty usługowe,
- instalacje z głębiej położonym przewodem wodociągowym,
- działki o zróżnicowanych poziomach terenu,
- modernizowane przyłącza z wodomierzem montowanym poza budynkiem.

Kiedy wybrać H1500 zamiast H1200?

Wysokość studzienki powinna wynikać z rzeczywistego położenia przewodu wodociągowego oraz planowanego poziomu terenu. Wersja H1200 jest odpowiednia dla typowych przyłączy, natomiast H1500 daje dodatkowe 300 mm wysokości przy instalacjach prowadzonych głębiej.

Wariant DN 400 H1200 S	Zalecane zastosowanie standardowa głębokość przyłącza i mniejsza wysokość zabudowy
DN 400 H1500 S	głębsze położenie rury, większa różnica poziomów lub wymagania projektu

Przed zakupem należy zmierzyć odległość od osi przewodu do planowanego poziomu pokrywy. Dobieranie wysokości wyłącznie „na zapas” może utrudnić właściwe rozmieszczenie armatury.

Montaż jednego lub dwóch wodomierzy

Studzienka jest przeznaczona do wodomierzy **DN15 i DN20**. Możliwość montażu dwóch urządzeń zależy od ich długości, sposobu prowadzenia przewodów oraz miejsca zajmowanego przez zawory, śrubunki i pozostałą armaturę.

Średnica wewnętrzna 380 mm zapewnia kompaktową zabudowę, ale wymaga starannego zaplanowania wyposażenia. Gdy instalacja obejmuje dodatkowy filtr, zawór antyskażeniowy lub rozbudowany układ odcinający, warto sprawdzić, czy większa studzienka DN500 nie zapewni wygodniejszego dostępu serwisowego.

Dane techniczne studzienki DN 400 H1500 S

Parametr	Wartość
Model	DN 400 H1500 S
Wysokość całkowita	1500 mm
Średnica wewnętrzna	380 mm
Średnica zewnętrzna	460 mm
Izolacja ścianek	styropian, grubość około 30 mm
Korek izolacyjny	styropian, wysokość 300 mm
Obsługiwane wodomierze	DN15 lub DN20
Liczba wodomierzy	1 lub 2 – zależnie od konfiguracji
Rodzaj pokrywy	pokrywa z tworzywa
Konstrukcja	bez pełnego dna

Opcjonalne zestawy przyłączeniowe

W zależności od zastosowanego wodomierza do studzienki można dobrać:

- **przyłącze wodomierza DN15 M83,**
- **przyłącze wodomierza DN20 M83.**

Wodomierz nie jest częścią standardowego zestawu. Przed wyborem armatury należy sprawdzić długość montażową licznika, średnicę przewodów oraz wymagania przedsiębiorstwa wodociągowego.

Jak przygotować montaż wysokiej studzienki?

Korpus o wysokości 1500 mm powinien zostać dokładnie ustawiony w pionie i zabezpieczony przed przesunięciem podczas zasypywania. Materiał zasypowy należy układać równomiernie wokół obudowy, aby nie dopuścić do jej przechylenia.

- ustal rzędną przewodu i docelowy poziom pokrywy,
- przygotuj stabilne oraz wypoziomowane podłoże,
- rozplanuj położenie wodomierza i zaworów,
- sprawdź szczelność instalacji przed zasypaniem,
- zasypuj korpus równomiernie po całym obwodzie,
- prawidłowo umieść korek izolacyjny,
- pozostaw swobodny dostęp do pokrywy.

Wersja styropianowa S czy poliuretanowa P?

Oba warianty służą do zabezpieczenia wodomierza montowanego poza budynkiem, ale różnią się materiałem izolacyjnym. Model S wykorzystuje styropian i jest rozwiązaniem lżejszym oraz ekonomicznym. Wersja P posiada grubszą warstwę izolacji poliuretanowej i może być wybierana w instalacjach, w których priorytetem jest wyższy poziom ochrony cieplnej.

Dobór wersji powinien uwzględniać lokalne warunki klimatyczne, głębokość przewodów, charakter użytkowania obiektu oraz zalecenia projektanta lub zakładu wodociągowego.

Najważniejsze informacje przed zamówieniem

- sprawdź rzeczywistą głębokość położenia rury,
- potwierdź średnicę i długość wodomierza,
- określ liczbę zaworów i dodatkowych elementów armatury,
- zweryfikuj wymagania lokalnego operatora sieci,
- upewnij się, że średnica DN400 zapewni wystarczające miejsce serwisowe.

Zamów studzienkę wodomierzową DN 400 H1500 S

Wybierz lekką studzienkę o wysokości 1500 mm do głębiej prowadzonego przyłącza wodociągowego. Izolacja styropianowa oraz korek termiczny pomagają zabezpieczyć wodomierz, a kompaktowa średnica ogranicza zakres prac ziemnych.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – podaj głębokość przewodu, średnicę wodomierza i planowany układ armatury. Sprawdzimy dopasowanie modelu oraz pomożemy dobrać właściwy zestaw przyłączeniowy.

Bezpieczeństwo (GPSR)

F.P.H.U. Jakub Jaroński

Mieszków ul. Dworcowa 22,

63-200 Jarocin

tel. [601 737 523](tel:601737523),

e-mail: studnie@wodomierzowe.pl

O producencie JARUS

JARUS – producent studzienek wodomierzowych

JARUS to polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach przeznaczonych do wykonywania zewnętrznych instalacji wodomierzowych. W ofercie marki znajdują się przede wszystkim **izolowane studzienki wodomierzowe** dostępne w różnych średnicach, wysokościach i wariantach wykonania.

Studzienki wodomierzowe JARUS przeznaczone są do ochrony wodomierza oraz armatury instalacyjnej przed wpływem niskich temperatur i warunków zewnętrznych. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednie do parametrów przyłącza wodociągowego oraz warunków montażowych.

Studzienki wodomierzowe JARUS

- **różne średnice studzienek** – możliwość dopasowania do instalacji,

-
- **różne wysokości** – dobór do głębokości prowadzenia przyłącza,
 - **izolowana konstrukcja** – ochrona wodomierza przed niską temperaturą,
 - **lekka i trwała budowa** – ułatwiająca transport oraz montaż,
 - **wygodny dostęp do wodomierza** – podczas odczytu, kontroli i serwisu.

JARUS w ofercie EKOBUKOWA

W EKOBUKOWA oferujemy **studzienki wodomierzowe JARUS** do zastosowań przy domach jednorodzinnych, działkach, gospodarstwach oraz innych obiektach wymagających zewnętrznego montażu wodomierza.

Potrzebujesz pomocy w doborze studzienki JARUS? Pomożemy dobrać odpowiednią średnicę, wysokość i wariant wykonania do parametrów Twojego przyłącza wodociągowego.

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Dobór **studni wodomierzowej** zależy przede wszystkim od parametrów przyłącza wodociągowego, wymiarów wodomierza i armatury, głębokości prowadzenia instalacji oraz warunków gruntowo-wodnych.

Przed zakupem warto sprawdzić:

- **średnicę przyłącza wodociągowego,**
- wymiary wodomierza i wymaganej armatury,
- głębokość prowadzenia rury wodociągowej,
- poziom wód gruntowych,
- rodzaj gruntu w miejscu montażu,
- sposób zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem,
- wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Czy każda studnia wodomierzowa pasuje do każdego przyłącza?

Nie. Poszczególne modele różnią się **wymiarami, konstrukcją, sposobem montażu oraz ilością miejsca przeznaczanego na wodomierz i armaturę**. Dlatego przed zakupem należy zweryfikować parametry konkretnego przyłącza.

Masz problem z wyborem odpowiedniego modelu?

Prześlij nam średnicę przyłącza, głębokość rury oraz informacje o warunkach gruntowo-wodnych. Pomożemy dobrać studnię wodomierzową odpowiednią do Twojej instalacji.