

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/studzienka-dn400-h1200-p-izolowana-p-150.html>



Studzienka wodomierzowa DN 400/1200 P - ATESTOWANA | Jaroński

Cena brutto	390,00 zł
Cena netto	317,07 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0150

Opis produktu

Studzienka wodomierzowa DN 400 H1200 P – ocieplana studnia do wodomierzy DN15 i DN20

Studzienka wodomierzowa DN 400 H1200 P to trwałe i funkcjonalne rozwiązanie przeznaczone do montażu wodomierza poza budynkiem. Ocieplona konstrukcja pomaga zabezpieczyć instalację wodociągową przed przemarzaniem, wilgocią oraz zmiennymi warunkami gruntowymi, zapewniając wygodny dostęp do wodomierza podczas odczytu, kontroli i serwisowania.

Model umożliwia montaż **jednego lub dwóch wodomierzy DN15 albo DN20**. Dzięki wysokości 1200 mm, kompaktowej średnicy oraz lekkiej konstrukcji studzienka sprawdzi się przy domach jednorodzinnych, działkach rekreacyjnych, obiektach usługowych i instalacjach wodociągowych, w których wodomierz musi zostać umieszczony poza budynkiem.

Dlaczego warto wybrać studzienkę wodomierzową DN 400 H1200 P?

- **Skuteczna izolacja termiczna** – warstwa pianki poliuretanowej oraz korek styropianowy pomagają chronić wodomierz przed niską temperaturą.
- **Montaż wodomierza poza budynkiem** – wygodny dostęp dla użytkownika, instalatora i inkasenta.
- **Możliwość montażu 1 lub 2 wodomierzy** – współpraca z urządzeniami DN15 i DN20.
- **Lekka konstrukcja** – łatwiejszy transport i montaż niż w przypadku ciężkich studni betonowych.
- **Odporność na wilgoć i warunki gruntowe** – konstrukcja przeznaczona do pracy w instalacjach zewnętrznych.
- **Wygodny dostęp rewizyjny** – pokrywa z tworzywa umożliwia szybki odczyt i kontrolę wodomierza.
- **Możliwość dobrania zestawu przyłączeniowego** – łatwiejsze przygotowanie kompletnej instalacji.

Ochrona wodomierza przed przemarzaniem

Jednym z największych zagrożeń dla wodomierza zamontowanego poza budynkiem jest niska temperatura. Zamarznięcie wody w instalacji może prowadzić do uszkodzenia wodomierza, zaworów lub przewodów i spowodować kosztowną awarię.

Studzienka DN 400 H1200 P została wyposażona w **izolację z pianki poliuretanowej o grubości 50 mm** oraz dodatkowy **korek styropianowy o wysokości 300 mm**. Takie rozwiązanie ogranicza utratę ciepła z gruntu i pomaga utrzymać bezpieczniejsze warunki pracy instalacji w okresie zimowym.

Do jakich wodomierzy pasuje studzienka?

Model przeznaczony jest do instalacji wodomierzy o popularnych średnicach przyłączeniowych:

- **DN15** – najczęściej stosowanych w przyłączach domowych i rekreacyjnych,
- **DN20** – wykorzystywanych przy instalacjach wymagających większego przepływu,
- jednego lub dwóch wodomierzy – zależnie od wybranego wyposażenia i konfiguracji instalacji.

Przed zakupem należy sprawdzić długość wodomierza, średnicę przyłącza oraz wymagania lokalnego zakładu wodociągowego. Pozwoli to prawidłowo dobrać armaturę i zestaw montażowy.

Zastosowanie studzienki wodomierzowej DN 400 H1200 P

- przyłącza wodociągowe do domów jednorodzinnych,
- działki rekreacyjne i ogrody działkowe,
- domki letniskowe i obiekty sezonowe,
- budynki gospodarcze i niewielkie obiekty usługowe,
- modernizacja istniejących instalacji wodociągowych,
- instalacje, w których wodomierz musi znajdować się poza budynkiem.

Konstrukcja bez dna – jak działa?

Studzienka została wykonana w konstrukcji bez pełnego dna. Po prawidłowym montażu wykorzystuje ciepło pochodzące z głębszych warstw gruntu, co wspomaga ochronę wodomierza przed przemarzaniem. Rozwiązanie ułatwia również prowadzenie przewodów wodociągowych i dopasowanie ich położenia do warunków montażowych.

Sposób posadowienia powinien być zawsze dobrany do rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych oraz wymagań technicznych lokalnego dostawcy wody. Na terenach podmokłych konieczne może być dodatkowe przygotowanie podłoża lub zabezpieczenie instalacji zgodnie z projektem.

Najważniejsze elementy izolacji

- pianka poliuretanowa klasy A o grubości 50 mm,
- korek styropianowy o wysokości 300 mm,
- korpus ograniczający wpływ zimnego powietrza i wilgoci,
- pokrywa z tworzywa zapewniająca dostęp rewizyjny.

Dane techniczne studzienki DN 400 H1200 P

Parametr	Wartość
Model	DN 400 H1200 P
Wysokość całkowita	1200 mm
Średnica wewnętrzna	380 mm
Średnica zewnętrzna	500 mm
Obsługiwane wodomierze	DN15 i DN20
Liczba wodomierzy	1 lub 2 – zależnie od konfiguracji
Izolacja korpusu	pianka poliuretanowa 50 mm
Izolacja dodatkowa	korek styropianowy 300 mm
Rodzaj pokrywy	pokrywa z tworzywa
Konstrukcja dna	studzienka bez pełnego dna

Opcjonalny zestaw przyłączeniowy

Studzienkę można uzupełnić o zestaw przyłączeniowy dopasowany do średnicy montowanego wodomierza:

- **przyłącze wodomierza DN15 M83,**
- **przyłącze wodomierza DN20 M83.**

Przed zamówieniem zestawu warto sprawdzić wymagany rozstaw, długość wodomierza oraz układ zaworów. W razie wątpliwości można przesać nam zdjęcie wodomierza lub dokumentację przyłącza – pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację.

Jak przygotować miejsce pod studzienkę wodomierzową?

- sprawdź głębokość prowadzenia przewodu wodociągowego,
- przygotuj stabilne i wypoziomowane podłoże,
- zapewnij swobodny dostęp do pokrywy,
- nie lokalizuj studzienki w miejscu stałego ruchu pojazdów bez odpowiedniego zabezpieczenia,
- wykonaj podłączenie zgodnie z projektem i wymaganiami zakładu wodociągowego,
- przed zasypaniem sprawdź szczelność wszystkich połączeń.

Najczęstsze błędy podczas montażu

-
- dobór zbyt małej studzienki do długości wodomierza i armatury,
 - brak wypoziomowania korpusu,
 - nieprawidłowe ułożenie korka izolacyjnego,
 - pozostawienie nieszczelności na połączeniach,
 - zasypianie pokrywy lub utrudnienie dostępu serwisowego,
 - montaż niezgodny z wymaganiami lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Studzienkę należy dobrać nie tylko do średnicy wodomierza, ale również do całego zestawu przyłączeniowego. Trzeba uwzględnić zawory odcinające, śrubunki, ewentualny zawór antyskażeniowy oraz miejsce potrzebne do późniejszej wymiany urządzenia.

Przed zakupem warto również skonsultować model z lokalnym zakładem wodociągowym. Poszczególni operatorzy mogą mieć własne wymagania dotyczące sposobu montażu, wyposażenia, głębokości posadowienia oraz dostępu do wodomierza.

Dlaczego warto kupić studzienkę wodomierzową w EKOBUDOWA?

- pomagamy dobrać studzienkę do wodomierza DN15 lub DN20,
- doradzamy przy wyborze przyłącza i dodatkowej armatury,
- zapewniamy wsparcie techniczne przed zakupem i podczas montażu,
- oferujemy sprawdzone rozwiązania przeznaczone do instalacji zewnętrznych,
- organizujemy dostawę na terenie całej Polski.

Zamów studzienkę wodomierzową DN 400 H1200 P

Zabezpiecz wodomierz przed mrozem i zapewnij wygodny dostęp do instalacji przez cały rok. Wybierz ocieplaną studzienkę wodomierzową DN 400 H1200 P, przeznaczoną do montażu jednego lub dwóch wodomierzy DN15 albo DN20.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – pomożemy sprawdzić wymiary wodomierza, dobrać zestaw przyłączeniowy i przygotować kompletne rozwiązanie do Twojej instalacji wodociągowej.

Bezpieczeństwo (GPSR)

F.P.H.U. Jakub Jaroński

Mieszków ul. Dworcowa 22,

63-200 Jarocin

tel. [601 737 523](tel:601737523),

e-mail: studnie@wodomierzowe.pl

O producencie JARUS

JARUS – producent studzienek wodomierzowych

JARUS to polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach przeznaczonych do wykonywania zewnętrznych instalacji wodomierzowych. W ofercie marki znajdują się przede wszystkim **izolowane studzienki wodomierzowe** dostępne w różnych średnicach, wysokościach i wariantach wykonania.

Studzienki wodomierzowe JARUS przeznaczone są do ochrony wodomierza oraz armatury instalacyjnej przed wpływem niskich temperatur i warunków zewnętrznych. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednie do parametrów przyłącza wodociągowego oraz warunków montażowych.

Studzienki wodomierzowe JARUS

- **różne średnice studzienek** – możliwość dopasowania do instalacji,
- **różne wysokości** – dobór do głębokości prowadzenia przyłącza,
- **izolowana konstrukcja** – ochrona wodomierza przed niską temperaturą,
- **lekka i trwała budowa** – ułatwiająca transport oraz montaż,
- **wygodny dostęp do wodomierza** – podczas odczytu, kontroli i serwisu.

JARUS w ofercie EKOBUKOWA

W EKOBUKOWA oferujemy **studzienki wodomierzowe JARUS** do zastosowań przy domach jednorodzinnych, działkach, gospodarstwach oraz innych obiektach wymagających zewnętrznego montażu wodomierza.

Potrzebujesz pomocy w doborze studzienki JARUS? Pomożemy dobrać odpowiednią średnicę, wysokość i wariant wykonania do parametrów Twojego przyłącza wodociągowego.

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Dobór **studni wodomierzowej** zależy przede wszystkim od parametrów przyłącza wodociągowego, wymiarów wodomierza i armatury, głębokości prowadzenia instalacji oraz warunków gruntowo-wodnych.

Przed zakupem warto sprawdzić:

- **średnicę przyłącza wodociągowego,**
- wymiary wodomierza i wymaganej armatury,
- głębokość prowadzenia rury wodociągowej,
- poziom wód gruntowych,
- rodzaj gruntu w miejscu montażu,
- sposób zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem,
- wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Czy każda studnia wodomierzowa pasuje do każdego przyłącza?

Nie. Poszczególne modele różnią się **wymiarami, konstrukcją, sposobem montażu oraz ilością miejsca przeznaczonego na wodomierz i armaturę**. Dlatego przed zakupem należy zweryfikować parametry konkretnego przyłącza.

Masz problem z wyborem odpowiedniego modelu?

Prześlij nam średnicę przyłącza, głębokość rury oraz informacje o warunkach gruntowo-wodnych. Pomożemy dobrać studnię wodomierzową odpowiednią do Twojej instalacji.