

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/studzienka-dn400-h1200s-izolacja-styropian-p-151.html>

Studzienka wodomierzowa DN 400/1200 S - ATESTOWANA | Jaroński

Cena brutto	350,00 zł
Cena netto	284,55 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0151

Opis produktu

Studzienka wodomierzowa DN 400 H1200 S – lekka studnia z izolacją styropianową

Studzienka wodomierzowa DN 400 H1200 S to kompaktowe rozwiązanie do montażu wodomierza poza budynkiem. Model wykorzystuje izolację styropianową na ściankach oraz dodatkowy korek termiczny, który ogranicza dopływ zimnego powietrza do wnętrza i pomaga chronić instalację wodociągową w okresie niskich temperatur.

Niewielka średnica zewnętrzna i lekka konstrukcja ułatwiają transport, przygotowanie wykopu oraz osadzenie studzienki bez użycia ciężkiego sprzętu. Wewnątrz można zamontować **jeden lub dwa wodomierze DN15 albo DN20**, zależnie od wybranego zestawu przyłączeniowego i układu armatury.

Ekonomiczna studzienka do przyłącza wodociągowego

Wersja oznaczona symbolem **S** jest przeznaczona dla inwestorów poszukujących prostego i ekonomicznego sposobu zabezpieczenia wodomierza montowanego w gruncie. Izolacja styropianowa zmniejsza straty ciepła, a korek umieszczony w górnej części studzienki tworzy dodatkową barierę pomiędzy wodomierzem a zimnym powietrzem zewnętrznym.

Model sprawdzi się przy standardowych przyłączach do domów jednorodzinnych, działek rekreacyjnych, domków letniskowych oraz niewielkich budynków gospodarczych. Kompaktowe wymiary są szczególnie korzystne tam, gdzie przestrzeń przeznaczona pod montaż jest ograniczona.

Najważniejsze zalety modelu DN 400 H1200 S

- **Izolacja styropianowa ścianek** ograniczająca wychładzanie wnętrza studzienki.
- **Korek styropianowy o wysokości 300 mm** stanowiący dodatkową ochronę termiczną od góry.
- **Kompaktowa średnica** ułatwiająca montaż na niewielkiej działce.
- **Lekka konstrukcja** usprawniająca transport i prace montażowe.
- **Możliwość montażu jednego lub dwóch wodomierzy** w rozmiarze DN15 albo DN20.
- **Pokrywa z tworzywa** zapewniająca wygodny dostęp do odczytu i kontroli instalacji.
- **Konstrukcja bez pełnego dna** umożliwiającą prowadzenie przewodów przez dolną część studzienki.

Jak izolacja styropianowa chroni wodomierz?

Wodomierz zamontowany na zewnątrz budynku jest narażony na wychłodzenie instalacji. Zamarznięcie wody może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia pomiarowego, zaworów lub połączeń hydraulicznych.

W studzience DN 400 H1200 S zastosowano warstwę styropianu o grubości około **30 mm** oraz dodatkowy korek izolacyjny. Materiał ogranicza wymianę ciepła pomiędzy wnętrzem studzienki a otoczeniem. Ostateczna skuteczność ochrony zależy jednak również od prawidłowego montażu, głębokości przewodów, rodzaju gruntu i poprawnego ułożenia korka.

Kiedy warto wybrać studzienkę DN 400?

Model DN 400 będzie dobrym wyborem w instalacji o nieskomplikowanym układzie armatury, w której najważniejsze są kompaktowe wymiary i niewielka masa. Przed zakupem trzeba sprawdzić, czy dostępna przestrzeń wewnętrzna wystarczy na wodomierz, zawory odcinające, śrubunki oraz wymagane przyłącza.

- przyłącza wodociągowe do domów jednorodzinnych,
- działki rekreacyjne i rodzinne ogrody działkowe,
- domki letniskowe oraz obiekty sezonowe,
- garaże i niewielkie budynki gospodarcze,
- modernizowane instalacje z wodomierzem umieszczonym poza budynkiem.

Jeden czy dwa wodomierze?

Studzienka może zostać przygotowana do montażu jednego lub dwóch wodomierzy DN15 albo DN20. Konkretna konfiguracja zależy od długości urządzeń pomiarowych, sposobu prowadzenia rur oraz liczby zastosowanych zaworów i śrubunków.

Przy montażu dwóch wodomierzy należy wcześniej zweryfikować dostępne miejsce oraz układ zestawu przyłączeniowego. Pozwoli to zachować możliwość późniejszego odczytu, wymiany i serwisowania armatury.

Dane techniczne studzienki DN 400 H1200 S

Parametr	Wartość
Model	DN 400 H1200 S
Wysokość całkowita	1200 mm
Średnica wewnętrzna	380 mm
Średnica zewnętrzna	460 mm
Izolacja ścianek	styropian około 30 mm
Korek izolacyjny	styropian, wysokość 300 mm
Obsługiwane wodomierze	DN15 lub DN20
Liczba wodomierzy	1 lub 2, zależnie od konfiguracji
Rodzaj pokrywy	pokrywa z tworzywa
Konstrukcja	bez pełnego dna

Opcjonalne przyłącza do wodomierza

Studzienka może zostać uzupełniona o zestaw przyłączeniowy odpowiedni do wybranego urządzenia pomiarowego:

- **przyłącze wodomierza DN15 M83,**
- **przyłącze wodomierza DN20 M83.**

Wodomierz nie jest częścią standardowego zestawu. Przed zamówieniem przyłączy należy sprawdzić jego średnicę, długość montażową oraz wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Jak prawidłowo zamontować studzienkę?

Miejsce montażu powinno zapewniać wygodny dostęp do pokrywy i umożliwiać bezpieczne prowadzenie przewodów wodociągowych. Korpus należy ustawić pionowo i zabezpieczyć przed przesunięciem podczas zasypywania wykopu.

- sprawdź poziom prowadzenia przewodu wodociągowego,
- przygotuj stabilne i wypoziomowane podłoże,
- rozmieść wodomierz oraz zawory przed zasypaniem studzienki,
- wykonaj próbę szczelności wszystkich połączeń,
- ułóż korek styropianowy zgodnie z instrukcją,
- pozostaw pokrywę łatwo dostępną do kontroli i odczytu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Średnica DN 400 zapewnia kompaktowy montaż, ale oferuje mniej przestrzeni roboczej niż większe modele DN 500. Jeżeli w studzience mają znaleźć się dodatkowe filtry, zawór antyskażeniowy albo rozbudowana armatura, warto wcześniej rozrysować układ lub rozważyć większą średnicę.

Należy również potwierdzić wymagania lokalnego dostawcy wody. Zakłady wodociągowe mogą określać własne zasady dotyczące rozmieszczenia wodomierza, rodzaju armatury, dostępu serwisowego i głębokości montażu.

Dlaczego warto kupić studzienkę DN 400 H1200 S w EKOBUDOWA?

- pomagamy porównać wersję styropianową S z modelem izolowanym pianką PU,
- sprawdzamy, czy średnica DN 400 wystarczy dla planowanej armatury,
- dobieramy przyłącze do wodomierza DN15 lub DN20,
- zapewniamy wsparcie techniczne przed montażem,
- organizujemy dostawę pod wskazany adres.

Zamów studzienkę wodomierzową DN 400 H1200 S

Wybierz lekką i ekonomiczną studzienkę z izolacją styropianową, która umożliwi wygodny montaż wodomierza poza budynkiem i pomoże zabezpieczyć instalację w sezonie zimowym.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – potwierdzimy, czy model DN 400 H1200 S będzie odpowiedni do Twojego wodomierza i pomożemy dobrać kompatybilny zestaw przyłączeniowy.

Bezpieczeństwo (GPSR)

F.P.H.U. Jakub Jaroński

Mieszków ul. Dworcowa 22,

63-200 Jarocin

tel. [601 737 523](tel:601737523),

e-mail: studnie@wodomierzowe.pl

O producencie JARUS

JARUS – producent studzienek wodomierzowych

JARUS to polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach przeznaczonych do wykonywania zewnętrznych instalacji wodomierzowych. W ofercie marki znajdują się przede wszystkim **izolowane studzienki wodomierzowe** dostępne w różnych średnicach, wysokościach i wariantach wykonania.

Studzienki wodomierzowe JARUS przeznaczone są do ochrony wodomierza oraz armatury instalacyjnej przed wpływem niskich temperatur i warunków zewnętrznych. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednie do parametrów przyłącza wodociągowego oraz warunków montażowych.

Studzienki wodomierzowe JARUS

- **różne średnice studzienek** – możliwość dopasowania do instalacji,
- **różne wysokości** – dobór do głębokości prowadzenia przyłącza,
- **izolowana konstrukcja** – ochrona wodomierza przed niską temperaturą,
- **lekka i trwała budowa** – ułatwiająca transport oraz montaż,
- **wygodny dostęp do wodomierza** – podczas odczytu, kontroli i serwisu.

JARUS w ofercie EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy **studzienki wodomierzowe JARUS** do zastosowań przy domach jednorodzinnych, działkach, gospodarstwach oraz innych obiektach wymagających zewnętrznego montażu wodomierza.

Potrzebujesz pomocy w doborze studzienki JARUS? Pomożemy dobrać odpowiednią średnicę, wysokość i wariant wykonania do parametrów Twojego przyłącza wodociągowego.

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Dobór **studni wodomierzowej** zależy przede wszystkim od parametrów przyłącza wodociągowego, wymiarów wodomierza i

armatury, głębokości prowadzenia instalacji oraz warunków gruntowo-wodnych.

Przed zakupem warto sprawdzić:

- **średnicę przyłącza wodociągowego,**
- wymiary wodomierza i wymaganej armatury,
- głębokość prowadzenia rury wodociągowej,
- poziom wód gruntowych,
- rodzaj gruntu w miejscu montażu,
- sposób zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem,
- wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Czy każda studnia wodomierzowa pasuje do każdego przyłącza?

Nie. Poszczególne modele różnią się **wymiarami, konstrukcją, sposobem montażu oraz ilością miejsca przeznaczonego na wodomierz i armaturę**. Dlatego przed zakupem należy zweryfikować parametry konkretnego przyłącza.

Masz problem z wyborem odpowiedniego modelu?

Prześlij nam średnicę przyłącza, głębokość rury oraz informacje o warunkach gruntowo-wodnych. Pomożemy dobrać studnię wodomierzową odpowiednią do Twojej instalacji.