

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/studzienka-dn400-h1500-p-izolowana-p-152.html>



Studzienka wodomierzowa DN 400/1500 P - ATESTOWANA | Jaroński

Cena brutto	450,00 zł
Cena netto	365,85 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0152

Opis produktu

Studzienka wodomierzowa DN 400 H1500 P – głęboka studnia z izolacją poliuretanową

Studzienka wodomierzowa DN 400 H1500 P została przeznaczona do instalacji, w których przewód wodociągowy przebiega głębiej niż w standardowych przyłączach. Wysokość **1500 mm** ułatwia dopasowanie studzienki do rzędnej terenu i położenia rury, a izolacja z pianki poliuretanowej ogranicza wychładzanie wnętrza oraz pomaga chronić wodomierz przed skutkami niskiej temperatury.

Kompaktowa średnica sprawia, że model nie wymaga wykonywania szerokiego wykopu, natomiast konstrukcja bez pełnego dna umożliwia elastyczne poprowadzenie przewodów przez dolną część studzienki. W zależności od przygotowanej konfiguracji wewnątrz można zamontować **jeden lub dwa wodomierze DN15 albo DN20**.

Kiedy warto zastosować studzienkę o wysokości 1500 mm?

Wersja H1500 jest przeznaczona przede wszystkim do przyłączy, w których głębokość prowadzenia przewodu nie pozwala na zastosowanie niższego modelu. Dodatkowe 300 mm wysokości w porównaniu ze studzienką H1200 daje większą swobodę podczas dopasowywania instalacji do lokalnych warunków terenowych.

Model może być szczególnie przydatny na działkach ze spadkiem, przy głębiej ułożonej sieci wodociągowej oraz tam, gdzie projekt wymaga zachowania odpowiedniej rzędnej przewodów bez wykonywania prowizorycznych przedłużeń korpusu.

- głębiej prowadzone przyłącza wodociągowe,
- działki o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu,
- modernizowane instalacje z nisko położonym przewodem,
- domy jednorodzinne i budynki gospodarcze,
- obiekty rekreacyjne oraz sezonowe.

Izolacja poliuretanowa – skuteczniejsza ochrona termiczna

Korpus studzienki został ocieplony **pianką poliuretanową klasy A o grubości 50 mm**. Materiał tworzy ciągłą warstwę izolacyjną wokół komory wodomierzowej, ograniczając przenikanie zimna przez ścianki.

Dodatkową barierę termiczną stanowi **korek styropianowy o wysokości 300 mm**, umieszczany w górnej części studzienki. Prawidłowo zamontowany ogranicza dopływ zimnego powietrza od strony pokrywy i wspomaga wykorzystanie ciepła pochodzącego z głębszych warstw gruntu.

Skuteczność zabezpieczenia zależy również od głębokości prowadzenia rur, jakości montażu, warunków gruntowych oraz prawidłowego ułożenia izolacji. Studzienka nie zastępuje właściwego wykonania całego przyłącza wodociągowego.

Najważniejsze cechy modelu DN 400 H1500 P

- **Wysokość 1500 mm** – dopasowanie do głębiej położonych przewodów wodociągowych.
- **Izolacja z pianki poliuretanowej 50 mm** – ograniczenie wychładzania komory.
- **Korek styropianowy 300 mm** – dodatkowe zabezpieczenie od strony wjazdu.
- **Średnica wewnętrzna 380 mm** – kompaktowe wymiary przy zachowaniu miejsca na podstawową armaturę.
- **Możliwość montażu 1 lub 2 wodomierzy** DN15 albo DN20.
- **Konstrukcja bez pełnego dna** – swobodne prowadzenie przewodów przez dolną część korpusu.
- **Pokrywa z tworzywa** – szybki dostęp do odczytu i kontroli instalacji.
- **Mała masa w porównaniu ze studniami betonowymi** – łatwiejszy transport i osadzenie w wykopie.

DN 400 H1500 P czy niższy model H1200?

Wybór wysokości powinien wynikać z rzeczywistej głębokości przewodu oraz projektowanego poziomu terenu. Model H1200 sprawdzi się w standardowych przyłączach, natomiast wersja H1500 daje większy zakres montażowy przy głębiej przebiegającej rurze wodociągowej.

Wariant	Kiedy warto go wybrać?
DN 400 H1200 P	standardowa głębokość przyłącza i mniejszy wykop
DN 400 H1500 P	głębiej położony przewód, większa różnica poziomów terenu lub wymagania projektu

Nie należy wybierać wyższego modelu wyłącznie „na zapas”. Zbyt duża różnica pomiędzy poziomem przewodu a położeniem armatury może utrudnić montaż. Przed zakupem warto ustalić dokładną rzędną rury i planowany poziom wykończonego terenu.

Montaż wodomierza DN15 lub DN20

Studzienka może współpracować z popularnymi wodomierzami stosowanymi w domowych i niewielkich instalacjach wodociągowych. Ostateczny układ zależy od długości wodomierza, liczby zaworów, zastosowanych śrubunków oraz wymagań lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

- **wodomierz DN15** – standardowe przyłącza domowe i rekreacyjne,
- **wodomierz DN20** – instalacje wymagające większego przepływu,
- **jeden lub dwa wodomierze** – po wcześniejszym sprawdzeniu dostępnego miejsca.

Przy bardziej rozbudowanej armaturze, np. z filtrem, zaworem antyskażeniowym lub kilkoma zaworami odcinającymi, kompaktowa średnica DN 400 może okazać się niewystarczająca. W takiej sytuacji warto rozważyć model o większej średnicy roboczej.

Dane techniczne studzienki DN 400 H1500 P

Parametr	Wartość
Model	DN 400 H1500 P
Wysokość całkowita	1500 mm
Średnica wewnętrzna	380 mm
Średnica zewnętrzna	500 mm
Izolacja korpusu	pianka poliuretanowa klasy A, 50 mm
Dodatkowa izolacja	korek styropianowy, wysokość 300 mm
Obsługiwane wodomierze	DN15 lub DN20
Liczba wodomierzy	1 lub 2, zależnie od konfiguracji
Pokrywa	z tworzywa sztucznego
Konstrukcja dna	bez pełnego dna

Opcjonalny zestaw przyłączeniowy

Do studzienki można dobrać armaturę odpowiadającą średnicy wodomierza:

- **przyłącze wodomierza DN15 M83,**
- **przyłącze wodomierza DN20 M83.**

Wodomierz nie jest częścią zestawu. Przed zamówieniem przyłącza należy sprawdzić długość montażową urządzenia, wymagany rozstaw armatury oraz wytyczne lokalnego operatora sieci wodociągowej.

Jak przygotować wykop pod model H1500?

Wyższy korpus wymaga dokładnego ustabilizowania podczas montażu. Studzienkę należy ustawić pionowo, a zasypkę układać równomiernie dookoła, aby nie doprowadzić do przesunięcia lub przechylenia obudowy.

- wyznaczyć poziom przewodu wodociągowego i rzędną pokrywy,
- przygotować wypoziomowane podłoże zgodnie z instrukcją producenta,
- sprawdzić ułożenie rur przed montażem wodomierza,
- wykonać i skontrolować wszystkie połączenia,
- przeprowadzić próbę szczelności przed zasypaniem,
- zasypać korpus stopniowo i równomiernie,
- pozostawić swobodny dostęp do pokrywy.

Na co zwrócić uwagę przed zamówieniem?

Najważniejszym parametrem jest rzeczywista głębokość położenia przyłącza. Należy również sprawdzić, ile miejsca zajmie wodomierz wraz z zaworami i połączeniami. Sama informacja o średnicy DN15 lub DN20 nie wystarcza do potwierdzenia kompatybilności całego układu.

Warto także ustalić wymagania zakładu wodociągowego dotyczące lokalizacji studzienki, dostępu dla inkasenta, rodzaju armatury oraz sposobu zabezpieczenia wodomierza. Pozwala to uniknąć konieczności przebudowy instalacji przed odbiorem.

Studzienka z dokumentacją do instalacji wodociągowej

Produkt posiada dokumentację producenta dotyczącą przeznaczenia i parametrów technicznych. Przed zakupem można zweryfikować dostępność deklaracji zgodności oraz dokumentów wymaganych przez lokalnego zarządcę sieci.

Sam atest produktu nie zastępuje uzgodnienia projektu przyłącza. Ostateczną konfigurację należy zawsze dopasować do wymagań inwestycji oraz przedsiębiorstwa wodociągowego.

Dlaczego warto zamówić DN 400 H1500 P w EKOBUROWA?

- pomagamy ustalić, czy potrzebny jest wariant H1200 czy H1500,
- sprawdzamy miejsce potrzebne na wodomierz i armaturę,
- dobieramy przyłącza DN15 lub DN20,
- pomagamy porównać średnicę DN 400 z większym modelem DN 500,
- zapewniamy wsparcie techniczne przed zakupem,
- organizujemy dostawę pod wskazany adres.

Zamów studzienkę wodomierzową DN 400 H1500 P

Wybierz głęboką, ocieplaną studzienkę do przyłącza prowadzonego 1,5 m poniżej poziomu wjazdu. Model DN 400 H1500 P umożliwia montaż wodomierza poza budynkiem i pomaga zabezpieczyć instalację przed wychłodzeniem.

Prześlij doradcom EKOBUROWA głębokość rury, średnicę wodomierza i planowany układ armatury. Sprawdzimy, czy ten wariant będzie odpowiedni, oraz pomożemy dobrać kompatybilny zestaw przyłączeniowy.

Bezpieczeństwo (GPSR)

F.P.H.U. Jakub Jaroński

Mieszków ul. Dworcowa 22,

63-200 Jarocin

tel. [601 737 523](tel:601737523),

e-mail: studnie@wodomierzowe.pl

O producencie JARUS

JARUS – producent studzienek wodomierzowych

JARUS to polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach przeznaczonych do wykonywania zewnętrznych instalacji wodomierzowych. W ofercie marki znajdują się przede wszystkim **izolowane studzienki wodomierzowe** dostępne w różnych średnicach, wysokościach i wariantach wykonania.

Studzienki wodomierzowe JARUS przeznaczone są do ochrony wodomierza oraz armatury instalacyjnej przed wpływem niskich temperatur i warunków zewnętrznych. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednie do parametrów przyłącza wodociągowego oraz warunków montażowych.

Studzienki wodomierzowe JARUS

- **różne średnice studzienek** – możliwość dopasowania do instalacji,
- **różne wysokości** – dobór do głębokości prowadzenia przyłącza,
- **izolowana konstrukcja** – ochrona wodomierza przed niską temperaturą,
- **lekka i trwała budowa** – ułatwiająca transport oraz montaż,
- **wygodny dostęp do wodomierza** – podczas odczytu, kontroli i serwisu.

JARUS w ofercie EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy **studzienki wodomierzowe JARUS** do zastosowań przy domach jednorodzinnych, działkach, gospodarstwach oraz innych obiektach wymagających zewnętrznego montażu wodomierza.

Potrzebujesz pomocy w doborze studzienki JARUS? Pomożemy dobrać odpowiednią średnicę, wysokość i wariant wykonania do parametrów Twojego przyłącza wodociągowego.

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Dobór **studni wodomierzowej** zależy przede wszystkim od parametrów przyłącza wodociągowego, wymiarów wodomierza i armatury, głębokości prowadzenia instalacji oraz warunków gruntowo-wodnych.

Przed zakupem warto sprawdzić:

- **średnicę przyłącza wodociągowego**,
- wymiary wodomierza i wymaganej armatury,
- głębokość prowadzenia rury wodociągowej,
- poziom wód gruntowych,
- rodzaj gruntu w miejscu montażu,
- sposób zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem,
- wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Czy każda studnia wodomierzowa pasuje do każdego przyłącza?

Nie. Poszczególne modele różnią się **wymiarami, konstrukcją, sposobem montażu oraz ilością miejsca przeznaczonego na wodomierz i armaturę**. Dlatego przed zakupem należy zweryfikować parametry konkretnego przyłącza.

Masz problem z wyborem odpowiedniego modelu?

Prześlij nam średnicę przyłącza, głębokość rury oraz informacje o warunkach gruntowo-wodnych. Pomożemy dobrać studnię wodomierzową odpowiednią do Twojej instalacji.