

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/studzienka-dn500-1200-s-ocieplana-styropian-p-155.html>



Studzienka wodomierzowa DN 500/1200 S - ATESTOWANA | Jaroński

Cena brutto	990,00 zł
Cena netto	804,88 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0155

Opis produktu

Studzienka wodomierzowa DN500 H1200 S – izolowana studnia na wodomierz

Studzienka wodomierzowa DN500 H1200 S to lekka i izolowana studnia przeznaczona do montażu wodomierza poza budynkiem. Umożliwia wykonanie punktu pomiarowego na działce, gdy wodomierza nie można lub nie planuje się instalować wewnątrz domu, garażu albo pomieszczenia technicznego.

Konstrukcja o wysokości **1200 mm** i wewnętrznej średnicy około **480 mm** pozwala na montaż jednego lub dwóch wodomierzy DN15 albo DN20, zależnie od zastosowanego zestawu przyłączeniowego. Izolacja styropianowa pomaga ograniczyć ryzyko przemarzania instalacji podczas niskich temperatur.

Studzienka nie ma szczelnego dna. Rozwiązanie to umożliwia odpływ wody do gruntu i wykorzystanie naturalnego ciepła ziemi, co wspomaga ochronę wodomierza oraz przewodów przed mrozem.

Model DN500 H1200 S jest przeznaczony dla inwestorów poszukujących kompaktowej, łatwej w montażu i izolowanej studzienki do przyłącza wodociągowego.

Najważniejsze zalety studzienki DN500 H1200 S

- **Izolacja termiczna** – warstwa styropianu ogranicza wychładzanie wnętrza studzienki.
- **Ochrona wodomierza przed mrozem** – prawidłowy montaż pomaga zabezpieczyć licznik i armaturę w okresie zimowym.
- **Konstrukcja bez dna** – umożliwia odpływ przypadkowo zgromadzonej wody oraz wykorzystanie ciepła gruntu.
- **Łatwy dostęp serwisowy** – wodomierz może być zamontowany około 35 cm poniżej poziomu terenu.
- **Niewielka masa** – ułatwia transport, przenoszenie i montaż bez użycia ciężkiego sprzętu.
- **Montaż jednego lub dwóch wodomierzy** – możliwość dopasowania wyposażenia do konkretnego przyłącza.
- **Właz z tworzywa** – lekki i wygodny podczas wykonywania odczytów oraz prac serwisowych.
- **Kompaktowa średnica** – pozwala ograniczyć wielkość wykopu potrzebnego do montażu.

Do czego służy studzienka wodomierzowa?

Studzienka wodomierzowa tworzy dostępne miejsce do montażu licznika zużycia wody, zaworów odcinających i elementów przyłącza wodociągowego poza budynkiem. Stosuje się ją najczęściej na granicy działki lub w miejscu wskazanym w warunkach przyłączenia do sieci.

Model DN500 H1200 S może być wykorzystywany między innymi:

- przy przyłączach wodociągowych do domów jednorodzinnych,
- na działkach budowlanych i rekreacyjnych,
- przy budynkach gospodarczych i usługowych,
- w instalacjach, w których wodomierz musi znajdować się poza budynkiem,

- w miejscach wymagających łatwego dostępu do odczytu i serwisu licznika,
- przy montażu jednego lub dwóch wodomierzy DN15 albo DN20.

Jak studzienka chroni wodomierz przed zamarznięciem?

Ochrona instalacji przed mrozem wynika z połączenia izolacji termicznej, odpowiedniej głębokości montażu oraz kontaktu wnętrza studzienki z gruntem. Styropian ogranicza przenikanie zimnego powietrza, natomiast otwarte dno pozwala wykorzystać temperaturę głębszych warstw ziemi.

Skuteczność ochrony zależy jednak również od prawidłowego montażu, lokalnych warunków gruntowych, głębokości przemarzania oraz szczelnego zamknięcia wjazdu. Sama izolacja studzienki nie kompensuje błędnego posadowienia ani niewłaściwego ułożenia przewodów wodociągowych.

Studzienka bez dna – dlaczego stosuje się takie rozwiązanie?

Brak szczelnego dna jest rozwiązaniem konstrukcyjnym stosowanym w studzienkach wodomierzowych. Umożliwia odprowadzenie niewielkiej ilości wody do przepuszczalnego gruntu i pozwala na dopływ ciepła z ziemi.

Studzienki nie należy jednak montować w miejscu stale zalewanym wodą gruntową lub powierzchnią bez wcześniejszej oceny warunków terenowych. Przy wysokim poziomie wód gruntowych sposób posadowienia powinien zostać uzgodniony z projektantem, wykonawcą lub dostawcą wodociągu.

Dane techniczne studzienki wodomierzowej DN500 H1200 S

Model	DN500 H1200 S
Rodzaj produktu	Izolowana studzienka wodomierzowa
Wysokość całkowita	1200 mm
Średnica wewnętrzna	około 480 mm
Średnica zewnętrzna	około 560 mm
Izolacja	Styropian o grubości około 30 mm
Konstrukcja dna	Studzienka bez dna
Rodzaj wjazdu	Tworzywowy
Obsługiwane wodomierze	DN15 lub DN20
Liczba wodomierzy	1 lub 2 – zależnie od zastosowanego wyposażenia
Orientacyjna głębokość wodomierza	Około 35 cm poniżej poziomu terenu

Uwaga: studzienka nie zawiera wodomierza. Zakres zestawu przyłączeniowego należy wybrać oddzielnie lub sprawdzić w aktualnym wariancie produktu.

Opcjonalne zestawy przyłączeniowe

Studzienkę można wyposażyć w zestaw przyłączeniowy dopasowany do średnicy montowanego wodomierza:

- **przyłącze wodomierza DN15 M83,**
- **przyłącze wodomierza DN20 M83.**

Przed wyborem wyposażenia należy sprawdzić średnicę wodomierza, rozstaw elementów oraz wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Jak dobrać studzienkę wodomierzową?

Przy wyborze studzienki należy uwzględnić nie tylko jej średnicę i wysokość, ale również rodzaj wodomierza, liczbę liczników, warunki gruntowe oraz wymagania określone w dokumentacji przyłącza.

Przed zakupem warto sprawdzić:

- czy wymagany jest wodomierz DN15 czy DN20,
- czy w studzienie będzie montowany jeden czy dwa wodomierze,
- głębokość prowadzenia przewodu wodociągowego,
- lokalną głębokość przemarzania gruntu,
- poziom wód gruntowych na działce,
- wymagania lokalnego zakładu wodociągowego,
- miejsce montażu i dostęp potrzebny do odczytu licznika.

Jak prawidłowo zamontować studzienkę wodomierzową?

1. Wyznacz miejsce zgodne z projektem lub warunkami przyłączenia.
2. Wykonaj wykop o wymiarach umożliwiających prawidłowe ustawienie i obsypanie studzienki.
3. Przygotuj stabilne oraz wypoziomowane podłoże.
4. Ustaw studzienkę pionowo i przeprowadź przewody zgodnie z projektem instalacji.
5. Zamontuj zestaw przyłączeniowy oraz wodomierz na odpowiedniej wysokości.
6. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
7. Obsypuj studzienkę równomiernie, warstwami, zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Dopasuj wysokość wjazdu do docelowego poziomu terenu.

Studzienka powinna zostać zamontowana zgodnie z dokumentacją producenta, projektem przyłącza oraz wymaganiami właściwego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Najczęstszym błędem jest dobór studzienki wyłącznie na podstawie średnicy wodomierza. W praktyce równie ważne są warunki gruntowe, głębokość przewodów oraz wymagania lokalnych wodociągów.

Przed zakupem należy również ustalić, czy wybrana średnica korpusu zapewni instalatorowi wystarczającą przestrzeń do montażu zaworów, śrubunków i późniejszej wymiany wodomierza. Model DN500 jest kompaktowy, dlatego przed zastosowaniem dwóch liczników warto dokładnie zweryfikować układ zestawu przyłączeniowego.

Dlaczego warto kupić studzienkę wodomierzową w EKOBUDOWA?

- pomagamy dobrać studzienkę do wodomierza DN15 lub DN20,
- doradzamy przy wyborze zestawu przyłączeniowego,
- pomagamy ocenić warunki montażowe i głębokość posadowienia,
- zapewniamy wsparcie techniczne przed zakupem,
- oferujemy elementy potrzebne do wykonania kompletnego punktu pomiarowego.

Nie masz pewności, czy studzienka DN500 H1200 S będzie odpowiednia do Twojego przyłącza? Prześlij nam warunki techniczne, średnicę wodomierza oraz informację o poziomie wód gruntowych. Pomożemy dobrać właściwy model i wyposażenie.

Bezpieczeństwo (GPSR)

F.P.H.U. Jakub Jaroński

Mieszków ul. Dworcowa 22,

63-200 Jarocin

tel. [601 737 523](tel:601737523),

e-mail: studnie@wodomierzowe.pl

O producencie JARUS

JARUS – producent studzienek wodomierzowych

JARUS to polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach przeznaczonych do wykonywania zewnętrznych instalacji wodomierzowych. W ofercie marki znajdują się przede wszystkim **izolowane studzienki wodomierzowe** dostępne w różnych średnicach, wysokościach i wariantach wykonania.

Studzienki wodomierzowe JARUS przeznaczone są do ochrony wodomierza oraz armatury instalacyjnej przed wpływem niskich temperatur i warunków zewnętrznych. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednie do parametrów przyłącza wodociągowego oraz warunków montażowych.

Studzienki wodomierzowe JARUS

- **różne średnice studzienek** – możliwość dopasowania do instalacji,
- **różne wysokości** – dobór do głębokości prowadzenia przyłącza,
- **izolowana konstrukcja** – ochrona wodomierza przed niską temperaturą,

-
- **lekka i trwała budowa** – ułatwiająca transport oraz montaż,
 - **wygodny dostęp do wodomierza** – podczas odczytu, kontroli i serwisu.

JARUS w ofercie EKOBUKOWA

W EKOBUKOWA oferujemy **studzienki wodomierzowe JARUS** do zastosowań przy domach jednorodzinnych, działkach, gospodarstwach oraz innych obiektach wymagających zewnętrznego montażu wodomierza.

Potrzebujesz pomocy w doborze studzienki JARUS? Pomożemy dobrać odpowiednią średnicę, wysokość i wariant wykonania do parametrów Twojego przyłącza wodociągowego.

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Dobór **studni wodomierzowej** zależy przede wszystkim od parametrów przyłącza wodociągowego, wymiarów wodomierza i armatury, głębokości prowadzenia instalacji oraz warunków gruntowo-wodnych.

Przed zakupem warto sprawdzić:

- **średnicę przyłącza wodociągowego,**
- wymiary wodomierza i wymaganej armatury,
- głębokość prowadzenia rury wodociągowej,
- poziom wód gruntowych,
- rodzaj gruntu w miejscu montażu,
- sposób zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem,
- wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Czy każda studnia wodomierzowa pasuje do każdego przyłącza?

Nie. Poszczególne modele różnią się **wymiarami, konstrukcją, sposobem montażu oraz ilością miejsca przeznaczanego na wodomierz i armaturę**. Dlatego przed zakupem należy zweryfikować parametry konkretnego przyłącza.

Masz problem z wyborem odpowiedniego modelu?

Prześlij nam średnicę przyłącza, głębokość rury oraz informacje o warunkach gruntowo-wodnych. Pomożemy dobrać studnię wodomierzową odpowiednią do Twojej instalacji.