

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/studzienka-wodomierzowa-dn-500-h1500-s-ocieplana-p-159.html>



Studzienka wodomierzowa DN 500/1500 S - ATESTOWANA | Jaroński

Cena brutto	1 020,00 zł
Cena netto	829,27 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0159

Opis produktu

Studzienka wodomierzowa DN 500 H1500 S – wysoka studnia z izolacją styropianową

Studzienka wodomierzowa DN 500 H1500 S jest przeznaczona do zewnętrznego montażu wodomierzy **DN15 i DN20** w instalacjach, w których przyłącze wodociągowe przebiega na większej głębokości. Wysokość **1500 mm** pozwala dopasować położenie korpusu do rzędnej przewodu, a średnica wewnętrzna 480 mm zapewnia miejsce na wodomierz, zawory i podstawową armaturę.

Wersja oznaczona symbolem **S** została wyposażona w izolację styropianową oraz dodatkowy korek termiczny o wysokości 300 mm. Takie rozwiązanie ogranicza wychładzanie wnętrza studzienki i wspomaga ochronę instalacji w okresie niskich temperatur.

Połączenie zwiększonej wysokości i wygodnej przestrzeni roboczej

Model DN 500 H1500 S sprawdzi się tam, gdzie niższa studzienka nie zapewnia odpowiedniego dopasowania do głęboko położonego przewodu. Jednocześnie większa średnica w porównaniu z wariantami DN 400 ułatwia wykonanie połączeń oraz pozostawia więcej miejsca na późniejsze czynności serwisowe.

To praktyczny wybór dla inwestorów, którzy potrzebują wysokiej, ale nadal stosunkowo kompaktowej studzienki do typowego przyłącza domowego, rekreacyjnego lub gospodarczego.

Najważniejsze korzyści studzienki DN 500 H1500 S

- **Wysokość 1500 mm** – odpowiednia do głębiej prowadzonych przyłączy wodociągowych.
- **Średnica wewnętrzna 480 mm** – wygodniejsze rozmieszczenie wodomierza i zaworów.
- **Izolacja styropianowa ścianek** – ograniczenie strat ciepła przez korpus.
- **Korek izolacyjny 300 mm** – dodatkowa bariera termiczna od strony pokrywy.
- **Możliwość montażu 1 lub 2 wodomierzy** DN15 albo DN20, zależnie od konfiguracji.
- **Lekka konstrukcja** – prostszy transport oraz montaż bez ciężkiego sprzętu.
- **Pokrywa z tworzywa** – szybki dostęp do odczytu i kontroli instalacji.
- **Konstrukcja bez pełnego dna** – swobodne przeprowadzenie przewodów przez dolną część korpusu.

Kiedy warto wybrać wysokość H1500?

Wariant H1500 jest przeznaczony do instalacji, w których odległość pomiędzy osią przewodu wodociągowego a poziomem gotowego terenu jest większa niż w standardowych przyłączach. Może być potrzebny na działkach ze spadkiem, przy modernizacji starszej instalacji albo wtedy, gdy głębokość ułożenia rury wynika z projektu.

- przy głęboko położonym przewodzie wodociągowym,

- na działkach o zróżnicowanej rzędnej terenu,
- przy modernizacji istniejącego przyłącza,
- gdy model H1200 nie pozwala zachować właściwego układu instalacji,
- przy montażu wodomierza poza budynkiem bez wykonywania dodatkowych przedłużeń.

Przed zamówieniem należy zmierzyć rzeczywistą głębokość przewodu oraz uwzględnić poziom planowanej nawierzchni. Dobór wysokości wyłącznie „na zapas” może utrudnić prawidłowe rozmieszczenie armatury.

Izolacja styropianowa w wersji S

Ścianki studzienki zostały ocieplone styropianem, który ogranicza przenikanie zimna do komory wodomierzowej. Dodatkowy korek umieszczany pod pokrywą chroni górną strefę korpusu, najbardziej narażoną na działanie zimnego powietrza.

Skuteczność zabezpieczenia zależy również od właściwego ułożenia przewodów, poprawnego montażu korka, szczelności połączeń i warunków gruntowych. Studzienkę należy montować zgodnie z dokumentacją producenta oraz wymaganiami lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Więcej miejsca na wodomierz i zawory

Średnica wewnętrzna 480 mm zapewnia więcej przestrzeni roboczej niż w modelach DN 400. Ułatwia to montaż śrubunków, zaworów odcinających i podstawowych elementów zabezpieczających, a także późniejszą wymianę wodomierza.

Przy rozbudowanym układzie obejmującym dwa wodomierze, filtr, zawór antyskażeniowy lub większą liczbę zaworów warto wcześniej sprawdzić wymiary całego zestawu. W szczególnie rozbudowanych instalacjach lepszym rozwiązaniem może być wariant DN 600.

Zastosowanie studzienki DN 500 H1500 S

- przyłącza wodociągowe domów jednorodzinnych,
- domki letniskowe i działki rekreacyjne,
- budynki bez piwnicy,
- niewielkie obiekty usługowe,
- budynki gospodarcze i instalacje rolnicze,
- nowe oraz modernizowane przyłącza wodociągowe,
- instalacje z jednym lub dwoma wodomierzami.

Dane techniczne studzienki wodomierzowej DN 500 H1500 S

Parametr	Wartość
Model	DN 500 H1500 S
Wysokość całkowita	1500 mm
Średnica wewnętrzna	480 mm
Średnica zewnętrzna	560 mm
Izolacja ścianek	styropian
Korek izolacyjny	styropian, wysokość 300 mm
Obsługiwane wodomierze	DN15 lub DN20
Liczba wodomierzy	1 lub 2, zależnie od konfiguracji
Rodzaj pokrywy	pokrywa z tworzywa
Konstrukcja	bez pełnego dna
Dokumentacja	Atest Higieniczny i deklaracja zgodności - zgodnie z dokumentacją producenta

Opcjonalne przyłącza wodomierza

Studzienkę można uzupełnić o zestaw przyłączeniowy dopasowany do zastosowanego urządzenia pomiarowego:

- **przyłącze wodomierza DN15 M83,**
- **przyłącze wodomierza DN20 M83.**

Wodomierz nie znajduje się w standardowym zestawie. Przed wyborem przyłącza należy sprawdzić długość montażową licznika, średnicę przewodów oraz wymagany układ zaworów.

Konstrukcja bez dna – istotne informacje montażowe

Otwarta dolna część studzienki ułatwia przeprowadzenie przewodów i pozwala korzystać z ciepła pochodzącego z głębszych warstw gruntu. Nie oznacza jednak, że model można bez dodatkowej oceny montować w każdych warunkach wodno-gruntowych.

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych sposób posadowienia należy dobrać indywidualnie. Brak dna nie zabezpiecza wnętrza przed napływem wody, dlatego warunki montażowe powinny być zgodne z instrukcją producenta i projektem przyłącza.

Jak przygotować miejsce montażu?

- ustal głębokość osi przewodu wodociągowego,
- wyznacz poziom docelowej nawierzchni,
- przygotuj stabilne i wypoziomowane podłoże,
- rozplanuj położenie wodomierza oraz armatury,
- ustaw studzienkę pionowo i zabezpiecz ją przed przesunięciem,
- wykonaj próbę szczelności przed zasypaniem,
- zasypuj korpus równomiernie po całym obwodzie,
- pozostaw łatwy dostęp do pokrywy.

Wersja S czy studzienka ocieplana pianką poliuretanową?

Model S wykorzystuje izolację styropianową i stanowi lekkie, ekonomiczne rozwiązanie do typowych przyłączy wodociągowych. Wersja P posiada izolację wykonaną z pianki poliuretanowej i może być rozważana tam, gdzie priorytetem jest bardziej rozbudowana ochrona termiczna.

Dobór wariantu powinien uwzględniać lokalne warunki, głębokość przewodów oraz zalecenia projektanta lub operatora sieci.

[Zobacz również studzienkę DN 500 H1500 P z izolacją poliuretanową.](#)

Dlaczego warto zamówić studzienkę w EKOBUKOWA?

- pomagamy dobrać wysokość studzienki do głębokości przewodu,
- porównujemy wariant styropianowy S z wersją poliuretanową P,
- sprawdzamy miejsce potrzebne na wodomierz i zawory,
- dobieramy przyłącza DN15 lub DN20,
- zapewniamy wsparcie techniczne przed zakupem,
- organizujemy dostawę pod wskazany adres.

Zamów studzienkę wodomierzową DN 500 H1500 S

Wybierz wysoką i lekką studzienkę z izolacją styropianową do głębiej prowadzonego przyłącza wodociągowego.

Model DN 500 H1500 S zapewnia wygodniejszy dostęp do wodomierza i podstawowej armatury, a jednocześnie ogranicza szerokość potrzebnego wykopu.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUKOWA – podaj głębokość przewodu, średnicę wodomierza i planowany układ zaworów. Pomożemy potwierdzić właściwy wariant oraz dobrać kompatybilny zestaw przyłączeniowy.

Bezpieczeństwo (GPSR)

F.P.H.U. Jakub Jaroński

Mieszków ul. Dworcowa 22,

63-200 Jarocin

tel. [601 737 523](tel:601737523),

e-mail: studnie@wodomierzowe.pl

O producencie JARUS

JARUS – producent studzienek wodomierzowych

JARUS to polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach przeznaczonych do wykonywania zewnętrznych instalacji

wodomierzowych. W ofercie marki znajdują się przede wszystkim **izolowane studzienki wodomierzowe** dostępne w różnych średnicach, wysokościach i wariantach wykonania.

Studzienki wodomierzowe JARUS przeznaczone są do ochrony wodomierza oraz armatury instalacyjnej przed wpływem niskich temperatur i warunków zewnętrznych. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednie do parametrów przyłącza wodociągowego oraz warunków montażowych.

Studzienki wodomierzowe JARUS

- **różne średnice studzienek** – możliwość dopasowania do instalacji,
- **różne wysokości** – dobór do głębokości prowadzenia przyłącza,
- **izolowana konstrukcja** – ochrona wodomierza przed niską temperaturą,
- **lekka i trwała budowa** – ułatwiająca transport oraz montaż,
- **wygodny dostęp do wodomierza** – podczas odczytu, kontroli i serwisu.

JARUS w ofercie EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy **studzienki wodomierzowe JARUS** do zastosowań przy domach jednorodzinnych, działkach, gospodarstwach oraz innych obiektach wymagających zewnętrznego montażu wodomierza.

Potrzebujesz pomocy w doborze studzienki JARUS? Pomożemy dobrać odpowiednią średnicę, wysokość i wariant wykonania do parametrów Twojego przyłącza wodociągowego.

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Dobór **studni wodomierzowej** zależy przede wszystkim od parametrów przyłącza wodociągowego, wymiarów wodomierza i armatury, głębokości prowadzenia instalacji oraz warunków gruntowo-wodnych.

Przed zakupem warto sprawdzić:

- **średnicę przyłącza wodociągowego,**
- wymiary wodomierza i wymaganej armatury,
- głębokość prowadzenia rury wodociągowej,
- poziom wód gruntowych,
- rodzaj gruntu w miejscu montażu,
- sposób zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem,
- wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Czy każda studnia wodomierzowa pasuje do każdego przyłącza?

Nie. Poszczególne modele różnią się **wymiarami, konstrukcją, sposobem montażu oraz ilością miejsca przeznaczonego na wodomierz i armaturę**. Dlatego przed zakupem należy zweryfikować parametry konkretnego przyłącza.

Masz problem z wyborem odpowiedniego modelu?

Prześlij nam średnicę przyłącza, głębokość rury oraz informacje o warunkach gruntowo-wodnych. Pomożemy dobrać studnię wodomierzową odpowiednią do Twojej instalacji.