

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/studzienka-wodomierzowa-dn600-h1200-s-izolacja-styropian-p-156.html>



Studzienka wodomierzowa DN 600/1200 S - ATESTOWANA | Jaroński

Cena brutto	1 050,00 zł
Cena netto	853,66 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0156

Opis produktu

Studzienka wodomierzowa DN 600 H1200 S – szeroka komora z izolacją styropianową

Studzienka wodomierzowa DN 600 H1200 S została zaprojektowana do montażu wodomierzy poza budynkiem, gdy ważna jest nie tylko ochrona termiczna, ale również **duża przestrzeń robocza na armaturę wodociągową**. Średnica wewnętrzna 580 mm ułatwia rozmieszczenie wodomierza, zaworów, śrubunków oraz dodatkowych elementów instalacji, zapewniając wygodniejszy dostęp podczas kontroli i serwisowania.

Korpus o wysokości **1200 mm** posiada izolację styropianową ścianek oraz dodatkowy korek termiczny umieszczany w górnej części studzienki. Takie rozwiązanie ogranicza wychładzanie komory i pomaga zabezpieczyć wodomierz DN15 lub DN20 przed skutkami niskich temperatur.

Więcej miejsca na wodomierz i armaturę

Największą zaletą wariantu DN 600 jest przestronne wnętrze. W wąskich studzienkach montaż dwóch wodomierzy, zaworów odcinających, filtra lub zaworu antyskażeniowego może być utrudniony. Model DN 600 zapewnia instalatorowi większą swobodę podczas wykonywania połączeń, a użytkownikowi ułatwia późniejszą wymianę i konserwację elementów.

Studzienka sprawdzi się zarówno w standardowych przyłączach domowych, jak i w instalacjach wymagających bardziej rozbudowanego układu armatury.

Najważniejsze zalety studzienki DN 600 H1200 S

- **Średnica wewnętrzna 580 mm** – więcej miejsca na wodomierz, zawory i elementy przyłączeniowe.
- **Możliwość montażu jednego lub dwóch wodomierzy** DN15 albo DN20, zależnie od konfiguracji instalacji.
- **Izolacja styropianowa ścianek** ograniczająca wychładzanie wnętrza.
- **Korek izolacyjny o wysokości 300 mm** stanowiący dodatkową barierę termiczną od strony wjazdu.
- **Wygodny dostęp serwisowy** podczas odczytu, kontroli oraz wymiany wodomierza.
- **Lekka konstrukcja** ułatwiająca transport i osadzenie studzienki w wykopie.
- **Pokrywa z tworzywa** zapewniająca szybki dostęp do wnętrza instalacji.
- **Konstrukcja bez pełnego dna** umożliwiającą swobodne przeprowadzenie przewodów wodociągowych.

Jak działa izolacja w wersji S?

Oznaczenie **S** informuje o zastosowaniu izolacji styropianowej. Warstwa o grubości około 30 mm ogranicza przenikanie zimna przez ścianki korpusu, natomiast korek umieszczony pod pokrywą zmniejsza napływ zimnego powietrza od góry.

Skuteczność ochrony wodomierza zależy również od prawidłowej głębokości ułożenia przewodów, poprawnego montażu korka, rodzaju gruntu oraz wykonania instalacji zgodnie z instrukcją producenta. Sama izolacja studzienki nie zastępuje właściwego

zabezpieczenia całego przyłącza wodociągowego.

Kiedy warto wybrać średnicę DN 600?

Wariant DN 600 jest polecany, gdy w studzience ma znaleźć się więcej elementów niż sam wodomierz i dwa podstawowe zawory. Większa komora ułatwia rozplanowanie armatury i pozostawia przestrzeń potrzebną do obsługi instalacji w kolejnych latach.

- przy montażu dwóch wodomierzy,
- przy rozbudowanym zestawie zaworów,
- gdy instalacja obejmuje filtr lub zawór antyskażeniowy,
- gdy istotny jest wygodny dostęp dla instalatora,
- przy planowanej modernizacji lub rozbudowie przyłącza.

Zastosowanie studzienki DN 600 H1200 S

- przyłącza wodociągowe do domów jednorodzinnych,
- budynki wielorodzinne i niewielkie obiekty usługowe,
- gospodarstwa rolne oraz budynki gospodarcze,
- działki rekreacyjne i domki letniskowe,
- instalacje z jednym lub dwoma wodomierzami,
- modernizowane przyłącza wymagające większej przestrzeni roboczej.

DN 600 czy mniejsza studzienka DN 400?

Oba warianty mogą współpracować z wodomierzami DN15 i DN20, ale różnią się przestrzenią dostępną wewnątrz. Model DN 400 jest bardziej kompaktowy i wymaga mniejszego wykopu. DN 600 zapewnia natomiast znacznie wygodniejszy montaż i obsługę rozbudowanej armatury.

Wariant DN 400	Najlepsze zastosowanie proste przyłącze, podstawowa armatura i ograniczone miejsce montażu
DN 600	dwa wodomierze, dodatkowe zawory, filtr lub większa przestrzeń serwisowa

Dane techniczne studzienki DN 600 H1200 S

Parametr	Wartość
Model	DN 600 H1200 S
Wysokość całkowita	1200 mm
Średnica wewnętrzna	580 mm
Średnica zewnętrzna	660 mm
Izolacja ścianek	styropian, około 30 mm
Korek izolacyjny	styropian, wysokość 300 mm
Obsługiwane wodomierze	DN15 lub DN20
Liczba wodomierzy	1 lub 2, zależnie od konfiguracji
Pokrywa	z tworzywa sztucznego
Konstrukcja dna	bez pełnego dna

Opcjonalne zestawy przyłączeniowe

W zależności od średnicy wodomierza studzienkę można uzupełnić o odpowiedni zestaw montażowy:

- **przyłącze wodomierza DN15 M83,**
- **przyłącze wodomierza DN20 M83.**

Wodomierz nie jest częścią standardowego zestawu. Przed zakupem należy sprawdzić jego długość montażową, średnicę przyłącza oraz liczbę elementów armatury planowanych wewnątrz studzienki.

Jak prawidłowo przygotować instalację?

- ustalić głębokość prowadzenia przewodu wodociągowego,

-
- przygotuj stabilne i wypoziomowane miejsce posadowienia,
 - rozplanuj układ wodomierzy, zaworów i śrubunków,
 - pozostaw miejsce na późniejszą wymianę urządzeń,
 - wykonaj próbę szczelności przed zasypaniem,
 - układaj zasypkę równomiernie wokół korpusu,
 - zamontuj korek izolacyjny zgodnie z instrukcją,
 - zapewnij stały dostęp do pokrywy studzienki.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed wyborem studzienki należy sprawdzić wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego. Operator może określać sposób rozmieszczenia wodomierza, wymagane zawory, dostęp dla inkasenta oraz minimalną przestrzeń roboczą.

Konstrukcji bez pełnego dna nie należy automatycznie traktować jako rozwiązania przeznaczonego do wysokiego poziomu wód gruntowych. Warunki montażu powinny zostać ocenione indywidualnie, a sposób posadowienia dostosowany do dokumentacji producenta i warunków gruntowo-wodnych.

Dokumentacja i atest produktu

Studzienka posiada dokumentację producenta dotyczącą parametrów technicznych oraz przeznaczenia. Przed zakupem można potwierdzić dostępność **Atestu Higienicznego** i deklaracji zgodności wymaganych przy realizacji konkretnego przyłącza.

Dokumentacja produktu nie zastępuje uzgodnienia instalacji z lokalnym zarządcą sieci wodociągowej.

Zamów studzienkę wodomierzową DN 600 H1200 S

Wybierz przestronną studzienkę wodomierzową z izolacją styropianową, która zapewnia więcej miejsca na montaż jednego lub dwóch wodomierzy oraz dodatkowej armatury.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – podaj liczbę wodomierzy, ich średnice i planowany układ zaworów. Sprawdzimy, czy model DN 600 H1200 S będzie odpowiedni, oraz pomożemy dobrać właściwy zestaw przyłączeniowy.

Bezpieczeństwo (GPSR)

F.P.H.U. Jakub Jaroński

Mieszków ul. Dworcowa 22,

63-200 Jarocin

tel. [601 737 523](tel:601737523),

e-mail: studnie@wodomierzowe.pl

O producencie JARUS

JARUS – producent studzienek wodomierzowych

JARUS to polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach przeznaczonych do wykonywania zewnętrznych instalacji wodomierzowych. W ofercie marki znajdują się przede wszystkim **izolowane studzienki wodomierzowe** dostępne w różnych średnicach, wysokościach i wariantach wykonania.

Studzienki wodomierzowe JARUS przeznaczone są do ochrony wodomierza oraz armatury instalacyjnej przed wpływem niskich temperatur i warunków zewnętrznych. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednie do parametrów przyłącza wodociągowego oraz warunków montażowych.

Studzienki wodomierzowe JARUS

- **różne średnice studzienek** – możliwość dopasowania do instalacji,
- **różne wysokości** – dobór do głębokości prowadzenia przyłącza,
- **izolowana konstrukcja** – ochrona wodomierza przed niską temperaturą,
- **lekka i trwała budowa** – ułatwiająca transport oraz montaż,
- **wygodny dostęp do wodomierza** – podczas odczytu, kontroli i serwisu.

JARUS w ofercie EKOBUKOWA

W EKOBUKOWA oferujemy **studzienki wodomierzowe JARUS** do zastosowań przy domach jednorodzinnych, działkach, gospodarstwach oraz innych obiektach wymagających zewnętrznego montażu wodomierza.

Potrzebujesz pomocy w doborze studzienki JARUS? Pomożemy dobrać odpowiednią średnicę, wysokość i wariant wykonania do parametrów Twojego przyłącza wodociągowego.

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Dobór **studni wodomierzowej** zależy przede wszystkim od parametrów przyłącza wodociągowego, wymiarów wodomierza i armatury, głębokości prowadzenia instalacji oraz warunków gruntowo-wodnych.

Przed zakupem warto sprawdzić:

- **średnicę przyłącza wodociągowego,**
- wymiary wodomierza i wymaganej armatury,
- głębokość prowadzenia rury wodociągowej,
- poziom wód gruntowych,
- rodzaj gruntu w miejscu montażu,
- sposób zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem,
- wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Czy każda studnia wodomierzowa pasuje do każdego przyłącza?

Nie. Poszczególne modele różnią się **wymiarami, konstrukcją, sposobem montażu oraz ilością miejsca przeznaczonego na wodomierz i armaturę**. Dlatego przed zakupem należy zweryfikować parametry konkretnego przyłącza.

Masz problem z wyborem odpowiedniego modelu?

Prześlij nam średnicę przyłącza, głębokość rury oraz informacje o warunkach gruntowo-wodnych. Pomożemy dobrać studnię wodomierzową odpowiednią do Twojej instalacji.