

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/studzienka-wodomierzowa-dn600-h1500-s-izolowana-atext-p-157.html>



Studzienka wodomierzowa DN 600/1500 S - ATESTOWANA | Jaroński

Cena brutto	1 300,00 zł
Cena netto	1 056,91 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 5 dni roboczych
Czas wysyłki	do 2 dni roboczych
Numer katalogowy	G0157

Opis produktu

Studzienka wodomierzowa DN 600 H1500 S – głęboka i przestronna studnia z izolacją styropianową

Studzienka wodomierzowa DN 600 H1500 S łączy dużą przestrzeń roboczą z wysokością dostosowaną do głębiej prowadzonych przyłączy wodociągowych. Średnica wewnętrzna **580 mm** zapewnia wygodne miejsce na wodomierz, zawory, śrubunki i dodatkową armaturę, natomiast korpus o wysokości **1500 mm** ułatwia dopasowanie instalacji do poziomu przewodu oraz rzędnej terenu.

Wersja **S** została wyposażona w izolację styropianową ścianek oraz dodatkowy korek termiczny umieszczany pod pokrywą. Konstrukcja ogranicza wychładzanie wnętrza studzienki i wspomaga ochronę wodomierza DN15 lub DN20 podczas sezonu zimowego.

Duża komora robocza przy głęboko ułożonym przyłączy

Model DN 600 H1500 S sprawdzi się tam, gdzie standardowa studzienka jest zbyt niska lub oferuje za mało miejsca na zaplanowane wyposażenie. Większa średnica pozwala swobodnie rozmieścić elementy instalacji, pozostawiając dostęp potrzebny do odczytu, wymiany wodomierza oraz okresowych prac serwisowych.

Wysokość 1500 mm jest szczególnie przydatna na działkach o zróżnicowanym poziomie terenu, przy modernizacji istniejących przyłączy oraz w instalacjach, w których rura wodociągowa została poprowadzona głębiej zgodnie z projektem.

Co wyróżnia studzienkę DN 600 H1500 S?

- **Średnica wewnętrzna 580 mm** – więcej miejsca na wodomierz i rozbudowaną armaturę.
- **Wysokość 1500 mm** – dopasowanie do głębiej położonych przewodów wodociągowych.
- **Izolacja styropianowa ścianek** – ograniczenie strat ciepła przez korpus.
- **Korek styropianowy o wysokości 300 mm** – dodatkowe zabezpieczenie od strony pokrywy.
- **Miejsce na jeden lub dwa wodomierze** DN15 albo DN20, zależnie od konfiguracji.
- **Wygodny dostęp serwisowy** do zaworów, połączeń i urządzeń pomiarowych.
- **Lekka konstrukcja** ułatwiająca transport oraz montaż w wykopie.
- **Korpus bez pełnego dna** umożliwiający dopasowanie prowadzenia przewodów.

Kiedy warto wybrać średnicę DN 600?

Większa studzienka jest dobrym wyborem, gdy instalacja obejmuje więcej elementów niż pojedynczy wodomierz i podstawowe zawory. Dodatkowa przestrzeń ułatwia prawidłowe wykonanie połączeń oraz pozwala uniknąć ciasnego układania armatury, które utrudnia późniejsze naprawy.

- przy montażu dwóch wodomierzy,

- przy zastosowaniu filtra lub zaworu antyskażeniowego,
- przy większej liczbie zaworów odcinających,
- gdy wymagany jest swobodny dostęp dla instalatora,
- przy planowanej rozbudowie instalacji wodociągowej.

Kiedy potrzebna jest wysokość H1500?

Wariant H1500 należy rozważyć, gdy odległość pomiędzy przewodem wodociągowym a planowanym poziomem pokrywy jest większa niż w typowych instalacjach. Wyższy korpus pozwala zachować właściwe położenie studzienki bez stosowania przypadkowych przedłużeń.

Przed zakupem należy zmierzyć głębokość osi przewodu i uwzględnić docelowy poziom nawierzchni. Wybór zbyt wysokiej studzienki bez sprawdzenia rzędnych może utrudnić poprawne rozmieszczenie wodomierza i armatury.

Jak izolowana jest studzienka w wersji S?

Ścianki korpusu zostały ocieplone warstwą styropianu o grubości około **30 mm**. Dodatkowo w górnej części umieszczany jest styropianowy korek o wysokości **300 mm**, który ogranicza napływ zimnego powietrza od strony wjazdu.

Izolacja wspomaga ochronę instalacji, jednak jej skuteczność zależy również od właściwej głębokości przewodów, poprawnego montażu korka, szczelności połączeń oraz warunków panujących na działce. Całe przyłącze powinno zostać wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Zastosowanie studzienki DN 600 H1500 S

- przyłącza wodociągowe domów jednorodzinnych,
- budynki wielorodzinne i niewielkie obiekty usługowe,
- gospodarstwa rolne oraz budynki gospodarcze,
- domki letniskowe i obiekty rekreacyjne,
- instalacje z głęboko prowadzonym przewodem wodociągowym,
- przyłącza wyposażone w jeden lub dwa wodomierze,
- modernizowane układy wymagające większej przestrzeni serwisowej.

Jeden czy dwa wodomierze?

Studzienka może zostać przygotowana do instalacji **jednego lub dwóch wodomierzy DN15 albo DN20**. Duża średnica ułatwia wykonanie takiego układu, jednak ostateczna możliwość montażu zależy od długości wodomierzy, liczby zaworów oraz sposobu prowadzenia przewodów.

Przed zamówieniem warto rozrysować cały zestaw lub podać sprzedawcy wymiary urządzeń. Pozwoli to potwierdzić, czy wewnątrz pozostanie wystarczająco dużo miejsca na obsługę i przyszłą wymianę armatury.

Dane techniczne studzienki DN 600 H1500 S

Parametr	Wartość
Model	DN 600 H1500 S
Wysokość całkowita	1500 mm
Średnica wewnętrzna	580 mm
Średnica zewnętrzna	660 mm
Izolacja ścianek	styropian, około 30 mm
Korek izolacyjny	styropian, wysokość 300 mm
Obsługiwane wodomierze	DN15 lub DN20
Liczba wodomierzy	1 lub 2 – zależnie od układu armatury
Rodzaj wjazdu	pokrywa z tworzywa
Konstrukcja dna	bez pełnego dna

Opcjonalny zestaw przyłączeniowy

Do studzienki można dobrać zestaw odpowiedni do średnicy montowanego wodomierza:

- **przyłącze wodomierza DN15 M83,**
- **przyłącze wodomierza DN20 M83.**

Wodomierz nie znajduje się w standardowym zestawie. Przed zakupem przyłącza należy sprawdzić jego długość

montażową, średnicę rur oraz wymagany układ zaworów.

Jak zamontować studzienkę o wysokości 1500 mm?

Wysoki korpus wymaga starannego ustawienia oraz równomiernego zasypywania. Studzienka powinna zostać umieszczona pionowo, a materiał wokół obudowy należy zagęszczać zgodnie z instrukcją producenta, aby nie doprowadzić do jej przechylenia.

- ustal głębokość przewodu i docelową rzędną pokrywy,
- przygotuj stabilne oraz wypoziomowane podłoże,
- rozplanuj armaturę przed wykonaniem przyłączy,
- sprawdź szczelność instalacji przed zasypaniem,
- układaj zasypkę równomiernie wokół korpusu,
- zamontuj korek izolacyjny w prawidłowym położeniu,
- zapewnij stały dostęp do pokrywy i urządzeń pomiarowych.

Konstrukcja bez dna – ważne informacje

Brak pełnego dna ułatwia przeprowadzenie przewodów i pozwala wykorzystać ciepło pochodzące z głębszych warstw gruntu. Nie oznacza jednak automatycznie, że studzienka może być montowana w dowolnych warunkach wodno-gruntowych.

Przy okresowo lub stale wysokim poziomie wód gruntowych sposób posadowienia powinien zostać dobrany indywidualnie. Przed montażem należy sprawdzić dokumentację producenta oraz zalecenia projektanta lub wykonawcy instalacji.

DN 600 H1500 S czy inny wariant?

Wariant	Najważniejsza cecha	Zastosowanie
DN 400 H1500 S	kompaktowa średnica	prosta armatura i ograniczona przestrzeń montażowa
DN 600 H1200 S	duża średnica, niższy korpus	standardowa głębokość przyłącza i rozbudowana armatura
DN 600 H1500 S	duża średnica i zwiększona wysokość	głębokie przyłącze, dwa wodomierze lub większy układ armatury

Dokumentacja studzienki wodomierzowej

Produkt oferowany jest z dokumentacją producenta określającą jego przeznaczenie i parametry techniczne. Przed zamówieniem można potwierdzić dostępność **Atestu Higienicznego** oraz deklaracji zgodności wymaganych przy konkretnej inwestycji.

Niezależnie od dokumentacji produktu warto skonsultować wybrany model z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągowym. Operator może mieć własne wymagania dotyczące położenia wodomierza, zastosowanej armatury oraz sposobu zapewnienia dostępu do urządzenia.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Model DN 600 H1500 S warto wybrać wtedy, gdy jednocześnie potrzebujesz głębokiej studzienki i dużej przestrzeni roboczej. Nie ma jednak potrzeby stosowania największego wariantu w prostej instalacji z jednym wodomierzem i podstawową armaturą.

Przed zakupem przygotuj informację o głębokości przewodu, liczbie wodomierzy oraz elementach planowanych wewnątrz studzienki. Pozwoli to dobrać rozmiar bez nadmiernego zwiększania kosztów wykopu i montażu.

Zamów studzienkę wodomierzową DN 600 H1500 S

Wybierz przestronną studzienkę z izolacją styropianową do głębiej prowadzonego przyłącza wodociągowego.

Model DN 600 H1500 S zapewnia wygodny dostęp do jednego lub dwóch wodomierzy oraz pozostawia miejsce na dodatkową armaturę.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA – prześlij głębokość rury, średnicę wodomierza i planowaną konfigurację instalacji. Sprawdzimy dopasowanie studzienki i pomożemy dobrać właściwe przyłącza.

Bezpieczeństwo (GPSR)

F.P.H.U. Jakub Jaroński

Mieszków ul. Dworcowa 22,

63-200 Jarocin

tel. [601 737 523](tel:601737523),

e-mail: studnie@wodomierzowe.pl

O producencie JARUS

JARUS – producent studzienek wodomierzowych

JARUS to polski producent specjalizujący się w rozwiązaniach przeznaczonych do wykonywania zewnętrznych instalacji wodomierzowych. W ofercie marki znajdują się przede wszystkim **izolowane studzienki wodomierzowe** dostępne w różnych średnicach, wysokościach i wariantach wykonania.

Studzienki wodomierzowe JARUS przeznaczone są do ochrony wodomierza oraz armatury instalacyjnej przed wpływem niskich temperatur i warunków zewnętrznych. Dostępne warianty pozwalają dobrać rozwiązanie odpowiednie do parametrów przyłącza wodociągowego oraz warunków montażowych.

Studzienki wodomierzowe JARUS

- **różne średnice studzienek** – możliwość dopasowania do instalacji,
- **różne wysokości** – dobór do głębokości prowadzenia przyłącza,
- **izolowana konstrukcja** – ochrona wodomierza przed niską temperaturą,
- **lekka i trwała budowa** – ułatwiająca transport oraz montaż,
- **wygodny dostęp do wodomierza** – podczas odczytu, kontroli i serwisu.

JARUS w ofercie EKOBUKOWA

W EKOBUKOWA oferujemy **studzienki wodomierzowe JARUS** do zastosowań przy domach jednorodzinnych, działkach, gospodarstwach oraz innych obiektach wymagających zewnętrznego montażu wodomierza.

Potrzebujesz pomocy w doborze studzienki JARUS? Pomożemy dobrać odpowiednią średnicę, wysokość i wariant wykonania do parametrów Twojego przyłącza wodociągowego.

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Jak dobrać studnię wodomierzową?

Dobór **studni wodomierzowej** zależy przede wszystkim od parametrów przyłącza wodociągowego, wymiarów wodomierza i armatury, głębokości prowadzenia instalacji oraz warunków gruntowo-wodnych.

Przed zakupem warto sprawdzić:

- **średnicę przyłącza wodociągowego**,
- wymiary wodomierza i wymaganej armatury,
- głębokość prowadzenia rury wodociągowej,
- poziom wód gruntowych,
- rodzaj gruntu w miejscu montażu,
- sposób zabezpieczenia instalacji przed zamarzaniem,
- wymagania lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Czy każda studnia wodomierzowa pasuje do każdego przyłącza?

Nie. Poszczególne modele różnią się **wymiarami, konstrukcją, sposobem montażu oraz ilością miejsca przeznaczonego na wodomierz i armaturę**. Dlatego przed zakupem należy zweryfikować parametry konkretnego przyłącza.

Masz problem z wyborem odpowiedniego modelu?

Prześlij nam średnicę przyłącza, głębokość rury oraz informacje o warunkach gruntowo-wodnych. Pomożemy dobrać studnię wodomierzową odpowiednią do Twojej instalacji.