

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/szambo-dwuplaszczowe-8m3-hdpe-zbiornik-szczelny-p-382.html>



Zbiornik na szambo dwupłaszczowy 8 m³ HDPE Z

Cena brutto	9 600,00 zł
Cena netto	7 804,88 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0382
Konstrukcja zbiornika	Zbiornik dwupłaszczowy
Pojemność szamba	8000 l

Opis produktu

Zbiornik na szambo dwupłaszczowy 8 m³ HDPE Z Wobet Hydret – 8000 l

Zbiornik bezodpływowy 8 m³ HDPE Z Wobet Hydret to podziemny, dwupłaszczowy zbiornik przeznaczony przede wszystkim do **gromadzenia ścieków bytowych** na posesjach bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pojemność **8000 litrów** sprawia, że może być stosowany przy domach jednorodzinnych oraz innych obiektach wymagających zbiornika bezodpływowego o dużej pojemności.

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu wysokiej gęstości HDPE**, który nie koroduje i dobrze sprawdza się w konstrukcjach przeznaczonych do montażu podziemnego. **Dwupłaszczowa konstrukcja zwiększa sztywność zbiornika**, jednak sposób jego posadowienia należy zawsze dopasować do warunków występujących na konkretnej działce.

Przed zakupem warto sprawdzić rodzaj gruntu, maksymalny poziom wód gruntowych, głębokość wyjścia kanalizacji oraz przewidywane obciążenia nad zbiornikiem. W Zbiorniki24.com pomagamy zweryfikować te parametry przed złożeniem zamówienia.

Najważniejsze zalety zbiornika bezodpływowego 8 m³

- **pojemność 8000 l** – duży zbiornik do gromadzenia ścieków bytowych,
- **dwupłaszczowa konstrukcja HDPE** – zwiększona sztywność konstrukcji,
- **polietylen HDPE** – materiał odporny na korozję i niewymagający zabezpieczenia antykorozyjnego,
- **dopływ Ø160 mm** – przygotowany do podłączenia instalacji kanalizacyjnej,
- **wentylacja Ø110 mm** – przygotowane przyłącze instalacji wentylacyjnej,
- **wysokość nadbudowy około 600 mm** – z możliwością dopasowania zgodnie z dostępnymi rozwiązaniami producenta,
- **możliwość indywidualnej konfiguracji** – dodatkowe włazy, nadbudowy, wzmocnienia oraz króćce.

Szukasz szamba 8000 l do domu lub innej inwestycji? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** przed zakupem. Pomożemy sprawdzić, czy wymiary i konfiguracja zbiornika będą odpowiednie do warunków na Twojej działce.

Parametry techniczne zbiornika 8 m³ HDPE Z

Parametr	Wartość
Pojemność	8 m³ / 8000 l
Materiał	polietylen HDPE
Konstrukcja	dwupłaszczowa
Średnica zbiornika	1,5 m
Długość zbiornika	4,8 m

Średnica dopływu	Ø160 mm
Wentylacja	Ø110 mm
Wysokość nadbudowy	około 600 mm
Modyfikacja wysokości nadbudowy	możliwa po uzgodnieniu konfiguracji

Do czego służy zbiornik bezodpływowy 8 m³?

Podstawowym zastosowaniem zbiornika jest **gromadzenie ścieków bytowych w instalacji bezodpływowej**. Rozwiązanie przeznaczone jest przede wszystkim dla nieruchomości, które nie posiadają możliwości odprowadzania ścieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Zbiornik może być rozważany również do **magazynowania deszczówki lub wody technicznej**, jeżeli takie zastosowanie jest zgodne z dokumentacją i konfiguracją konkretnego wariantu. Przeznaczenie należy potwierdzić przed zakupem.

Czym różni się zbiornik dwupłaszczowy od jednopłaszczowego?

Dwupłaszczowa konstrukcja zwiększa sztywność zbiornika, co może mieć znaczenie w bardziej wymagających warunkach montażowych. Nie oznacza jednak, że zbiornik może zostać zamontowany w dowolnym gruncie bez odpowiedniego przygotowania wykopu.

Przy wyborze zbiornika należy uwzględnić przede wszystkim **rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, głębokość posadowienia oraz obciążenia występujące nad zbiornikiem**. Ostateczny sposób montażu powinien być zgodny z aktualną instrukcją producenta.

Czy zbiornik 8 m³ można zamontować przy wysokim poziomie wód gruntowych?

Wysoki poziom wód gruntowych wymaga indywidualnego podejścia do montażu. Pusty lub częściowo opróżniony zbiornik może być poddawany działaniu **siły wyporu wody gruntowej**, dlatego sama dwupłaszczowa konstrukcja nie oznacza automatycznie możliwości montażu w każdych warunkach.

Jeżeli na działce występuje **grunt gliniasty, okresowo wysoka woda gruntowa lub teren podmokły**, warto przekazać te informacje przed zakupem. Pozwoli to zweryfikować odpowiednią konfigurację oraz wymagania montażowe.

Jak dobrać szambo 8000 l do domu?

Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dopasowana do **liczby mieszkańców, rzeczywistego zużycia wody oraz planowanej częstotliwości opróżniania**. Zbiornika 8 m³ nie należy dobierać wyłącznie na podstawie liczby osób.

Przykładowo, przy średnim zużyciu wody wynoszącym **100 litrów na osobę dziennie**, czteroosobowe gospodarstwo wytworzy około 400 litrów ścieków na dobę. W takim przypadku 8000 litrów odpowiada teoretycznie około 20 dniom gromadzenia ścieków. Rzeczywista częstotliwość opróżniania zależy od faktycznego zużycia wody i sposobu użytkowania budynku.

Głębokość kanalizacji a wysokość nadbudowy

Przed zamówieniem zbiornika warto zmierzyć **głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku** oraz określić odległość pomiędzy budynkiem a planowanym miejscem montażu.

Informacje te pozwalają zweryfikować poziom dopływu do zbiornika i ustalić, czy standardowa nadbudowa będzie wystarczająca, czy potrzebna będzie jej modyfikacja.

Montaż zbiornika bezodpływowego 8 m³

Model ma około **4,8 m długości i 1,5 m średnicy**. Gabaryty zbiornika należy uwzględnić podczas przygotowania wykopu, planowania transportu oraz organizacji miejsca rozładunku.

Przed zakupem i montażem sprawdź:

- **rodzaj i nośność gruntu,**
- **maksymalny poziom wód gruntowych,**
- **głębokość wyjścia kanalizacji z budynku,**
- **odległość zbiornika od budynku,**

-
- planowany poziom terenu po zakończeniu prac,
 - przewidywane obciążenia występujące nad zbiornikiem,
 - wymagane odległości wynikające z lokalizacji inwestycji,
 - możliwość dojazdu samochodu dostawczego,
 - miejsce potrzebne do rozładunku zbiornika.

Montaż należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta. W zależności od warunków gruntowo-wodnych mogą być wymagane dodatkowe rozwiązania zabezpieczające zbiornik przed wyporem lub odkształceniem.

Opcje dodatkowe zbiornika 8 m³ HDPE Z

Zbiornik może zostać przygotowany w konfiguracji dopasowanej do konkretnej inwestycji. Dostępność poszczególnych modyfikacji należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia.

- **dodatkowy wąż rewizyjny,**
- **przedłużenie nadbudowy,**
- **wzmocnienie zbiornika,**
- **dodatkowe wloty i wyloty,**
- **indywidualna konfiguracja przyłączy po wcześniejszym uzgodnieniu.**

Dokumentacja zbiornika 8 m³ HDPE

Według przekazanych danych dla produktu wskazano **Aprobatę Techniczną AT-15-92-78/2014** oraz **Atest Higieniczny**. Przed wykorzystaniem tych dokumentów w projekcie lub postępowaniu formalnym należy sprawdzić ich aktualność oraz zakres odnoszący się do konkretnego produktu i jego przeznaczenia.

Dlaczego warto kupić zbiornik 8 m³ HDPE Z w Zbiorniki24.com?

Zakup zbiornika podziemnego wymaga uwzględnienia nie tylko jego pojemności. Znaczenie mają również **warunki gruntowo-wodne, głębokość kanalizacji, wysokość nadbudowy, konfiguracja przyłączy oraz możliwości transportu i rozładunku**.

W **Zbiorniki24.com** wykorzystujemy doświadczenie zdobyte przy sprzedaży **ponad 1000 zbiorników** i pomagamy klientom sprawdzić najważniejsze parametry inwestycji jeszcze przed złożeniem zamówienia.

- **ponad 1000 sprzedanych zbiorników** – praktyczne doświadczenie przy różnych rodzajach inwestycji,
- **doradztwo przed zakupem** – pomagamy dobrać pojemność, konstrukcję i wyposażenie,
- **doradztwo po zakupie** – możesz skontaktować się z nami również po dostawie zbiornika,
- **pomoc w doborze nadbudowy i przyłączy** do warunków konkretnej inwestycji,
- **indywidualna wycena transportu** do wskazanej lokalizacji.

Zamów dwupłaszczowy zbiornik na szambo 8 m³ HDPE Z

Zbiornik bezodpływowy 8 m³ HDPE Z Wobet Hydret to rozwiązanie dla inwestorów poszukujących dużego, podziemnego zbiornika o **pojemności 8000 litrów i dwupłaszczowej konstrukcji HDPE**.

Nie wiesz, czy zbiornik 8 m³ będzie odpowiedni na Twoją działkę? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** i podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych. **Pomożemy dobrać właściwą konfigurację przed zakupem, przygotujemy wycenę transportu i zapewnimy doradztwo również po dostawie zbiornika.**

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl