

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/szambo-dwuplaszczowe-9m3-hdpe-zbiornik-szczelny-p-383.html>



Zbiornik na szambo dwupłaszczowy 9 m³ HDPE Z

Cena brutto	10 800,00 zł
Cena netto	8 780,49 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0383
Konstrukcja zbiornika	Zbiornik dwupłaszczowy
Pojemność szamba	9000 l

Opis produktu

Zbiornik na szambo dwupłaszczowy 9 m³ HDPE Z Wobet Hydret – 9000 l

Zbiornik bezodpływowy 9 m³ HDPE Z Wobet Hydret to podziemny, dwupłaszczowy zbiornik przeznaczony przede wszystkim do **gromadzenia ścieków bytowych** na posesjach bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pojemność **9000 litrów** sprawia, że jest rozwiązaniem dla inwestycji wymagających większej pojemności magazynowej.

Zbiornik wykonany jest z **polietylenu wysokiej gęstości HDPE**, który nie koroduje i jest stosowany w konstrukcjach przeznaczonych do montażu podziemnego. **Dwupłaszczowa konstrukcja zwiększa sztywność korpusu**, natomiast sposób posadowienia należy każdorazowo dopasować do warunków gruntowo-wodnych oraz aktualnej instrukcji producenta.

Przed zakupem warto sprawdzić rodzaj gruntu, maksymalny poziom wód gruntowych, głębokość wyjścia kanalizacji oraz miejsce rozładunku. W Zbiorniki24.com pomagamy zweryfikować najważniejsze parametry inwestycji przed złożeniem zamówienia.

Najważniejsze zalety zbiornika bezodpływowego 9 m³

- **pojemność 9000 l** – duża przestrzeń do gromadzenia ścieków bytowych,
- **dwupłaszczowa konstrukcja HDPE** – zwiększona sztywność konstrukcji zbiornika,
- **polietylen HDPE** – materiał odporny na korozję i niewymagający zabezpieczenia antykorozyjnego,
- **duża pojemność użytkowa** – przy takim samym zużyciu wody większy zbiornik może oznaczać rzadsze opróżnianie niż mniejszy model,
- **wysokość nadbudowy około 600 mm** – z możliwością dopasowania zgodnie z dostępnymi rozwiązaniami producenta,
- **możliwość indywidualnej konfiguracji** – dodatkowy włącz, nadbudowa, wzmocnienie oraz dodatkowe przyłącza.

Szukasz szamba 9000 l i nie wiesz, czy ten model będzie odpowiedni na Twoją działkę? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy sprawdzić podstawowe parametry i dobrać konfigurację przed zakupem.

Parametry techniczne zbiornika 9 m³ HDPE Z

Parametr	Wartość
Pojemność	9 m³ / 9000 l
Materiał	polietylen HDPE
Konstrukcja	dwupłaszczowa
Średnica zbiornika	1,5 m
Długość zbiornika	5,4 m
Wysokość nadbudowy	około 600 mm

Do czego służy zbiornik bezodpływowy 9 m³?

Podstawowym zastosowaniem zbiornika jest **gromadzenie ścieków bytowych w instalacji bezodpływowej**. Jest to rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla nieruchomości, które nie posiadają możliwości odprowadzania ścieków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Zbiornik 9 m³ może być stosowany m.in. przy:

- **domach jednorodzinnych**,
- budynkach bez dostępu do kanalizacji sanitarnej,
- obiektach wymagających większej pojemności zbiornika,
- inwestycjach, w których przewidziano zastosowanie konstrukcji dwupłaszczzowej.

Jeżeli zbiornik ma zostać wykorzystany do **magazynowania deszczówki, wody technicznej lub innego medium**, przed zakupem należy potwierdzić zgodność takiego zastosowania z dokumentacją i konfiguracją konkretnego wariantu.

Czym różni się zbiornik dwupłaszczzowy od jednopłaszczzowego?

Dwupłaszczzowa konstrukcja zwiększa sztywność korpusu zbiornika, co może mieć znaczenie w bardziej wymagających warunkach montażowych. Nie oznacza to jednak, że zbiornik można posadzić w dowolnym gruncie bez odpowiedniego przygotowania wykopu i zabezpieczenia konstrukcji.

Przy wyborze zbiornika należy uwzględnić przede wszystkim **rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych, głębokość posadowienia oraz obciążenia występujące nad zbiornikiem**.

Czy zbiornik 9 m³ można zamontować przy wysokim poziomie wód gruntowych?

Wysoki poziom wód gruntowych wymaga szczególnego uwzględnienia podczas projektowania montażu. **Pusty lub częściowo opróżniony zbiornik może być poddawany działaniu siły wyporu**, dlatego sama konstrukcja dwupłaszczzowa nie oznacza automatycznie możliwości montażu w każdych warunkach.

Jeżeli na działce występuje **grunt gliniasty, teren podmokły lub okresowo wysoki poziom wód gruntowych**, warto przekazać te informacje przed zakupem. Sposób posadowienia powinien być zgodny z aktualną instrukcją producenta.

Jak dobrać szambo 9000 l do domu?

Przy wyborze **zbiornika bezodpływowego 9 m³** należy uwzględnić przede wszystkim liczbę mieszkańców, rzeczywiste zużycie wody oraz oczekiwaną częstotliwość opróżniania.

Większa pojemność może ograniczyć częstotliwość wywozu ścieków w porównaniu z mniejszym zbiornikiem przy takim samym zużyciu wody. Ostateczny dobór warto jednak oprzeć na **rzeczywistej ilości powstających ścieków**, a nie wyłącznie na liczbie mieszkańców.

Głębokość kanalizacji a wysokość nadbudowy

Jednym z najważniejszych parametrów przed zamówieniem zbiornika jest **głębokość wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku**. Należy również uwzględnić odległość pomiędzy budynkiem a planowanym miejscem posadowienia zbiornika.

Dane te pozwalają zweryfikować poziom dopływu i ustalić, czy standardowa nadbudowa będzie wystarczająca, czy konieczne będzie zastosowanie innego rozwiązania.

Montaż zbiornika bezodpływowego 9 m³

Zbiornik ma około **5,4 m długości i 1,5 m średnicy**. Jego gabaryty należy uwzględnić zarówno podczas przygotowania wykopu, jak i przy organizacji transportu oraz rozładunku na posesji.

Przed zakupem i montażem sprawdź:

- **rodzaj i nośność gruntu**,
- **maksymalny poziom wód gruntowych**,
- **głębokość wyjścia kanalizacji z budynku**,

-
- odległość zbiornika od budynku,
 - planowany poziom terenu po zakończeniu prac,
 - przewidywane obciążenia nad zbiornikiem,
 - wymagane odległości wynikające z lokalizacji inwestycji,
 - możliwość dojazdu samochodu dostawczego,
 - miejsce potrzebne do rozładunku zbiornika.

Montaż należy wykonać zgodnie z aktualną instrukcją producenta. W zależności od warunków gruntowo-wodnych mogą być wymagane dodatkowe rozwiązania zabezpieczające zbiornik przed wyporem lub odkształceniem.

Opcje dodatkowe zbiornika 9 m³ HDPE Z

W zależności od wymagań inwestycji możliwe jest przygotowanie odpowiedniej konfiguracji zbiornika. Dostępność poszczególnych modyfikacji należy potwierdzić przed złożeniem zamówienia.

- **dodatkowy wąż rewizyjny,**
- **przedłużenie nadbudowy,**
- **wzmocnienie zbiornika,**
- **dodatkowe wloty i wyloty,**
- **indywidualna konfiguracja przyłączy po wcześniejszym uzgodnieniu.**

Dokumentacja zbiornika 9 m³ HDPE

Według przekazanych danych dla produktu wskazano **Aprobata Techniczną AT-15-92-78/2014** oraz **Atest Higieniczny**. Przed wykorzystaniem tych dokumentów w projekcie lub postępowaniu formalnym należy sprawdzić ich aktualność oraz zakres odnoszący się do konkretnego modelu i jego przeznaczenia.

Dlaczego warto kupić zbiornik 9 m³ HDPE Z w Zbiorniki24.com?

Przy zakupie zbiornika podziemnego znaczenie ma nie tylko jego pojemność. Trzeba uwzględnić również **warunki gruntowo-wodne, głębokość kanalizacji, wysokość nadbudowy, konfigurację zbiornika oraz możliwości transportu i rozładunku**.

W **Zbiorniki24.com** wykorzystujemy doświadczenie zdobyte przy sprzedaży **ponad 1000 zbiorników** i pomagamy klientom sprawdzić najważniejsze parametry inwestycji jeszcze przed złożeniem zamówienia.

- **ponad 1000 sprzedanych zbiorników** – praktyczne doświadczenie przy różnych rodzajach inwestycji,
- **doradztwo przed zakupem** – pomagamy dobrać pojemność, konstrukcję i wyposażenie,
- **doradztwo po zakupie** – możesz skontaktować się z nami również po dostawie zbiornika,
- **pomoc w doborze nadbudowy i konfiguracji** do warunków konkretnej inwestycji,
- **indywidualna wycena transportu** do wskazanej lokalizacji.

Zamów dwupłaszczowy zbiornik na szambo 9 m³ HDPE Z

Zbiornik bezodpływowy 9 m³ HDPE Z Wobet Hydret to rozwiązanie dla inwestorów poszukujących dużego, podziemnego zbiornika o **pojemności 9000 litrów i dwupłaszczowej konstrukcji HDPE**.

Nie wiesz, czy zbiornik 9 m³ będzie odpowiedni na Twoją działkę? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** i podaj liczbę mieszkańców, głębokość wyjścia kanalizacji, rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych. **Pomożemy dobrać właściwą konfigurację przed zakupem, przygotujemy wycenę transportu i zapewnimy doradztwo również po dostawie zbiornika.**

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl