

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/szambo-dzialka-rod-2000l-niski-zbiornik-p-740.html>



Szambo na działkę ROD 2000 I HDPE R – niski zbiornik bezodpływowy z dwoma włączami

Cena brutto	3 765,00 zł
Cena netto	3 060,98 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0740
Konstrukcja zbiornika	Zbiornik dwupłaszczowy
Pojemność zbiornika	8000 l

Opis produktu

Szambo 2000 I na działkę ROD – niski zbiornik bezodpływowy

Szambo na działkę ROD 2000 I (2 m³) to niski zbiornik bezodpływowy przeznaczony do gromadzenia ścieków bytowych w miejscach bez dostępu do kanalizacji. Niewielka wysokość konstrukcji sprawia, że model dobrze nadaje się na działki rekreacyjne, ROD, do domków letniskowych oraz innych obiektów użytkowanych okresowo.

Jeżeli potrzebujesz **małego szamba na działkę**, pojemność 2000 l może być praktycznym rozwiązaniem przy niewielkiej lub sezonowej ilości ścieków. Zbiornik wykonany jest z polietylenu, posiada dwa włazy rewizyjne Ø600 mm oraz dopływ DN160.

Najważniejsze zalety szamba 2000 I

- **Pojemność 2000 l (2 m³)** – rozwiązanie do niewielkich i okresowo użytkowanych obiektów.
- **Niska konstrukcja** – pozwala ograniczyć wymaganą głębokość wykopu w porównaniu z wysokimi zbiornikami o podobnej pojemności.
- **Dwa włazy Ø600 mm** – zapewniają dostęp do wnętrza zbiornika.
- **Konstrukcja z polietylenu** – materiał odporny na korozję.
- **Dopływ DN160** – umożliwia podłączenie instalacji kanalizacyjnej zgodnie z wymaganiami montażowymi.
- **Niewielka masa w porównaniu ze zbiornikami betonowymi** – ułatwia transport i przygotowanie do montażu.

Małe szambo na działkę i działkę rekreacyjną

Małe szambo 2000 I na działkę jest rozwiązaniem przeznaczonym przede wszystkim tam, gdzie ilość powstających ścieków jest niewielka lub obiekt użytkowany jest sezonowo. Może znaleźć zastosowanie przy altanie, domku letniskowym, na działce rekreacyjnej lub ROD.

Przed wyborem pojemności należy oszacować zużycie wody oraz częstotliwość korzystania z obiektu. Im większa liczba użytkowników i zużycie wody, tym szybciej zbiornik 2000 l będzie wymagał opróżnienia.

Szambo na działkę ROD – kiedy warto wybrać 2000 I?

Szambo ROD 2000 I warto rozważyć przede wszystkim w przypadku okresowego korzystania z działki i braku możliwości podłączenia obiektu do sieci kanalizacyjnej. Pojemność 2 m³ pozwala ograniczyć rozmiar zbiornika, ale wymaga dopasowania do rzeczywistej ilości wytwarzanych ścieków.

Dla obiektów użytkowanych przez większą liczbę osób lub przez dłuższy czas korzystniejszy może być większy zbiornik bezodpływowy. Dobór pojemności powinien uwzględniać przede wszystkim liczbę użytkowników, zużycie wody oraz

planowaną częstotliwość wywozu nieczystości.

Niskie szambo 2000 I – mniej głęboki wykop

Jedną z najważniejszych cech tego modelu jest jego **niski profil**. Zbiornik ma średnicę 1,0 m i długość 3,1 m, dzięki czemu jego pojemność została uzyskana przez wydłużenie konstrukcji zamiast zwiększania jej wysokości.

Takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne tam, gdzie inwestorowi zależy na ograniczeniu głębokości robót ziemnych. Sposób posadowienia zbiornika należy zawsze dostosować do lokalnych warunków gruntowo-wodnych oraz instrukcji montażu producenta.

Plastikowe szambo 2000 I – zastosowanie

Plastikowy zbiornik na szambo 2000 I może być stosowany do gromadzenia ścieków bytowych w obiektach bez kanalizacji, zgodnie z przeznaczeniem produktu i wymaganiami dotyczącymi montażu.

Model może znaleźć zastosowanie m.in. przy:

- działkach ROD,
- działkach rekreacyjnych,
- domkach letniskowych,
- altanach ogrodowych wyposażonych w instalację sanitarną,
- niewielkich obiektach użytkowanych sezonowo,
- zapleczach sanitarnych, jeśli parametry zbiornika odpowiadają przewidywanej ilości ścieków.

Dane techniczne zbiornika na szambo 2000 I

Pojemność	2 m³ (2000 l)
Średnica	1,0 m
Długość	3,1 m
Wysokość nadbudowy	0,25 m
Wiązy	2 szt. Ø600 mm
Dopływ	DN160

Jak dobrać szambo na działkę?

Przy wyborze zbiornika należy uwzględnić nie tylko jego wymiary, ale przede wszystkim przewidywaną ilość ścieków. **Mini szambo na działkę** lub zbiornik o pojemności 2000 l będzie wymagał częstszego opróżniania niż większe szambo, dlatego przed zakupem warto określić liczbę użytkowników i sposób korzystania z obiektu.

Znaczenie mają również warunki montażowe, poziom wód gruntowych, rodzaj gruntu oraz dostępna powierzchnia. W przypadku wątpliwości pomożemy dobrać odpowiednią pojemność i model zbiornika.

Szambo 2000 I – zamów z pomocą techniczną EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA pomagamy dobrać zbiornik bezodpływowy do sposobu użytkowania działki oraz warunków montażowych. Jeżeli nie wiesz, czy **szambo 2000 I** będzie wystarczające, skontaktuj się z nami przed zakupem.

Potrzebujesz pomocy w doborze szamba na działkę ROD? Zadzwoń: 607 141 062.

Bezpieczeństwo (GPSR)

WOBET-HYDRET Sp. J. Cichecki

Rąbień

ul. ks. Mikołajczyka 4-10

95-070 Rąbień

tel. [42 712 20 60](tel:427122060),

[42 611 26 08](tel:426112608)

[42 712 00 40](tel:427120040)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Aleksandrów Łódzki

Wola Grzymkowa 25A

95-070 Aleksandrów Łódzki

tel. [42 712 00 41](tel:427120041),

[42 712 00 42](tel:427120042)

e-mail: info@wobet-hydret.pl

Poradnik eksperta

Dlaczego niskie szambo na działkę ROD jest najlepszym wyborem?

Niskie szambo bezodpływowe o pojemności 2000 litrów zostało zaprojektowane z myślą o działkach rekreacyjnych, gdzie często występują ograniczenia związane z głębokością wykopu lub wysokim poziomem wód gruntowych. Dzięki wydłużonej konstrukcji zbiornik można zamontować płycej niż tradycyjne modele, co skraca czas instalacji oraz ogranicza koszty robót ziemnych.

Szczelna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości polietylenu zapewnia wieloletnią odporność na korozję, działanie ścieków oraz zmienne warunki atmosferyczne. Dwa włazy rewizyjne zwiększają wygodę eksploatacji, a pojemność 2000 l sprawia, że zbiornik doskonale sprawdza się przy domkach letniskowych, altanach, ogrodach działkowych oraz niewielkich obiektach sezonowych.

Jeżeli szukasz trwałego i łatwego w montażu szamba na działkę ROD, niski zbiornik bezodpływowy będzie rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo, szczelność oraz niskie koszty eksploatacji przez wiele lat.