Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:58

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/trojnik-pedrollo-1-1-4-1-2-do-hydroforu-p-741.html



Trójnik redukcyjny GW 1 1/4" x 1/2" Pedrollo do naczynia przeponowego

Cena brutto	**60,00 zł**
Cena netto	**48,78 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny – wysyłka do 2 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 2 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0741**
Kod producenta	**500160001**

Opis produktu

Trójnik redukcyjny GW 1 1/4" × 1/2" Pedrollo do naczynia przeponowego

Trójnik redukcyjny Pedrollo GW 1 1/4" × 1/2" to element instalacyjny przeznaczony do wykonywania rozgałęzień w instalacjach wodnych, pompowych i hydroforowych. Może być stosowany m.in. przy **podłączaniu naczynia przeponowego do układu pompowego lub hydroforowego**.

Gwinty wewnętrzne umożliwiają połączenie odpowiednio dobranych elementów instalacji. Trójnik sprawdzi się zarówno podczas wykonywania nowego układu, jak i przy modernizacji istniejącej instalacji z **pompą głębinową, pompą samozasysającą, hydroforem lub naczyniem przeponowym**.

Najważniejsza korzyść: trójnik redukcyjny GW 1 1/4" × 1/2" umożliwia wykonanie rozgałęzienia instalacji oraz dodatkowego przyłącza o mniejszej średnicy, co może ograniczyć liczbę potrzebnych redukcji i dodatkowych kształtek.

Najważniejsze cechy trójnika Pedrollo

- **Gwint główny GW 1 1/4"** – gwint wewnętrzny.
- **Gwint redukcyjny GW 1/2"** – do wykonania dodatkowego przyłącza.
- **Nr katalogowy 500160001** – ułatwia identyfikację właściwego elementu.
- **Zastosowanie w instalacjach pompowych i hydroforowych**.
- **Możliwość wykorzystania przy naczyniu przeponowym** – w odpowiednio skonfigurowanej instalacji.
- **Kompaktowa konstrukcja** – może ograniczyć liczbę dodatkowych kształtek i redukcji.
- **Producent Pedrollo**.

Do czego służy trójnik redukcyjny 1 1/4" × 1/2"?

Trójnik redukcyjny pozwala wykonać **rozgałęzienie instalacji oraz dodatkowe przyłącze o mniejszej średnicy gwintu**. Dzięki temu może stanowić jeden z elementów układu łączącego pompę, naczynie przeponowe i pozostały osprzęt instalacji wodnej.

Zastosowanie jednej odpowiednio dobranej kształtki może uprościć układ połączeń i ograniczyć konieczność stosowania kilku dodatkowych redukcji oraz adapterów.

Możliwość zastosowania trójnika w konkretnej instalacji zależy jednak od **rodzaju i średnicy gwintów wszystkich łączonych elementów**. Przed zakupem należy zweryfikować ich kompatybilność.

Trójnik do naczynia przeponowego

Trójnik Pedrollo może być wykorzystany podczas wykonywania instalacji z **naczyniem przeponowym**. Naczynie stanowi element układu ciśnieniowego współpracującego z pompą, dlatego prawidłowe wykonanie połączeń ma znaczenie dla właściwej konfiguracji całego zestawu.

Przed montażem należy sprawdzić przede wszystkim **przyłącze naczynia przeponowego, przyłącze pompy oraz pozostałe elementy armatury**. Sam wymiar trójnika 1 1/4" × 1/2" nie oznacza automatycznej kompatybilności z każdym zbiornikiem lub pompą.

Zastosowanie w instalacjach wodnych

Trójnik redukcyjny Pedrollo może znaleźć zastosowanie m.in. w:

- zestawach hydroforowych,
- instalacjach z naczyniem przeponowym,
- układach z pompami głębinowymi,
- instalacjach z pompami samozasysającymi,
- domowych instalacjach wodnych,
- systemach podlewania i nawadniania,
- instalacjach gospodarczych i technicznych.

Dane techniczne trójnika Pedrollo

Produkt	trójnik redukcyjny Pedrollo
Nr katalogowy	**500160001**
Typ	trójnik redukcyjny
Rodzaj gwintu	GW – gwint wewnętrzny
Gwint główny	**1 1/4"**
Gwint redukcyjny	**1/2"**
Zastosowanie	instalacje pompowe, hydroforowe i podłączenie naczynia przeponowego
Producent	**Pedrollo**

Jak dobrać trójnik do naczynia przeponowego?

Przed zakupem należy sprawdzić przede wszystkim **średnicę i rodzaj gwintu instalacji, przyłącze naczynia przeponowego oraz sposób wykonania całego układu**.

Sam wymiar **1 1/4" × 1/2"** nie oznacza automatycznej kompatybilności z każdym hydroforem, zbiornikiem lub pompą. Warto sprawdzić również sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów instalacji.

Przy kompletowaniu zestawu należy uwzględnić również pozostałe elementy, takie jak:

- wyłącznik ciśnieniowy,
- manometr,
- zawór zwrotny,
- redukcje i adaptery,
- elementy uszczelniające,
- pozostałą armaturę wymaganą w danej konfiguracji.

Do jakich pomp pasuje trójnik Pedrollo?

O możliwości zastosowania trójnika decyduje przede wszystkim **konfiguracja instalacji oraz parametry przyłączy**, a nie sama marka pompy.

Element może być stosowany w odpowiednio skonfigurowanych układach z pompami Pedrollo oraz innymi urządzeniami, jeżeli **rodzaj i średnice gwintów są zgodne**.

Jeżeli trójnik ma być zastosowany przy konkretnej pompie, przed zakupem warto sprawdzić dokumentację techniczną urządzenia lub oznaczenia jego przyłączy.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Przed zamówieniem trójnika sprawdź przede wszystkim **rodzaj gwintu, jego średnicę oraz sposób wykonania całego połączenia**. Szczególnie istotne jest ustalenie, które elementy instalacji mają zostać podłączone bezpośrednio do trójnika.

Jeżeli modernizujesz istniejącą instalację, warto sprawdzić oznaczenia obecnych kształtek oraz przyłączy. Pozwoli to ograniczyć ryzyko zakupu elementu wymagającego zastosowania dodatkowych adapterów.

Dlaczego warto kupić trójnik Pedrollo na zbiorniki24.com?

Setki sprzedanych zbiorników i produktów do gospodarki wodno-ściekowej to doświadczenie, które wykorzystujemy przy doborze rozwiązań dla naszych klientów.

W **zbiorniki24.com** pomagamy dobrać nie tylko pojedynczy element armatury, ale również sprawdzić sposób połączenia **pompy, naczynia przeponowego, wyłącznika ciśnieniowego, manometru i pozostałych elementów instalacji**.

- **Pomoc w sprawdzeniu gwintów** – pomożemy zweryfikować, czy przyłącza 1 1/4" i 1/2" odpowiadają elementom Twojej instalacji.
- **Dobór armatury** – pomożemy dobrać potrzebne złącza, redukcje i pozostałe elementy montażowe.
- **Sprawdzenie konfiguracji** – przy kompletnym zestawie możemy pomóc zweryfikować sposób połączenia pompy z naczyniem przeponowym i osprzętem.

Nie masz pewności, czy trójnik Pedrollo GW 1 1/4" × 1/2", nr 500160001, będzie pasował do Twojej instalacji? Podaj model pompy, naczynia przeponowego oraz posiadanego osprzętu – pomożemy sprawdzić kompatybilność elementów.

Poradnik eksperta

Trójnik redukcyjny Pedrollo GW 1 1/4" × 1/2" – do zestawów hydroforowych

Trójnik redukcyjny Pedrollo GW 1 1/4" × 1/2" to element armatury przeznaczony do wykonywania połączeń w zestawach hydroforowych i instalacjach z pompami. Umożliwia rozdzielenie instalacji oraz podłączenie elementów odpowiedzialnych za kontrolę i sterowanie pracą układu ciśnieniowego.

Odpowiednio dobrana kształtka pozwala uporządkować połączenia pomiędzy pompą, zbiornikiem hydroforowym i osprzętem sterującym oraz ułatwia montaż i późniejszą obsługę instalacji.

Najważniejsza korzyść: trójnik redukcyjny GW 1 1/4" × 1/2" umożliwia wykonanie kompaktowego połączenia elementów zestawu hydroforowego i ogranicza potrzebę stosowania dodatkowych redukcji oraz kształtek.

Jaką funkcję pełni trójnik redukcyjny w zestawie hydroforowym?

Trójnik stanowi jeden z elementów łączących instalację ciśnieniową. Jego zadaniem jest **rozdzielenie przepływu i utworzenie dodatkowego punktu przyłączeniowego** dla odpowiednio dobranego osprzętu.

W zależności od konstrukcji konkretnego zestawu może być wykorzystywany podczas wykonywania połączeń pomiędzy:

- pompą,
- zbiornikiem hydroforowym lub przeponowym,
- wyłącznikiem ciśnieniowym,
- manometrem,
- pozostałą częścią instalacji wodnej.

Gwint GW 1 1/4" × 1/2" – sprawdź przed zakupem

Przed zamówieniem należy zweryfikować **rodzaj i rozmiar gwintów** występujących w pompie, zbiorniku oraz pozostałych elementach instalacji.

W tym wariancie trójnika zastosowano przyłącza określone jako **GW 1 1/4" × 1/2"**. Dobór odpowiedniego rozmiaru ma znaczenie dla prawidłowego wykonania całego połączenia.

Dlaczego odpowiednio dobrany trójnik ma znaczenie?

Nieprawidłowo dobrane elementy armatury mogą utrudnić wykonanie instalacji i wymagać zastosowania dodatkowych redukcji lub adapterów. Błędy podczas montażu mogą również prowadzić do problemów ze szczelnością połączeń.

Dlatego przed montażem należy sprawdzić nie tylko średnicę gwintu, ale również jego rodzaj oraz sposób rozmieszczenia poszczególnych elementów zestawu hydroforowego.

Gdzie można zastosować trójnik redukcyjny Pedrollo?

Trójnik może być wykorzystywany jako element odpowiednio zaprojektowanych instalacji związanych z pompowaniem i dystrybucją wody, m.in. w:

- zestawach hydroforowych,
- instalacjach z pompami głębinowymi,
- instalacjach z pompami samozasysającymi,
- domowych instalacjach wodnych,
- systemach podlewania i nawadniania ogrodu,
- instalacjach gospodarczych i rolniczych.

Możliwość zastosowania trójnika w konkretnej instalacji zależy od parametrów pompy, rodzaju zbiornika oraz średnic i typów zastosowanych przyłączy.

Trójnik do manometru i wyłącznika ciśnieniowego

W instalacjach hydroforowych konieczne jest odpowiednie rozmieszczenie elementów kontrolujących i sterujących ciśnieniem. Trójnik redukcyjny może ułatwić wykonanie punktu przyłączeniowego dla **manometru lub wyłącznika ciśnieniowego**, jeżeli zastosowane gwinty i konfiguracja instalacji są z nimi zgodne.

Przed montażem należy sprawdzić rozmiary przyłączy wszystkich elementów, aby uniknąć konieczności stosowania niepotrzebnych adapterów i redukcji.

Najważniejsze zalety trójnika redukcyjnego Pedrollo

- **Przyłącza GW 1 1/4" × 1/2"** – do odpowiednio skonfigurowanych instalacji hydroforowych.
- **Rozdzielenie instalacji** – umożliwia wykonanie dodatkowego punktu przyłączeniowego.
- **Kompaktowe połączenie** – pozwala uporządkować armaturę w obrębie zestawu hydroforowego.
- **Możliwość podłączenia osprzętu** – w zależności od konfiguracji instalacji może współpracować z manometrem lub wyłącznikiem ciśnieniowym.
- **Mniej dodatkowych elementów** – odpowiednio dobrany trójnik może ograniczyć liczbę potrzebnych redukcji i złączek.

Jak dobrać trójnik do zestawu hydroforowego?

Przed zakupem sprawdź przede wszystkim **średnicę i rodzaj gwintów pompy, zbiornika, manometru oraz wyłącznika ciśnieniowego**. Sam rozmiar przyłącza nie zawsze wystarcza do potwierdzenia kompatybilności wszystkich elementów.

Jeżeli kompletujesz cały zestaw hydroforowy, warto dobrać armaturę jednocześnie z pompą i osprzętem sterującym. Pozwala to ograniczyć liczbę dodatkowych adapterów i ułatwia wykonanie instalacji.

Na co zwrócić uwagę podczas montażu?

Połączenia gwintowane powinny zostać prawidłowo uszczelnione i wykonane bez nadmiernego naprężania elementów armatury. Po uruchomieniu instalacji należy sprawdzić szczelność wszystkich połączeń.

W przypadku instalacji współpracującej z pompą należy również przestrzegać wymagań montażowych określonych dla konkretnego modelu pompy, zbiornika i zastosowanego osprzętu.

Jak prawidłowo dobrać trójnik do zestawu hydroforowego?

Przed zakupem trójnika należy sprawdzić przede wszystkim **średnicę i rodzaj gwintów pompy, zbiornika hydroforowego oraz pozostałego osprzętu**. Szczególną uwagę warto zwrócić na przyłącza manometru i wyłącznika ciśnieniowego.

Odpowiednie dopasowanie elementów pozwala ograniczyć liczbę dodatkowych redukcji i adapterów oraz ułatwia wykonanie zwartej i czytelnej instalacji.

Ekspert radzi

Jeżeli kompletujesz zestaw hydroforowy od podstaw, najlepiej dobierać **pompę, zbiornik, trójnik, manometr i wyłącznik ciśnieniowy jako jeden układ**. Pozwala to wcześniej sprawdzić zgodność gwintów i sposób rozmieszczenia poszczególnych

elementów.

Jeżeli wymieniasz tylko trójnik w istniejącej instalacji, przed zakupem sprawdź oznaczenia starej kształtki oraz zmierz przyłącza. **Nie należy dobierać trójnika wyłącznie na podstawie wyglądu** – podobne elementy mogą różnić się średnicą i rodzajem gwintu.

Masz wątpliwości dotyczące doboru? Przygotuj model pompy, zbiornika oraz zdjęcie obecnego połączenia. Na podstawie tych informacji łatwiej będzie sprawdzić, jaki wariant trójnika będzie odpowiedni.