Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:10

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-10m-46cm-hala-p-531.html



Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø46 cm

Cena brutto	**4 242,27 zł**
Cena netto	**3 449,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0531**

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø46 cm – mobilna bariera napełniana wodą

EXFLOODER 10 m Ø46 cm to elastyczny rękaw do tymczasowego ograniczania napływu wody i kierowania jej poza chroniony obszar. Odcinek o długości 10 m pozwala zaplanować zabezpieczenie wzdłuż wjazdu, budynku lub infrastruktury technicznej.

Po napełnieniu wodą zapora przyjmuje kształt spłaszczonego walca. **Wysokość po napełnieniu wskazana przez producenta wynosi 45 cm** — nie oznacza to jednak dopuszczenia do zatrzymywania wody o tej samej głębokości.

Najważniejsze zalety zapory EXFLOODER

- **Długość 10 m** – mniej połączeń przy zabezpieczaniu dłuższego odcinka.
- **Napełnianie wodą** – alternatywa dla budowania bariery wyłącznie z worków z piaskiem.
- **Tkanina techniczna 900 g/m²** – materiał przeznaczony do wielokrotnego użytkowania.
- **Przyłącza 3″ Storz 75** – do napełniania i opróżniania rękawa.
- **Możliwość złożenia po opróżnieniu** – wygodniejsze magazynowanie i transport pustej zapory.
- **Dostępny wariant z rękawem łączącym** – do tworzenia dłuższej linii zabezpieczenia.
- **Certyfikat zgodności CNBOP-PIB nr 0052/2025** – wskazany w dokumentacji producenta.

Budowa i sposób działania

Zapora ma **jednokomorową, jednopłaszczową konstrukcję**. Woda wewnątrz rękawa pełni funkcję balastu. Prawidłowo rozłożona i ustabilizowana bariera pomaga ograniczyć przepływ przez wyznaczoną linię.

Skuteczność zabezpieczenia zależy od podłoża, poziomu i prędkości napływu wody, sposobu stabilizacji oraz wykonania zakończeń. Samo napełnienie rękawa nie zastępuje zabezpieczenia przed przesunięciem i stoczeniem.

Dane techniczne EXFLOODER 10 m Ø46 cm

- Producent: **Exflo**.
- Model: **EXFLOODER**.
- Kod wersji podstawowej: **ZE-45-1000**.
- Długość nominalna: **10 m**.
- Średnica nominalna: **46 cm**.
- Wysokość po napełnieniu według producenta: **45 cm**.
- Materiał: **tkanina poliestrowa powlekana PVC**.
- Gramatura tkaniny: **900 g/m²**.
- Napełnianie: **1 przyłącze 3″ Storz 75 z pokrywą**.
- Opróżnianie: **1 przyłącze 3″ Storz 75 z pokrywą**.

- Odpowietrzniki: **2 szt.**.
- Wyposażenie do przenoszenia i stabilizacji: **uchwyty oraz pasy kotwiące; kompletację potwierdź przed zamówieniem**.
- Deklarowana odporność temperaturowa tkaniny: **od −40°C do +70°C**.
- Certyfikat zgodności: **CNBOP-PIB nr 0052/2025**.
- Gwarancja producenta: **7 lat, zgodnie z jej warunkami**.

Zastosowanie przy budynkach, wjazdach i infrastrukturze

Rękaw można uwzględnić w planie tymczasowej ochrony obiektów przemysłowych, magazynów, gospodarstw i infrastruktury technicznej. **Dobór wymaga oceny całej drogi napływu wody, a nie tylko szerokości chronionego wjazdu.**

Zapora ogranicza napływ powierzchniowy w miejscu rozłożenia. Nie zastępuje zabezpieczenia kanalizacji przed cofką ani izolacji budynku przed wodą przenikającą przez grunt.

Przygotowanie podłoża i stabilizacja

Rozłóż zaporę na stabilnym, równym podłożu pozbawionym ostrych przedmiotów. Usuń kamienie, szkło i gałęzie mogące uszkodzić płaszcz. Producent zaleca stosowanie maty ochronnej i wskazuje ograniczenie nierówności terenu do 0,5%.

Sposób kotwienia oraz dodatkowej stabilizacji dobierz zgodnie z instrukcją i warunkami miejsca. Zaplanuj również zakończenia bariery tak, aby ograniczyć możliwość jej ominięcia przez wodę.

Łączenie zapór i przygotowanie do użycia

Wersja EXFLOODER+ zawiera rękaw do łączenia z kolejną zaporą. Przy zamawianiu wersji podstawowej nie należy zakładać, że element łączący znajduje się w zestawie.

Przed wystąpieniem zagrożenia przygotuj źródło wody, przewody i zgodne przyłącza. Czas rozstawienia zależy od wydajności napełniania, przygotowania terenu i organizacji pracy.

Użytkowanie i przechowywanie

Mobilna bariera nie gwarantuje całkowicie suchego obszaru za zaporą. Nierówności i sposób rozłożenia mogą powodować miejscowe przecieki. W planie ochrony uwzględnij ich kontrolę oraz możliwość zbierania lub odpompowywania wody.

Po użyciu opróżnij, oczyść i wysusz rękaw zgodnie z instrukcją. Przed ponownym rozstawieniem sprawdź stan płaszcza, przyłączy i mocowań. Pomimo odporności temperaturowej tkaniny producent zaleca unikanie rozkładania i składania zapory poniżej 0°C.

Zamów zaporę EXFLOODER 10 m Ø46 cm na Zbiorniki24.com

Przygotuj mobilną barierę przed wystąpieniem zagrożenia. Dobierz długość zabezpieczenia, wariant łączenia i wyposażenie do miejsca użycia.

Skontaktuj się z Zbiorniki24.com. Podaj rodzaj podłoża, długość chronionego odcinka i przewidywane warunki napływu — pomożemy sprawdzić konfigurację przed zakupem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zapory Exflooder - wersje: Exflooder , Exflooder+ zawiera rękaw do łączenia z zaporą 10m (+ 517,83 zł)

Specyfikacja

Wymiary	długość – 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m²

Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	– 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062