

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-10m-46cm-hala-p-531.html>

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø46 cm



Cena brutto	4 242,27 zł
Cena netto	3 449,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0531

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø46 cm – mobilna bariera wodna do ochrony dużych obiektów

Gwałtowne opady, lokalne podtopienia i cofka z kanalizacji deszczowej mogą w krótkim czasie doprowadzić do zalania hali, magazynu, parkingu lub szerokiego wjazdu. Jeśli poziom wody rośnie dynamicznie, tradycyjne worki z piaskiem okazują się niewystarczające – wymagają dużego nakładu pracy i nie zapewniają stabilnej, szczelnej bariery.

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø46 cm to profesjonalne rozwiązanie dla użytkowników, którzy potrzebują skutecznej mobilnej ochrony przed powodzią na większym odcinku. Zwiększona średnica 46 cm zapewnia większą masę po napełnieniu, a 10 metrów długości pozwala zabezpieczyć szeroki front budynku bez łączenia wielu krótszych modułów. To odpowiedź na pytanie: „jak zabezpieczyć halę lub parking przed zalaniem?”

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Skuteczna ochrona dużej powierzchni** – 10 m długości w jednym module.
- **Większa stabilność przy silnym naporze wody** – średnica Ø46 cm zwiększa masę i odporność na przesunięcie.
- **Szybkie wdrożenie w sytuacji kryzysowej** – rozłożenie i napełnienie w krótkim czasie.
- **Ograniczenie strat finansowych** – ochrona infrastruktury, towaru i instalacji.
- **Wielokrotne użycie** – rozwiązanie trwałe i ekonomiczne.

Unikalne cechy produktu

Zapora wykonana jest z poliestrowej tkaniny powlekanej PVC o gęstości 900 g/m², odpornej na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i skrajne temperatury od -40°C do +70°C. Konstrukcja rękawa zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru wody, która pełni funkcję naturalnego balastu.

Model 10 m Ø46 cm wyposażony jest w przyłącza 3" ze Storz 75 do napełniania i opróżniania, odpowietrzniki, uchwyty transportowe oraz pasy kotwiące. Produkt posiada certyfikat CNBOP, co potwierdza jego przydatność w działaniach interwencyjnych.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø46 cm jest najlepszym wyborem dla:

- hal produkcyjnych i magazynowych,
- centrów logistycznych i parkingów wielkopowierzchniowych,
- gospodarstw rolnych zabezpieczających budynki inwentarskie,
- terenów budowy oraz infrastruktury technicznej.

Sprawdzi się na stabilnym, równym podłożu: beton, asfalt, ubita ziemia. Wymaga odpowiedniego zakotwienia. Nie jest

rekomendowana jako stałe zabezpieczenie hydrotechniczne – w przypadku trwałej ochrony należy rozważyć systemy konstrukcyjne. Jeśli zagrożony obszar przekracza 10 m, możliwe jest łączenie kilku zapór w jeden system liniowy.

Dane techniczne

- Długość: 10 m
- Średnica: 46 cm
- Materiał: tkanina poliestrowa powlekana PVC, 900 g/m²
- Odporność termiczna: -40°C do +70°C
- Napełnianie: przyłączy 3" Storz 75
- Opróżnianie: przyłączy 3" Storz 75
- Certyfikat: CNBOP
- Gwarancja: 7 lat

Najczęstsze pytania klientów (FAQ)

Czy zapora 10 m Ø46 cm wystarczy do zabezpieczenia hali?

W większości przypadków tak. Jeśli szerokość wjazdu mieści się w 10 m, jeden moduł jest wystarczający.

Czy większa średnica ma realne znaczenie?

Tak. Większa średnica zwiększa stabilność bariery przy wyższym poziomie wody.

Czy można ją szybko zdemontować po ustaniu zagrożenia?

Tak. Opróżnienie i złożenie zapory jest proste i nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy techniczne doradztwo w zakresie doboru zapór przeciwpowodziowych do realnych warunków zagrożenia. Analizujemy szerokość frontu zalewowego, rodzaj podłoża oraz poziom ryzyka, aby zaproponować optymalne rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią zaporę przeciwpowodziową do Twojego obiektu i skutecznie zabezpieczyć go przed podtopieniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zapory Exflooder - wersje: Exflooder , Exflooder+ zawiera rękaw do łączenia z zaporą 10m (+ 517,83 zł)

Specyfikacja

Wymiary	długość - 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m ²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	- 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062