Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:10

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-10m-hala-exflooder-p-528.html



Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 10 m, ø 22 cm

Cena brutto	**1 881,90 zł**
Cena netto	**1 530,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 15 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 15 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0528**

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø22 cm – mobilny rękaw napełniany wodą

EXFLOODER 10 m Ø22 cm to elastyczna zapora przeznaczona do tymczasowego ograniczania napływu wody i kierowania jej poza chroniony obszar. Odcinek o długości 10 m pozwala zaplanować zabezpieczenie wzdłuż wjazdu, frontu budynku lub ciągu komunikacyjnego.

Po napełnieniu wodą rękaw przyjmuje kształt spłaszczonego walca. **Możliwość opróżnienia i złożenia** ułatwia transport, przechowywanie oraz przygotowanie zapory do kolejnego użycia.

Najważniejsze zalety EXFLOODER 10 m Ø22 cm

- **Długość 10 m** – mniej połączeń przy zabezpieczaniu dłuższego odcinka.
- **Napełnianie wodą** – alternatywa dla budowania bariery wyłącznie z worków z piaskiem.
- **Dwa przyłącza do napełniania i opróżniania** – dostęp do obsługi rękawa w dwóch punktach.
- **Dwa odpowietrzniki** – odprowadzanie powietrza podczas napełniania.
- **Tkanina techniczna 900 g/m²** – płaszcz powlekany PVC.
- **Wielokrotne użytkowanie** – po kontroli stanu, oczyszczeniu i wysuszeniu.
- **Możliwość łączenia odcinków** – za pomocą osobnego elementu dodatkowego.
- **Certyfikat zgodności CNBOP-PIB nr 0052/2025** – wskazany w dokumentacji producenta.

Jak działa zapora napełniana wodą?

Woda wewnątrz elastycznego korpusu stanowi jego balast. **Prawidłowo rozłożony i ustabilizowany rękaw pomaga ograniczyć przepływ przez wyznaczoną linię zabezpieczenia.**

Skuteczność zależy od podłoża, poziomu i prędkości napływu wody, stabilizacji oraz wykonania zakończeń. Czas przygotowania wynika z wydajności źródła wody, dostępnego osprzętu i organizacji pracy.

Dane techniczne EXFLOODER ZE-22-1000

- Producent: **Exflo**.
- Model: **EXFLOODER**.
- Kod produktu: **ZE-22-1000**.
- Długość nominalna: **10 m**.
- Średnica nominalna: **22 cm**.
- Konstrukcja: **jednokomorowa, jednopłaszczowa**.
- Materiał płaszcza: **tkanina techniczna powlekana PVC**.
- Gramatura tkaniny: **900 g/m²**.
- Napełnianie i opróżnianie: **2 przyłącza 1″ Storz 25 z pokrywami**.

- Odpowietrzniki: **2 szt.**.
- Łączenie z kolejną zaporą: **osobny element łączący, wyposażenie dodatkowe**.
- Certyfikat zgodności: **CNBOP-PIB nr 0052/2025**.

Zastosowanie przy budynkach i infrastrukturze

Rękaw można uwzględnić w planie tymczasowego zabezpieczenia posesji, obiektów firmowych, gospodarstw i infrastruktury technicznej. **Długość 10 m określa wymiar odcinka, a nie poziom ochrony całego obiektu.**

Zapora ogranicza napływ powierzchniowy w miejscu rozłożenia. Nie zastępuje zabezpieczenia kanalizacji przed cofką ani izolacji budynku przed wodą przenikającą przez grunt.

Przygotowanie podłoża i stabilizacja

Rozłóż zaporę na stabilnym, równym podłożu pozbawionym ostrych przedmiotów. Usuń kamienie, szkło i gałęzie mogące uszkodzić płaszcz. Producent zaleca stosowanie maty ochronnej.

Zabezpiecz rękaw przed przesunięciem i stoczeniem zgodnie z instrukcją. Sposób mocowania oraz dodatkowej stabilizacji dobierz do warunków miejsca. Nie należy zakładać, że zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do konkretnego ustawienia.

Łączenie kilku zapór

Zapory Ø22 cm łączy się za pomocą osobnego elementu łączącego. Przed zamówieniem potwierdź liczbę potrzebnych łączników i ich zgodność z wybranymi rękawami.

Planując przebieg bariery, uwzględnij narożniki, połączenia i zakończenia. Sprawdź, czy napływająca woda nie będzie mogła ominąć zabezpieczenia bokiem.

Co sprawdzić przed zakupem?

Średnica 22 cm nie jest gwarantowaną wysokością zatrzymywanej wody. Przy doborze uwzględnij przewidywaną głębokość i prędkość napływu, ukształtowanie terenu oraz możliwości stabilizacji. Dopuszczalne warunki użytkowania sprawdź w instrukcji producenta.

Mobilna bariera nie gwarantuje całkowicie suchego obszaru po stronie chronionej. Miejscowe nierówności mogą powodować przecieki, dlatego zaplanuj ich kontrolę i możliwość odpompowywania wody. Produkt służy do zabezpieczeń tymczasowych.

Przygotowanie do ponownego użycia

Po zakończeniu działań opróżnij rękaw, oczyść go i wysusz zgodnie z instrukcją. **Przed złożeniem sprawdź stan płaszcza, przyłączy, odpowietrzników i elementów łączących.** Uszkodzenia wymagają oceny przed kolejnym wykorzystaniem.

Zamów zaporę EXFLOODER 10 m Ø22 cm na Zbiorniki24.com

Przygotuj mobilne zabezpieczenie przed wystąpieniem zagrożenia. Wybierz EXFLOODER ZE-22-1000 i dobierz osprzęt do planowanego miejsca użycia.

Skontaktuj się z Zbiorniki24.com. Podaj długość chronionego odcinka, rodzaj podłoża i dostęp do wody — pomożemy sprawdzić konfigurację przed zakupem.

Specyfikacja

Wymiary	długość – 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	– 40°C

Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062