

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-10m-hala-exflooder-p-528.html>

Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 10 m, Ø 22 cm



Cena brutto	1 881,90 zł
Cena netto	1 530,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0528

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø22 cm – mobilna ochrona dużych powierzchni

Gwałtowne opady deszczu, podnoszący się poziom wód gruntowych czy cofka z kanalizacji mogą w krótkim czasie zalać halę, magazyn, garaż zbiorczy lub teren inwestycyjny. Jeśli zabezpieczasz szeroki wjazd, ciąg komunikacyjny albo front budynku, standardowe worki z piaskiem są rozwiązaniem niewystarczającym – wymagają dużych nakładów pracy i nie gwarantują szczelności.

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø22 cm to mobilna bariera wodna zaprojektowana do szybkiego reagowania na lokalne zagrożenia powodziowe. Po napełnieniu wodą tworzy stabilny wał ochronny o długości 10 metrów, który skutecznie ogranicza napór wody i chroni infrastrukturę przed kosztownymi stratami. To rozwiązanie dla klientów, którzy szukają realnej ochrony, a nie prowizorycznych zabezpieczeń.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Zabezpieczenie długiego odcinka w jednym module** – 10 m pozwala chronić szerokie bramy, parkingi i strefy załadunku.
- **Szybkie wdrożenie w sytuacji kryzysowej** – rozłożenie i napełnienie możliwe w kilkanaście minut.
- **Redukcja ryzyka strat finansowych** – ograniczenie zalania maszyn, towaru i instalacji.
- **Wielokrotne użycie** – po opróżnieniu i wysuszeniu zapora jest gotowa do kolejnej interwencji.
- **Oszczędność pracy** – brak konieczności transportu i układania setek worków z piaskiem.

Unikalne cechy produktu

EXFLOODER wykonany jest z wytrzymałej tkaniny PVC odpornej na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwały kontakt z wodą. Elastyczny rękaw równomiernie rozkłada ciężar po napełnieniu, a woda pełni funkcję balastu stabilizującego konstrukcję bez użycia ciężkiego sprzętu.

Model 10 m wyposażony jest w **dwa punkty napełniania i opróżniania**, przyłącza **1" Storz 25 z pokrywą (2 szt.)** oraz **dwa odpowietrzniki**, co usprawnia obsługę przy większej długości zapory. Produkt posiada **certyfikat CNBOP (nr 0052/2025)**, potwierdzający dopuszczenie do stosowania przez służby ratownicze.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m jest najlepszym wyborem dla:

- właścicieli hal produkcyjnych i magazynów,
- zarządców osiedli i obiektów użyteczności publicznej,
- gospodarstw rolnych zabezpieczających budynki inwentarskie,
- firm budowlanych chroniących teren inwestycji.

Sprawdzi się na stabilnym i względnie równym podłożu: beton, asfalt, ubita ziemia. Wymaga odpowiedniego zakotwienia do gruntu. Jeśli teren jest bardzo ostry lub nierówny – konieczne jest wcześniejsze przygotowanie podłoża. Nie jest to stałe zabezpieczenie hydrotechniczne; w przypadku trwałej ochrony należy rozważyć systemy konstrukcyjne.

Dane techniczne

- Długość: 10 m
- Średnica: 22 cm
- Napełnianie i opróżnianie: 2 szt.
- Przyłącze: 1" Storz 25 z pokrywą – 2 szt.
- Odpowietrznik: 2 szt.
- Materiał: tkanina PVC o podwyższonej wytrzymałości
- Stabilizacja: napełnienie wodą + kotwienie
- Certyfikacja: CNBOP nr 0052/2025

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy techniczne doradztwo w doborze zapór przeciwpowodziowych do realnych warunków zagrożenia. Analizujemy szerokość wjazdu, rodzaj podłoża oraz poziom ryzyka, aby zaproponować optymalne rozwiązanie. Oferujemy wsparcie przed zakupem i po jego realizacji.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zapórę przeciwpowodziową EXFLODER do Twojego obiektu i skutecznie zabezpieczyć go przed skutkami intensywnych opadów.

Specyfikacja

Wymiary	długość – 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m ²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	- 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

-
- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
 - **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
 - **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
 - **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
 - **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
 - **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
 - **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062