Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-15m-46cm-exflooder-p-532.html




# Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m Ø46 cm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 760,10 zł** |
| Cena netto | **3 870,00 zł** |
| Dostępność | **Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych** |
| Czas wysyłki | **Wysyłka do 10 dni roboczych** |
| Numer katalogowy | **G0532** |

## Opis produktu

## Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m Ø46 cm

**EXFLOODER 15 m Ø46 cm** to mobilna zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą, przeznaczona do czasowego zabezpieczania obiektów i terenów zagrożonych napływem wody. Długość 15 metrów pozwala utworzyć długi odcinek bariery bez konieczności zestawiania wielu krótszych elementów.

Zapora wykonana jest z **tkaniny poliestrowej powlekanej PVC o gramaturze 900 g/m²**. Po napełnieniu znajdująca się wewnątrz woda stanowi balast stabilizujący rękaw. Model ma średnicę 46 cm i wyposażony jest w przyłącza **3" Storz 75** służące do napełniania i opróżniania.

## Najważniejsze cechy EXFLOODER 15 m

- **Długość:** 15 m
- **Średnica:** 46 cm
- **Materiał:** tkanina poliestrowa powlekana PVC
- **Gramatura materiału:** 900 g/m²
- **Zakres temperatur pracy:** –40°C do +70°C
- **Napełnianie:** przyłącze 3" Storz 75
- **Opróżnianie:** przyłącze 3" Storz 75
- **System odpowietrzania:** tak
- **Gwarancja:** 7 lat

## Gdzie można zastosować zaporę przeciwpowodziową?

EXFLOODER może być wykorzystywany jako element czasowego zabezpieczenia przed napływającą wodą, m.in. przy:

- halach produkcyjnych i magazynach,
- centrach logistycznych i rampach załadunkowych,
- parkingach i placach utwardzonych,
- budynkach gospodarczych,
- gospodarstwach rolnych,
- innych obiektach zagrożonych lokalnym podtopieniem.

Zapora może być stosowana również w połączeniu z kolejnymi elementami systemu, jeżeli zabezpieczenia wymaga odcinek dłuższy niż 15 metrów. Sposób łączenia i konfiguracji należy dostosować do instrukcji producenta.

## Jak działa zapora EXFLOODER?

Rękaw rozkłada się w miejscu planowanej linii zabezpieczenia, a następnie napełnia wodą przez przyłącze Storz 75. Woda znajdująca się wewnątrz zwiększa masę zapory i stabilizuje ją na podłożu.

Skuteczność zabezpieczenia zależy m.in. od ukształtowania i przygotowania terenu, sposobu rozłożenia i napełnienia zapory, jej zakotwienia oraz poziomu i dynamiki napływającej wody. Montaż należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

## Dane techniczne EXFLOODER 15 m Ø46 cm

- **Długość:** 15 m
- **Średnica:** 46 cm
- **Materiał:** tkanina poliestrowa powlekana PVC
- **Gramatura:** 900 g/m²
- **Temperatura pracy:** od –40°C do +70°C
- **Przyłącze do napełniania:** 3" Storz 75
- **Przyłącze do opróżniania:** 3" Storz 75
- **Gwarancja:** 7 lat

## Dokumentacja CNBOP

Według przekazanych danych dla produktu wskazano **certyfikat CNBOP**. Szczegółowy zakres dokumentu, oznaczenie certyfikatu oraz produkty i zastosowania nim objęte należy odnosić do aktualnej dokumentacji producenta.

## EXFLOODER 15 m w Zbiorniki24.com

Przy doborze zapory przeciwpowodziowej należy uwzględnić przede wszystkim długość zabezpieczanego odcinka, warunki terenowe, przewidywany kierunek napływu wody oraz wymagany sposób montażu.

**Potrzebujesz zapory przeciwpowodziowej o długości 15 m lub chcesz dobrać kilka elementów do zabezpieczenia większego obiektu? Skontaktuj się ze Zbiorniki24.com – pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację EXFLOODER.**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Zapory Exflooder - wersje**: Exflooder , Exflooder+ zawiera rękaw do łączenia z zaporą 15m (+ 547,35 zł )

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| **Wymiary** | długość – 5 m, średnica = ø 22 cm |
| **Kolor zapory** | Pomarańczowy |
| **Tkanina** | Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana. |
| **Gęstość materiału** | 900 g/m² |
| **Opróżnianie** | za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego |
| **Odporność na zimno** | – 40°C |
| **Odporność na ciepło** | + 70°C |
| **Gwarancja** | 7 lat |

## Bezpieczeństwo (GPSR)

**EXFLO Sp. z o. o.**

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl

# Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

## Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

**Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:**

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

**Ważne:** sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

**Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać?** Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

**Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062**