

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-15m-46cm-exflooder-p-532.html>

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m Ø46 cm



Cena brutto	4 760,10 zł
Cena netto	3 870,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0532

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m Ø46 cm

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m Ø46 cm – mobilne zabezpieczenie dużych powierzchni przed zalaniem

W przypadku intensywnych opadów, gwałtownego spływu wód z utwardzonych nawierzchni lub cofki z kanalizacji deszczowej zagrożony może być cały front hali, magazynu czy parkingu. Przy tak szerokim odcinku standardowe bariery wymagają łączenia kilku modułów, co wydłuża montaż i zwiększa ryzyko nieszczelności.

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m Ø46 cm została zaprojektowana do szybkiej ochrony dużych obiektów jednym, długim odcinkiem. Średnica 46 cm zapewnia wysoką masę po napełnieniu wodą, co przekłada się na stabilność i skuteczność przy silnym naporze. To rozwiązanie dla osób i firm, które potrzebują realnej bariery przeciwpowodziowej, a nie prowizorycznego zabezpieczenia.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Jednolita linia ochronna na 15 m** – mniej łączeń, mniejsze ryzyko przecieków.
- **Wysoka odporność na napór wody** – zwiększona średnica poprawia stabilność.
- **Szybkie wdrożenie w sytuacji kryzysowej** – gotowa do użycia po napełnieniu wodą.
- **Ochrona infrastruktury i wyposażenia** – ograniczenie strat w magazynie, hali czy gospodarstwie.
- **Możliwość wielokrotnego wykorzystania** – trwała konstrukcja na wiele sezonów.

Unikalne cechy produktu

Bariera wykonana jest z poliestrowej tkaniny powlekanej PVC o gramaturze 900 g/m². Materiał jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz działanie skrajnych temperatur od -40°C do +70°C. Konstrukcja rękawa umożliwia równomierne rozłożenie wody, która działa jako balast stabilizujący.

Model 15 m Ø46 cm wyposażony jest w przyłącza 3" Storz 75 do napełniania i opróżniania, system odpowietrzania oraz elementy umożliwiające skuteczne zakotwienie. Certyfikat CNBOP potwierdza przydatność zapory w działaniach interwencyjnych.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zapora EXFLOODER 15 m Ø46 cm jest optymalnym wyborem dla:

- obiektów przemysłowych i hal produkcyjnych,
- centrów logistycznych oraz ramp załadunkowych,
- parkingów i terenów utwardzonych o dużej powierzchni,

- gospodarstw rolnych narażonych na lokalne podtopienia.

Najlepiej sprawdza się na stabilnym, równym podłożu – betonowym, asfaltowym lub gruntowym po wcześniejszym przygotowaniu. Wymaga prawidłowego zakotwienia. Nie zastępuje stałych systemów przeciwpowodziowych stosowanych w infrastrukturze hydrotechnicznej. W przypadku bardzo szerokiego obszaru możliwe jest łączenie kilku zapór w jeden system ochronny.

Dane techniczne

- Długość: 15 m
- Średnica: 46 cm
- Materiał: tkanina poliestrowa powlekana PVC, 900 g/m²
- Zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C
- Napełnianie: przyłącze 3" Storz 75
- Opróżnianie: przyłącze 3" Storz 75
- Certyfikat: CNBOP
- Gwarancja: 7 lat

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

Zapewniamy doradztwo techniczne oparte na realnych warunkach terenowych i doświadczeniu w ochronie infrastruktury przed zalaniem. Pomagamy dobrać odpowiednią długość oraz średnicę zapory do konkretnego scenariusza zagrożenia.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zaporę przeciwpowodziową dopasowaną do Twojego obiektu i skutecznie zabezpieczyć go przed skutkami intensywnych opadów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zapory Exflooder - wersje: Exflooder , Exflooder+ zawiera rękaw do łączenia z zaporą 15m (+ 547,35 zł)

Specyfikacja

Wymiary	długość - 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m ²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	- 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062