

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-15m-hala-exflooder-p-529.html>

Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 15 m, Ø 22 cm



Cena brutto	2 169,72 zł
Cena netto	1 764,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0529

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m Ø22 cm

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m Ø22 cm – mobilna bariera do zabezpieczenia dużych obiektów

Przy intensywnych opadach, wezbraniach rzek lub cofce z kanalizacji zagrożony może być nie tylko pojedynczy wjazd, ale cały front budynku, hala produkcyjna czy rozległy parking. W takich sytuacjach krótkie odcinki zapór wymagają łączenia wielu modułów, co wydłuża czas reakcji i zwiększa ryzyko nieszczelności.

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m Ø22 cm to profesjonalna, mobilna bariera wodna zaprojektowana do szybkiego zabezpieczenia długich ciągów komunikacyjnych i infrastruktury przemysłowej. Po napełnieniu wodą tworzy stabilny wał ochronny o długości 15 metrów, skutecznie ograniczając napór wody i minimalizując ryzyko kosztownych strat.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Ochrona dużej powierzchni jednym modułem** – 15 m długości pozwala zabezpieczyć szerokie wjazdy i place.
- **Szybkie wdrożenie** – rozłożenie i napełnienie możliwe w krótkim czasie przy użyciu standardowego źródła wody.
- **Redukcja strat finansowych** – ograniczenie zalania maszyn, towaru i instalacji.
- **Wielokrotne użycie** – po opróżnieniu i wysuszeniu zapora jest gotowa do ponownej interwencji.
- **Realna alternatywa dla worków z piaskiem** – mniej pracy, większa szczelność i stabilność.

Unikalne cechy produktu

EXFLOODER wykonany jest z wytrzymałej tkaniny PVC odpornej na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwały kontakt z wodą. Elastyczny rękaw równomiernie rozkłada ciężar po napełnieniu, a woda działa jako naturalny balast stabilizujący konstrukcję.

Model 15 m wyposażony jest w **wielopunktowy system napełniania i odpowietrzania**, co usprawnia obsługę przy dużej długości zapory. Produkt posiada **certyfikat CNBOP (nr 0052/2025)**, potwierdzający dopuszczenie do stosowania przez służby ratownicze oraz w działaniach interwencyjnych.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 15 m rekomendowana jest dla:

- zakładów przemysłowych i hal magazynowych,
- centrów logistycznych i parkingów wielkopowierzchniowych,
- obiektów użyteczności publicznej,
- terenów budowy i infrastruktury technicznej.

Najlepiej sprawdza się na stabilnym, równym podłożu: beton, asfalt, ubita ziemia. Wymaga odpowiedniego zakotwienia dostosowanego do rodzaju gruntu. Nie stanowi stałego zabezpieczenia hydrotechnicznego – w przypadku trwałej ochrony należy rozważyć konstrukcyjne systemy przeciwpowodziowe.

Dane techniczne

- Długość: 15 m
- Średnica: 22 cm
- Napełnianie i opróżnianie: 2 szt.
- Przyłącze: 1" Storz 25 z pokrywą – 2 szt..
- Odpowietrznik: 2 szt.
- Materiał: tkanina PVC o podwyższonej wytrzymałości
- Stabilizacja: napełnienie wodą + kotwienie
- Możliwość łączenia modułów: tak
- Certyfikacja: CNBOP nr 0052/2025

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie doboru zapór przeciwpowodziowych do rzeczywistych warunków zagrożenia. Analizujemy szerokość frontu zalewowego, rodzaj podłoża i poziom ryzyka, aby zaproponować optymalne rozwiązanie.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać zapórę przeciwpowodziową EXFLOODER 15 m do Twojego obiektu i skutecznie zabezpieczyć go przed podtopieniem.

Specyfikacja

Wymiary	długość – 5 m, średnica = $\varnothing$ 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m ²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	- 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062