

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-3m-garaz-exflooder-p-527.html>

Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 3 m, ø 22 cm



Cena brutto	1 070,10 zł
Cena netto	870,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0527

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 3 m Ø22 cm – mobilna bariera przeciwpowodziowa

Intensywne opady deszczu, gwałtowne roztopy czy cofająca się woda z kanalizacji mogą w ciągu kilkunastu minut doprowadzić do zalania garażu, piwnicy lub lokalu usługowego. W sytuacji zagrożenia liczy się czas i skuteczność działania. Tradycyjne worki z piaskiem są ciężkie, czasochłonne w przygotowaniu i często nieszczelne.

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 3 m Ø22 cm to szybkie i technicznie dopracowane rozwiązanie problemu lokalnych podtopień. Mobilna bariera wodna po napełnieniu wodą tworzy stabilny wał ochronny, który ogranicza napór wody i zabezpiecza nękane punkty budynku. Produkt odpowiada zarówno na intencję informacyjną („jak zabezpieczyć garaż przed zalaniem?”), jak i zakupową („jaka zapor przeciwpowodziowa do domu?”).

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Szybka reakcja w sytuacji kryzysowej** – rozłożenie i napełnienie trwa kilka minut.
- **Ochrona mienia** – ograniczenie strat wynikających z zalania piwnicy, kotłowni lub magazynu.
- **Oszczędność czasu i pracy** – brak konieczności układania dziesiątek worków z piaskiem.
- **Możliwość wielokrotnego użycia** – rozwiązanie ekonomiczne i bardziej ekologiczne.
- **Elastyczne dopasowanie do terenu** – rękaw dopasowuje się do podłoża, zwiększając szczelność bariery.

Unikalne cechy produktu

EXFLOODER wykonany jest z wytrzymałej tkaniny PVC odpornej na rozdarcia i działanie wody. Konstrukcja w formie elastycznego rękawa pozwala na szybkie napełnienie oraz równomierne rozłożenie masy. Woda pełni funkcję balastu, zapewniając stabilność bez potrzeby stosowania ciężkiego sprzętu.

Produkt posiada **certyfikat CNBOP (nr 0052/2025)**, co oznacza dopuszczenie do stosowania przez służby ratownicze. Poszczególne odcinki można łączyć, tworząc dłuższy system ochrony przeciwpowodziowej. Duży kołnierz spustowy umożliwia sprawne opróżnianie i przygotowanie zapory do kolejnego użycia.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 3 m jest najlepszym rozwiązaniem dla:

- właścicieli domów jednorodzinnych zabezpieczających garaż lub drzwi wejściowe,
- zarządców budynków usługowych i magazynowych,
- rolników chroniących budynki gospodarcze,
- firm budowlanych zabezpieczających teren inwestycji.

Sprawdzi się na stabilnym podłożu: beton, asfalt, ubita ziemia. Wymaga zakotwienia odpowiedniego do rodzaju gruntu. Nie

jest rekomendowana jako stałe zabezpieczenie hydrotechniczne ani na bardzo ostrym, nieprzygotowanym terenie.

Alternatywą przy większym froncie zagrożenia jest zastosowanie kilku modułów połączonych w jeden wał ochronny.

Dane techniczne

- Długość: 3 m
- Średnica: 22 cm
- Napęlnianie i opróżnianie – 1 szt.
- Przyłącze 1" Storz 25 z pokrywą
 - Odpowietrznik – 1 szt.
- Materiał: tkanina PVC o podwyższonej wytrzymałości
- Sposób stabilizacji: napęlnienie wodą + kotwienie
- Certyfikacja: CNBOP nr 0052/2025

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne oraz pomoc w doborze odpowiedniego systemu ochrony przeciwpowodziowej do warunków terenowych. Posiadamy doświadczenie w rozwiązaniach infrastrukturalnych i wspieramy klientów również po zakupie – od konsultacji po wskazówki montażowe.

Jeśli chcesz skutecznie zabezpieczyć swój budynek przed podtopieniem, skontaktuj się z nami, aby dobrać optymalne rozwiązanie do Twojej lokalizacji i rodzaju zagrożenia.

Specyfikacja

Wymiary	długość – 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m ²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	- 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

-
- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
 - **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
 - **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
 - **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
 - **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
 - **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
 - **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUKOWA: 607 141 062