

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-5m-46cm-exflooder-p-530.html>

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø46 cm



Cena brutto	3 862,20 zł
Cena netto	3 140,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0530

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø46 cm – mobilna bariera wodna o zwiększonej stabilności

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø46 cm to mobilne zabezpieczenie przeznaczone do szybkiej ochrony domów, garaży, bram, magazynów, gospodarstw rolnych oraz infrastruktury technicznej przed napływającą wodą. Po napełnieniu tworzy stabilną barierę o długości **5 metrów**, która pomaga ograniczyć ryzyko zalania podczas intensywnych opadów, roztopów, cofki z kanalizacji lub lokalnych podtopień.

Zwiększona średnica **46 cm** zapewnia większą objętość i masę po napełnieniu, a tym samym lepszą stabilność niż w przypadku niższych rękawów wodnych. EXFLOODER pozwala zastąpić dużą liczbę worków z piaskiem, skracając czas przygotowania zabezpieczenia oraz ograniczając pracę potrzebną do ochrony zagrożonego obiektu.

Najważniejsza korzyść: zapórę można rozłożyć, napełnić wodą i ustawić w miejscu zagrożenia bez konieczności transportowania oraz układania dziesiątek worków z piaskiem. Po zakończeniu akcji barierę można opróżnić, wysuszyć i wykorzystać ponownie.

Dlaczego warto wybrać zapórę EXFLOODER 5 m Ø46 cm?

W sytuacji zagrożenia powodziowego najważniejszy jest czas reakcji. Przygotowanie tradycyjnej bariery z worków wymaga dostępu do piasku, dużego nakładu pracy oraz ręcznego układania kolejnych warstw. Mobilna zapora EXFLOODER wykorzystuje wodę jako balast, dlatego może zostać przygotowana szybciej przy użyciu odpowiedniego źródła wody i kompatybilnego osprzętu.

- **Długość 5 metrów** – umożliwia zabezpieczenie bramy, wjazdu, garażu lub wybranego odcinka budynku.
- **Średnica 46 cm** – większa objętość po napełnieniu poprawia stabilność bariery.
- **Wielokrotne zastosowanie** – po opróżnieniu i wysuszeniu zapora może zostać użyta ponownie.
- **Szybkie przygotowanie zabezpieczenia** – bez konieczności napełniania i układania dużej liczby worków z piaskiem.
- **Wytrzymała tkanina powlekana PVC** – przystosowana do pracy w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych.
- **Przyłącza 3" Storz 75** – ułatwiają sprawne napełnianie oraz opróżnianie rękawa.
- **Dwa odpowietrzniki** – pomagają kontrolować proces napełniania bariery.
- **Uchwyty i pasy kotwiące** – ułatwiają transport, ustawianie i stabilizację rękawa.
- **Certyfikat CNBOP i 7 lat gwarancji.**

Jak działa mobilna zapora przeciwpowodziowa?

Rękaw EXFLOODER rozkłada się wzdłuż miejsca, które ma zostać zabezpieczone, a następnie napełnia wodą przez przyłącze **3" Storz 75**. Woda zgromadzona wewnątrz bariery tworzy ciężki balast, który stabilizuje zapórę i pomaga przeciwstawić się

naporowi napływającej wody.

Dwa odpowietrzniki umożliwiają kontrolowane usuwanie powietrza podczas napełniania. Po ustąpieniu zagrożenia wodę można spuścić przez oddzielne przyłącze opróżniające, a zaporę oczyścić, wysuszyć i przygotować do przechowywania.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- ograniczenie ryzyka zalania budynków i wyposażenia,
- szybsze przygotowanie zabezpieczenia niż przy workach z piaskiem,
- możliwość wielokrotnego wykorzystania zapory,
- mniejszy nakład pracy fizycznej podczas przygotowania bariery,
- możliwość zabezpieczenia bram, garaży, hal i infrastruktury technicznej,
- łatwiejsze przechowywanie po opróżnieniu i złożeniu,
- możliwość łączenia kilku zapór w dłuższy system ochronny.

EXFLOODER a worki z piaskiem – najważniejsze różnice

Cecha	EXFLOODER	Worki z piaskiem
Przygotowanie	Rozłożenie i napełnienie wodą.	Napełnianie, przenoszenie i ręczne układanie wielu worków.
Wielokrotne użycie	Tak, po opróżnieniu, oczyszczeniu i wysuszeniu.	Ograniczone; worki lub piasek mogą wymagać wymiany albo utylizacji.
Przechowywanie	Po złożeniu zajmuje stosunkowo niewiele miejsca.	Wymaga miejsca na worki i materiał wypełniający.
Nakład pracy	Ograniczona liczba czynności przygotowawczych.	Duży nakład pracy fizycznej.
Możliwość rozbudowy	Możliwość zestawienia kilku zapór w jeden system.	Wymaga układania kolejnych worków na całej długości.

Gdzie sprawdzi się zaporą EXFLOODER 5 m?

- przed wjazdami do garaży,
- przed bramami posesji i hal magazynowych,
- wokół domów oraz budynków gospodarczych,
- w gospodarstwach rolnych i obiektach inwentarskich,
- na placach budowy,
- na terenach przemysłowych i magazynowych,
- przy przepompowniach i instalacjach technicznych,
- do czasowego ograniczania lub kierowania przepływu wody,
- jako element większego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Możliwość łączenia kilku zapór

Jeżeli zabezpieczany odcinek jest dłuższy niż 5 metrów, można zastosować kilka odpowiednio zestawionych zapór. Pozwala to stworzyć linię ochronną dopasowaną do szerokości obiektu, ukształtowania terenu oraz przewidywanego kierunku napływu wody.

Liczbę rękawów, sposób ich rozmieszczenia oraz wykonanie połączeń należy dobrać do warunków konkretnego miejsca. Przy większym zagrożeniu warto wcześniej przygotować plan rozłożenia zapór i przeprowadzić próbne ustawienie systemu.

Wytrzymała konstrukcja do pracy w trudnych warunkach

Zapora została wykonana z poliestrowej tkaniny powlekanej PVC o gramaturze **900 g/m²**. Materiał jest przystosowany do pracy w warunkach podwyższonej wilgotności, zmiennych temperatur oraz okresowego działania promieniowania UV.

Zakres odporności termicznej od **-40°C do +70°C** umożliwia przechowywanie i stosowanie zapory w różnych warunkach pogodowych. Konstrukcja została wyposażona w sześć uchwytów transportowych oraz dwa pasy kotwiące, które ułatwiają ustawienie i zabezpieczenie rękawa.

Dane techniczne zapory EXFLOODER 5 m Ø46 cm

Parametr	Wartość
Model	EXFLOODER 5 m Ø46 cm
Długość	5 m

Parametr	Wartość
Średnica	460 mm
Materiał	tkanina poliestrowa powlekana PVC
Gramatura materiału	900 g/m ²
Odporność termiczna	od -40°C do +70°C
Przyłącze do napełniania	1 × 3" Storz 75 z pokrywą
Przyłącze do opróżniania	1 × 3" Storz 75 z pokrywą
Odpowietrzniki	2 szt.
Uchwyty transportowe	6 szt.
Pasy kotwiące	2 szt.
Certyfikat	CNBOP
Gwarancja	7 lat

Jak prawidłowo przygotować miejsce pod zaporę?

- usuń szkło, ostre kamienie, metalowe elementy i inne przedmioty mogące uszkodzić materiał,
- w miarę możliwości oczyść podłoże z błota, gałęzi i luźnych zanieczyszczeń,
- rozłóż rękaw zgodnie z przewidywanym kierunkiem napływu wody,
- sprawdź dostęp do źródła wody oraz kompatybilnego osprzętu napełniającego,
- zastosuj sposób kotwienia odpowiedni do rodzaju podłoża,
- kontroluj ułożenie rękawa podczas napełniania,
- nie przeciągaj napełnionej zapory po podłożu.

Jak prawidłowo napełnić zaporę EXFLOODER?

1. Rozłóż zaporę w miejscu planowanego zabezpieczenia.
2. Sprawdź, czy materiał nie jest skrecony lub zagięty.
3. Zabezpiecz rękaw za pomocą pasów kotwiących odpowiednio do podłoża.
4. Podłącz przewód do przyłącza 3" Storz 75.
5. Rozpocznij stopniowe napełnianie zapory wodą.
6. Kontroluj położenie rękawa i pracę odpowietrzników.
7. Po uzyskaniu wymaganej objętości zamknij przyłącze.
8. Sprawdź stabilność bariery oraz zabezpieczenie jej końców.

Szczegółowy sposób napełniania, opróżniania i kotwienia należy każdorazowo dostosować do instrukcji producenta oraz warunków panujących w miejscu zastosowania.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem?

Dobór zapory powinien uwzględniać długość zabezpieczanego odcinka, przewidywany poziom wody, kierunek jej napływu, rodzaj podłoża oraz dostępność źródła wody do napełnienia rękawa. Sama długość bariery nie powinna być jedynym kryterium wyboru.

- zmierz całkowitą szerokość zabezpieczanego odcinka,
- uwzględnij zapas po obu stronach bramy lub wjazdu,
- sprawdź, czy woda nie będzie mogła ominąć zapory bokiem,
- określ rodzaj podłoża i możliwość kotwienia,
- sprawdź dostępność pompy, hydrantu lub innego źródła wody,
- ustal, czy potrzebna będzie jedna zaporę, czy kilka połączonych elementów.

Mobilna bariera wodna jest zabezpieczeniem interwencyjnym. Nie zastępuje stałych budowli hydrotechnicznych ani profesjonalnego projektu ochrony przeciwpowodziowej dla obiektów o wysokim poziomie ryzyka.

Jak przechowywać zaporę po użyciu?

Po zakończeniu działania zaporę należy całkowicie opróżnić, oczyścić z błota i innych zanieczyszczeń oraz dokładnie wysuszyć. Przed złożeniem warto sprawdzić stan materiału, połączeń, zaworów, odpowietrzników, uchwytów oraz pasów kotwiących.

Czystą i suchą zaporę należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed wilgocią, przypadkowym przecięciem oraz kontaktem z ostrymi przedmiotami. Prawidłowe przygotowanie po użyciu pozwala zachować sprawność rękawa i gotowość do kolejnej interwencji.

Ekspert EKOBUDOWA radzi

Model EXFLOODER o średnicy 46 cm warto wybrać tam, gdzie najważniejsza jest większa stabilność napełnionej bariery. Przed

zakupem należy dokładnie zmierzyć zabezpieczany odcinek oraz uwzględnić możliwość przepływu wody bokiem. W praktyce bariera powinna obejmować nie tylko samą bramę lub drzwi, lecz także odpowiedni zapas po obu stronach chronionego miejsca.

Zapory przeciwpowodziowej nie należy kupować dopiero w momencie wystąpienia zagrożenia. Wcześniej przeprowadzenie próbnego rozłożenia pozwala sprawdzić czas napełniania, dopasowanie przyłączy, sposób kotwienia oraz liczbę osób potrzebnych do obsługi.

W przypadku zabezpieczania dużych hal, gospodarstw lub rozległego terenu warto zastosować kilka zapór i wcześniej zaplanować kolejność ich ustawiania. Pozwala to szybciej rozpocząć ochronę obiektu podczas gwałtownego wzrostu poziomu wody.

Dlaczego warto kupić zaporę EXFLOODER w EKOBUDOWA?

- **Pomoc w doborze wymiaru** – sprawdzimy, czy długość 5 m i średnica 46 cm będą odpowiednie do chronionego miejsca.
- **Analiza warunków zastosowania** – uwzględnimy rodzaj podłoża, kierunek napływu wody i szerokość zabezpieczanego odcinka.
- **Dobór liczby zapór** – pomożemy zaplanować dłuższy system zabezpieczenia.
- **Wsparcie techniczne** – doradzimy w zakresie napełniania, opróżniania, kotwienia i przechowywania.
- **Sprawdzone zabezpieczenie wielokrotnego użytku** – rozwiązanie przeznaczone do szybkiej ochrony obiektów.

Zamów zaporę przeciwpowodziową EXFLOODER 5 m Ø46 cm

Nie czekaj, aż gwałtowne opady ograniczą czas potrzebny na zabezpieczenie budynku. Wybierz mobilną zaporę przeciwpowodziową EXFLOODER 5 m Ø46 cm i przygotuj swój dom, garaż, gospodarstwo lub firmę na ryzyko podtopienia, cofki albo lokalnego zalania.

Skontaktuj się z doradcami EKOBUDOWA przed zakupem. Podaj szerokość zabezpieczanego odcinka, rodzaj podłoża oraz przewidywany kierunek napływu wody. Pomożemy dobrać odpowiedni model, liczbę zapór i niezbędny osprzęt.

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø46 cm – mobilna bariera wodna o zwiększonej średnicy

Gwałtowne opady, roztopy lub cofka z kanalizacji deszczowej mogą w krótkim czasie doprowadzić do zalania garażu, hali magazynowej czy budynku gospodarczego. Jeśli poziom wody rośnie dynamicznie, standardowe worki z piaskiem okazują się niewystarczające – są czasochłonne w układaniu i nie gwarantują pełnej szczelności.

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø46 cm to mobilna bariera przeciwpowodziowa zaprojektowana do ochrony obiektów narażonych na silny napór wody. Zwiększona średnica 46 cm zapewnia większą masę po napełnieniu, a tym samym wyższą stabilność. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają skutecznej zapory przeciwpowodziowej do domu, gospodarstwa lub obiektu przemysłowego.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Wyższa skuteczność przy dużym naporze wody** – większa średnica oznacza większą stabilność bariery.
- **Szybkie uruchomienie** – rozłożenie i napełnienie możliwe w krótkim czasie.
- **Ochrona mienia** – ograniczenie strat związanych z zalaniem infrastruktury i wyposażenia.
- **Wielokrotne użycie** – po opróżnieniu zaporą jest gotowa do kolejnej interwencji.
- **Oszczędność pracy** – brak konieczności układania dziesiątek worków z piaskiem.

Unikalne cechy produktu

EXFLOODER wykonany jest z poliestrowej tkaniny powlekanej PVC o gęstości 900 g/m². Materiał jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz skrajne temperatury od -40°C do +70°C. Konstrukcja rękawa umożliwia równomierne rozłożenie ciężaru wody, która pełni funkcję naturalnego balastu.

Model 5 m Ø46 cm wyposażony jest w przyłącza 3" ze Storz 75 (osobne dla napełniania i opróżniania), dwa odpowietrzniki, sześć uchwytów transportowych oraz pasy kotwiące. Produkt posiada certyfikat CNBOP oraz objęty jest 7-letnią gwarancją.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø46 cm jest rekomendowana dla:

- właścicieli domów i garaży narażonych na lokalne podtopienia,

- gospodarstw rolnych zabezpieczających budynki inwentarskie,
- hal produkcyjnych i magazynów,
- placów budowy oraz infrastruktury technicznej.

Najlepiej sprawdza się na stabilnym podłożu – beton, asfalt, ubita ziemia. Wymaga zakotwienia przy użyciu pasów lub kotew dopasowanych do gruntu. Nie jest przeznaczona jako stałe zabezpieczenie hydrotechniczne. W przypadku bardzo rozległego zagrożenia alternatywą jest łączenie kilku zapór w system liniowy.

Dane techniczne

- Długość: 5 m
- Średnica: 46 cm
- Materiał: tkanina poliestrowa powlekana PVC, 900 g/m²
- Odporność termiczna: -40°C do +70°C
- Napęlnianie: 1 szt. – przyłączy 3" Storz 75 z pokrywą
- Opróżnianie: 1 szt. – przyłączy 3" Storz 75 z pokrywą
- Odpowietrznik: 2 szt.
- Uchwyty: 6 szt.
- Pasy kotwiące: 2 szt.
- Certyfikat: CNBOP
- Gwarancja: 7 lat

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA oferujemy doradztwo techniczne w zakresie doboru zapór przeciwpowodziowych do konkretnych warunków terenowych i poziomu zagrożenia. Pomagamy ocenić szerokość frontu zalewowego, rodzaj podłoża i wymagany poziom zabezpieczenia.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni model zapory przeciwpowodziowej do Twojego obiektu i skutecznie zabezpieczyć go przed podtopieniem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zapory Exflooder - wersje: Exflooder , Exflooder+ zawiera rękaw do łączenia z zaporą 5m (+ 441,57 zł)

Specyfikacja

Wymiary	długość - 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m ²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	- 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUKOWA: 607 141 062