

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-5m-94cm-exflooder-p-533.html>

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø94 cm



Cena brutto	4 551,00 zł
Cena netto	3 700,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0533

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø94 cm – najwyższa mobilna bariera wodna

W przypadku gwałtownych opadów, podniesienia poziomu wód gruntowych lub cofki z kanalizacji standardowe zapory o mniejszej średnicy mogą nie zapewnić wystarczającej ochrony. Jeśli zabezpieczasz obiekt o wysokim ryzyku zalania – halę przemysłową, magazyn, budynek użyteczności publicznej lub teren infrastrukturalny – kluczowa jest wysokość i masa bariery.

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø94 cm to najwyższa elastyczna zapora przeciwpowodziowa dostępna w swojej klasie. Po napełnieniu wodą tworzy masywną, stabilną barierę, która skutecznie ogranicza napływ wody nawet przy silnym naporze. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają mobilnej zapory przeciwpowodziowej o maksymalnej skuteczności.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Maksymalna wysokość ochrony** – średnica Ø94 cm zapewnia najwyższy poziom zabezpieczenia wśród zapór elastycznych.
- **Stabilność przy dużym naporze wody** – większa masa po napełnieniu ogranicza ryzyko przesunięcia.
- **Szybka instalacja bez ciężkiego sprzętu** – rozłożenie i napełnienie w krótkim czasie.
- **Ochrona infrastruktury i mienia** – redukcja strat w halach, magazynach i gospodarstwach.
- **Możliwość wielokrotnego użycia** – trwała konstrukcja z 7-letnią gwarancją.

Unikalne cechy produktu

Bariera wykonana jest z poliestrowej tkaniny dwustronnie powlekanej i lakierowanej PVC o gramaturze 900 g/m². Materiał jest odporny na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz temperatury od -40°C do +70°C. Konstrukcja rękawa zapewnia równomierne rozłożenie wody, która działa jako naturalny balast.

Model wyposażony jest w przyłącze 3" Storz 75 do napełniania, kołnierz spustowy fi 146 mm do opróżniania, dwa odpowietrzniki, sześć uchwyty transportowych oraz pasy kotwiące. Certyfikat CNBOP (nr 0052/2025) potwierdza dopuszczenie do stosowania w działaniach ratowniczych.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø94 cm jest rekomendowana dla:

- obiektów przemysłowych i hal produkcyjnych,
- magazynów wysokiego składowania,
- terenów miejskich narażonych na zalania,
- gospodarstw rolnych w strefach zagrożenia powodziowego.

Najlepiej sprawdza się na równym, stabilnym podłożu (beton, asfalt, przygotowany grunt). Wymaga odpowiedniego zakotwienia. Nie jest przeznaczona jako stała konstrukcja hydrotechniczna. Jeśli zabezpieczany obszar przekracza 5 m, możliwe jest łączenie kilku zapór w system liniowy.

Dane techniczne

- Długość: 5 m
- Średnica: 94 cm
- Materiał: poliester powlekany PVC, 900 g/m²
- Napęlnianie: 1 szt. – przyłącze 3" Storz 75 z pokrywą
- Opróżnianie: 1 szt. – kołnierz fi 146 mm z nakrętką
- Odpowietrznik: 2 szt.
- Uchwyty: 6 szt.
- Pasy kotwiące: 2 szt.
- Zakres temperatur pracy: -40°C do +70°C
- Certyfikat: CNBOP nr 0052/2025
- Gwarancja: 7 lat

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy doradztwo techniczne oparte na analizie realnych scenariuszy zagrożeń. Pomagamy dobrać średnicę i długość zapory przeciwpowodziowej do konkretnego obiektu i poziomu ryzyka.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiedni model zapory EXFLOODER do Twoich warunków i skutecznie zabezpieczyć mienie przed skutkami powodzi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zapory Exflooder - wersje: Exflooder , Exflooder+ zawiera rękaw do łączenia z zaporą 5m / 94 cm (+ 615,00 zł)

Specyfikacja

Wymiary	długość - 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m ²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	- 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062