Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 00:51

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-5m-94cm-exflooder-p-533.html



Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø94 cm

Cena brutto	**4 551,00 zł**
Cena netto	**3 700,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0533**

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø94 cm – mobilna bariera napełniana wodą

EXFLOODER 5 m Ø94 cm to elastyczny rękaw do tymczasowego ograniczania napływu wody oraz kierowania jej poza chroniony obszar. Pozwala przygotować mobilne zabezpieczenie przy budynkach, wjazdach i infrastrukturze technicznej, pod warunkiem właściwego doboru i rozstawienia.

Po napełnieniu wodą zapora przyjmuje kształt spłaszczonego walca. **Wysokość po napełnieniu wskazana przez producenta wynosi 89 cm** — nie jest to jednak gwarantowana wysokość zatrzymywanej wody.

Najważniejsze zalety zapory EXFLOODER

- **Długość 5 m** – możliwość zabezpieczenia wybranego odcinka lub wykorzystania w dłuższej linii ochronnej.
- **Napełnianie wodą** – alternatywa dla budowania bariery wyłącznie z worków z piaskiem.
- **Tkanina techniczna 900 g/m²** – poliestrowy nośnik dwustronnie powlekany PVC i lakierowany.
- **Przyłącze Storz 75** – możliwość podłączenia odpowiedniego przewodu do napełniania.
- **Kołnierz spustowy Ø146 mm** – ułatwia opróżnianie rękawa.
- **Wielokrotne użytkowanie** – po sprawdzeniu stanu, oczyszczeniu i przygotowaniu zgodnie z instrukcją.
- **Możliwość łączenia zapór** – po wyborze odpowiedniego wariantu wyposażenia.
- **Certyfikat zgodności CNBOP-PIB nr 0052/2025** – wskazany przez producenta.
- **7-letnia gwarancja producenta** – na warunkach określonych w dokumentacji gwarancyjnej.

Jak działa mobilna bariera przeciwpowodziowa?

Woda wewnątrz elastycznego korpusu stanowi balast zapory. **Odpowiednio rozłożony i ustabilizowany rękaw pomaga ograniczyć przepływ przez wyznaczoną linię zabezpieczenia.**

Skuteczność zależy od poziomu i prędkości napływu wody, ukształtowania podłoża, stabilizacji oraz wykonania zakończeń. Samo napełnienie nie zastępuje zabezpieczenia zapory przed przesunięciem i stoczeniem.

Dane techniczne EXFLOODER 5 m Ø94 cm

- Producent: **Exflo**.
- Model: **EXFLOODER**.
- Kod wersji podstawowej: **ZE-90-0500**.
- Długość nominalna: **5 m**.
- Średnica nominalna: **94 cm**.
- Wysokość po napełnieniu według tabeli producenta: **89 cm**.
- Konstrukcja: **jednokomorowa, jednopłaszczowa**.
- Kolor: **pomarańczowy**.

- Materiał: **tkanina poliestrowa dwustronnie powlekana PVC i lakierowana**.
- Gramatura tkaniny: **900 g/m²**.
- Napełnianie: **1 przyłącze 3″ Storz 75 z pokrywą**.
- Opróżnianie: **1 kołnierz Ø146 mm z nakrętką**.
- Odpowietrzniki: **2 szt.**.
- Uchwyty: **6 szt.**.
- Pasy kotwiące: **liczbę potwierdź dla zamawianego zestawu**.
- Deklarowana odporność temperaturowa tkaniny: **od −40°C do +70°C**.
- Certyfikat zgodności: **CNBOP-PIB nr 0052/2025**.
- Gwarancja producenta: **7 lat, zgodnie z jej warunkami**.

Zastosowanie przy budynkach i infrastrukturze

Zaporę można uwzględnić w planie tymczasowego zabezpieczenia obiektów firmowych, posesji, gospodarstw i infrastruktury technicznej. **Przydatność konkretnego ustawienia wymaga oceny zagrożenia i warunków terenowych.**

Rękaw ogranicza napływ powierzchniowy w miejscu rozłożenia. Nie zastępuje zabezpieczenia kanalizacji przed cofką ani izolacji budynku przed wodą przenikającą przez grunt.

Podłoże i stabilizacja zapory

Rozłóż rękaw na stabilnej, równej powierzchni pozbawionej ostrych przedmiotów. Usuń szkło, kamienie i gałęzie mogące uszkodzić płaszcz. Producent zaleca matę ochronną oraz wskazuje ograniczenie nierówności terenu do 0,5%.

Dobierz kotwienie i dodatkową stabilizację zgodnie z instrukcją oraz warunkami miejsca. Przygotuj potrzebne elementy przed wystąpieniem zagrożenia — sposób mocowania może wymagać odpowiednich narzędzi i punktów kotwienia.

Łączenie kilku odcinków EXFLOODER

Do budowania dłuższej bariery wybierz wykonanie z odpowiednim systemem łączenia. Producent oferuje warianty z rękawem łączącym i bez niego. Przed zamówieniem potwierdź wyposażenie zestawu.

Planując zabezpieczenie, uwzględnij długość połączeń, przebieg bariery oraz jej zakończenia. Woda nie powinna mieć możliwości swobodnego ominięcia chronionego odcinka.

Przygotowanie do użycia i przechowywanie

Zapewnij dostęp do wody oraz przewodu zgodnego z przyłączem napełniającym. **Czas przygotowania zapory zależy od wydajności źródła wody i organizacji pracy.**

Po użyciu opróżnij, oczyść i wysusz rękaw zgodnie z instrukcją. Przed kolejnym rozstawieniem skontroluj płaszcz, przyłącza i elementy mocujące. Pomimo deklarowanej odporności temperaturowej tkaniny producent zaleca unikanie rozkładania i składania zapory poniżej 0°C.

Co uwzględnić w planie ochrony przed podtopieniem?

Wysokość rękawa 89 cm po napełnieniu nie oznacza dopuszczenia do zatrzymywania wody o tej samej głębokości. Warunki bezpiecznego zastosowania ustal na podstawie instrukcji producenta i oceny miejsca.

Mobilna bariera nie gwarantuje całkowicie suchego obszaru za zaporą. Nierówności podłoża mogą powodować miejscowe przecieki, dlatego uwzględnij możliwość ich kontroli i odpompowywania wody. Produkt służy do zabezpieczeń tymczasowych.

Zamów zaporę EXFLOODER 5 m Ø94 cm na Zbiorniki24.com

Przygotuj mobilne zabezpieczenie przed wystąpieniem zagrożenia. Wybierz EXFLOODER 5 m Ø94 cm i dopasuj wariant łączenia oraz wyposażenie do planowanego ustawienia.

Skontaktuj się z Zbiorniki24.com. Podaj długość chronionego odcinka, rodzaj podłoża i przewidywane warunki napływu — pomożemy sprawdzić konfigurację przed zakupem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zapory Exflooder - wersje: Exflooder , Exflooder+ zawiera rękaw do łączenia z zaporą 5m / 94 cm (+ 615,00 zł)

Specyfikacja

Wymiary	długość – 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	– 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta – jak przygotować zaporę EXFLOODER 5 m Ø94 cm?

EXFLOODER 5 m Ø94 cm to mobilna zapora napełniana wodą, przeznaczona do tymczasowego ograniczania napływu powierzchniowego. Przy doborze uwzględnij przewidywany poziom i prędkość przepływu wody, ukształtowanie terenu oraz możliwość stabilizacji. Długość 5 m określa wymiar odcinka, a nie jego skuteczność w każdych warunkach.

Wysokość zapory a dopuszczalny poziom wody

Producent wskazuje **89 cm wysokości po napełnieniu** dla modelu o średnicy nominalnej 94 cm. Nie oznacza to możliwości bezpiecznego zatrzymywania wody o głębokości 89 cm. Warunki zastosowania należy ustalić na podstawie instrukcji producenta i oceny miejsca rozstawienia.

Zaplanuj przebieg i zakończenia bariery

Zmierz cały chroniony odcinek i sprawdź, którędy woda może ominąć zaporę. Uwzględnij narożniki, zakończenia i przestrzeń potrzebną do połączenia kolejnych rękawów. Przy budowie dłuższej linii potwierdź wariant z odpowiednim elementem łączącym.

Przygotuj podłoże i stabilizację

Usuń ostre kamienie, szkło i gałęzie. **Podłoże musi być stabilne, równe i odpowiednio nośne**, a rękaw zabezpieczony przed przesunięciem oraz stoczeniem. Mata ochronna pomaga ograniczyć uszkodzenia płaszcza, ale nie zastępuje przygotowania terenu.

Sposób kotwienia i dodatkowej stabilizacji dobierz zgodnie z instrukcją. Przed zamówieniem sprawdź liczbę pasów oraz dostępność pozostałych elementów potrzebnych w danym miejscu.

Sprawdź źródło wody przed wystąpieniem zagrożenia

Przygotuj przewód i osprzęt zgodny z przyłączem 3″ Storz 75. Czas napełniania zależy od wydajności źródła wody i

organizacji pracy. Wcześniejsze sprawdzenie połączeń pozwala wykryć brakujące adaptery lub inne elementy wyposażenia.

Uwzględnij wodę po stronie chronionej

Elastyczna zapora nie gwarantuje całkowicie suchego terenu za barierą. Nierówności podłoża i sposób rozłożenia mogą powodować miejscowe przecieki. Zaplanuj ich kontrolę oraz możliwość zbierania lub odpompowywania wody.

Kontrola po użyciu

Przed magazynowaniem opróżnij, oczyść i wysusz zaporę zgodnie z instrukcją. Sprawdź płaszcz, przyłącza, kołnierz spustowy i mocowania. **Uszkodzenia wymagają oceny przed kolejnym wykorzystaniem rękawa.**

Dobierz zaporę EXFLOODER 5 m Ø94 cm na Zbiorniki24.com. Podaj rodzaj podłoża, długość zabezpieczenia i dostęp do wody — pomożemy sprawdzić wariant oraz potrzebne akcesoria przed zakupem.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062