

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-do-garazu-pyton-5m-p-883.html>



## Zapora przeciwpowodziowa do garażu Pyton® Ø20 5 m

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 474,77 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>1 199,00 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>do 10 dni roboczych</b> |
| Numer katalogowy | <b>G0883</b>               |

### Opis produktu

#### Zapora przeciwpowodziowa do garażu Pyton® Ø20 × 5 m

**Zapora przeciwpowodziowa Pyton® Ø20 × 5 m** to kompaktowy rękaw napęczniany wodą przeznaczony przede wszystkim do zabezpieczania **bram garażowych, wjazdów, drzwi, wejść do budynków oraz niewielkich odcinków posesji przed napływem wody**.

Długość 5 m pozwala stworzyć lokalną barierę w miejscu szczególnie narażonym na zalanie. Wariant Ø20 wyposażony jest we **wgrzewany korek umożliwiający napełnianie standardowym węzłem ogrodowym**.

Pyton® jest produktem wielokrotnego użytku wykonanym w Polsce z wykorzystaniem technologii **zgrzewania wysoką częstotliwością HF (High Frequency)**.

#### Najważniejsze zalety zapory Pyton® 5 m

- **5 m długości** – praktyczny wariant do zabezpieczenia bramy, garażu lub wejścia,
- **Ø20 cm** – kompaktowy rękaw do lokalnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych,
- **napełnianie węzłem ogrodowym** – bez konieczności stosowania przyłączy STORZ,
- **wielokrotnego użytku** – możliwość ponownego zastosowania po opróżnieniu, oczyszczeniu i wysuszeniu,
- **technologia zgrzewania HF**,
- **gramatura 600/900 g/m<sup>2</sup>**,
- **84 miesiące gwarancji producenta**,
- **produkcja w Polsce**.

#### Zapora przeciwpowodziowa do garażu i bramy

Garaże położone poniżej poziomu terenu, zjazdy prowadzące w kierunku budynku oraz bramy znajdujące się w najniższym punkcie posesji mogą być szczególnie narażone na napływ wody podczas intensywnych opadów.

Pyton® Ø20 × 5 m pozwala utworzyć przed takim miejscem **tymczasową barierę przeciwzalewową dociążaną wodą**.

Rękaw może być stosowany m.in.:

- przed bramą garażową,
- w poprzek podjazdu,
- przed drzwiami wejściowymi,
- przy bramie posesji,
- przed wejściem do piwnicy,
- w miejscu okresowego spływu wody w kierunku budynku.

#### Rękaw przeciwpowodziowy 5 m napełniany wodą

---

W przypadku zabezpieczania pojedynczej bramy lub wejścia przygotowanie tradycyjnych worków z piaskiem może wymagać czasu, miejsca do ich magazynowania oraz dodatkowego materiału.

Pyton® wykorzystuje **wodę jako obciążenie bariery**. Rękaw najpierw rozkłada się w miejscu wymagającym ochrony, a następnie stopniowo napełnia.

Po ustaniu zagrożenia wodę można spuścić, a zaporę przepłukać, dokładnie wysuszyć i przechować do kolejnego zastosowania.

## Napełnianie standardowym węzem ogrodowym

Pyton® Ø20 posiada **wgrzewany korek umożliwiający napełnianie standardowym węzem ogrodowym**. W tym wariancie nie ma konieczności korzystania z przyłączy STORZ stosowanych w większych zaporach Ø40.

Zapora powinna zostać prawidłowo ustawiona **przed rozpoczęciem napełniania**. Wodę należy podawać stopniowo, kontrolując ułożenie rękawa.

**Po rozpoczęciu napełniania zapory nie należy przesuwac, ciągnąć ani zmieniać jej położenia.** Jeżeli konieczna jest korekta ustawienia, należy wcześniej spuścić wodę.

## Technologia zgrzewania HF – High Frequency

Zapory Pyton® wykonywane są z wykorzystaniem technologii **zgrzewania wysoką częstotliwością HF (High Frequency)**.

W dokumentacji wykonania producent wskazuje technologię HF, a na zgrzewie produktu znajduje się trwałe oznaczenie: **„MADE IN POLAND WITH A HF WELDER”**.

Technologia ta pozwala wykonywać powtarzalne połączenia materiału oraz trwale integrować elementy konstrukcyjne zapory.

## Dane techniczne Pyton® Ø20 × 5 m

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Produkt</b>                | Zapora / rękaw przeciwpowodziowy |
| <b>Model</b>                  | Pyton®                           |
| <b>Długość</b>                | 5 m                              |
| <b>Średnica</b>               | Ø20 cm                           |
| <b>Sposób napełniania</b>     | Woda / standardowy wąż ogrodowy  |
| <b>Gramatura materiału</b>    | 600/900 g/m <sup>2</sup>         |
| <b>Technologia zgrzewania</b> | HF – High Frequency              |
| <b>Odporność termiczna</b>    | od -30°C do +70°C                |
| <b>Wielokrotnego użytku</b>   | Tak                              |
| <b>Gwarancja</b>              | 84 miesiące                      |
| <b>Kraj produkcji</b>         | Polska                           |

## Jak zamontować zaporę przeciwpowodziową przed garażem?

1. Zmierz odcinek, który ma zostać zabezpieczony.
2. Oczyszcz podłoże z kamieni, ostrych przedmiotów i innych elementów mogących uszkodzić materiał.
3. Rozłóż rękaw w docelowym miejscu przed bramą lub na drodze napływającej wody.
4. Sprawdź ułożenie całej długości zapory przed rozpoczęciem napełniania.
5. Podłącz wąż ogrodowy i stopniowo napełniaj rękaw wodą.
6. Podczas napełniania kontroluj równomierne ułożenie zapory.
7. Po rozpoczęciu napełniania nie przesuwaj rękawa.

## Co zrobić z zaporą po użyciu?

Po ustaniu zagrożenia należy opróżnić rękaw z wody, przepłukać go czystą wodą i dokładnie wysuszyć.

Suchą zaporę należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed ostrymi przedmiotami oraz długotrwałym oddziaływaniem promieniowania UV.

## Jak dobrać długość zapory do bramy garażowej?

Długości rękawa nie należy dobierać wyłącznie na podstawie szerokości samej bramy. Należy uwzględnić również **miejsce ułożenia końców zapory, ukształtowanie podjazdu oraz kierunek potencjalnego napływu wody**.

Jeżeli odcinek wymagający ochrony jest dłuższy niż pozwala na to wariant 5 m, warto wybrać **Pyton® Ø20 × 10 m lub**

---

**Pyton® Ø20 × 15 m.**

## Ważna informacja dotycząca średnicy Ø20

Oznaczenie **Ø20 cm określa średnicę rękawa** i nie powinno być interpretowane jako deklarowana maksymalna wysokość wody, przed którą zapora zapewnia ochronę.

Podane parametry materiałowe nie stanowią również deklaracji maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia napęnlania ani maksymalnej wysokości piętrzenia wody.

## Pyton® Ø20 × 5 m – polska zapora do ochrony garażu

Wariant 5 m został przygotowany z myślą o miejscach, w których potrzebna jest **kompaktowa, wielokrotnego użytku zapora przeciwpowodziowa**. Może być wykorzystany do zabezpieczania garaży, bram, wejść i niewielkich odcinków posesji.

### Potrzebujesz pomocy w doborze długości?

Skontaktuj się z EKOBUROWA – pomożemy dobrać odpowiedni wariant zapory Pyton® do zabezpieczanego miejsca.

## Bezpieczeństwo (GPSR)

### PPHU AGATA

Kuczki Kolonia 11

26-634 Gózd

tel [+48 320 22 69](tel:+483202269),

e-mail: [info@hydrobank.eu](mailto:info@hydrobank.eu)

## Poradnik eksperta

### Sekcja ekspercka – jak dobrać długość zapory do bramy garażowej?

Przy zakupie bariery przeciwpowodziowej nie należy dobrać długości wyłącznie do szerokości samej bramy.

Trzeba uwzględnić również miejsce ułożenia końców rękawa, kierunek potencjalnego napływu wody oraz ukształtowanie podjazdu.

Przykładowo brama o szerokości kilku metrów nie oznacza automatycznie, że każda zapora 5-metrowa będzie odpowiednia.  
**Przed zakupem warto zmierzyć cały odcinek, na którym faktycznie ma zostać utworzona bariera.**

Jeżeli 5 m okaże się niewystarczające, lepszym rozwiązaniem może być Pyton® Ø20 × 10 m lub Ø20 × 15 m.

**Masz wątpliwości, jaki wariant wybrać? Skontaktuj się z EKOBUROWA – pomożemy dobrać długość zapory do miejsca zabezpieczenia.**

## O producencie HydroBank

### HydroBank – polskie zbiorniki elastyczne na wodę

**HydroBank** to marka elastycznych zbiorników produkowanych w Polsce przez **PPHU AGATA** – firmę działającą od 1986 roku. W ofercie producenta znajdują się rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej, deszczówki oraz innych cieczy.

**Zbiorniki elastyczne HydroBank** dostępne są w różnych wariantach i mogą być wykorzystywane m.in. w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle, budownictwie, systemach retencji, ochronie przeciwpożarowej oraz zabezpieczeniu kryzysowym. Producent oferuje również rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej.

Elastyczna konstrukcja ułatwia transport i magazynowanie pustego zbiornika oraz pozwala na szybkie przygotowanie go do użytkowania. HydroBank może stanowić praktyczną alternatywę dla ciężkich, sztywnych zbiorników w zastosowaniach wymagających mobilności i szybkiego dostępu do zapasu wody.

---

Sprawdź dostępne **zbiorniki elastyczne HydroBank** i wybierz pojemność oraz wariant dopasowany do swojego zastosowania.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

**Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:**

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

**Ważne:** sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

**Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać?** Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

**Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062**