Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:00

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-exflooder-10m-94cm-p-534.html



Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 10 m Ø94 cm

Cena brutto	**5 412,00 zł**
Cena netto	**4 400,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0534**

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 10 m Ø94 cm – mobilna bariera przeciwpowodziowa

Gwałtowne opady, cofka kanalizacyjna czy nagły przybór wód opadowych potrafią w ciągu kilkudziesięciu minut doprowadzić do zalania posesji, hali magazynowej lub terenu przemysłowego. W sytuacji zagrożenia kluczowy jest czas reakcji oraz skuteczna, szczelna bariera przeciwpowodziowa, którą można szybko wdrożyć bez ciężkiego sprzętu.

Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 10 m Ø94 cm to elastyczna zapora wodna napełniana wodą, która po rozłożeniu tworzy stabilny wał ochronny o dużej średnicy. Dzięki konstrukcji rękawowej i modułowemu łączeniu sprawdza się zarówno jako zabezpieczenie budynku przed podtopieniem, jak i tymczasowa ochrona infrastruktury krytycznej. To rozwiązanie dla użytkowników, którzy szukają mobilnej zapory przeciwpowodziowej o dużej wysokości i certyfikowanej skuteczności.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **Natychmiastowa ochrona przed zalaniem** – szybkie rozłożenie i napełnienie bez specjalistycznych narzędzi.
- **Wysoki poziom zabezpieczenia** – średnica Ø94 cm po napełnieniu zapewnia skuteczną barierę przeciw naporowi wody.
- **Elastyczność konfiguracji** – możliwość łączenia modułów w długie wały ochronne.
- **Oszczędność miejsca** – po opróżnieniu zapora zajmuje niewiele przestrzeni magazynowej.
- **Wielokrotne użycie** – trwała konstrukcja umożliwia sezonowe i awaryjne wykorzystanie.

Unikalne cechy produktu

Exflooder wyróżnia się średnicą Ø94 cm, co czyni go jedną z najwyższych zapór elastycznych dostępnych na rynku. Wykonany z tkaniny poliestrowej o gramaturze 900 g/m², dwustronnie powlekanej i lakierowanej PVC, zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz skrajne temperatury.

Produkt posiada **certyfikat CNBOP (Nr 0052/2025)**, co potwierdza możliwość stosowania przez służby ratownicze i jednostki publiczne. System napełniania przyłączem 3'' ze złączem Storz 75 oraz kołnierz spustowy fi 146 mm umożliwiają szybkie opróżnianie i ponowne przygotowanie zapory do użycia.

Zastosowanie i warunki użytkowania

Zapora Exflooder 10 m Ø94 cm sprawdzi się w:

- zabezpieczeniu domów jednorodzinnych i posesji prywatnych,
- ochronie hal magazynowych i obiektów przemysłowych,
- tymczasowym zabezpieczeniu terenów miejskich i rolniczych,
- działaniach interwencyjnych służb kryzysowych.

Najlepsze efekty uzyskuje się na równym, przygotowanym podłożu. Produkt nie jest rekomendowany jako stałe zabezpieczenie hydrotechniczne ani w miejscach bez dostępu do wody do napełnienia. W przypadku ostrych i kamienistych powierzchni wymagane jest wcześniejsze wyrównanie terenu.

Dane techniczne

- Długość: 10 m
- Średnica po napełnieniu: Ø94 cm
- Materiał: poliester powlekany PVC, 900 g/m²
- Zakres temperatur pracy: od –40°C do +70°C
- Opróżnianie: kołnierz fi 146 mm
- Napełnianie: przyłącze 3'' ze Storz 75
- Gwarancja: 7 lat

Dlaczego warto kupić w EKOBUDOWA

W EKOBUDOWA zapewniamy doradztwo techniczne w zakresie doboru mobilnych zabezpieczeń przeciwpowodziowych, wsparcie przy planowaniu systemu ochrony oraz pomoc w konfiguracji modułów. Bazujemy na doświadczeniu w dostarczaniu rozwiązań dla klientów prywatnych, przemysłowych i instytucjonalnych.

Skontaktuj się z nami, aby dobrać odpowiednią zaporę przeciwpowodziową do warunków terenowych i poziomu zagrożenia w Twojej lokalizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zapory Exflooder - wersje: Exflooder , Exflooder+ zawiera rękaw do łączenia z zaporą 10m / 94 cm (+ 676,50 zł)

Specyfikacja

Wymiary	długość – 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	– 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062