

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-exflooder-15m-94cm-p-535.html>

Zapora przeciwpowodziowa EXFLODER 15 m Ø94 cm



Cena brutto	6 765,00 zł
Cena netto	5 500,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 10 dni roboczych
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0535

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 15 m Ø94 cm - mobilna bariera przeciw zalaniu

Intensywne opady deszczu, podniesiony poziom wód gruntowych czy cofka kanalizacyjna mogą w krótkim czasie doprowadzić do zalania budynku mieszkalnego, hali produkcyjnej lub infrastruktury technicznej. Jeśli potrzebujesz rozwiązania, które można szybko wdrożyć w sytuacji zagrożenia, kluczowa jest skuteczna i mobilna zapora przeciwpowodziowa.

Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 15 m Ø94 cm to elastyczna bariera wodna napełniana wodą, przeznaczona do tymczasowej ochrony przed podtopieniem. Dzięki długości 15 metrów umożliwia zabezpieczenie szerokich wjazdów, ciągów komunikacyjnych i dużych frontów budynków bez konieczności łączenia kilku krótszych odcinków. To rozwiązanie dla u

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Zapory Exflooder - wersje: Exflooder , Exflooder+ zawiera rękaw do łączenia z zaporą 15m / 94 cm (+ 553,50 zł)

Specyfikacja

Wymiary	długość - 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m ²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	- 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062