

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-exflooder-5-m-o-22-cm-p-147.html>

Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 5 m, ø 22 cm



Cena brutto	1 227,54 zł
Cena netto	998,00 zł
Dostępność	Produkt na zamówienie - wysyłka do 15 dni roboczych
Czas wysyłki	do 15 dni roboczych
Numer katalogowy	G0147

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø22 cm

Mobilna ochrona przed zalaniem

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø22 cm to nowoczesna, mobilna bariera ochronna przeznaczona do szybkiego zabezpieczania terenów przed powodzią, podtopieniami oraz intensywnymi opadami deszczu. Sprawdza się zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i profesjonalnych – wszędzie tam, gdzie liczy się czas, skuteczność i niezawodność.

Dlaczego warto wybrać zaporę EXFLOODER?

EXFLOODER stanowi skuteczną alternatywę dla tradycyjnych worków z piaskiem. Jest lekka, mobilna i gotowa do użycia w kilka minut – bez konieczności stosowania ciężkiego sprzętu czy narzędzi.

- Szybki montaż – wystarczy rozłożyć i napełnić wodą
- Mobilna konstrukcja – łatwe przenoszenie w miejsce zagrożenia
- Wielokrotne użycie – oszczędność i rozwiązanie przyjazne środowisku
- Skuteczna bariera – szczelne zatrzymywanie napływającej wody
- Certyfikat CNBOP (nr 0052/2025) – dopuszczenie do użytku przez służby ratownicze

Zastosowanie zapory przeciwpowodziowej EXFLOODER

Zapora EXFLOODER znajduje szerokie zastosowanie w ochronie mienia oraz infrastruktury:

- domy jednorodzinne, garaże i posesje prywatne,
- osiedla mieszkaniowe i budynki użyteczności publicznej,
- parkingi, drogi dojazdowe i infrastruktura techniczna,
- gospodarstwa rolne i grunty uprawne,
- place budowy i tereny inwestycyjne.

Zasady działania bariery EXFLOODER

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER działa poprzez napełnienie wodą elastycznego rękawa wykonanego z trwałej tkaniny PVC. Po rozłożeniu na płaskim podłożu zapora dopasowuje się do terenu, tworząc szczelną barierę przeciwpowodziową.

Woda nadaje zaporze odpowiednią masę i stabilność, umożliwiając skuteczne zatrzymywanie naporu wody. Poszczególne

elementy można łączyć za pomocą rękawów zaciskowych, tworząc długie wały ochronne. Opróżnianie odbywa się przez duży kołnierz spustowy, co ułatwia demontaż i przygotowanie zapory do ponownego użycia.

Zapory EXFLOODER wymagają kotwienia do podłoża. W zależności od rodzaju gruntu (gleba, piasek, asfalt, beton) należy dobrać odpowiedni typ i długość kotew, aby zapewnić pełną stabilność bariery.

Dane techniczne

- Długość: 5 m
- Średnica: 22 cm
- Napełnianie i opróżnianie – 1 szt.
- Przyłącze 1" Storz 25 z pokrywą
 - Odpowietrznik – 1 szt.
- Materiał: tkanina PVC o podwyższonej wytrzymałości
- Sposób stabilizacji: napełnienie wodą + kotwienie
- Certyfikacja: CNBOP nr 0052/2025

Jak napełnić zaporę przeciwpowodziową?

1. Usuń z podłoża ostre elementy (kamienie, szkło, gałęzie).
2. Umieść zaporę w miejscu wymagającym zabezpieczenia.
3. Rozwiń zaporę wzdłuż chronionego obszaru.
4. Napełnij zaporę wodą przez dedykowane przyłącze.
5. Zastosuj kotwy stabilizujące lub ułóż 2-3 worki z piaskiem wzdłuż zapory.
6. Po ustaniu zagrożenia opróżnij zaporę i oczyść ją z zabrudzeń.

Dla kogo NIE jest zaporą EXFLOODER?

- Miejsca z bardzo ostrym lub nierównym podłożem – wymagane wcześniejsze przygotowanie terenu.
- Stałe zabezpieczenia przeciwpowodziowe – EXFLOODER to rozwiązanie mobilne i tymczasowe.
- Lokalizacje bez dostępu do wody – zaporą wymaga napełnienia wodą.

Postaw na bezpieczeństwo – zamów w EKOBUKOWA

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø22 cm to certyfikowane, skuteczne i łatwe w obsłudze rozwiązanie do ochrony przed zalaniem. Idealna dla osób prywatnych, firm oraz instytucji publicznych.

 **Zamów zaporę EXFLOODER online w sklepie EKOBUKOWA** i przygotuj się na sytuacje kryzysowe z wyprzedzeniem.

Specyfikacja

Wymiary	długość – 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m ²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	- 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel [+48 602 241 000](tel:+48602241000)

e-mail: exflo@exflo.pl

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062