Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:04

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-exflooder-5-m-o-22-cm-p-147.html



Zapora przeciwpowodziowa Exflooder 5 m, ø 22 cm

Cena brutto	**1 227,54 zł**
Cena netto	**998,00 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 15 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 15 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0147**

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø22 cm – mobilna bariera napełniana wodą

EXFLOODER 5 m Ø22 cm to mobilna zapora przeciwpowodziowa do ograniczania powierzchniowego napływu wody w pobliżu domów, garaży, lokali usługowych i budynków gospodarczych. Odcinek o długości 5 metrów pozwala przygotować barierę przy wjeździe lub wzdłuż wybranej części posesji.

Elastyczny rękaw napełnia się wodą, która stanowi balast. Po zakończeniu użytkowania zaporę można opróżnić, oczyścić, wysuszyć i złożyć do przechowywania. **Wielokrotne wykorzystanie ułatwia przygotowanie posesji na kolejne podtopienia.**

Najważniejsze zalety zapory EXFLOODER 5 m

- **5 metrów długości** – zabezpieczenie wybranego odcinka jednym modułem.
- **Napełnianie wodą** – przygotowanie bariery bez konieczności wypełniania worków piaskiem.
- **Możliwość wielokrotnego użycia** – ponowne rozłożenie po prawidłowym przygotowaniu i przechowywaniu.
- **Tkanina poliestrowa powlekana PVC** – materiał przeznaczony do konstrukcji elastycznej zapory.
- **Możliwość wydłużenia bariery** – połączenie odcinków przy użyciu odpowiedniego, dodatkowego łącznika.
- **Polska produkcja.**
- **7 lat gwarancji** – na warunkach producenta.

Jak działa zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą?

Po rozłożeniu i napełnieniu rękaw tworzy barierę ograniczającą przepływ wody po powierzchni terenu. Skuteczność zabezpieczenia zależy między innymi od podłoża, ułożenia zapory, zabezpieczenia jej przed przemieszczaniem oraz zakończenia linii ochrony.

Średnica Ø22 cm nie jest deklaracją dopuszczalnej wysokości zatrzymywanej wody. Warunki zastosowania należy sprawdzić w instrukcji producenta. Przy planowaniu ochrony uwzględnij również możliwość przesączania się wody pod barierą oraz jej napływu z innych stron.

Dane techniczne EXFLOODER 5 m Ø22 cm

- Marka: **EXFLO**.
- Model: **EXFLOODER**.
- Kod produktu: **ZE-22-0500**.
- Długość nominalna: **5 m**.
- Średnica nominalna: **22 cm**.
- Konstrukcja: **elastyczny rękaw jednokomorowy**.
- Kolor: **pomarańczowy**.

- Materiał: **tkanina poliestrowa dwustronnie powlekana i lakierowana PVC**.
- Gramatura materiału: **900 g/m²**.
- Napełnianie i opróżnianie: **jedno przyłącze 1″ Storz 25 z pokrywą**.
- Odpowietrznik: **1 szt.**
- Deklarowana odporność termiczna materiału: **od −40°C do +70°C**.
- Dokument: **certyfikat zgodności CNBOP-PIB nr 0052/2025**.
- Gwarancja: **7 lat, zgodnie z warunkami producenta**.

Gdzie można zastosować zaporę 5 m Ø22 cm?

Mobilna zapora przeciwpowodziowa do garażu, domu lub firmy może stanowić element przygotowania obiektu na lokalne podtopienia. Przy wyborze miejsca ustawienia należy przeanalizować kierunek napływu wody oraz przebieg całej linii zabezpieczenia.

- Wjazdy i dojścia do budynków.
- Otoczenie garaży i lokali usługowych.
- Budynki gospodarcze i zaplecza magazynowe.
- Wybrane odcinki placów i terenów inwestycyjnych.

Zapora ogranicza napływ powierzchniowy. **Nie zabezpiecza przed wodą przenikającą przez grunt, ściany lub instalację kanalizacyjną.** Te drogi napływu wymagają osobnych rozwiązań.

Przygotowanie podłoża i ustawienie bariery

Wybierz stabilne, możliwie równe podłoże i usuń ostre kamienie, szkło oraz inne przedmioty mogące uszkodzić materiał. Uwzględnij spadki terenu, szczeliny i miejsca, którymi woda mogłaby ominąć zakończenia zapory.

Sposób zabezpieczenia przed przesuwaniem i przetaczaniem dobierz zgodnie z instrukcją producenta. Przed wystąpieniem zagrożenia przygotuj źródło wody, odpowiednie przyłączenie i dostęp do miejsca rozłożenia. Czas przygotowania zależy również od wydajności napełniania.

Łączenie odcinków i przechowywanie

Zapory o średnicy 22 cm można łączyć przy użyciu **odpowiedniego łącznika dostępnego jako dodatkowe wyposażenie**. Przed zakupem kilku odcinków potwierdź potrzebną liczbę łączników i sposób wykonania połączeń.

Po użyciu opróżnij rękaw przez przyłącze, oczyść go i wysusz przed złożeniem. Zakres odporności termicznej materiału nie oznacza dowolnych warunków obsługi – producent odradza rozkładanie i składanie zapory przy temperaturze powietrza poniżej 0°C.

Zamów zaporę EXFLOODER 5 m Ø22 cm na Zbiorniki24.com

Przygotuj zabezpieczenie posesji przed kolejnymi intensywnymi opadami. Wybierz zaporę EXFLOODER 5 m Ø22 cm i zaplanuj jej ustawienie przed pojawieniem się zagrożenia.

Zamów na Zbiorniki24.com. Potrzebujesz pomocy w wyborze długości lub akcesoriów? Podaj szerokość zabezpieczanego odcinka, rodzaj podłoża i przewidywany kierunek napływu wody.

Specyfikacja

Wymiary	długość – 5 m, średnica = ø 22 cm
Kolor zapory	Pomarańczowy
Tkanina	Tkanina poliestrowa, dwustronna powlekana PVC i lakierowana.
Gęstość materiału	900 g/m²
Opróżnianie	za pomocą przyłącza lub rękawa spustowego
Odporność na zimno	– 40°C
Odporność na ciepło	+ 70°C
Gwarancja	7 lat

Bezpieczeństwo (GPSR)

EXFLO Sp. z o. o.

ul. Wejherowska 6b

84-207 Koleczkowo

tel +48 602 241 000

e-mail: exflo@exflo.pl

Poradnik eksperta

Jak dobrać mobilną zaporę przeciwpowodziową do posesji?

Zapora przeciwpowodziowa EXFLOODER 5 m Ø22 cm to elastyczny rękaw napełniany wodą, przeznaczony do tworzenia tymczasowej bariery. Wariant należy dobierać do przewidywanego poziomu i przepływu wody oraz miejsca ustawienia. Długość rękawa i jego średnica są tylko częścią kryteriów doboru.

- **Przebieg bariery:** ustal długość odcinka i sposób zakończenia zabezpieczenia.
- **Podłoże:** oceń równość, stabilność i możliwość zabezpieczenia zapory.
- **Przygotowanie:** zapewnij wodę do napełnienia i akcesoria potrzebne do połączeń.

Wskazówka: przed zakupem przygotuj zdjęcia miejsca ustawienia i jego wymiary, aby ułatwić dobór całego zabezpieczenia.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062