Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 22:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-plavitex-10m-srednica-90cm-p-960.html



Mobilna zapora przeciwpowodziowa 10 m – średnica 90 cm Plavitex | Ochrona przed zalaniem

Cena brutto	**4 674,00 zł**
Cena netto	**3 800,00 zł**
Czas wysyłki	**do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0960**
Kod producenta	**ZAPORA-00004-10M/90**
Kod EAN	**5903320092241**
Producent	**AJ Group Pros**

Opis produktu

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 10 m Ø90 cm – ochrona przed zalaniem

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex o długości 10 metrów i średnicy nominalnej 90 cm to rozwiązanie przeznaczone do tymczasowego ograniczania napływu wody na posesje, tereny przemysłowe, obszary gospodarcze i w pobliżu budynków. Sprawdza się jako element przygotowania do działań przeciwpowodziowych podczas intensywnych opadów i zagrożenia podtopieniami.

Długość 10 m umożliwia przygotowanie dłuższego odcinka bariery, a **możliwość łączenia zapór w sekcje** pozwala rozbudowywać linię zabezpieczenia odpowiednio do potrzeb. Konstrukcja przystosowana do transportu oraz wyposażenie w zawory i przyłącza zwiększają praktyczność rozwiązania.

Najważniejsze zalety zapory przeciwpowodziowej Plavitex 10 m

- **10 metrów długości** – zabezpieczenie dłuższego odcinka terenu.
- **Średnica nominalna 90 cm** – parametr konstrukcyjny zapory, istotny przy doborze wariantu.
- **Możliwość łączenia w długie sekcje** – rozbudowa linii zabezpieczenia.
- **Wyposażenie w zawory i przyłącza** – elementy obsługi zapory.
- **Łatwy transport** – wygodniejsze przygotowanie sprzętu do działań.
- **Wszechstronne zastosowanie** – ochrona posesji, obiektów i terenów zagrożonych podtopieniami.
- **Przydatność w działaniach przeciwpowodziowych** – wyposażenie do przygotowania tymczasowych barier wodnych.

Parametry techniczne – Plavitex 10 m Ø90 cm

Parametr	Wartość
Produkt	Mobilna zapora przeciwpowodziowa
Marka	Plavitex
Długość nominalna	10 m
Średnica nominalna	90 cm / 900 mm
Indeks produktu	ZAPORA-00004-10M/90
GTIN-13 / EAN	5903320092241
Możliwość łączenia	Tak, w dłuższe sekcje
Zawory i przyłącza	Tak, na wyposażeniu
Transport	Konstrukcja ułatwiająca transport
Dopuszczalna wysokość piętrzenia	Według dokumentacji producenta

Parametr	Wartość
Pojemność wodna	Do potwierdzenia
Materiał / gramatura	Do potwierdzenia

Gdzie stosować mobilną zaporę przeciwpowodziową 10 m Ø90 cm?

Zabezpieczenie posesji i wjazdów przed podtopieniem

Zapora przeciwpowodziowa 10 m może być wykorzystana do tymczasowego zabezpieczania wjazdów, przejazdów i wybranych fragmentów posesji. Przed rozłożeniem należy ocenić szerokość odcinka, rodzaj podłoża oraz możliwość napływu wody z boków.

Ochrona magazynów, hal i obiektów gospodarczych

Mobilna bariera wodna może stanowić element zabezpieczenia infrastruktury i terenów przemysłowych. Długość 10 metrów ułatwia planowanie linii ochronnej, a możliwość łączenia modułów pozwala dostosować ją do większych obszarów.

Wyposażenie dla gmin i służb prowadzących działania przeciwpowodziowe

Zapory mobilne Plavitex można uwzględnić przy planowaniu wyposażenia do działań związanych z zagrożeniem powodziowym. Ich transport i możliwość tworzenia dłuższych sekcji stanowią istotne cechy organizacyjne podczas przygotowania zabezpieczeń.

Jak dobrać zaporę Plavitex 10 m o średnicy 90 cm?

Czy średnica 90 cm oznacza ochronę przed wodą o wysokości 90 cm?

Nie. Średnica nominalna nie oznacza automatycznie dopuszczalnej wysokości piętrzenia wody. Właściwy parametr należy ustalić na podstawie dokumentacji technicznej producenta.

Czy zapory Plavitex można łączyć w dłuższe odcinki?

Tak, producent wskazuje możliwość łączenia zapór w długie sekcje. Przed zakupem kilku modułów należy potwierdzić kompatybilność wariantów i sposób ich połączenia.

Jakie wyposażenie posiada zapora przeciwpowodziowa Plavitex 10 m?

Zapora jest wyposażona w **zawory i przyłącza**. Szczegółowy typ, średnice przyłączy i kompletację należy potwierdzić dla modelu ZAPORA-00004-10M/90.

Czy zapora 10 m nadaje się do ochrony terenu o nierównym podłożu?

Możliwość zastosowania zależy od ukształtowania terenu, rodzaju podłoża i wymagań montażowych. Przed użyciem należy ocenić warunki ustawienia oraz zastosować instrukcję producenta.

Poradnik eksperta – przygotowanie mobilnej bariery przeciwpowodziowej

1. Określ długość zabezpieczenia

Zmierz teren i sprawdź, czy wystarczy jedna zapora o długości 10 metrów. Przy dłuższych odcinkach uwzględnij możliwość połączenia kilku modułów.

2. Sprawdź warunki napływu wody

Uwzględnij kierunek napływu, przewidywany poziom wody i warunki gruntowe. Nie utożsamiaj średnicy nominalnej 90 cm z gwarantowaną wysokością ochrony.

3. Przygotuj wyposażenie do obsługi zapory

Przed użyciem sprawdź zawory, przyłącza i zgodność sprzętu wykorzystywanego do napełniania. Postępuj zgodnie z instrukcją producenta.

4. Zaplanuj połączenia i zakończenia bariery

W przypadku łączenia kilku zapór sprawdź wymagane elementy połączeniowe. Zwróć uwagę na zakończenia sekcji, aby ograniczyć możliwość obejścia bariery przez wodę.

Zamów zaporę przeciwpowodziową Plavitex 10 m Ø90 cm w Zbiorniki24.com

Przygotuj zabezpieczenie nieruchomości i infrastruktury przed zagrożeniem podtopieniem. Wybierz **mobilną zaporę przeciwpowodziową Plavitex 10 m Ø90 cm** i zapytaj o dostępność oraz warunki dostawy.

Potrzebujesz większej liczby zapór lub dłuższego odcinka zabezpieczenia? Skontaktuj się z Zbiorniki24.com: 607 141 062 lub zbiorniki24@ekobudowa.com. Przy zapytaniu podaj indeks **ZAPORA-00004-10M/90**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Torba do zapory: Brak , Torba do zapory PROS (+ 185,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

AJ - Grupe Pros

ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska

62-571 Stare Miasto

tel +48 (63) 242-70-84,

e-mail: sekretariat.modla@ajgroup.pl

Poradnik eksperta

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 10 m Ø90 cm – jak skutecznie przygotować zabezpieczenie?

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 10 m o średnicy nominalnej 90 cm to rozwiązanie do tworzenia tymczasowych barier ograniczających napływ wody podczas podtopień i zagrożenia powodziowego. Model wyróżnia się **możliwością łączenia w długie sekcje, łatwym transportem oraz wyposażeniem w zawory i przyłącza**. Dzięki temu można zaplanować zabezpieczenie wybranego odcinka posesji, wjazdu, magazynu lub terenu przemysłowego.

Kiedy warto wybrać zaporę przeciwpowodziową o długości 10 metrów?

Wariant 10 m warto rozważyć, gdy potrzebne jest zabezpieczenie dłuższego odcinka terenu bez ustawiania wielu krótkich barier. Przed zakupem należy zmierzyć miejsce montażu, sprawdzić przebieg planowanej linii ochronnej i uwzględnić sposób zabezpieczenia jej zakończeń.

Jakie korzyści zapewnia możliwość łączenia zapór Plavitex?

Łączenie zapór przeciwpowodziowych Plavitex w długie sekcje umożliwia rozbudowę tymczasowej linii zabezpieczenia. To praktyczna cecha przy planowaniu ochrony większych posesji, obiektów gospodarczych i terenów wymagających dłuższej bariery. Sposób połączenia oraz kompatybilność poszczególnych wariantów należy potwierdzić w dokumentacji producenta.

Co oznacza średnica nominalna 90 cm?

Średnica 90 cm określa nominalny wymiar konstrukcyjny zapory. Nie oznacza automatycznie, że bariera może zatrzymywać wodę o wysokości 90 cm. Dopuszczalną wysokość piętrzenia należy ustalić na podstawie parametrów technicznych konkretnego modelu.

Dlaczego zawory i przyłącza są ważne przy wyborze zapory?

Model **Plavitex 10 m Ø90 cm jest wyposażony w zawory i przyłącza**, które stanowią elementy obsługi bariery. Przed zakupem warto sprawdzić ich rodzaj i kompatybilność z posiadanym wyposażeniem, aby odpowiednio przygotować sprzęt do działań przeciwpowodziowych.

Zapora Plavitex czy tradycyjne worki z piaskiem?

Mobilna zapora przeciwpowodziowa może stanowić alternatywę dla worków z piaskiem w zastosowaniach przewidzianych przez producenta. **Możliwość transportowania i łączenia modułów** jest szczególnie przydatna przy planowaniu tymczasowych zabezpieczeń. Wybór rozwiązania powinien uwzględniać warunki terenowe, poziom zagrożenia oraz wymagania dotyczące montażu.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem zapory Plavitex 10 m Ø90 cm?

- **Długość zabezpieczenia:** 10 metrów oraz ewentualna potrzeba zastosowania dodatkowych modułów.
- **Średnica nominalna:** 90 cm – nie należy utożsamiać jej z dopuszczalną wysokością piętrzenia.
- **Warunki terenowe:** rodzaj podłoża, kierunek napływu wody i sposób zakończenia bariery.
- **Wyposażenie:** zawory, przyłącza i wymagane elementy do obsługi.
- **Dokumentacja:** dopuszczalne warunki pracy, sposób montażu i zasady użytkowania.

Gdzie kupić mobilną zaporę przeciwpowodziową Plavitex 10 m Ø90 cm?

Zapytaj o zaporę Plavitex 10 m Ø90 cm w Zbiorniki24.com. Produkt o indeksie **ZAPORA-00004-10M/90** jest przeznaczony do przygotowywania tymczasowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. **Potrzebujesz kilku modułów do ochrony większego terenu?** Skontaktuj się z nami w sprawie doboru wariantu, ceny i warunków dostawy.

Przygotuj zabezpieczenie przed nadejściem zagrożenia! Zadzwoń: 607 141 062 lub napisz na zbiorniki24@ekobudowa.com.

O producencie AJ Group

AJ Group PROS – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

AJ Group to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę**.

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **zaporę przeciwpowodziową, rękaw ochronny lub zbiornik na wodę** do Twoich potrzeb. **Zadzwoń:** 607 141 062 i skorzystaj z fachowego doradztwa.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062