Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 22:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-plavitex-15m-45cm-p-958.html



Mobilna zapora przeciwpowodziowa 15 m – średnica 45 cm Plavitex | Ochrona przed zalaniem

Cena brutto	**4 059,00 zł**
Cena netto	**3 300,00 zł**
Czas wysyłki	**do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0958**
Kod producenta	**ZAPORA-00008-15M/45**
Kod EAN	**5903320092210**
Producent	**AJ Group Pros**

Opis produktu

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 15 m Ø45 cm – ochrona przed podtopieniami

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 15 m o średnicy 45 cm to elastyczna bariera przeznaczona do tymczasowego zabezpieczania posesji, budynków, magazynów oraz terenów zagrożonych napływem wody. Długość 15 metrów umożliwia przygotowanie rozległego odcinka zabezpieczenia jednym elementem, ograniczając konieczność łączenia kilku krótszych zapór.

Zapora stanowi alternatywę dla tradycyjnych worków z piaskiem w zastosowaniach dopuszczonych przez producenta. Jej elastyczna konstrukcja pozwala na ustawienie bariery na odpowiednio przygotowanym podłożu, a po opróżnieniu ułatwia złożenie, transport i magazynowanie.

Zapora przeciwpowodziowa Plavitex 15 m Ø45 cm może być wykorzystywana przez właścicieli nieruchomości, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa oraz jednostki organizujące działania przeciwpowodziowe. Dobór zabezpieczenia powinien uwzględniać warunki terenowe, przewidywany poziom wody i instrukcję producenta.

Najważniejsze zalety zapory przeciwpowodziowej Plavitex 15 m

- **Długość 15 metrów** – umożliwia zabezpieczenie dłuższego odcinka terenu jednym elementem.
- **Średnica nominalna 45 cm** – parametr konstrukcyjny istotny przy doborze zapory.
- **Elastyczna konstrukcja** – ułatwia dopasowanie do odpowiednio przygotowanego podłoża.
- **Materiał PVC/poliester Plavitex** – wodoochronna tkanina powlekana stosowana w konstrukcjach elastycznych.
- **Alternatywa dla worków z piaskiem** – możliwość tworzenia tymczasowej bariery bez układania wielu pojedynczych worków.
- **Możliwość łączenia kolejnych odcinków** – według przekazanego opisu serii przewidziano specjalny rękaw łączący.
- **Składana konstrukcja** – ułatwia przechowywanie i transport opróżnionej zapory.
- **Wielokrotne wykorzystanie** – pod warunkiem zachowania odpowiedniego stanu technicznego produktu.

Dane techniczne – zapora Plavitex 15 m Ø45 cm

Parametr	Wartość
Rodzaj produktu	Mobilna zapora przeciwpowodziowa
Seria / materiał	Plavitex
Długość	15 m
Średnica nominalna	45 cm (450 mm)

Parametr	Wartość
Materiał według opisu serii	PVC/poliester
Gramatura według opisu serii	900 g/m² – do potwierdzenia
Konstrukcja	Elastyczna, składana
Przyłącze napełniające*	STORZ 75 (3") z pokrywą
Przyłącze opróżniające*	Kołnierz Ø98 mm z nakrętką
Łączenie kolejnych zapór*	Rękaw łączący
Odpowietrzanie*	Elementy odpowietrzające
Uchwyty i pasy kotwiące*	Liczba do potwierdzenia
Pojemność wodna	Do potwierdzenia przez producenta
Przeznaczenie	Tymczasowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe

*Parametry i wyposażenie podano na podstawie przekazanego opisu serii Plavitex. Przed zamówieniem należy potwierdzić kompletację konkretnego wariantu 15 m Ø45 cm.

Wyposażenie mobilnej zapory przeciwpowodziowej 15 m

W przekazanej specyfikacji serii Plavitex wskazano elementy umożliwiające napełnianie, opróżnianie oraz łączenie kolejnych odcinków zapór.

- **Przyłącze STORZ 75 (3")** – przewidziane do napełniania zapory.
- **Kołnierz spustowy Ø98 mm** – element układu opróżniania.
- **Elementy odpowietrzające** – umożliwiające odprowadzanie powietrza zgodnie z procedurą napełniania.
- **Rękaw łączący** – przeznaczony do łączenia kolejnych odcinków bariery.
- **Uchwyty i pasy kotwiące** – elementy, których liczba i zastosowanie wymagają potwierdzenia.

Ważne: dokładne wyposażenie standardowe zapory 15 m, liczba przyłączy i elementów kotwiących powinny zostać potwierdzone w aktualnej specyfikacji producenta.

Gdzie sprawdzi się zapora przeciwpowodziowa o długości 15 metrów?

Zabezpieczenie domów i posesji

Zapora Plavitex 15 m może być stosowana do czasowego ograniczania napływu wody na teren posesji, wjazdy i obszary w pobliżu budynków. Dłuższa konstrukcja pozwala przygotować ciągły odcinek bariery bez konieczności łączenia dwóch krótszych produktów.

Ochrona magazynów i zakładów przemysłowych

Mobilna zapora może stanowić element tymczasowego zabezpieczenia magazynów, hal produkcyjnych i placów gospodarczych. Przed ustawieniem należy ocenić kierunek napływu wody, ukształtowanie terenu i możliwość prawidłowego zabezpieczenia końców bariery.

Zabezpieczenie gospodarstw rolnych

Zapora może pomóc ograniczyć napływ wody w pobliżu budynków gospodarczych, magazynów i innych obiektów rolniczych. Sposób jej wykorzystania należy dostosować do warunków terenowych oraz dopuszczalnych parametrów użytkowania.

Wyposażenie jednostek prowadzących działania przeciwpowodziowe

Składana zapora o długości 15 m może być rozpatrywana jako element wyposażenia służb i jednostek odpowiedzialnych za przygotowanie tymczasowych zabezpieczeń. Przed zastosowaniem operacyjnym konieczne jest zapoznanie się z instrukcją montażu i ograniczeniami producenta.

Materiał Plavitex – konstrukcja PVC/poliester

Według przekazanego opisu serii materiał **Plavitex** składa się z podkładu poliestrowego powlekanego PVC. Materiał charakteryzuje się właściwościami wodoochronnymi i odpornością na rozdzieranie.

W dokumentacji przywołanej dla wariantu 10 m wskazano gramaturę **900 g/m²**, odporność materiału na niską temperaturę oraz klasę 4 odporności na przenikanie wody według EN 343.

Uwaga techniczna: przed przypisaniem tych parametrów wariantowi 15 m należy potwierdzić, że wykonano go z identycznego materiału. Parametry samej tkaniny nie określają dopuszczalnej wysokości piętrzenia wody ani skuteczności kompletnej zapory.

Jak przygotować mobilną zaporę przeciwpowodziową 15 m do użycia?

Przed zastosowaniem zapory należy ocenić warunki terenowe i postępować zgodnie z instrukcją producenta.

1. **Wybierz miejsce ustawienia** – uwzględnij kierunek napływu wody, ukształtowanie terenu i możliwość zabezpieczenia końców bariery.
2. **Przygotuj podłoże** – usuń ostre przedmioty i elementy mogące uszkodzić materiał.
3. **Rozłóż zaporę** – zgodnie z wymaganym sposobem ustawienia.
4. **Podłącz urządzenie napełniające** – po sprawdzeniu rodzaju przyłącza i zgodności osprzętu.
5. **Napełnij zaporę** – zgodnie z procedurą producenta, kontrolując jej ułożenie i stan połączeń.
6. **Kontroluj zabezpieczenie** – obserwuj stan bariery, podłoża i napływającej wody.

Po zakończeniu użytkowania zaporę należy opróżnić, skontrolować i przygotować do przechowywania zgodnie z instrukcją.

Zamów mobilną zaporę przeciwpowodziową Plavitex 15 m w Zbiorniki24.com

W **Zbiorniki24.com** oferujemy rozwiązania do tymczasowej ochrony przeciwpowodziowej oraz doradztwo w doborze długości i parametrów zapór.

Potrzebujesz zapory przeciwpowodziowej o długości 15 m i średnicy 45 cm? Skontaktuj się z nami, aby potwierdzić wyposażenie, dostępność, cenę i warunki dostawy.

Telefon: 607 141 062
E-mail: zbiorniki24@ekobudowa.com

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Torba do zapory: Brak , Torba do zapory PROS (+ 185,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

AJ - Grupe Pros

ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska

62-571 Stare Miasto

tel +48 (63) 242-70-84,

e-mail: sekretariat.modla@ajgroup.pl

Poradnik eksperta

Jak dobrać mobilną zaporę przeciwpowodziową Plavitex 15 m Ø45 cm?

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 15 m Ø45 cm to elastyczna bariera przeznaczona do tymczasowego ograniczania napływu wody na posesje, tereny przemysłowe i obszary wokół budynków. Długość 15 metrów pozwala zabezpieczyć dłuższy odcinek jednym elementem, a składana konstrukcja ułatwia przechowywanie zapory poza okresem zagrożenia.

Kiedy warto wybrać zaporę przeciwpowodziową o długości 15 metrów?

Wariant 15 m warto rozważyć, gdy zabezpieczany odcinek jest dłuższy niż możliwości krótszych modeli. Jednolity odcinek bariery ogranicza liczbę połączeń, jednak skuteczność ochrony zależy również od przygotowania podłoża, ułożenia końców zapory i warunków napływu wody.

Co oznacza średnica zapory przeciwpowodziowej 45 cm?

Średnica nominalna Ø45 cm określa wymiar konstrukcyjny zapory, ale nie jest równoznaczna z dopuszczalną wysokością zatrzymywanej wody. Maksymalny poziom piętrzenia należy potwierdzić w dokumentacji technicznej producenta, uwzględniając warunki użytkowania.

Czym zapora Plavitex różni się od tradycyjnych worków z piaskiem?

Zapora Plavitex 15 m pozwala przygotować ciągły odcinek tymczasowego zabezpieczenia bez układania wielu pojedynczych worków. Po zakończeniu użytkowania barierę można opróżnić i złożyć, co ułatwia jej magazynowanie oraz przygotowanie do kolejnego użycia po kontroli stanu technicznego.

Jakie znaczenie ma materiał PVC/poliester Plavitex?

Według przekazanego opisu serii **Plavitex** wykorzystuje wodoochronny materiał PVC/poliester odporny na rozdzieranie. Przed zakupem wariantu 15 m należy potwierdzić gramaturę materiału oraz parametry wytrzymałościowe właściwe dla konkretnego wykonania.

Jak zaplanować napełnianie zapory Plavitex 15 m?

Przed użyciem należy sprawdzić rodzaj przyłącza, wymagane wyposażenie i sposób napełniania. W specyfikacji serii wskazano **złącze STORZ 75**, jednak jego obecność w wersji 15 m oraz zgodność z posiadaną pompą i przewodami wymagają potwierdzenia.

Czy zapory Plavitex można łączyć w dłuższe zabezpieczenia?

W przekazanym opisie serii przewidziano **rękaw do łączenia kolejnych zapór**. Przed zaplanowaniem dłuższego ciągu zabezpieczenia należy sprawdzić kompatybilność elementów oraz instrukcję wykonania połączeń dla wariantu 15 m.

Na co zwrócić uwagę przed zakupem zapory przeciwpowodziowej?

Najważniejsze kryteria to **długość zabezpieczanego odcinka, dopuszczalna wysokość piętrzenia, rodzaj podłoża, sposób napełniania i kompletacja wyposażenia**. W przypadku zastosowań profesjonalnych warto również potwierdzić masę własną zapory, pojemność wodną oraz wymagania dotyczące transportu i obsługi.

Plavitex 15 m Ø45 cm – zamów zaporę przeciwpowodziową w Zbiorniki24.com

Przygotuj zabezpieczenie przed nadejściem podtopień. Wybierz mobilną zaporę przeciwpowodziową Plavitex 15 m Ø45 cm i skorzystaj z doradztwa technicznego Zbiorniki24.com. **Zadzwoń pod numer** 607 141 062 **– sprawdź cenę, dostępność, wyposażenie i warunki dostawy!**

O producencie AJ Group

AJ Group PROS – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

AJ Group to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę**.

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **zaporę przeciwpowodziową, rękaw ochronny lub zbiornik na wodę** do Twoich potrzeb. **Zadzwoń:** 607 141 062 i skorzystaj z fachowego doradztwa.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062