Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 22:18

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-plavitex-5m-srednica-90cm-p-959.html



Mobilna zapora przeciwpowodziowa 5 m – średnica 90 cm Plavitex | Ochrona przed zalaniem

Cena brutto	**4 059,00 zł**
Cena netto	**3 300,00 zł**
Czas wysyłki	**do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0959**
Kod producenta	**ZAPORA-00003-5M/90**
Kod EAN	**5903320092197**
Producent	**AJ Group Pros**

Opis produktu

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 5 m Ø90 cm – zabezpieczenie przed podtopieniami

Mobilna zapora przeciwpowodziowa Plavitex 5 m o średnicy 90 cm to elastyczna bariera przeznaczona do tymczasowego ograniczania napływu wody na posesje, wjazdy, tereny gospodarcze i obszary wokół budynków. **Długość 5 metrów i średnica nominalna 90 cm** pozwalają zaplanować zabezpieczenie wybranego odcinka terenu.

Model **Plavitex 5 m Ø90 cm** może stanowić praktyczną alternatywę dla tradycyjnych worków z piaskiem w warunkach przewidzianych przez producenta. *Po zakończeniu użytkowania opróżnioną zaporę można złożyć i przechować do kolejnego zastosowania, po sprawdzeniu jej stanu technicznego.*

Dlaczego warto wybrać mobilną zaporę Plavitex 5 m?

- **Długość 5 m** – możliwość przygotowania ciągłego odcinka zabezpieczenia.
- **Średnica nominalna Ø90 cm** – istotny parametr przy doborze wielkości bariery.
- **Elastyczna konstrukcja** – ułatwia rozłożenie zapory na odpowiednio przygotowanym podłożu.
- **Składana forma** – wygodniejsze magazynowanie opróżnionej zapory.
- **Możliwość ponownego wykorzystania** – po kontroli stanu technicznego i zgodnie z instrukcją producenta.
- **Różne zastosowania** – tymczasowe zabezpieczanie posesji, wjazdów i terenów gospodarczych.

Dane techniczne – zapora przeciwpowodziowa Plavitex 5 m Ø90 cm

Parametr	Wartość
Rodzaj produktu	Mobilna zapora przeciwpowodziowa
Marka / oznaczenie	Plavitex
Długość nominalna	5 m
Średnica nominalna	90 cm (900 mm)
Indeks produktu	ZAPORA-00003-5M/90
GTIN-13 / EAN	5903320092197
Konstrukcja	Elastyczna, składana
Przeznaczenie	Tymczasowa ochrona przeciwpowodziowa
Pojemność wodna	Do potwierdzenia
Rodzaj przyłączy	Do potwierdzenia
Dopuszczalna wysokość piętrzenia	Do potwierdzenia

Gdzie stosować zaporę przeciwpowodziową 5 m o średnicy 90 cm?

Zabezpieczenie wjazdu i posesji przed zalaniem

Zapora przeciwpowodziowa 5 m może być wykorzystana do przygotowania tymczasowego zabezpieczenia wjazdu lub wybranego fragmentu posesji. Przed zakupem należy zmierzyć szerokość odcinka i uwzględnić możliwość napływu wody z boków.

Ochrona magazynów i obiektów gospodarczych

Elastyczna bariera może pomóc ograniczyć napływ wody w pobliżu magazynów, hal i budynków gospodarczych. Odpowiedni sposób ustawienia należy dobrać do ukształtowania terenu oraz przewidywanych warunków podtopienia.

Wyposażenie do tymczasowych działań przeciwpowodziowych

Mobilna zapora może być rozpatrywana jako element wyposażenia przygotowanego na okres intensywnych opadów. Przed zastosowaniem należy potwierdzić dopuszczalne warunki pracy oraz wymagania dotyczące napełniania i ustawienia.

Jak dobrać zaporę przeciwpowodziową Plavitex 5 m Ø90 cm?

Czy średnica 90 cm oznacza zatrzymywanie wody do wysokości 90 cm?

Nie. Średnica nominalna określa wymiar konstrukcyjny zapory, a nie jej dopuszczalną wysokość piętrzenia. Parametr ten należy sprawdzić w dokumentacji producenta dla modelu 5 m Ø90 cm.

Jak przygotować teren przed rozłożeniem zapory?

Podłoże powinno być przygotowane w sposób ograniczający ryzyko uszkodzenia materiału. Należy usunąć ostre przedmioty, sprawdzić przebieg bariery i zastosować sposób montażu określony przez producenta.

Czy mobilna zapora zastępuje worki z piaskiem?

Zapora Plavitex może stanowić alternatywę dla worków z piaskiem w określonych zastosowaniach. Jej skuteczność zależy od prawidłowego ustawienia, warunków terenowych oraz dopuszczalnych parametrów użytkowania.

Jakie wyposażenie jest potrzebne do napełniania zapory?

Wymagane wyposażenie zależy od konstrukcji przyłączy konkretnego wariantu. Przed zamówieniem należy potwierdzić rodzaj złączy, kompletację zestawu oraz zgodność posiadanego sprzętu do napełniania.

Poradnik eksperta – na co zwrócić uwagę przed zakupem?

1. Długość zabezpieczanego odcinka

Zmierz miejsce ustawienia zapory i uwzględnij sposób zabezpieczenia jej końców. Sam nominalny wymiar 5 m nie gwarantuje skutecznej ochrony każdego wjazdu lub przejścia.

2. Warunki napływu wody

Sprawdź przewidywany poziom wody, kierunek napływu i ukształtowanie terenu. **Średnica 90 cm nie jest potwierdzoną wysokością ochrony.**

3. Wyposażenie i sposób napełniania

Przed zakupem potwierdź rodzaj przyłączy, wymagane przewody oraz wyposażenie zestawu. Ułatwi to przygotowanie sprzętu do użycia.

4. Przechowywanie i ponowne wykorzystanie

Po zakończeniu działań zaporę należy opróżnić i skontrolować. Dalsze czynności konserwacyjne oraz warunki przechowywania powinny być zgodne z instrukcją producenta.

Plavitex 5 m Ø90 cm – zamów w Zbiorniki24.com

Przygotuj zabezpieczenie nieruchomości przed nadejściem podtopień. Wybierz **mobilną zaporę**

przeciwpowodziową Plavitex 5 m Ø90 cm i skorzystaj z pomocy w doborze odpowiedniego wariantu.

Sprawdź cenę, dostępność i warunki dostawy! Zadzwoń pod numer 607 141 062 lub napisz na zbiorniki24@ekobudowa.com.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Torba do zapory: Brak , Torba do zapory PROS (+ 185,00 zł)

Bezpieczeństwo (GPSR)

AJ - Grupe Pros

ul. Bursztynowa 96, Modła Królewska

62-571 Stare Miasto

tel +48 (63) 242-70-84,

e-mail: sekretariat.modla@ajgroup.pl

Poradnik eksperta

Jak dobrać zaporę przeciwpowodziową Plavitex 5 m Ø90 cm?

Plavitex 5 m Ø90 cm to mobilna zapora przeciwpowodziowa przeznaczona do tworzenia tymczasowej bariery ograniczającej napływ wody. Model ma długość 5 metrów i średnicę nominalną 90 cm. Przed zakupem należy ocenić długość zabezpieczanego odcinka, ukształtowanie terenu i przewidywane warunki podtopienia.

Czy średnica 90 cm oznacza ochronę przed wodą o wysokości 90 cm?

Nie. Średnica nominalna zapory nie jest równoznaczna z dopuszczalną wysokością piętrzenia wody. Maksymalny poziom zatrzymywanej wody należy sprawdzić w dokumentacji producenta dla konkretnego wariantu.

Kiedy wybrać zaporę przeciwpowodziową o długości 5 metrów?

Wariant 5 m warto rozważyć przy zabezpieczaniu krótszych odcinków, takich jak wjazdy, przejścia i wybrane fragmenty terenu. Przy doborze należy uwzględnić również sposób zakończenia bariery i możliwość napływu wody z boków.

Czy zapora Plavitex 5 m Ø90 cm zastępuje worki z piaskiem?

Mobilna zapora może stanowić alternatywę dla worków z piaskiem w warunkach przewidzianych przez producenta. Jej skuteczność zależy od prawidłowego ustawienia, przygotowania podłoża i dopuszczalnych parametrów użytkowania.

Jak przygotować miejsce pod mobilną zaporę przeciwpowodziową?

Przed rozłożeniem bariery należy usunąć ostre przedmioty mogące uszkodzić materiał oraz sprawdzić stabilność podłoża. Sposób napełniania, zabezpieczenia końców i ewentualnego kotwienia powinien być zgodny z instrukcją producenta.

Jakie parametry sprawdzić przed zakupem Plavitex 5 m Ø90 cm?

Oprócz długości i średnicy należy potwierdzić **dopuszczalną wysokość piętrzenia, pojemność wodną, masę własną, materiał wykonania, rodzaj przyłączy oraz wyposażenie zestawu**. Te informacje pozwalają dobrać zaporę do warunków użytkowania i dostępnego sprzętu.

Zapora przeciwpowodziowa Plavitex 5 m Ø90 cm – zamów w Zbiorniki24.com

Przygotuj zabezpieczenie przed nadejściem podtopień. Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com**, aby sprawdzić cenę, dostępność i wyposażenie zapory Plavitex 5 m Ø90 cm. **Zadzwoń:** 607 141 062 **i dobierz rozwiązanie do swojego terenu!**

O producencie AJ Group

AJ Group PROS – polski producent systemów przeciwpowodziowych i zbiorników

AJ Group to polski producent rozwiązań przeznaczonych do ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynowania wody.

W ofercie producenta znajdują się m.in. **mobilne zapory przeciwpowodziowe, rękawy przeciwpowodziowe oraz elastyczne zbiorniki na wodę**.

Rozwiązania AJ Group znajdują zastosowanie m.in. w:

- OSP i PSP,
- jednostkach samorządu terytorialnego,
- zarządzaniu kryzysowym,
- firmach i zakładach przemysłowych,
- gospodarstwach i obiektach prywatnych.

Produkty dobierane są w zależności od planowanego zastosowania, wymaganej długości zabezpieczenia, pojemności zbiornika oraz warunków użytkowania.

Potrzebujesz pomocy w doborze produktu AJ Group? Skontaktuj się z **Zbiorniki24.com** – pomożemy dobrać odpowiednią **zaporę przeciwpowodziową, rękaw ochronny lub zbiornik na wodę** do Twoich potrzeb. **Zadzwoń:** 607 141 062 i skorzystaj z fachowego doradztwa.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062