

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-pyton-40-10m-p-886.html>



Zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą Pyton® Ø40 10 m

Cena brutto	4 426,77 zł
Cena netto	3 599,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0886

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą Pyton® Ø40 × 10 m

Pyton® Ø40 × 10 m to **wielorazowa zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą**, przeznaczona do zabezpieczania większych obiektów i terenów zagrożonych napływem wody.

Długość 10 m umożliwia utworzenie ciągłej linii zabezpieczenia m.in. przy budynkach firmowych, magazynach, halach, placach, szerokich wjazdach oraz elementach infrastruktury.

W porównaniu z wariantami Ø20 model Ø40 posiada większą średnicę oraz **dwa przyłącza STORZ 52**.

Gdzie można wykorzystać Pyton® Ø40 × 10 m?

Zapora może być stosowana m.in. do zabezpieczania:

- hal i magazynów,
- budynków firmowych i gospodarczych,
- placów i terenów utwardzonych,
- szerokich bram i wjazdów,
- terenów przemysłowych,
- obiektów użyteczności publicznej,
- infrastruktury narażonej na napływ wody,
- miejsc okresowo zagrożonych podtopieniami.

2 przyłącza STORZ 52

Wariant Pyton® Ø40 wyposażony jest w **2 przyłącza STORZ 52**.

Rozwiązanie to odróżnia większe zapory Ø40 od modeli Ø20 napełnianych za pomocą węża ogrodowego.

Przed rozpoczęciem napełniania zapora powinna zostać całkowicie rozłożona i ustawiona w miejscu, w którym ma tworzyć linię zabezpieczenia.

Napełnionej lub częściowo napełnionej zapory nie należy przeciągać ani przesuwac.

Technologia zgrzewania HF

Pyton® produkowany jest z wykorzystaniem technologii **zgrzewania wysoką częstotliwością HF - High Frequency**.

Technologia HF została wskazana również w dokumentacji wykonania producenta. Na produkcie znajduje się trwałe oznaczenie:

„MADE IN POLAND WITH A HF WELDER”

Najważniejsze parametry

Produkt: rękaw / zaporę przeciwpowodziową

Model: Pyton®

Średnica: **Ø40 cm**

Długość: **10 m**

Medium wypełniające: **woda**

Przyłącza: **2 x STORZ 52**

Gramatura materiału: **600/900 g/m²**

Technologia zgrzewania: **HF – High Frequency**

Zakres temperatur: **od -30°C do +70°C**

Wielokrotnego użytku: **tak**

Gwarancja: **84 miesiące**

Kraj produkcji: **Polska**

Jak przygotować zaporę Pyton® Ø40 x 10 m?

1. Określ kierunek potencjalnego napływu wody.
2. Wyznacz całą linię zabezpieczenia.
3. Oczyszczyć podłoże z ostrych przedmiotów i elementów mogących uszkodzić materiał.
4. Rozłóż zaporę na całej długości 10 m.
5. Sprawdź położenie obu końców bariery.
6. Podłącz instalację do przyłącza STORZ 52.
7. Rozpocznij napełnianie wodą i kontroluj ułożenie rękawa.

Po zakończeniu zagrożenia zaporę należy opróżnić, oczyścić i dokładnie wysuszyć przed przechowywaniem.

Zapora wielokrotnego użytku

Pyton® nie jest rozwiązaniem jednorazowym. Po prawidłowym opróżnieniu, oczyszczeniu i wysuszeniu może zostać przygotowany do ponownego zastosowania.

Jest to szczególnie istotne dla firm i zarządców obiektów, którzy chcą posiadać **własne zabezpieczenie przeciwpowodziowe gotowe do wykorzystania w przypadku kolejnego zagrożenia**.

Ø40 czy Ø20 – który Pyton® wybrać?

Warianty Ø20 przeznaczone są przede wszystkim do mniejszych i bardziej lokalnych zabezpieczeń posesji, garaży, podjazdów czy wejść.

Pyton® Ø40 x 10 m kierujemy natomiast do zastosowań wymagających większego rękawa oraz systemu **STORZ 52** – m.in. przy obiektach firmowych, magazynach, halach, placach i infrastrukturze.

Uwaga: oznaczenie Ø40 określa średnicę rękawa. Nie należy interpretować go jako deklarowanej maksymalnej wysokości wody, przed którą zaporę zapewnia ochronę.

Wskazówka eksperta Zbiorniki24

W przypadku dużej zapory przeciwpowodziowej szczególnie ważne jest wcześniejsze przygotowanie miejsca pracy. Przed wystąpieniem zagrożenia warto ustalić **dokładną linię ustawienia zapory, dostęp do źródła wody oraz sposób podłączenia do STORZ 52**.

Dzięki temu podczas intensywnych opadów nie trzeba dopiero planować sposobu zabezpieczenia obiektu.

Masz wątpliwości, czy wybrać Ø20 czy Ø40? Skontaktuj się ze Zbiorniki24 – pomożemy dobrać wariant Pyton® do planowanego zastosowania.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PPHU AGATA

Kuczki Kolonia 11

26-634 Gózd

tel [+48 320 22 69](tel:+483202269),

e-mail: info@hydrobank.eu

Poradnik eksperta

Poradnik eksperta - Pyton® Ø40 × 10 m

Jak prawidłowo zaplanować zabezpieczenie obiektu zaporą przeciwpowodziową Ø40?

Pyton® Ø40 × 10 m jest przeznaczony do tworzenia większej bariery napełnianej wodą. Przy zabezpieczaniu hali, magazynu, placu, szerokiego wjazdu czy innego obiektu kluczowe jest nie tylko dobranie długości zapory, ale przede wszystkim **ustalenie kierunku napływu wody i właściwego przebiegu całej linii zabezpieczenia** .

Kiedy warto wybrać Pyton® Ø40 zamiast Ø20?

Wariant Ø40 warto rozważyć przy większych zabezpieczeniach, szczególnie gdy istotne jest zastosowanie **przyłączy STORZ 52** .

Pyton® Ø20 jest rozwiązaniem bardziej kompaktowym i może być napełniany standardowym węzem ogrodowym. Wariant Ø40 posiada natomiast **2 przyłącza STORZ 52** i jest przeznaczony do większych zastosowań.

Dlaczego dostęp do źródła wody trzeba zaplanować wcześniej?

Zapora wykorzystuje wodę jako medium wypełniające. Dlatego jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia warto ustalić:

- skąd będzie pobierana woda,
- jak zostanie doprowadzona do zapory,
- czy posiadane wyposażenie jest kompatybilne ze STORZ 52,
- gdzie dokładnie zostanie rozłożony rękaw,
- w jaki sposób po zagrożeniu zostanie opróżniony.

Takie przygotowanie może znacznie usprawnić rozstawienie zabezpieczenia w sytuacji, gdy czas ma znaczenie.

Jak przygotować miejsce pod 10-metrową zaporę?

Przed rozłożeniem Pyton® należy sprawdzić cały 10-metrowy odcinek. Z podłoża trzeba usunąć **ostre kamienie, szkło, elementy metalowe oraz inne przedmioty mogące uszkodzić materiał** .

Następnie zaporę należy rozłożyć w docelowym miejscu i sprawdzić przebieg całej bariery oraz położenie jej końców.

Najpierw ustawienie, później napełnianie

To jedna z najważniejszych zasad podczas korzystania z dużej zapory napełnianej wodą.

Pyton® należy **całkowicie rozłożyć i ustawić przed rozpoczęciem napełniania** . Napełnionej lub częściowo napełnionej zapory nie należy przeciągać ani przesuwac.

Jeżeli konieczna jest zmiana położenia rękawa, należy najpierw spuścić wodę.

Jak wykorzystać 2 przyłącza STORZ 52?

Wariant Ø40 posiada **dwa przyłącza STORZ 52** . Przed sytuacją awaryjną warto sprawdzić posiadane węże, złącza i źródło wody oraz upewnić się, że cały zestaw potrzebny do napełnienia zapory jest dostępny.

Nie warto wykonywać pierwszej próby podłączenia dopiero podczas intensywnych opadów lub bezpośredniego zagrożenia podtopieniem.

Czy 10 metrów wystarczy do zabezpieczenia obiektu?

Nie należy mierzyć wyłącznie szerokości bramy, drzwi czy wjazdu. Trzeba wyznaczyć **całą linię, którą może napływać woda** , oraz miejsce zakończenia zapory po obu stronach.

Jeżeli rzeczywista linia zabezpieczenia jest dłuższa, należy rozważyć odpowiednio dłuższy wariant.

Czy Ø40 oznacza ochronę przed wodą o wysokości 40 cm?

Nie. Oznaczenie **Ø40 określa średnicę rękawa**, a nie gwarantowaną maksymalną wysokość zatrzymywanej wody.

Nie należy więc przyjmować zasady „Ø40 = ochrona do 40 cm”. Skuteczność ustawionego zabezpieczenia zależy również od warunków terenowych, podłoża, sposobu ułożenia i charakteru napływu wody.

Co zrobić z zaporą po zakończeniu zagrożenia?

Po użyciu należy spuścić wodę, oczyścić rękaw i pozostawić go do dokładnego wyschnięcia. Dopiero suchą zaporę należy przygotować do przechowywania.

Pyton® jest rozwiązaniem **wielokrotnego użytku**, dlatego prawidłowe czyszczenie, suszenie i przechowywanie ma znaczenie dla przygotowania produktu do kolejnego zastosowania.

Wskazówka eksperta Zbiorniki24

W przypadku Pyton® Ø40 nie przygotowuj wyłącznie samej zapory. **Przygotuj cały system działania:** miejsce rozłożenia, źródło wody, odpowiednie węże i połączenie STORZ 52 oraz sposób późniejszego opróżnienia rękawa.

W sytuacji zagrożenia przeciwpowodziowego najwięcej czasu można stracić nie na samo rozłożenie zapory, lecz na szukanie brakującego elementu potrzebnego do jej napełnienia.

Nie wiesz, czy do Twojego obiektu lepszy będzie Pyton® Ø20 czy Ø40? Skontaktuj się ze Zbiorniki24 - pomożemy dobrać odpowiedni wariant do planowanego zastosowania.

O producencie HydroBank

HydroBank – polskie zbiorniki elastyczne na wodę

HydroBank to marka elastycznych zbiorników produkowanych w Polsce przez **PPHU AGATA** – firmę działającą od 1986 roku. W ofercie producenta znajdują się rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej, deszczówki oraz innych cieczy.

Zbiorniki elastyczne HydroBank dostępne są w różnych wariantach i mogą być wykorzystywane m.in. w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle, budownictwie, systemach retencji, ochronie przeciwpożarowej oraz zabezpieczeniu kryzysowym. Producent oferuje również rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej.

Elastyczna konstrukcja ułatwia transport i magazynowanie pustego zbiornika oraz pozwala na szybkie przygotowanie go do użytkowania. HydroBank może stanowić praktyczną alternatywę dla ciężkich, sztywnych zbiorników w zastosowaniach wymagających mobilności i szybkiego dostępu do zapasu wody.

Sprawdź dostępne **zbiorniki elastyczne HydroBank** i wybierz pojemność oraz wariant dopasowany do swojego zastosowania.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej.**

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062