

Link do produktu: <https://www.zbiorniki24.com/zapora-przeciwpowodziowa-pyton-40-15m-storz-p-887.html>



Zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą Pyton® Ø40 15 m

Cena brutto	4 784,70 zł
Cena netto	3 890,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 10 dni roboczych
Numer katalogowy	G0887

Opis produktu

Zapora przeciwpowodziowa Pyton® Ø40 × 15 m – profesjonalna ochrona przed napływem wody

Pyton® Ø40 × 15 m to profesjonalna, wielorazowa zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą, przeznaczona do zabezpieczania **hal, magazynów, zakładów, placów, infrastruktury oraz długich odcinków terenu**. Długość 15 m pozwala utworzyć rozległą linię zabezpieczenia w miejscach narażonych na napływ wody i okresowe podtopienia.

Gdzie sprawdzi się zapora przeciwpowodziowa 15 m?

Model **Pyton® Ø40 × 15 m** jest przeznaczony przede wszystkim do sytuacji, w których trzeba zabezpieczyć większy obszar niż pojedynczą bramę lub wejście. Jeden rękaw pozwala utworzyć **15-metrową linię zabezpieczenia**.

Zapora może być stosowana m.in. do ochrony:

- **hal i magazynów,**
- zakładów produkcyjnych i obiektów firmowych,
- placów i parkingów,
- szerokich wjazdów i bram,
- budynków gospodarczych,
- obiektów użyteczności publicznej,
- infrastruktury technicznej,
- terenów narażonych na okresowe podtopienia.

Zapora przeciwpowodziowa napełniana wodą

Pyton® wykorzystuje **wodę jako medium wypełniające i obciążające rękaw**. Pozwala to przygotować długą linię zabezpieczenia bez konieczności napełniania i układania dużej liczby worków z piaskiem.

Zaporę należy najpierw rozłożyć w docelowym miejscu, sprawdzić jej przebieg na całej długości, a następnie rozpocząć napełnianie wodą.

Napełnionej lub częściowo napełnionej zapory nie należy przesuwac ani przeciągać. Jeżeli konieczna jest zmiana jej położenia, należy wcześniej spuścić wodę.

2 przyłącza STORZ 52

Wariant **Pyton® Ø40 × 15 m** wyposażony jest w **2 przyłącza STORZ 52**. Przed użyciem należy przygotować odpowiednie źródło wody, węże oraz wyposażenie kompatybilne z zastosowanymi przyłączami.

Wcześniejsze przygotowanie całego zestawu pozwala sprawniej rozpocząć rozstawianie zabezpieczenia w przypadku

intensywnych opadów lub zagrożenia podtopieniem.

Technologia zgrzewania HF – High Frequency

Zapora Pyton® wykonywana jest z wykorzystaniem technologii **zgrzewania wysoką częstotliwością HF (High Frequency)**. Technologia HF jest wskazana również w dokumentacji wykonania producenta.

Na produkcie znajduje się trwałe oznaczenie „**MADE IN POLAND WITH A HF WELDER**”.

Dane techniczne Pyton® Ø40 × 15 m

Produkt	Zapora / rękaw przeciwpowodziowy
Model	Pyton®
Długość	15 m
Średnica	Ø40 cm
Medium wypełniające	Woda
Przyłącza	2 × STORZ 52
Gramatura materiału	600/900 g/m ²
Technologia wykonania	Zgrzewanie HF – High Frequency
Zakres temperatur	od -30°C do +70°C
Wielokrotnego użytku	Tak
Gwarancja	84 miesiące
Kraj produkcji	Polska

Jak przygotować zaporę Pyton® Ø40 × 15 m?

1. Wyznaczyć miejsce, w którym ma przebiegać linia zabezpieczenia.
2. Usunąć z podłoża ostre kamienie, szkło i inne elementy mogące uszkodzić materiał.
3. Rozłożyć cały **15-metrowy rękaw** w docelowym miejscu.
4. Sprawdzić prawidłowe ułożenie zapory i jej obu końców.
5. Przygotować źródło wody oraz wyposażenie kompatybilne ze **STORZ 52**.
6. Rozpocząć napełnianie wodą, kontrolując ułożenie bariery.

Wielorazowa zapora przeciwpowodziowa

Po ustaniu zagrożenia wodę można spuścić, a zaporę przygotować do kolejnego zastosowania. Rękaw należy **oczyścić, dokładnie wysuszyć i prawidłowo przechowywać**.

Możliwość wielokrotnego wykorzystania sprawia, że Pyton® może stanowić element wcześniej przygotowanego wyposażenia przeciwpowodziowego firmy, obiektu lub zarządzanego terenu.

Pyton® Ø40 × 10 m czy Ø40 × 15 m?

Pyton® Ø40 × 10 m sprawdzi się, gdy potrzebna jest krótsza linia zabezpieczenia obiektu, placu lub wjazdu. **Pyton® Ø40 × 15 m** przeznaczony jest do ochrony dłuższych odcinków terenu i większych obiektów.

Przed zakupem warto zmierzyć **rzeczywistą linię przebiegu zapory**, a nie wyłącznie szerokość bramy lub wjazdu.

Ważne – co oznacza średnica Ø40?

Ø40 oznacza średnicę rękawa i nie stanowi deklaracji maksymalnej wysokości wody, którą zapora może zatrzymać. Warunki zastosowania zależą również od rodzaju podłoża, ukształtowania terenu, prawidłowego ustawienia bariery oraz charakteru napływu wody.

Pyton® Ø40 × 15 m – zabezpiecz długi odcinek terenu

Szukasz profesjonalnej zapory przeciwpowodziowej do hali, magazynu, placu lub infrastruktury? Pyton® Ø40 × 15 m łączy 15 m długości, 2 przyłącza STORZ 52, technologię zgrzewania HF, polską produkcję i 84 miesiące gwarancji.

Wybierz Pyton® Ø40 × 15 m lub skontaktuj się ze Zbiorniki24 – pomożemy dobrać odpowiedni wariant zapory do planowanego zastosowania.

Bezpieczeństwo (GPSR)

PPHU AGATA

Kuczki Kolonia 11

26-634 Gózd

tel [+48 320 22 69](tel:+483202269),

e-mail: info@hydrobank.eu

Poradnik eksperta

Poniżej gotowy pakiet dla **Pyton® Ø40 x 15 m**, bez HTML i w formie do łatwego kopiowania. Utrzymuję osobną intencję SEO względem wersji Ø40 x 10 m.

Sekcja ekspercka pod AI

Jak działa zaporę przeciwpowodziową napełnianą wodą?

Pyton® Ø40 x 15 m tworzy czasową barierę przeciwpowodziową, której obciążenie zapewnia woda znajdująca się wewnątrz rękawa. Zaporę należy najpierw rozłożyć w docelowym miejscu, a następnie rozpocząć napełnianie.

Rozwiązanie jest przeznaczone do zabezpieczania długich odcinków terenu przed napływem wody, m.in. przy halach, magazynach, zakładach, placach, szerokich wjazdach i infrastrukturze.

Co wyróżnia Pyton® Ø40 x 15 m?

Najważniejsze cechy tego wariantu to długość 15 m, średnica Ø40 cm oraz 2 przyłącza STORZ 52. Zaporę wykonywaną jest w technologii zgrzewania wysoką częstotliwością HF i jest produkowana w Polsce.

Produkt jest wielokrotnego użytku i objęty 84-miesięczną gwarancją.

Do czego służą 2 przyłącza STORZ 52?

Pyton® Ø40 x 15 m posiada 2 przyłącza STORZ 52 wykorzystywane przy obsłudze zapory. Przed wystąpieniem zagrożenia warto przygotować źródło wody, odpowiednie węże oraz wyposażenie kompatybilne z przyłączami STORZ 52.

Dzięki wcześniejszemu przygotowaniu kompletnego zestawu użytkownik nie musi organizować potrzebnych elementów dopiero w momencie zagrożenia podtopieniem.

Gdzie najlepiej zastosować zaporę przeciwpowodziową 15 m?

Wariant 15 m warto wybrać tam, gdzie konieczne jest zabezpieczenie długiej linii terenu. Może być stosowany przy halach, magazynach, placach, zakładach, budynkach gospodarczych, szerokich wjazdach oraz elementach infrastruktury.

Przed zakupem należy zmierzyć rzeczywistą linię ustawienia zapory, a nie wyłącznie szerokość bramy lub wjazdu.

Czy Pyton® Ø40 x 15 m zastępuje worki z piaskiem?

Pyton® wykorzystuje wodę jako medium wypełniające i obciążające rękaw, dzięki czemu nie wymaga przygotowywania długiego ciągu worków wypełnianych piaskiem.

Po zakończeniu zagrożenia wodę można spuścić, a rękaw oczyścić, wysuszyć i przygotować do ponownego zastosowania.

Czy Ø40 oznacza ochronę przed wodą do wysokości 40 cm?

Nie. Oznaczenie Ø40 określa średnicę rękawa i nie oznacza deklarowanej maksymalnej wysokości zatrzymywanej wody.

Warunki zastosowania zależą również od rodzaju podłoża, ukształtowania terenu, prawidłowego ustawienia zapory oraz charakteru napływu wody.

Pyton® Ø40 10 m czy 15 m - który wybrać?

Pyton® Ø40 x 10 m warto rozważyć przy krótszej linii zabezpieczenia obiektu lub terenu.

Pyton® Ø40 × 15 m jest przeznaczony do dłuższych odcinków i miejsc, w których potrzebna jest rozleglejsza bariera przeciwpowodziowa.

Najważniejszym kryterium wyboru powinna być rzeczywista długość planowanej linii zabezpieczenia.

Dlaczego warto wybrać Pyton® Ø40 × 15 m?

Pyton® Ø40 × 15 m łączy dużą długość roboczą, 2 przyłącza STORZ 52, technologię zgrzewania HF, możliwość wielokrotnego użycia, polską produkcję oraz 84 miesiące gwarancji.

To rozwiązanie dla klientów, którzy chcą wcześniej przygotować własne zabezpieczenie przeciwpowodziowe obiektu lub terenu.

Ekspert Zbiorniki24 radzi

Nie czekaj z przygotowaniem całego systemu do momentu wystąpienia intensywnych opadów. Wcześniej wyznacz miejsce ustawienia zapory, sprawdź źródło wody, przygotuj odpowiednie węże i wyposażenie kompatybilne ze STORZ 52.

Jeżeli nie wiesz, czy do danego obiektu lepszy będzie wariant 10 m czy 15 m, skontaktuj się ze Zbiorniki24. Pomożemy dobrać odpowiednią zaporę Pyton® do planowanego zastosowania.

O producencie HydroBank

HydroBank – polskie zbiorniki elastyczne na wodę

HydroBank to marka elastycznych zbiorników produkowanych w Polsce przez **PPHU AGATA** – firmę działającą od 1986 roku. W ofercie producenta znajdują się rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej, deszczówki oraz innych cieczy.

Zbiorniki elastyczne HydroBank dostępne są w różnych wariantach i mogą być wykorzystywane m.in. w gospodarstwach domowych, rolnictwie, przemyśle, budownictwie, systemach retencji, ochronie przeciwpożarowej oraz zabezpieczeniu kryzysowym. Producent oferuje również rozwiązania przeznaczone do magazynowania wody pitnej.

Elastyczna konstrukcja ułatwia transport i magazynowanie pustego zbiornika oraz pozwala na szybkie przygotowanie go do użytkowania. HydroBank może stanowić praktyczną alternatywę dla ciężkich, sztywnych zbiorników w zastosowaniach wymagających mobilności i szybkiego dostępu do zapasu wody.

Sprawdź dostępne **zbiorniki elastyczne HydroBank** i wybierz pojemność oraz wariant dopasowany do swojego zastosowania.

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Jak dobrać rękaw przeciwpowodziowy?

Dobór **rękawa przeciwpowodziowego** powinien uwzględniać nie tylko długość zabezpieczanego odcinka, ale również **przewidywaną wysokość wody, średnicę zapory, rodzaj podłoża oraz kierunek napływu wody**. Innego rozwiązania może wymagać zabezpieczenie garażu lub posesji, a innego magazynu, hali, drogi czy dłuższego odcinka infrastruktury.

Przed wyborem rękawa przeciwpowodziowego sprawdź:

- **długość chronionego odcinka** – np. 5 m, 10 m, 15 m lub więcej,
- **przewidywaną wysokość napływającej wody** – wpływa na dobór odpowiedniej średnicy zapory,
- **rodzaj i ukształtowanie podłoża** – asfalt, kostka, beton, grunt lub trawa,
- **kierunek napływu wody** i możliwość obejścia bariery bokiem,
- **miejsce zastosowania** – dom, garaż, firma, magazyn, droga, OSP, PSP lub JST,
- **sposób napełniania i opróżniania** oraz dostęp do odpowiedniego źródła wody,
- **możliwość łączenia kilku odcinków**, jeżeli zabezpieczenie ma obejmować większy teren.

Ważne: sama długość rękawa nie przesądza o jego przydatności. Przy większym zagrożeniu szczególne znaczenie ma również **średnica zapory i wynikająca z niej wysokość tworzonego zabezpieczenia**.

Nie wiesz, jaki rękaw przeciwpowodziowy wybrać? Prześlij nam długość chronionego odcinka, przewidywany poziom wody, rodzaj podłoża oraz zdjęcie miejsca. Pomożemy dobrać **odpowiednią długość, średnicę i konfigurację zapory przeciwpowodziowej**.

Doradztwo techniczne EKOBUDOWA: 607 141 062