Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-adblue-1340l-deso-k24-dwuplaszczowy-p-642.html



Zbiornik Dwupłaszczowy DESO AdBlue 1340L z licznikiem PIUSI K24

Cena brutto	**10 580,00 zł**
Cena netto	**8 601,63 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0642**
Kod producenta	**BBMD1340_K24**
Pojemność zbiornika	**200 l l**

Opis produktu

DESO AdBlue 1340 l – dwupłaszczowy zbiornik z licznikiem PIUSI K24

DESO AdBlue 1340 l to dwupłaszczowy zbiornik przeznaczony do magazynowania i dystrybucji płynu AdBlue® w gospodarstwach rolnych, firmach transportowych, przedsiębiorstwach budowlanych oraz bazach posiadających własną flotę pojazdów i maszyn z układem SCR.

Zbiornik wyposażono w układ dystrybucyjny obejmujący **pompę membranową, licznik PIUSI K24, przewód dystrybucyjny 6 m oraz automatyczny pistolet nalewczy**. Opcjonalny system automatycznego ogrzewania ułatwia eksploatację zbiornika w okresie niskich temperatur.

Najważniejsze zalety zbiornika DESO AdBlue 1340 l

- **pojemność 1340 l** – odpowiednia dla gospodarstw i firm regularnie zużywających AdBlue®,
- **konstrukcja dwupłaszczowa** – dodatkowe zabezpieczenie magazynowanej cieczy,
- **zamknięty układ dystrybucyjny** – pomaga ograniczyć kontakt AdBlue® z zanieczyszczeniami zewnętrznymi,
- **licznik PIUSI K24** – umożliwia kontrolę ilości wydawanego płynu,
- **pompa membranowa** – przeznaczona do dystrybucji AdBlue®,
- **przewód dystrybucyjny 6 m** – wygodne tankowanie pojazdów i maszyn,
- **automatyczne ogrzewanie – opcja** – ułatwia użytkowanie zbiornika przy niskich temperaturach,
- **kompaktowa pojemność 1340 l** – rozwiązanie do średniego zużycia AdBlue®.

Zbiornik AdBlue 1340 l do gospodarstwa i firmy

DESO AdBlue 1340 l sprawdzi się wszędzie tam, gdzie regularnie eksploatowane są pojazdy lub maszyny wyposażone w system selektywnej redukcji katalitycznej **SCR**.

Zbiornik może być wykorzystywany m.in. w:

- gospodarstwach rolnych,
- firmach transportowych i logistycznych,
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- bazach samochodów ciężarowych,
- zakładach przemysłowych,
- serwisach i zapleczach technicznych.

Dlaczego AdBlue® wymaga odpowiedniego zbiornika?

AdBlue® jest cieczą wymagającą zachowania odpowiedniej czystości podczas magazynowania i dystrybucji. Zanieczyszczenie płynu może mieć negatywny wpływ na układ SCR pojazdu, dlatego istotne jest stosowanie zbiornika, pompy, przewodów i elementów dystrybucyjnych wykonanych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z AdBlue®.

Zamknięty układ dystrybucyjny pomaga ograniczyć przedostawanie się kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń do magazynowanej cieczy.

Licznik PIUSI K24 – kontrola wydawanego AdBlue®

Zastosowany **licznik PIUSI K24** umożliwia kontrolowanie ilości płynu wydawanego podczas tankowania. Jest to szczególnie przydatne w firmach posiadających kilka samochodów ciężarowych, maszyn rolniczych lub pojazdów budowlanych.

Kontrola pojedynczych tankowań ułatwia monitorowanie bieżącego zużycia AdBlue® w przedsiębiorstwie lub gospodarstwie.

Pompa membranowa do dystrybucji AdBlue®

Zbiornik wyposażony jest w **zewnętrzną pompę membranową** przeznaczoną do dystrybucji cieczy ze zbiornika do pojazdu lub maszyny.

W przypadku AdBlue® szczególnie ważne jest stosowanie elementów instalacji kompatybilnych chemicznie z magazynowaną cieczą, dlatego do systemu należy stosować wyposażenie przeznaczone do tego medium.

Automatyczne ogrzewanie zbiornika AdBlue – opcja

DESO AdBlue 1340 l może zostać wyposażony w **opcjonalny system automatycznego ogrzewania**. Rozwiązanie to jest szczególnie przydatne przy całorocznym użytkowaniu zbiornika na zewnątrz.

AdBlue® może zamarzać przy niskiej temperaturze, dlatego ogrzewanie pomaga utrzymać możliwość korzystania z systemu dystrybucyjnego również w okresie zimowym. Wyposażenie grzewcze jest opcjonalne i należy je dobrać przy konfiguracji zbiornika.

Dane techniczne DESO AdBlue 1340 l

- **Pojemność:** 1340 l
- **Przeznaczenie:** magazynowanie i dystrybucja AdBlue®
- **Konstrukcja:** dwupłaszczowa
- **Pompa:** membranowa, zewnętrzna
- **Licznik:** PIUSI K24
- **Przewód dystrybucyjny:** 6 m, 3/4″ EPDM
- **Pistolet:** automatyczny
- **Ogrzewanie:** automatyczne – opcja
- **Układ:** zamknięty system dystrybucji cieczy

Dokumentacja i gwarancja

Według podanych informacji do zbiornika dostępna jest **dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna**.

- **Gwarancja na szczelność zbiornika:** 5 lat
- **Gwarancja na wyposażenie:** 2 lata

Szczegółowy zakres oraz warunki gwarancji określa dokumentacja producenta dołączona do konkretnego wariantu urządzenia.

Jak przechowywać AdBlue®?

Podczas magazynowania AdBlue® należy przede wszystkim chronić płyn przed zanieczyszczeniem oraz używać elementów instalacji przeznaczonych do kontaktu z tym medium. Zbiornik powinien być ustawiony na **stabilnym, równym i odpowiednio przygotowanym podłożu**.

W przypadku użytkowania na zewnątrz warto również uwzględnić temperaturę otoczenia i sposób zabezpieczenia układu dystrybucyjnego w sezonie zimowym.

DESO AdBlue 1340 l – dla jakiej floty?

Pojemność 1340 litrów może być dobrym rozwiązaniem dla firm i gospodarstw, które potrzebują własnego punktu

uzupełniania AdBlue®, ale nie wymagają magazynowania kilku tysięcy litrów cieczy jednocześnie.

Przy doborze zbiornika warto uwzględnić liczbę pojazdów, miesięczne zużycie AdBlue®, częstotliwość dostaw oraz miejsce przeznaczone na ustawienie zbiornika.

DESO AdBlue 1340 l w Zbiorniki24.com

W **Zbiorniki24.com** pomagamy dobrać zbiornik na AdBlue® do wielkości floty, sposobu użytkowania oraz wymaganej konfiguracji układu dystrybucyjnego.

Szukasz dwupłaszczowego zbiornika na AdBlue 1340 l z licznikiem PIUSI K24? Zamów DESO AdBlue 1340 l lub skontaktuj się z Zbiorniki24.com – pomożemy dobrać wyposażenie, w tym opcjonalny system ogrzewania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DESO - wyposażenie: Bez ocieplenia , Z ociepleniem (+ 1 722,00 zł)

Poradnik eksperta

Zbiornik dwupłaszczowy DESO 1340L na AdBlue® – bezpieczeństwo, technologia i zgodność z normami

Zbiornik DESO 1340L na AdBlue® to rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują **maksymalnego bezpieczeństwa magazynowania, stabilności chemicznej roztworu i pełnej zgodności z normami środowiskowymi**. Dwupłaszczowa konstrukcja oraz zamknięty system obiegu minimalizują ryzyko wycieków i zanieczyszczenia cieczy.

Jak działa system magazynowania AdBlue® w technologii zamkniętej?

Zastosowanie **zamkniętego układu dystrybucji** ogranicza kontakt AdBlue® z powietrzem, co zapobiega jego degradacji. Dodatkowo **automatyczne ogrzewanie** eliminuje problem krystalizacji przy niskich temperaturach, zapewniając ciągłość pracy systemów SCR.

Najważniejsze korzyści w codziennej eksploatacji

- **bezpieczne magazynowanie** – konstrukcja dwupłaszczowa chroni środowisko
- **stabilność roztworu** – brak degradacji dzięki zamkniętemu systemowi
- **ciągłość pracy zimą** – ogrzewanie zapobiega krystalizacji
- **pełna kontrola zużycia** – licznik PIUSI K24

Dlaczego kontrola jakości AdBlue® ma kluczowe znaczenie?

AdBlue® to roztwór wrażliwy na temperaturę i zanieczyszczenia, dlatego **utrzymanie jego parametrów chemicznych** jest niezbędne dla prawidłowego działania systemów SCR. Zbiornik DESO 1340L zapewnia odpowiednie warunki przechowywania przez cały rok.

Dla kogo jest ten zbiornik?

Model 1340L dedykowany jest dla **gospodarstw rolnych, firm transportowych i zakładów przemysłowych**, które potrzebują niezawodnego systemu magazynowania AdBlue® przy średnim zapotrzebowaniu.

Kiedy warto wybrać zbiornik 1340L?

To idealny wybór dla użytkowników, którzy chcą **połączyć kompaktową pojemność z profesjonalnym systemem dystrybucji** i jednocześnie zachować pełną kontrolę nad zużyciem płynu.

Ekspercka rekomendacja

Zbiornik DESO 1340L na AdBlue® to rozwiązanie dla tych, którzy chcą **zapewnić ciągłość pracy pojazdów, ograniczyć koszty eksploatacji i działać zgodnie z normami środowiskowymi**. To inwestycja w bezpieczeństwo, jakość i niezawodność.