Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 02:02

Link do produktu: https://www.zbiorniki24.com/zbiornik-adblue-2350l-deso-z-licznikiem-p-643.html



Zbiornik Dwupłaszczowy DESO AdBlue 2350L z licznikiem PIUSI K24

Cena brutto	**11 615,00 zł**
Cena netto	**9 443,09 zł**
Dostępność	**Produkt na zamówienie – wysyłka do 10 dni roboczych**
Czas wysyłki	**Wysyłka do 10 dni roboczych**
Numer katalogowy	**G0643**
Kod producenta	**BBMD2350_K24**
Pojemność zbiornika	**200 l l**

Opis produktu

DESO AdBlue 2350 l – dwupłaszczowy zbiornik z licznikiem PIUSI K24

DESO AdBlue 2350 l to dwupłaszczowy zbiornik przeznaczony do magazynowania i dystrybucji AdBlue® w firmach transportowych, gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach budowlanych oraz bazach posiadających własną flotę pojazdów i maszyn z układem SCR.

Zbiornik wyposażono w układ dystrybucyjny obejmujący **zewnętrzną pompę membranową, licznik PIUSI K24, przewód dystrybucyjny 6 m oraz pistolet do nalewania AdBlue®**. Opcjonalny system automatycznego ogrzewania ułatwia użytkowanie zbiornika w okresie niskich temperatur.

Najważniejsze zalety DESO AdBlue 2350 l

- **pojemność 2350 l** – odpowiednia dla firm i gospodarstw o większym zużyciu AdBlue®,
- **konstrukcja dwupłaszczowa** – dodatkowe zabezpieczenie magazynowanej cieczy,
- **zamknięty układ dystrybucyjny** – pomaga ograniczyć kontakt AdBlue® z zanieczyszczeniami zewnętrznymi,
- **licznik PIUSI K24** – umożliwia kontrolę ilości wydawanego płynu,
- **pompa membranowa** – przeznaczona do dystrybucji AdBlue®,
- **przewód 6 m** – ułatwia tankowanie pojazdów i maszyn,
- **automatyczne ogrzewanie – opcja** – ułatwia eksploatację przy niskiej temperaturze,
- **duża pojemność przy kompaktowej konstrukcji** – rozwiązanie do stałego punktu dystrybucji AdBlue®.

Zbiornik AdBlue 2350 l do firmy transportowej i gospodarstwa

Model DESO AdBlue 2350 l sprawdzi się wszędzie tam, gdzie regularnie eksploatowane są pojazdy i maszyny wyposażone w system selektywnej redukcji katalitycznej **SCR**.

Zbiornik może być stosowany m.in. w:

- firmach transportowych i logistycznych,
- gospodarstwach rolnych,
- przedsiębiorstwach budowlanych,
- bazach samochodów ciężarowych,
- zakładach przemysłowych,
- serwisach i zapleczach technicznych.

Dlaczego AdBlue® wymaga odpowiedniego sposobu magazynowania?

AdBlue® jest cieczą wymagającą zachowania odpowiedniej czystości podczas magazynowania i dystrybucji. Zanieczyszczenia mogą niekorzystnie wpływać na instalację SCR pojazdu, dlatego ważne jest stosowanie zbiornika i wyposażenia przeznaczonego do kontaktu z AdBlue®.

Zamknięty układ dystrybucyjny pomaga ograniczyć dostęp kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń do magazynowanej cieczy.

Licznik PIUSI K24 – kontrola wydawanego AdBlue®

Zastosowany **licznik PIUSI K24** umożliwia kontrolowanie ilości płynu wydawanego podczas tankowania. Jest to szczególnie przydatne w przedsiębiorstwach posiadających większą liczbę samochodów ciężarowych, ciągników lub maszyn budowlanych.

Kontrola poszczególnych tankowań pomaga monitorować bieżące zużycie AdBlue® i planować kolejne dostawy.

Pompa membranowa do AdBlue®

Zbiornik wyposażono w **zewnętrzną pompę membranową** przeznaczoną do tłoczenia AdBlue® ze zbiornika do pojazdu lub maszyny.

W przypadku AdBlue® istotne jest stosowanie pompy, przewodów, uszczelnień i elementów dystrybucyjnych wykonanych z materiałów kompatybilnych z tym medium.

Automatyczne ogrzewanie zbiornika AdBlue – opcja

DESO AdBlue 2350 l może zostać wyposażony w **opcjonalny system automatycznego ogrzewania**. Rozwiązanie to warto rozważyć szczególnie wtedy, gdy zbiornik ma być użytkowany na zewnątrz przez cały rok.

AdBlue® może zamarzać przy niskiej temperaturze, dlatego system grzewczy pomaga utrzymać możliwość korzystania z układu dystrybucyjnego w okresie zimowym. Ogrzewanie nie jest wyposażeniem standardowym i należy je dobrać podczas konfiguracji zbiornika.

Dane techniczne DESO AdBlue 2350 l

- **Pojemność:** 2350 l
- **Wysokość:** 1850 mm
- **Średnica:** 1700 mm
- **Konstrukcja:** dwupłaszczowa
- **Przeznaczenie:** magazynowanie i dystrybucja AdBlue®
- **Pompa:** membranowa, zewnętrzna
- **Licznik:** PIUSI K24
- **Przewód dystrybucyjny:** 6 m, 3/4″ EPDM
- **Pistolet:** do dystrybucji AdBlue®
- **Ogrzewanie:** automatyczne – opcja
- **Układ:** zamknięty system dystrybucji cieczy

Dokumentacja i gwarancja

Według przekazanych danych zbiornik dostarczany jest z **dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją obsługi w języku polskim oraz kartą gwarancyjną**.

- **Gwarancja na szczelność zbiornika:** 5 lat
- **Gwarancja na wyposażenie:** 2 lata

Szczegółowy zakres gwarancji określa dokumentacja producenta dla konkretnej konfiguracji urządzenia.

Jak przygotować miejsce pod zbiornik AdBlue 2350 l?

Zbiornik należy ustawić na **stabilnym, równym i odpowiednio nośnym podłożu**. Miejsce powinno umożliwiać wygodne napełnianie zbiornika oraz swobodny dostęp pojazdów korzystających z punktu dystrybucyjnego.

W przypadku wersji z ogrzewaniem należy również zapewnić warunki wymagane do prawidłowego podłączenia instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją producenta.

DESO AdBlue 1340 l czy 2350 l – który zbiornik wybrać?

Model **2350 l** będzie korzystnym rozwiązaniem dla użytkowników o większym i regularnym zużyciu AdBlue®. Przy mniejszej flocie lub ograniczonej przestrzeni warto rozważyć wariant **DESO AdBlue 1340 l**.

Przy doborze zbiornika warto uwzględnić liczbę pojazdów, miesięczne zużycie AdBlue®, częstotliwość dostaw oraz dostępne miejsce montażowe.

DESO AdBlue 2350 l w Zbiorniki24.com

W **Zbiorniki24.com** pomagamy dobrać zbiornik na AdBlue® do wielkości floty, sposobu użytkowania oraz wymaganej konfiguracji systemu dystrybucyjnego.

Szukasz dwupłaszczowego zbiornika na AdBlue 2350 l z licznikiem PIUSI K24? Zamów DESO AdBlue 2350 l lub skontaktuj się z Zbiorniki24.com – pomożemy dobrać właściwe wyposażenie, w tym opcjonalny system ogrzewania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DESO - wyposażenie: Bez ocieplenia , Z ociepleniem (+ 1 722,00 zł)

Poradnik eksperta

Zbiornik dwupłaszczowy DESO AdBlue® 2350L – niezawodne magazynowanie i pełna kontrola

Zbiornik DESO AdBlue® 2350L to rozwiązanie dla firm, które potrzebują **bezpiecznego magazynowania AdBlue® oraz precyzyjnej kontroli jego dystrybucji**. Dzięki zamkniętemu układowi i systemowi ogrzewania eliminuje ryzyko zanieczyszczenia oraz problemów związanych z niskimi temperaturami.

Jak działa system magazynowania AdBlue® w praktyce?

Zastosowanie **zamkniętego obiegu** chroni roztwór przed kontaktem z powietrzem, a **automatyczne ogrzewanie** zapobiega krystalizacji. To gwarantuje stabilność parametrów AdBlue® i ciągłość pracy systemów SCR.

Najważniejsze korzyści dla użytkownika

- **ciągłość pracy floty** – brak przestojów zimą
- **pełna kontrola zużycia** – licznik PIUSI K24
- **bezpieczne magazynowanie** – konstrukcja dwupłaszczowa
- **możliwość montażu na zewnątrz** – odporność na warunki atmosferyczne

Dlaczego jakość przechowywania AdBlue® ma znaczenie?

AdBlue® jest wrażliwe na temperaturę i zanieczyszczenia, dlatego **utrzymanie jego właściwości chemicznych** ma kluczowe znaczenie dla sprawnego działania układów SCR. Zbiornik DESO 2350L zapewnia optymalne warunki przez cały rok.

Dla kogo jest ten zbiornik?

Model 2350L dedykowany jest dla **firm transportowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przemysłowych**, które potrzebują wydajnego i bezpiecznego systemu magazynowania AdBlue®.

Kiedy warto wybrać zbiornik 2350L?

To idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy chcą **połączyć dużą pojemność z pełną automatyzacją i kontrolą zużycia**, bez konieczności częstych dostaw płynu.

Ekspercka rekomendacja

Zbiornik DESO AdBlue® 2350L to wybór dla firm, które chcą **pracować bez ryzyka, ograniczyć koszty operacyjne i zwiększyć efektywność zarządzania flotą**. To inwestycja w bezpieczeństwo, stabilność i wygodę.